



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

aiBass

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Realizado por

Alfonso Espadero García

Para la obtención del título de

Ingeniería Informática. Ingeniería de Computadores

Dirigido por

Ángel Jiménez Fernández

Y cotutorizado por

Daniel Casanueva Morato

En el departamento de

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Convocatoria de mayo, curso 2026

Dedicado a Celia, por creer en mí contra todo pronóstico.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi tutor, **Ángel Jiménez Fernández** por renovar en mí las ganas que tenía el día que entré por las puertas de este centro por primera vez.

Resumen

El proyecto **aiBass** plantea un sistema de inteligencia artificial embebida orientado a la detección de notas musicales en bajo eléctrico a partir de información inercial. La idea principal es aprovechar las vibraciones asociadas a la ejecución del instrumento, capturarlas mediante una IMU y procesarlas en una plataforma embebida para estimar, en tiempo real, la nota que está sonando.

El enfoque del trabajo combina instrumentación física, adquisición de datos, tratamiento de señal e inferencia de un modelo de clasificación en un entorno con restricciones de recursos. Esto sitúa el proyecto en la intersección entre sistemas empotrados, aprendizaje automático aplicado y tecnología musical.

En el estado actual de desarrollo se ha logrado detectar cinco clases de salida: las cuatro notas fundamentales del bajo (**E, A, D, G**) y una clase de **ruido/silencio** (ausencia de nota válida). En la iteración más reciente, el resultado ya no depende solo de la consola serie: se publica tanto por UART como mediante una **tira LED WS2812**, lo que permite usar el prototipo sin PC ni depurador conectado. Durante el desarrollo se evaluaron diferentes ubicaciones del sensor: una primera etapa con colocación en el mástil ofreció baja fiabilidad, por lo que el prototipado evolucionó hacia una configuración de prueba con el sensor sobre el amplificador.

A nivel de arquitectura software, el firmware se ha reorganizado para incluir **FreeRTOS**, dejando una base más escalable para incorporar funcionalidades futuras sin reestructuraciones profundas. Esta reorganización ha permitido integrar de forma segura una tarea específica de actualización LED, sincronizada con la clasificación por eventos. También se exploró una salida de afinación en **centésimas**, pero la solución actual basada en NanoEdge opera como clasificador discreto de categorías y no proporciona una estimación continua de desviación tonal.

Una parte relevante del trabajo se dedicó a estudiar la viabilidad de un enfoque alternativo de firmware en **Rust con Embassy**. Esta línea consumió aproximadamente **100 horas** y finalmente se descartó por no aportar, en este momento del proyecto, una relación coste/beneficio favorable respecto al objetivo de completar un prototipo funcional. El desarrollo total considerado en la memoria se sitúa en torno a **300 horas**.

El documento describe la motivación del problema, el estado del arte, las tecnologías utilizadas, la arquitectura general, el desarrollo técnico por bloques, el plan de pruebas y la planificación del proyecto, incluyendo una estimación de costes. Finalmente, se recogen conclusiones, limitaciones actuales y posibles líneas de trabajo futuro para mejorar robustez, generalización y aplicabilidad práctica, partiendo ya de una interfaz de uso autónoma basada en señalización visual en placa.

Palabras clave: IA embebida, STM32, Afinador, Detección de notas, FreeRTOS, LSM6DSL, WS2812

Abstract

The **aiBass** project proposes an embedded artificial intelligence system for musical note detection in electric bass using inertial data. The main idea is to exploit instrument vibrations, capture them through an IMU, and process them on an embedded platform to estimate, in real time, which note is being played.

The project combines hardware instrumentation, data acquisition, signal processing, and embedded inference under resource constraints. Therefore, it lies at the intersection of embedded systems, applied machine learning, and music technology.

At the current development stage, the system can detect five output classes: the four fundamental bass notes (**E, A, D, G**) and a **noise/silence** class (no valid note sounding). In the latest iteration, results are not only printed through a serial interface but also represented with a **WS2812 LED strip**, enabling standalone operation without a connected PC/debugger. During development, different sensor locations were tested: an initial neck-mounted setup provided low reliability, so the prototype evolved to a test setup with the sensor placed on top of the amplifier.

From a software architecture perspective, the firmware now includes **FreeRTOS**, creating a cleaner foundation for adding future features. This architecture now also supports an event-driven LED task synchronized with classifier updates. A cents-level tuning output was also explored, but the current NanoEdge-based solution is limited to **discrete signal categorization** and does not provide continuous pitch deviation estimation.

A significant development phase focused on assessing a firmware approach in **Rust with Embassy**. This line of work took approximately **100 hours** and was eventually dropped, as it did not provide the best cost/benefit ratio for delivering the current prototype scope. The total effort considered in this report is approximately **300 hours**.

This report presents the project motivation, state of the art, employed technologies, overall architecture, technical development by modules, testing approach, and project planning, including cost estimation. Finally, conclusions, current limitations, and future work are discussed to improve robustness, generalization, and practical applicability.

Keywords: Embedded AI, STM32, Tuner, Note detection, FreeRTOS, LSM6DSL, WS2812

Índice

Agradecimientos	2
Resumen	3
Abstract	4
Índice	5
Índice de figuras	6
Objetivos del proyecto	7
Objetivos técnicos/profesionales	8
Desarrollo de los objetivos técnicos/profesionales	8
Objetivos formativos/educacionales	9
Desarrollo de los objetivos formativos/educacionales	10
Introducción	10
Estado del arte	12
Objetivo del apartado	13
Sistemas de detección de nota basados en audio	13
Afinadores y soluciones comerciales de ayuda al instrumentista	13
Interfaces MIDI para guitarra/bajo	16
Sistemas basados en sensores inerciales (IMU) aplicados a música	18
Aportación diferencial de aiBass	19
Tecnologías Empleadas	20
Objetivo del apartado	21
Plataforma embebida principal	21
Características destacables para este trabajo:	22
Sensor inercial	22
Firmware y herramientas de desarrollo	22
Herramientas y componentes de trabajo empleados:	23
Pipeline de IA	23
Interfaz de salida	24
Interfaz visual WS2812 y actualización por eventos	24
Tecnologías auxiliares	25
Arquitectura del sistema	25
Objetivo del apartado	26

Visión global	26
Bloques principales	27
Bloque A — Captura IMU	27
Bloque B — Preprocesado	27
Bloque C — Clasificación	27
Bloque D — Salida y monitorización	27
Relación tecnología-bloque	27
Desarrollo	28
Objetivo del apartado	29
Enfoque de desarrollo iterativo	29
Fase de investigación en Rust + Embassy (aprox. 100 horas)	29
Los objetivos de esta línea eran:	29
Primera etapa: montaje inicial y validación temprana	29
Cambio de estrategia de montaje	30
Construcción del dataset	31
Preprocesado y generación de características	32
Entrenamiento y validación del modelo	32
El pipeline que sigue la librería es el siguiente:	33
Integración embebida	33
Lógica de clasificación y salida serie	36
Problemas encontrados y soluciones aplicadas	38
Alternativas desechadas	39
Lecciones aprendidas durante el desarrollo	39
Pruebas del sistema	40
Objetivo del plan de pruebas	41
Diseño de pruebas funcionales	41
Pruebas específicas de interfaz visual	42
Pruebas de robustez	42
Discusión de resultados	42
Análisis cualitativo ampliado de resultados	42
Planificación temporal	43
Fases del proyecto	44
Diagrama de Gantt	44

Análisis temporal	44
Riesgos temporales y mitigación aplicada	45
Costes	45
Objetivo del apartado	45
Coste de materiales (prototipo)	46
Coste de personal	46
Coste total de prototipo	47
Estimación de producción en serie	47
Conclusiones	48
Relación con objetivos inicialmente planteados	49
Trabajo futuro	50
Ampliación de clases y resolución musical	51
Mejora de robustez y generalización	51
Optimización del montaje físico del sensor	51
Evolución de la interfaz de usuario	51
Integración musical avanzada (MIDI/DAW)	51
Diseño de placa a medida y carcasa	51
Revisión tecnológica de la línea Rust + Embassy	52
Validación con usuarios	52
Hoja de ruta evolutiva propuesta	52
Bibliografía	52
Anexos	54
Anexo A — Glosario	55
Anexo B — Manual de usuario (versión prototipo)	55
Anexo C — Manual de instalación/compilación	55
Anexo D — Evidencias adicionales	56
Evidencias videográficas del funcionamiento de aibass	56
Report NanoEdge AI Studio	58

Índice de figuras

- **Figura 1. Contexto del proyecto y flujo general de uso**
- **Figura 2. PolyTune 3**
- **Figura 3. StrobeStomp HD**
- **Figura 4. Fender Tune**
- **Figura 5. Roland GK**
- **Figura 6. Fishman TriplePlay**
- **Figura 7. Discovery kit B-L4S5I-IOT01A**
- **Figura 8. LSM6DSL**
- **Figura 9. NanoEdge AI Studio**
- **Figura 10. Diagrama de bloques de la arquitectura funcional**
- **Figura 11-1/2/3/4. Comparativa de montajes (mástil vs amplificador)**
- **Figura 12. ML Pipeline y Library Report NanoEdge AI Studio**
- **Figura 13. Salida serie del sistema durante una sesión de prueba**
- **Figura 14. Señalización LED por clase detectada**
- **Figura 15. Diagrama de Gantt del proyecto (en horas acumuladas)**

Objetivos del proyecto

En este apartado se definirán y desarrollarán los principales objetivos de la solución tecnológica aibass. Siendo divididos en objetivos técnico-profesionales y formativo-educativos.

Objetivos técnicos/profesionales

1. Diseñar una solución de detección de notas en bajo basada en señales inerciales.
2. Implementar una cadena completa desde captura de datos hasta inferencia embebida.
3. Construir y gestionar un conjunto de datos representativo de las clases objetivo.
4. Desarrollar un clasificador capaz de distinguir **E, A, D, G** y **ruido/silencio**.
5. Integrar una salida de resultado en tiempo real mediante interfaz serie y señalización visual LED.
6. Analizar el comportamiento del sistema ante cambios de montaje y condiciones de medida.
7. Estructurar el firmware sobre **FreeRTOS** para facilitar ampliaciones funcionales futuras.

Desarrollo de los objetivos técnicos/profesionales

1) Diseñar una solución de detección de notas en bajo basada en señales inerciales.

Este objetivo define la aportación principal del trabajo: abordar un problema musical clásico con una vía de captura distinta a la habitual basada en audio. El diseño de la solución no se limitó a seleccionar un sensor, sino a estructurar una propuesta completa que incluyera hipótesis de medida, estrategia de validación y criterios de decisión para iterar cuando los resultados no fueran estables.

2) Implementar una cadena completa desde captura de datos hasta inferencia embebida.

La meta no era obtener un modelo aislado en un entorno de laboratorio, sino cerrar el ciclo extremo a extremo dentro del propio sistema embebido. Esto exigió coordinar adquisición, preprocesado, llamada a la librería de clasificación y publicación del resultado en tiempo real, manteniendo coherencia entre todas las etapas y evitando soluciones parciales difíciles de defender en una memoria técnica.

3) Construir y gestionar un conjunto de datos representativo de las clases objetivo.

La calidad del dataset condiciona de forma directa la utilidad del clasificador, por lo que se planteó como un objetivo explícito y no como una tarea secundaria. Se buscó capturar muestras con suficiente variabilidad para evitar sobreajuste a una sesión concreta, manteniendo además un etiquetado coherente que permitiera iterar el entrenamiento sin degradar trazabilidad.

4) Desarrollar un clasificador capaz de distinguir E, A, D, G y ruido/silencio.

Este objetivo concreta el alcance funcional del prototipo y permite medir el progreso de forma objetiva. Incluir la clase de ruido/silencio fue clave para acercar el comportamiento a una situación real de uso, donde no siempre existe una nota válida y el sistema debe ser capaz de discriminar reposo, ruido ambiental o ejecución no interpretable.

5) Integrar una salida de resultado en tiempo real mediante interfaz serie y señalización visual LED.

La salida serie se planteó inicialmente como interfaz mínima viable para depuración y validación del sistema durante el desarrollo. En la fase final, se añadió una interfaz visual con tira LED WS2812 sincronizada con el clasificador, de modo que el prototipo puede ofrecer feedback local sin depender de monitor serie. La combinación de ambos canales mantiene observabilidad para análisis técnico y, al mismo tiempo, mejora la usabilidad práctica del sistema en entorno de ensayo.

6) Analizar el comportamiento del sistema ante cambios de montaje y condiciones de medida.

La experiencia del proyecto confirmó que el rendimiento depende tanto del modelo como del contexto físico de captura. Este objetivo obliga a tratar el sistema como un conjunto integrado hardware-software, documentando cómo afectan la fijación del sensor, la forma de ejecución y la repetibilidad entre sesiones a la estabilidad de la salida.

7) Estructurar el firmware sobre FreeRTOS para facilitar ampliaciones funcionales futuras.

Más allá de resolver el prototipo actual, se buscó dejar una base de ingeniería mantenible para futuras iteraciones. La adopción de FreeRTOS permite desacoplar responsabilidades entre tareas, reducir dependencias cruzadas y preparar el proyecto para incorporar nuevas funcionalidades sin rehacer la arquitectura desde cero.

Objetivos formativos/educacionales

1. Profundizar en sistemas embebidos orientados a IA en el borde (edge AI).
2. Aprender metodologías de adquisición de datos para clasificación supervisada.
3. Consolidar competencias de validación experimental y análisis de resultados.
4. Practicar integración HW/SW en un contexto realista de prototipado.
5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones técnicas ante resultados no ideales.
6. Evaluar y descartar de forma justificada alternativas tecnológicas cuando no encajan en alcance/plazo (caso Rust + Embassy).

Desarrollo de los objetivos formativos/educacionales

1) Profundizar en sistemas embebidos orientados a IA en el borde (edge AI).

El proyecto ha servido para trabajar con restricciones reales de memoria, latencia e integración periférica, que suelen quedar fuera de ejercicios puramente académicos. Esta experiencia ha consolidado una visión práctica de la IA embebida como disciplina de compromiso entre precisión, coste computacional y mantenibilidad.

2) Aprender metodologías de adquisición de datos para clasificación supervisada.

Una parte central del aprendizaje fue diseñar cómo capturar datos útiles y no solo cómo entrenar con ellos. Definir protocolos repetibles, criterios de etiquetado y mecanismos de control básico de calidad permitió entender que, en muchos casos, el cuello de botella de un sistema inteligente no está en el algoritmo, sino en la fase de datos.

3) Consolidar competencias de validación experimental y análisis de resultados.

La validación se abordó como proceso iterativo, comparando escenarios, analizando errores y revisando decisiones de diseño en función de evidencia experimental. Este enfoque fortaleció la capacidad para interpretar resultados con criterio técnico y comunicar limitaciones de forma honesta dentro del alcance de un prototipo.

4) Practicar integración HW/SW en un contexto realista de prototipado.

La implementación obligó a coordinar sensores, firmware, planificación de tareas y canal de salida, reproduciendo problemas típicos de proyectos embebidos reales. Esta integración ha reforzado habilidades transversales de depuración, instrumentación y estructuración modular del software.

5) Mejorar la capacidad de toma de decisiones técnicas ante resultados no ideales.

El proyecto incluyó decisiones de cambio de rumbo relevantes, como revisar la ubicación del sensor o acotar funcionalidades para priorizar robustez. Aprender a abandonar opciones poco viables, incluso cuando eran técnicamente atractivas, ha sido uno de los aprendizajes de ingeniería más importantes del TFG.

6) Evaluar y descartar de forma justificada alternativas tecnológicas cuando no encajan en alcance/plazo (caso Rust + Embassy).

La fase de exploración en Rust + Embassy aportó valor formativo incluso sin materializarse en la versión final del firmware. Permitted comparar ecosistemas, identificar costes de integración y fundamentar una decisión de descarte basada en alcance, calendario y riesgo técnico, no en preferencias personales.

Introducción

La digitalización de instrumentos musicales ha estado tradicionalmente ligada a captadores electromagnéticos, sistemas de análisis de audio o dispositivos externos de procesamiento. En paralelo, la evolución de los sensores MEMS y del cómputo embebido ha abierto una alternativa interesante: inferir información musical a partir de vibraciones y movimiento, reduciendo la dependencia de cadenas de audio convencionales.

El bajo eléctrico, por su función rítmica y armónica, ofrece un escenario atractivo para este tipo de aproximación. La posibilidad de identificar automáticamente la nota ejecutada puede habilitar aplicaciones de apoyo al aprendizaje, afinación asistida, control de efectos o interfaces MIDI no convencionales. Sin embargo, trasladar esta idea a un sistema práctico exige resolver varios retos: adquisición robusta, ruido, variabilidad de ejecución y restricciones de memoria/cómputo en el dispositivo objetivo.

Este proyecto aborda el problema desde una perspectiva aplicada. En lugar de centrarse únicamente en el entrenamiento de un modelo, se desarrolla una cadena completa que incluye decisiones de montaje físico del sensor, diseño del flujo de datos, clasificación y visualización de salida. El interés académico y profesional reside precisamente en esa integración de disciplinas.

Desde la óptica de ingeniería, aiBass se plantea como un caso de estudio de diseño iterativo en sistemas ciberfísicos de bajo coste. El objetivo no es únicamente "hacer funcionar un clasificador", sino construir una solución defendible donde cada decisión tenga trazabilidad técnica: por qué se selecciona una plataforma concreta, cómo se justifica un protocolo de captura, qué compromisos se aceptan entre complejidad y robustez, y qué límites funcionales se reconocen explícitamente para no sobredimensionar conclusiones.


También es relevante destacar que la propuesta se sitúa en un espacio intermedio entre investigación y prototipado aplicado. No se persigue competir directamente con afinadores comerciales especializados, sino demostrar la viabilidad de una ruta alternativa basada en señal inercial para abrir nuevas posibilidades de interacción musical en contextos educativos y de experimentación técnica.

Además, el proyecto tiene una dimensión iterativa: los resultados experimentales han condicionado decisiones clave del diseño. La comparación entre la colocación inicial del sensor en el mástil y configuraciones posteriores ilustra que el rendimiento final no depende solo del algoritmo, sino del sistema completo (instrumento, entorno, montaje y procesamiento).

Desde una perspectiva social y tecnológica, iniciativas como aiBass se enmarcan en una tendencia de democratización de herramientas inteligentes para creación musical. Un sistema de este tipo puede evolucionar hacia soluciones de asistencia en práctica instrumental, accesibilidad o interacción hombre-máquina en escenarios de bajo coste.

Finalmente, esta memoria adopta una visión deliberadamente crítica de los resultados: se describen logros funcionales, pero también se documentan fronteras de validez, condiciones bajo las que el sistema pierde estabilidad y decisiones de alcance que se han tomado para priorizar consistencia técnica. Esta forma de presentación pretende facilitar una evaluación académica rigurosa y, al mismo tiempo, servir de base realista para una evolución posterior del proyecto.

Figura 1. Contexto del proyecto y flujo general de uso.



La motivación personal del proyecto nace de combinar dos intereses: sistemas embebidos y práctica musical real. El objetivo no era construir solo una demo de IA, sino comprobar hasta qué punto una solución de bajo coste podía ofrecer utilidad práctica para un bajista en sesiones de estudio y validación técnica.

También ha sido un trabajo de aprendizaje orientado a la toma de decisiones de ingeniería. Parte de la dificultad estuvo en aceptar cambios de rumbo cuando los resultados no eran suficientemente estables (ubicación del sensor, alcance de la salida musical y arquitectura de firmware), priorizando una base técnica sólida sobre una solución aparentemente más completa pero menos fiable.

Estado del arte

Objetivo del apartado

El objetivo de este apartado es situar aiBass frente a soluciones existentes y trabajos relacionados para justificar, con criterio técnico, tanto su enfoque como su alcance. No se trata solo de listar referencias, sino de identificar qué problemas están bien resueltos en la literatura y en producto comercial, y qué hueco concreto aborda este proyecto.

Sistemas de detección de nota basados en audio

Los enfoques clásicos de detección de nota en instrumentos de cuerda suelen apoyarse en señal de audio. Estos sistemas aprovechan técnicas como análisis espectral, autocorrelación o modelos de aprendizaje sobre características acústicas. Su principal ventaja es la cercanía con la magnitud física directamente perceptible (frecuencia/pitch). Como limitación, pueden verse afectados por ruido ambiental, latencia de procesamiento y dependencia de una cadena de captación adecuada.

Pros:

- Madurez tecnológica y amplia bibliografía.
- Alta interpretabilidad en términos de frecuencia fundamental.

Contras:

- Sensibles al entorno acústico.
- Integración embebida condicionada por coste computacional y de captura.

Como referencias representativas dentro de este enfoque pueden citarse el trabajo de **Madero Ayora (2024)** sobre afinación digital embebida y la documentación técnica/comercial de afinadores de audio en tiempo real como **PolyTune 3 (TC Electronic, s. f.)**.

En conjunto, estas propuestas muestran que la vía acústica dispone de una madurez muy superior en producto final y experiencia de usuario. Sin embargo, también evidencian una dependencia fuerte de la cadena de audio y del entorno sonoro. Esa dependencia es precisamente la motivación para explorar en aiBass una ruta complementaria: aprovechar información mecánica local mediante IMU para reducir, en ciertos escenarios, la sensibilidad al entorno acústico externo.

Afinadores y soluciones comerciales de ayuda al instrumentista

Existen múltiples dispositivos orientados a afinación o asistencia musical. Aunque no todos realizan clasificación de nota con el mismo objetivo que aiBass, su análisis permite comparar precisión, experiencia de usuario y viabilidad de producto.

Producto A — TC Electronic PolyTune 3 (pedal afinador, ~95 EUR)

Pros: detección rápida, formato pedal robusto para directo, referencia de mercado consolidada.

Contras: no ofrece análisis inercial ni integración experimental con pipeline IA embebido.

Figura 2. PolyTune 3



Producto B — Peterson StrobeStomp HD (pedal afinador estroboscópico, ~149 EUR)

Pros: muy alta precisión en afinación, lectura estable, configurable para distintos instrumentos.

Contras: coste superior y enfoque cerrado como afinador, no como plataforma de investigación.

Figura 3. StrobeStomp HD



Producto C — Fender Tune (app móvil, gratuita con opciones premium)

Pros: accesibilidad alta, sin hardware dedicado y útil para aprendizaje inicial.

Contras: dependencia del micrófono/entorno acústico y menor control sobre condiciones de medida.

La comparativa comercial resulta útil para fijar expectativas de producto, pero también para delimitar honestamente el alcance del TFG. Mientras que los productos consolidados optimizan experiencia final y estabilidad en múltiples contextos de uso, aiBass centra su valor en la exploración técnica de una arquitectura alternativa embebida. Por ello, la comparación debe leerse más como análisis de referencia que como comparación directa de prestaciones finales.

Figura 4. Fender Tune



Interfaces MIDI para guitarra/bajo

Los captadores y convertidores MIDI constituyen una familia relevante de referencia. Suelen buscar traducción de la interpretación a eventos musicales discretos, aunque la tecnología de captura puede diferir (hexafónica, audio digital, etc.).

Comparativamente, aiBass explora una vía alternativa basada en IMU, con potencial en simplicidad mecánica de integración y coste, a cambio de retos adicionales en robustez de clasificación.

Como referencias de esta categoría destacan soluciones como **Fishman TriplePlay** (captación orientada a control MIDI) y sistemas de pastilla/controlador como **Roland GK**, que convierten interpretación instrumental en eventos discretos para síntesis o producción.

Figura 5. Roland GK



Figura 6. Fishman TriplePlay



La principal enseñanza para aiBass de esta familia de soluciones es que la traducción de interpretación instrumental a eventos discretos es una necesidad real con aplicaciones inmediatas. Aun cuando la tecnología de captura difiere, el paralelismo conceptual con la clasificación de clases musicales en tiempo real permite plantear una futura integración de salida MIDI como evolución natural del prototipo.

Sistemas basados en sensores inerciales (IMU) aplicados a música

Como referencia cercana en el dominio musical, puede citarse el TFG de **Madero Ayora (2024)** sobre un afinador electrónico embebido. Aunque comparte el objetivo de apoyo al instrumentista, su enfoque técnico se basa en una cadena diferente a aiBass, por lo que sirve como antecedente de contexto más que como réplica metodológica directa.

Entre los trabajos centrados explícitamente en IMU aplicadas a interpretación musical, **Freire et al. (2020)** evalúan la captura de gestos de rasgueo de guitarra con sensores inerciales frente a captura óptica de movimiento. Este trabajo aporta una validación experimental sólida de la utilidad de la IMU en tareas musicales reales, aunque su foco principal es la caracterización del gesto y no la clasificación de notas discretas.

En la línea de aprendizaje automático sobre datos de movimiento musical, **Dalmazzo y Ramírez (2019)** proponen la clasificación de gestos de arco en violín. El valor de este antecedente para aiBass está en demostrar que la señal gestual wearable puede transformarse en categorías interpretativas útiles mediante modelos de clasificación, si bien el problema objetivo difiere del reconocimiento de notas fundamentales en bajo.

De forma complementaria, **Provenzale et al. (2021)** estudian la técnica de arco en violinistas principiantes combinando MIMU y sensores de proximidad. Su contribución principal es metodológica: evidencian que la sensórica de bajo coste puede usarse para evaluación técnica y feedback, lo que refuerza la viabilidad de sistemas de asistencia musical basados en movimiento.

En síntesis, el estado del arte revisado confirma que las IMU son una tecnología válida para análisis musical y entrenamiento instrumental, pero deja menos cubierto el caso específico de **clasificación embebida de notas de bajo** en tiempo real. Precisamente ahí se sitúa la aportación de aiBass.

Además, la revisión realizada permite identificar una brecha metodológica concreta: muchos trabajos con IMU en música se enfocan en gesto, postura o técnica, mientras que la identificación de nota en bajo exige una discriminación de clases con fronteras más estrechas y mayor sensibilidad a variaciones de ejecución. Esta diferencia justifica que aiBass dedique tanto esfuerzo a protocolo de captura, montaje físico y consistencia temporal de las ventanas de entrada.

Aportación diferencial de aiBass

Frente al estado del arte revisado, aiBass aporta:

1. Integración de clasificación de notas fundamentales usando una cadena embebida.
2. Validación práctica del impacto del posicionamiento del sensor.
3. Prototipo funcional con salida en tiempo real por puerto serie y feedback visual en tira LED.
4. Base para evolución hacia aplicaciones de afinación y/o interfaz tipo MIDI.
5. Base software desacoplada mediante **FreeRTOS** para crecimiento funcional del sistema.
6. Identificación explícita de la limitación actual: la clasificación discreta de NanoEdge no permite afinación en centésimas.

La siguiente tabla muestra una breve comparación entre los sistemas anteriormente mencionados.

Solución	Tipo de captura	Salida principal	Resolución tonal	Coste aproximado	Aportación frente a aiBass
Afinadores por audio (pedal/app)	Audio	Nota/afinación	Alta (incluye cents)	0-150 EUR	Muy útiles en afinación clásica, pero no exploran vía inercial
Interfaces MIDI comerciales	Pastilla/audio especializado	MIDI	Discreta por evento	150-450 EUR	Enfoque musical potente, mayor complejidad/coste
Trabajos IMU musicales (literatura)	IMU wearable	Gesto/técnica	Discreta (gesto)	N/A	Validan IMU en música, no se centran en afinación
aiBass	IMU integrada (LSM6DSL)	Clase por serie + LED local	Discreta (E/A/D/G/ruido)	~50 EUR hardware base	Prototipo embebido de bajo coste con arquitectura ampliable (FreeRTOS)

Esta comparación no pretende afirmar superioridad global de aiBass frente a soluciones comerciales o académicas consolidadas. Su función es situar con precisión la contribución del proyecto: demostrar viabilidad técnica de una cadena embebida inercial para clasificación de notas fundamentales, con coste de entrada reducido y una arquitectura software preparada para crecimiento funcional.

Tecnologías Empleadas


Objetivo del apartado

Este apartado describe las tecnologías seleccionadas y, sobre todo, la razón de su elección dentro del contexto del TFG. La intención es dejar clara la relación entre requisitos del proyecto, capacidades de cada componente y decisiones de arquitectura tomadas durante el desarrollo.

Plataforma embebida principal

La plataforma principal de desarrollo es el **Discovery kit B-L4S5I-IOT01A**, basado en el microcontrolador **STM32L4S5VIT6** (familia STM32L4+, núcleo Arm Cortex-M4). Esta placa integra recursos suficientes para un prototipo de IA embebida y, al mismo tiempo, mantiene un enfoque de bajo consumo.

Figura 7. Discovery kit B-L4S5I-IOT01A



Desde el punto de vista práctico, su elección encaja muy bien con el alcance del TFG por tres motivos: integra sensores directamente en placa (incluida la IMU LSM6DSL), dispone de herramientas de depuración y programación integradas (ST-LINK) y permite iterar rápido en firmware sin depender de hardware externo adicional.

Características destacables para este trabajo:

1. Microcontrolador STM32L4S5VIT6 con **2 MB de Flash y 640 KB de RAM**.
2. Sensores integrados en la placa, incluyendo IMU, útiles para pruebas iniciales y validación rápida.
3. Conectividad y expansión (USB, cabeceras, conectores de expansión), que facilitan pruebas y evolución del prototipo.
4. Ecosistema software maduro (STM32Cube y documentación oficial), adecuado para desarrollo académico.

Desde el punto de vista de viabilidad de TFG, la elección de esta plataforma también reduce riesgo de integración, ya que combina disponibilidad de ejemplos, soporte comunitario y documentación oficial extensa. Esto permitió dedicar más esfuerzo a la parte diferencial del proyecto (captura inercial y clasificación) en lugar de consumir tiempo en problemas de arranque de plataforma.


Sensor inercial

La IMU empleada es la **LSM6DSL**, un módulo inercial de 6 ejes (acelerómetro 3D + giroscopio 3D). Para este proyecto resulta especialmente adecuada por su equilibrio entre prestaciones, consumo y disponibilidad dentro del propio kit de desarrollo.

De acuerdo con la documentación del fabricante, el sensor permite:

1. Rangos de aceleración de **$\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g**.
2. Rangos de velocidad angular de **$\pm 125/\pm 245/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps**.
3. Operación en modo de altas prestaciones con consumo reducido (orden de mA bajo).
4. Funciones orientadas a adquisición continua y almacenamiento por lotes para análisis temporal.

Figura 8. LSM6DSL



En aiBass, la LSM6DSL actúa como fuente principal de señal para construir ventanas temporales que posteriormente se clasifican en las clases musicales objetivo.

Otro aspecto clave es la repetibilidad de medida. Al integrarse en la propia placa, la IMU reduce variabilidad introducida por cableado y electrónica externa, lo que simplifica la fase de prototipado

temprano. Aunque esta integración no elimina por sí sola la variabilidad física del montaje, sí aporta una base de adquisición estable para comparar iteraciones de firmware y modelo.

Firmware y herramientas de desarrollo

El desarrollo firmware se ha apoyado en el ecosistema STM32 para configurar periféricos, adquirir señal inercial y publicar resultados por interfaces locales. En términos funcionales, el firmware implementa cuatro bloques: captura de muestras IMU, preparación de entrada para inferencia, publicación de etiqueta por UART y señalización visual mediante LED direccionables.

Como cambio relevante de arquitectura, se ha incorporado **FreeRTOS** para separar responsabilidades en tareas y simplificar la incorporación de nuevas funcionalidades (por ejemplo, nuevas salidas, comunicaciones o lógica de postprocesado) manteniendo una base más mantenible.

Herramientas y componentes de trabajo empleados:

1. Entorno STM32 para configuración y compilación del proyecto embebido.
2. Drivers/periféricos para lectura del sensor inercial y comunicación UART.
3. Temporizador y DMA para control de la tira WS2812 sin bloquear el flujo de clasificación.
4. Flujo de depuración iterativo con salida serie y validación en placa de la interfaz LED en tiempo real.

Además, el proyecto incorporó una fase específica de evaluación de una alternativa tecnológica basada en **Rust + Embassy** (aprox. 100 h), inicialmente descartada para el cierre del prototipo, pero considerada relevante para evolución futura.

La decisión de mantener el cierre funcional en C sobre el ecosistema STM32 responde a un criterio de entrega técnica: maximizar probabilidad de obtener un prototipo estable y defendible en el marco temporal del TFG. Este criterio no invalida la alternativa Rust/Embassy, sino que ordena prioridades entre exploración tecnológica y finalización del sistema.

Pipeline de IA


La cadena de IA del proyecto sigue un enfoque clásico de clasificación supervisada adaptado a restricciones embebidas:

1. Captura de señal inercial y segmentación en ventanas temporales.
2. Etiquetado por clases objetivo (E, A, D, G y ruido/silencio).
3. Entrenamiento iterativo fuera del microcontrolador.

Integración del modelo resultante en el firmware para inferencia local.

Como referencia de herramientas para edge AI en entorno STM32, se ha tenido en cuenta **NanoEdge AI Studio**, alineado con la línea de IA embebida del fabricante.

Figura 9. NanoEdge AI Studio



En esta configuración, la inferencia se plantea como un problema de clasificación discreta de clases musicales. Por ello, intentos de extraer una medida continua de desviación tonal (afinación por centésimas) quedan fuera de las capacidades del modelo actual.

Esta delimitación de alcance es importante para interpretar correctamente los resultados del proyecto. El sistema actual responde a la pregunta "qué clase de nota se detecta" dentro del conjunto definido, pero no estima con precisión fina la desviación tonal dentro de una misma clase. Distinguir claramente ambas capacidades evita evaluar el prototipo con criterios de afinador cromático avanzado que no forman parte del objetivo funcional actual.

Interfaz de salida

La interfaz actual de interacción combina dos canales complementarios: **serial (UART)** para trazabilidad técnica y **tira LED WS2812** para feedback local inmediato. La salida textual permite revisar con detalle la clase detectada en cada instante de decisión, mientras que la señalización LED ofrece una lectura directa del estado del clasificador sin depender de PC.

Este enfoque dual simplifica el ciclo de experimentación y también mejora la experiencia de uso del prototipo en escenarios reales de prueba. Durante sesiones de ejecución, el usuario puede interpretar rápidamente el resultado por color, y en paralelo conservar registros serie para análisis posterior cuando sea necesario depurar comportamiento.

Adicionalmente, el diseño actual evita tratar la interfaz visual como un añadido bloqueante: la actualización LED está desacoplada por tarea y activada por eventos de clasificación, de forma coherente con la arquitectura FreeRTOS del sistema.

Interfaz visual WS2812 y actualización por eventos

La integración de la tira LED se realizó adaptando la librería WS2812 para uso seguro en entorno multitarea. En concreto, se eliminó la espera activa de fin de DMA y se sustituyó por sincronización mediante primitivas RTOS (mutex y semáforo), incorporando además tiempo de espera máximo para evitar bloqueos indefinidos. Esta decisión es coherente con buenas prácticas de uso de LEDs direccionables y con la filosofía de desacoplamiento del kernel FreeRTOS (Adafruit Industries, s. f.; FreeRTOS Community, s. f.).

Desde el punto de vista funcional, la lógica de visualización trabaja con eventos de clasificación: cuando se identifica ruido/silencio, la tira indica estado de no nota válida; cuando se identifica una nota válida, muestra estado activo y realza la nota detectada con un patrón de color dedicado. Esta estrategia permite mantener latencia baja en inferencia y, al mismo tiempo, presentar una salida visual estable y útil para el usuario final.

Tecnologías auxiliares

Como soporte al desarrollo se han utilizado tecnologías auxiliares de uso habitual en proyectos software/embebidos:

1. **Git y GitHub** para control de versiones y trazabilidad del desarrollo.
2. Herramientas de tratamiento de datos para organizar muestras y resultados experimentales.
3. Documentación técnica del ecosistema STM32 y de la sensórica empleada para guiar decisiones de diseño.

Estas tecnologías auxiliares, pese a no formar parte del "núcleo algorítmico", han tenido un impacto directo en la calidad del proyecto. La trazabilidad de versiones permitió mantener historial de decisiones técnicas, mientras que la documentación centralizada facilitó justificar elecciones de arquitectura y limitar ambigüedades durante la redacción de la memoria.

Arquitectura del sistema

Objetivo del apartado

El objetivo de esta sección es presentar una visión estructurada del sistema para entender cómo se conectan captura, inferencia y salida. Definir claramente los bloques y sus interfaces facilita tanto la comprensión del diseño actual como la planificación de futuras ampliaciones.


Visión global

La arquitectura funcional de aiBass puede representarse como una tubería de procesamiento:

1. Captura de datos inerciales.
2. Ventaneado y preprocesado.
3. Inferencia del modelo de clasificación.
4. Postprocesado de la decisión.
5. Publicación del resultado por serie.

La orquestación de estos bloques se apoya en **FreeRTOS**, permitiendo desacoplar adquisición, inferencia y comunicación para facilitar evolución futura del sistema.

Esta visión por bloques ayuda a separar decisiones de distinta naturaleza: decisiones de señal (qué se captura y cómo se preprocesa), decisiones de inferencia (cómo se clasifica) y decisiones de sistema (cómo se coordina y publica resultado). En términos de mantenibilidad, esta separación reduce el impacto de cambios locales y simplifica la incorporación de nuevas salidas o estrategias de postprocesado.

Figura 10. Diagrama de bloques de la arquitectura funcional.

Bloques principales

Bloque A — Captura IMU

Adquiere muestras del LSM6DSL con la configuración de muestreo definida.

Bloque B — Preprocesado

Normaliza/estructura los datos para formar la entrada de inferencia.

Bloque C — Clasificación

Genera la etiqueta de clase entre {E, A, D, G, ruido}.

Bloque D — Salida y monitorización

Emite la clase detectada por puerto serie y actualiza estado visual en tira LED.

Relación tecnología-bloque

En la siguiente tabla podemos ver de manera esquemática las diferentes responsabilidades que tienen las diversas tecnologías del sistema.

Bloque	Tecnología principal	Observaciones
A	LSM6DSL + STM32L4S5VI	Adquisición de señal
B	Firmware + FreeRTOS	Preparación de entrada y planificación por tareas
C	Modelo IA NanoEdge (clasificación multiclase)	Clasificación discreta por categorías
D	UART/Serial	Diagnóstico y salida

Desde una perspectiva de evolución, esta distribución tecnológica permite planificar mejoras de forma incremental. Por ejemplo, cambios de interfaz de usuario afectarían principalmente al Bloque D, mientras que mejoras de robustez de clasificación podrían centrarse en Bloques B y C sin necesidad de modificar profundamente la captura hardware del Bloque A. Esta modularidad es una de las razones por las que se priorizó una estructura basada en tareas.

Desarrollo

Objetivo del apartado

El objetivo de este apartado es documentar el proceso de implementación real, incluyendo iteraciones, problemas y decisiones de ingeniería tomadas durante el camino. Esta perspectiva procesual es relevante porque explica por qué la solución final es como es, y no solo qué resultado se obtuvo.

Enfoque de desarrollo iterativo

El desarrollo se abordó de manera incremental: primero asegurar captura estable de señal, después construir un primer clasificador funcional y, finalmente, cerrar el bucle de inferencia en tiempo real con salida observable.

Este enfoque iterativo fue esencial para controlar el riesgo técnico. En un proyecto con acoplamiento fuerte entre montaje físico, señal y firmware, intentar cerrar todas las piezas a la vez habría dificultado identificar causas de error. Separar fases permitió aislar problemas, validar hipótesis y tomar decisiones de alcance con evidencia.

Fase de investigación en Rust + Embassy (aprox. 100 horas)

Antes de consolidar la implementación actual, se dedicó una fase extensa a investigar la viabilidad de desarrollar el firmware con **Rust** sobre el ecosistema **Embassy**. Esta fase ocupó cerca de **100 horas** dentro de una dedicación total aproximada de **300 horas** del proyecto.

Los objetivos de esta línea eran:

1. Evaluar madurez de herramientas y flujo de desarrollo.
2. Analizar la integración con periféricos necesarios para captura y salida.
3. Estimar el impacto en tiempos de desarrollo frente al calendario del TFG.

Tras la evaluación, se decidió **abandonar** esta alternativa para priorizar la entrega funcional del sistema en el alcance temporal disponible.

Los principales bloqueos detectados en esta fase fueron: mayor complejidad de integración de ciertos drivers/periféricos respecto al flujo ya dominado en C, incremento del tiempo de depuración al combinar varias capas nuevas (toolchain + HAL + async), y falta de una ruta directa para integrar el flujo de inferencia del prototipo actual sin penalizar calendario. Aun así, la investigación fue útil para madurar criterios de diseño y deja una base reutilizable para trabajo futuro.

Desde el punto de vista metodológico, esta fase fue relevante porque introdujo una comparación realista entre opciones tecnológicas. El descarte no se debió a una imposibilidad técnica absoluta, sino a una priorización de objetivos: cerrar un prototipo funcional completo dentro del calendario del TFG. Esta distinción es importante para justificar por qué Rust/Embassy aparece como línea de trabajo futuro y no como decisión definitivamente cerrada.

Primera etapa: montaje inicial y validación temprana

En una fase inicial se evaluó la colocación de la IMU sobre el mástil del bajo. Esta decisión partía de la hipótesis de cercanía a la fuente de vibración de la cuerda. No obstante, los resultados observados mostraron una fiabilidad insuficiente para la detección robusta de clases objetivo.

En pruebas repetidas se observaron oscilaciones entre clases adyacentes y una sensibilidad elevada al modo de ataque. La fiabilidad se midió con series de ejecuciones controladas por cuerda (bloques cortos repetidos), comparando la etiqueta esperada con la salida serie del clasificador y analizando la consistencia temporal entre lecturas consecutivas.

Cambio de estrategia de montaje

Tras los resultados anteriores, se modificó el montaje para probar la IMU en una configuración alternativa (sobre el amplificador). Esta decisión responde a una lógica de ingeniería experimental: cuando la señal útil no es estable en una configuración, se replantea el punto de medida para mejorar separación entre clases.

Figura 11-1/2/3/4. Comparativa de montajes (mástil vs amplificador).



- ✓ **Ventajas** observadas en el montaje sobre amplificador: mayor estabilidad de lectura en sesiones largas, menor variabilidad mecánica de fijación y mejor repetibilidad entre pruebas.
- ✗ **Inconvenientes:** menor representatividad del gesto exacto de digitación y dependencia de la configuración física del entorno de ensayo. Fallas en la clasificación al orientar el instrumento de diferentes maneras.

Construcción del dataset

Se construyó un dataset inicial etiquetado por clases objetivo a partir de ventanas temporales de señal inercial. El protocolo se organizó en bloques por cuerda (E, A, D y G), más bloques de ruido/silencio, registrando repeticiones con variaciones moderadas de intensidad para evitar un conjunto excesivamente rígido.

Condiciones de captura consideradas: mismo kit hardware, misma cadena firmware de adquisición, sesiones separadas para reducir dependencia de una única toma y revisión manual básica del etiquetado para corregir segmentos ambiguos.

La cantidad de ventanas capturadas para el etiquetado fue de 100 para todas las clases, excepto la clase de NOISE que se le dedicaron 50 adicionales (en una captura separada).

Clase	Ventanas etiquetadas
E	100
A	100
D	100
G	100
Ruido/silencio	150
Total	550

El diseño del dataset buscó equilibrio entre representatividad y viabilidad temporal. Aunque un conjunto mayor habría permitido una validación más extensa, la estrategia adoptada priorizó calidad del etiquetado y consistencia entre sesiones. Esta decisión fue coherente con el alcance de prototipo: garantizar una base de entrenamiento limpia y defendible antes de escalar volumen de datos.

Preprocesado y generación de características

El flujo de preprocesado aplicado en la versión actual incluye: segmentación de señal en ventanas temporales de longitud fija, normalización para reducir diferencias de escala entre sesiones y selección de componentes inerciales más estables para clasificación. También se descartaron ventanas con comportamiento claramente anómalo (picos espurios de captura o tramos sin consistencia temporal).

Entrenamiento y validación del modelo

La librería final generada por NanoEdge tiene las siguientes características:

- Tipo de modelo: Clasificación multiclase.
- Clases: E, A, D, G y ruido/silencio.
- Precisión balanceada: 97.48% (en entorno controlado de validación).
- Latencia: 0.4ms
- Memoria Flash: 2.10 KB
- Memoria RAM: 2.30 KB

El pipeline que sigue la librería es el siguiente:

1. Detrending: eliminación de tendencia lineal para estabilizar la señal.
2. STFT: cálculo de la transformada de Fourier de corto tiempo para extraer características temporales.
3. PCA: reducción de dimensionalidad para mejorar generalización y reducir ruido.
4. Inyección a modelo SVM: clasificación final en las categorías objetivo.

como la estabilidad de integración en firmware y el comportamiento bajo variación de ejecución. Esta lectura integral evita sobrevalorar una única métrica y ayuda a identificar prioridades reales de mejora.

Integración embebida

En esta fase se integra el modelo en la plataforma STM32L4S5VI y se enlaza con el pipeline de captura y salidas de usuario (serie + LED).

La integración se realiza sobre una estructura con **FreeRTOS**, separando en tareas la adquisición IMU, la inferencia y la publicación de resultados para mejorar claridad de diseño y preparar el sistema para futuras ampliaciones.

En `freertos.c`, la coordinación entre tareas se resuelve con mutex y flags de hilo. El flujo principal es: adquirir ventana -> señalar clasificación -> ejecutar inferencia -> señalar actualización visual.

```
for (;;) {
    if (windowMutexHandle != NULL) {
        osMutexAcquire(windowMutexHandle, osWaitForever);
    }
    acquire_window();
    if (windowMutexHandle != NULL) {
        osMutexRelease(windowMutexHandle);
    }

    if (neai_classifyHandle != NULL) {
        osThreadFlagsSet(neai_classifyHandle, WINDOW_READY_FLAG);
    }
    osDelay(1);
}

osThreadFlagsWait(WINDOW_READY_FLAG, osFlagsWaitAny, osWaitForever);
if (windowMutexHandle != NULL) {
    osMutexAcquire(windowMutexHandle, osWaitForever);
}
neai_classification(window, probabilities, &id_class);
if (windowMutexHandle != NULL) {
    osMutexRelease(windowMutexHandle);
}
```

En la versión actual se usan tres tareas principales explícitas (`t_acquire_window`, `t_neai_classify` y `t_ledtask`) y dos flags de sincronización (`WINDOW_READY_FLAG` y `LED_UPDATE_FLAG`). Además, durante la creación de tareas se valida que cada *task handle* sea correcto; en caso contrario, el sistema deriva a `Error_Handler()`, evitando ejecutar un pipeline parcial en estado inconsistente.

```
osThreadFlagsWait(LED_UPDATE_FLAG, osFlagsWaitAny, osWaitForever);
if (class_name[0] == 'N') {
    // ruido/silencio: estado de no nota válida
    set_strip_red();
} else {
    // nota válida: estado activo + acento de nota
    set_strip_green_with_note_accent();
}
```

En la configuración de prototipo, la huella del firmware se mantuvo dentro del margen de la plataforma: uso aproximado de Flash en torno a 300 KB y RAM de trabajo por debajo de 170 KB (incluyendo buffers de ventana y comunicación). La latencia media de inferencia quedó en un rango compatible con monitorización en tiempo real, aplicando optimizaciones simples de buffer reutilizable y reducción de copias intermedias.

Respecto al driver IMU, se partió de la librería docente (`LSM6DSL.c`) y se adaptó para un uso más robusto en entorno multitarea, añadiendo comprobación explícita de **data ready** y espera acotada por timeout:

```
HAL_StatusTypeDef LSM6DSL_WaitDataReady(uint32_t timeout_ms) {
    uint8_t ready = 0;
    uint32_t start = HAL_GetTick();
    HAL_StatusTypeDef ret;

    do {
        ret = LSM6DSL_DataReady(&ready);
        if (ret != HAL_OK) return ret;
        if (ready != 0U) return HAL_OK;
    } while ((HAL_GetTick() - start) < timeout_ms);

    return HAL_TIMEOUT;
}
```

En paralelo, la librería WS2812 también se adaptó para uso RTOS: se eliminó la espera activa al finalizar DMA, se introdujo sincronización por semáforo/mutex, se añadió timeout de protección para evitar bloqueos indefinidos y se limitó la liberación de sincronía al temporizador esperado (TIM2) dentro del callback de fin de pulso PWM.

Este cambio fue importante porque evitó que la interfaz visual degradara la estabilidad temporal del clasificador. En lugar de competir por CPU con bucles de espera, la salida LED quedó desacoplada por eventos, manteniendo el comportamiento del sistema predecible incluso durante secuencias de actualización frecuentes.

Lógica de clasificación y salida serie

El sistema actual genera etiquetas de clase para:

- E
- A
- D
- G
- **ruido/silencio**

El resultado se publica por dos canales complementarios:

1. Puerto serie, para validación fina y trazabilidad técnica.
2. Tira LED, para feedback local inmediato sin PC.

Comportamiento visual implementado:

- Si la clase detectada es **noise/silence** (`class_name[0] == 'N'`): la tira completa se muestra en rojo.
- Si la clase detectada es una **nota válida**: la tira se muestra en verde y se aplica un acento de color por nota en LEDs específicos para facilitar identificación rápida.

Con esta implementación, la interfaz funcional puede considerarse cerrada para objetivo de prototipo: el sistema ofrece respuesta útil en campo sin depender de consola de depuración.

Para evitar conflictos de transmisión entre tareas, la salida serie se protege con mutex en `main.c` mediante la sobrecarga de `__io_putchar`:

```
if ((osKernelGetState() == osKernelRunning) && (uartTxMutexHandle != NULL)) {
    if (osMutexAcquire(uartTxMutexHandle, 0U) == osOK) {
        tx_status = HAL_UART_Transmit(&huart1, &c, 1, 1);
        (void) osMutexRelease(uartTxMutexHandle);
    } else {
        tx_status = HAL_ERROR;
    }
}
```

Durante esta fase también se evaluó una representación de afinación por centésimas, pero se descartó en la implementación actual al comprobar que el flujo basado en NanoEdge devuelve decisiones de clase discretas y no una magnitud continua de error tonal.

Esta limitación se documentó como decisión de alcance y no como fallo de implementación. El prototipo cumple su objetivo de clasificación de clases definidas, pero no debe interpretarse como afinador cromático de alta resolución. Dejar esta frontera explícita mejora la consistencia técnica de la memoria y evita expectativas no alineadas con la arquitectura actual.

Figura 14. Salida serie del sistema durante una sesión de prueba.




Figura 15. Señalización LED por clase detectada



Problemas encontrados y soluciones aplicadas

A lo largo del proyecto fueron varios los problemas que surgieron a la hora de hacer las implementaciones y el entrenado del modelo. Sin embargo, se supo dar una solución a todos ellos y no supusieron una carga permanente para el prototipo.

Problema	Impacto	Solución aplicada	Resultado
Inestabilidad de señal con IMU en mástil	Confusiones frecuentes entre clases y baja repetibilidad	Cambio de montaje al amplificador + reajuste de protocolo de captura	Mejora clara de consistencia temporal en pruebas repetidas
Desequilibrio inicial de muestras por clase	Sesgo del modelo hacia clases más representadas	Rebalanceo parcial de dataset y revisión de etiquetado	Incremento de F1 macro y reducción de falsos positivos
Integración de nuevas funcionalidades en firmware monolítico	Mantenimiento complejo y crecimiento difícil	Reorganización por tareas con FreeRTOS	Base más modular para ampliaciones futuras
Dependencia de PC para visualizar resultado	Uso poco práctico fuera de entorno de depuración	Integración de tira LED WS2812 con actualización por eventos	Interfaz autónoma en placa para uso inmediato
Riesgo de bloqueo en actualización LED por espera activa DMA	Pérdida de respuesta temporal y posibilidad de cuelgue	Adaptación de librería WS2812 con semáforo/mutex + timeout	Flujo visual no bloqueante y más robusto en RTOS
Intento de afinación en centésimas	No se podía expresar desviación tonal continua	Delimitar alcance a clasificación discreta y dejar cents como línea futura	Objetivo de prototipo mantenido sin sobrecargar arquitectura

Alternativas desechadas

Durante el desarrollo se evaluaron alternativas que finalmente se descartaron en esta iteración del TFG:

1. Mantener de forma permanente el montaje en mástil: descartado por baja estabilidad intersesión.
2. Priorizar estimación continua de pitch (centésimas): descartado en la versión actual por incompatibilidad con el clasificador discreto empleado.
3. Migración completa temprana a Rust + Embassy: descartada por impacto en plazo respecto al objetivo de cierre funcional.
4. Interfaz gráfica completa en esta fase: descartada para priorizar robustez del núcleo de adquisición/inferencia.

Lecciones aprendidas durante el desarrollo

Una de las lecciones más importantes fue que en sistemas embebidos con sensórica física la robustez emerge de la coherencia del conjunto, no de una única decisión brillante. En varias iteraciones se observó que pequeñas mejoras en una parte del pipeline no producían mejoras globales si el resto de componentes (montaje, protocolo de captura o sincronización entre tareas) no acompañaban.

También se confirmó el valor de mantener ciclos cortos de observación y ajuste. Poder compilar, desplegar y validar rápidamente en placa permitió detectar patrones de fallo que no habrían sido visibles en pruebas aisladas de escritorio. Esta dinámica de iteración continua resultó especialmente útil para diferenciar errores de implementación de limitaciones estructurales del enfoque de clasificación discreta.

Otra lección clave fue la necesidad de gestionar explícitamente el alcance funcional. La tentación de incorporar desde el inicio una interfaz más elaborada o una salida de afinación fina era alta, pero el análisis técnico mostró que avanzar en esas líneas sin consolidar antes la estabilidad base habría incrementado deuda técnica y riesgo de cierre incompleto del TFG.

En el plano de arquitectura software, la incorporación de FreeRTOS aportó un aprendizaje práctico sobre diseño modular en firmware: separar adquisición, inferencia y salida no solo mejora legibilidad, también facilita aislar cuellos de botella y preparar el sistema para evolución futura. Esta decisión tuvo un coste inicial de integración, pero aportó beneficios claros a medio plazo.

Finalmente, el trabajo dejó una conclusión metodológica general: documentar decisiones y descartes con la misma seriedad que los aciertos mejora la calidad técnica del proyecto. Registrar por qué una alternativa no se adopta evita repetir exploraciones de bajo rendimiento en iteraciones futuras y convierte el proceso de desarrollo en conocimiento reutilizable.

Pruebas del sistema

Objetivo del plan de pruebas

Verificar el comportamiento del sistema en términos de:

1. Detección de clases objetivo (E, A, D, G, ruido).
2. Estabilidad temporal de la salida.
3. Robustez ante variaciones de ejecución.
4. Estabilidad de la arquitectura por tareas con FreeRTOS bajo carga nominal del prototipo.

El plan de pruebas se diseñó para responder a preguntas de ingeniería concretas: si el sistema distingue clases de forma consistente, en qué escenarios se degrada, y qué parte de esa degradación se asocia a señal de entrada frente a limitaciones del clasificador. Esta orientación permitió utilizar las pruebas no solo como validación final, sino como guía de iteración durante el desarrollo.

Diseño de pruebas funcionales

Las Pruebas Funcionales surgieron de manera natural y se anotaron directamente. Las podemos ver en la siguiente tabla.

ID	Escenario	Entrada esperada	Salida esperada	Resultado
PF-01	Cuerda asociada a E	Señal clase E	Etiqueta E	Superado con confusiones puntuales en ataques muy débiles
PF-02	Cuerda asociada a A	Señal clase A	Etiqueta A	Superado en entorno controlado
PF-03	Cuerda asociada a D	Señal clase D	Etiqueta D	Superado con variación moderada entre sesiones
PF-04	Cuerda asociada a G	Señal clase G	Etiqueta G	Superado; sensible a cambios bruscos de dinámica
PF-05	Sin nota válida	Ruido/silencio	Etiqueta ruido	Superado; algunos falsos positivos aislados
PF-06	Ruido/silencio en reposo	Clase N	Tira LED en rojo	Superado en ejecución continua
PF-07	Nota válida mantenida	Clase E/A/D/G	Tira LED en verde + acento de nota	Superado en entorno controlado
PF-08	Cambio rápido entre clases	Secuencia de clases válidas/ruido	Actualización LED sin bloqueo del clasificador	Superado con oscilaciones puntuales en transitorios

La matriz funcional no debe entenderse como una validación estadística exhaustiva, sino como una evidencia estructurada del comportamiento esperado por clase en entorno controlado. Su valor principal es aportar trazabilidad entre escenario probado, salida esperada y resultado observado, algo imprescindible para justificar decisiones de ajuste posteriores.

Pruebas específicas de interfaz visual

Además de comprobar la clasificación, se verificó que la tira LED reaccionara únicamente a eventos nuevos y no mediante refresco periódico ciego. Esta diferencia es importante porque evita carga innecesaria y reduce el riesgo de introducir latencia artificial sobre tareas críticas de adquisición e inferencia.

También se comprobó el comportamiento de degradación: ante estados de ruido/silencio prolongados, el sistema mantiene una indicación estable y comprensible (rojo), mientras que al recuperar nota válida vuelve a estado activo sin reinicios ni necesidad de intervención externa. Este patrón refuerza el objetivo de uso autónomo del prototipo.

Pruebas de robustez

Se ejecutaron pruebas de robustez en tres líneas: variación de intensidad de ataque (suave/media/fuerte), repetibilidad en bloques consecutivos y comparación entre sesiones separadas de captura. Los resultados mostraron que la estabilidad cae en ataques muy suaves y en transiciones rápidas, pero se mantiene aceptable para el objetivo de prototipo funcional.

Estas pruebas fueron especialmente útiles para delimitar el dominio operativo del sistema. En términos prácticos, el clasificador muestra un comportamiento más estable cuando la señal presenta suficiente energía y continuidad temporal, mientras que en situaciones de ataque muy leve o transiciones abruptas aumenta la incertidumbre. Esta observación orienta futuras mejoras de preprocesado y captura.

Discusión de resultados

Los resultados son consistentes con una fase de prototipo: el sistema ya discrimina clases útiles en condiciones controladas y permite validar decisiones de arquitectura (captura, preprocesado, tareas FreeRTOS, inferencia y salida visual desacoplada). La principal debilidad aparece cuando baja la energía de señal o aumenta la variabilidad de ejecución, donde crecen las confusiones y falsos positivos.

En términos de alcance, el sistema cumple su objetivo de clasificación discreta en tiempo real, pero no debe interpretarse aún como afinador de precisión fina. La ausencia de estimación continua de desviación tonal (centésimas) es una limitación estructural del enfoque actual con NanoEdge y marca una frontera clara entre este prototipo y un afinador avanzado comercial.

Como amenaza a la validez externa, conviene subrayar que las pruebas se han realizado en condiciones de prototipado controladas y con un conjunto de clases limitado. Por tanto, la extrapolación a contextos de uso más variados (distintos instrumentos, técnicas y entornos físicos) requiere campañas adicionales de captura y validación. Esta limitación no invalida los resultados actuales, pero sí acota su interpretación.

Análisis cualitativo ampliado de resultados

En las sesiones de prueba se observó que la transición entre estados estables suele ser más crítica que el reconocimiento en estado sostenido. Cuando una nota mantiene energía suficiente en la ventana temporal, la clasificación tiende a estabilizarse. En cambio, los ataques iniciales y cambios rápidos de ejecución introducen componentes transitorias que pueden acercar temporalmente la señal a regiones ambiguas para el modelo.

Este comportamiento sugiere que una parte relevante de la mejora futura no pasa exclusivamente por cambiar de algoritmo, sino por refinar la representación temporal de entrada. Estrategias como ventanas con solapamiento adaptativo, filtrado de transitorios espurios o reglas de postprocesado temporal podrían reducir oscilaciones de clase sin comprometer la latencia de respuesta.

Desde la perspectiva de experiencia de usuario, el sistema actual ya ofrece utilidad en sesiones de validación y práctica técnica controlada, especialmente al proporcionar una lectura rápida de clase detectada tanto por UART como por LED. No obstante, para un uso más exigente sería recomendable incorporar indicadores de confianza y mecanismos de suavizado temporal que hagan la salida más interpretable en situaciones dinámicas.

En resumen, los resultados de pruebas apoyan la viabilidad del enfoque en su alcance actual y aportan una hoja de ruta clara de mejora: robustecer la fase de entrada y estabilizar la capa de salida antes de ampliar resolución musical o integrar funcionalidades más avanzadas.

Planificación temporal

Fases del proyecto


Dedicación total estimada del proyecto (desarrollo): **~307 horas**. En la siguiente tabla podemos ver aproximadamente la duración de cada hito del proyecto.

Hito	Descripción	Horas (h)	% sobre total	Rango acumulado (h)
H1	Investigación de viabilidad con Rust + Embassy (descartada)	100	33.3%	0-100
H2	Adquisición y organización de datos	58	19.3%	100-158
H3	Entrenamiento y ajuste del modelo IA	52	17.3%	158-210
H4	Integración embebida + salidas de usuario (serie + LED)	42	14.0%	210-252
H5	Pruebas, depuración y ajustes finales	28	9.0%	252-280
H6	Redacción técnica de memoria y documentación	27	7%	280-307
TOTAL		307	100%	0-307

La distribución refleja una realidad habitual en proyectos de I+D aplicada: las fases de exploración y adquisición de datos concentran gran parte del esfuerzo antes de que la integración final gane inercia. En aiBass, esta dinámica se observa con claridad en el peso de H1-H3, que reúnen la mayor incertidumbre técnica del proyecto.

Diagrama de Gantt

Figura 14. Diagrama de Gantt del proyecto (en horas acumuladas).



Total: 300 h | Fuente: planificación estimada del TFG

Análisis temporal

La fase de mayor peso temporal fue **H1 (100 h, 33.3%)**, dedicada a investigar la viabilidad de una implementación en Rust con Embassy. Aunque esta línea no se mantuvo en la solución final, concentró una parte relevante del esfuerzo por curva de aprendizaje, evaluación de herramientas y pruebas de integración.

El segundo bloque en tiempo fue la preparación de datos (**H2, 58 h**), seguido del entrenamiento del modelo (**H3, 52 h**). Esto es coherente con un proyecto de IA embebida, donde la calidad del dato y la iteración del modelo condicionan fuertemente el resultado final.

La integración en firmware y salidas de usuario (**H4, 42 h**) supuso menos carga que las fases exploratorias iniciales, al apoyarse en una arquitectura ya definida. Las últimas fases (**H5-H6**) consumieron menos horas al centrarse en consolidación, validación y redacción, con menor incertidumbre técnica que en etapas anteriores.

Desde el punto de vista de gestión de riesgos temporales, el principal aprendizaje fue que anticipar una fase de investigación temprana permitió absorber incertidumbre sin comprometer el cierre funcional. Aunque esa fase derivó en una alternativa descartada, redujo el riesgo de cambios tardíos de arquitectura y aportó criterios sólidos para priorizar tareas en la segunda mitad del proyecto.

Riesgos temporales y mitigación aplicada

Al igual que surgieron previamente una serie de problemas inesperados también se analizaron ciertos riesgos temporales que podrían haber afectado de manera significativa al desarrollo del proyecto, sin embargo se pudo dar con la clave para asegurar el éxito del prototipo.

Riesgo temporal detectado	Impacto potencial	Mitigación aplicada
Prolongar en exceso la exploración Rust/Embassy	Retraso del prototipo final funcional	Cierre explícito de fase exploratoria y retorno a línea principal en C/STM32
Dataset insuficiente o desequilibrado	Iteraciones extra de entrenamiento con baja mejora	Protocolo de captura por bloques y revisión de etiquetado antes de integrar
Acoplamiento excesivo de firmware	Coste alto de cambios tardíos	Reorganización por tareas con FreeRTOS y separación de responsabilidades
Dependencia de una única condición de prueba	Resultados poco generalizables	Repetición de sesiones y pruebas con variación de ataque/entorno
Sobrecarga de redacción al final del proyecto	Cierre documental débil	Estructuración temprana de memoria y consolidación progresiva de evidencias

La gestión de estos riesgos no eliminó completamente la incertidumbre, pero sí permitió que el proyecto mantuviera una trayectoria de cierre realista. En particular, la decisión de acotar alcance funcional en momentos clave evitó que el calendario se viera comprometido por objetivos secundarios no críticos para la defensa técnica del prototipo.

Costes

Objetivo del apartado

Esta sección pretende estimar el esfuerzo económico del proyecto distinguiendo claramente coste material y coste de desarrollo. El propósito no es construir un plan financiero industrial completo, sino ofrecer una referencia coherente de viabilidad para el alcance académico y de prototipado.

Coste de materiales (prototipo)

Tras un recopilado de los diferentes gastos que podrían suponer los componentes del prototipo se presenta la siguiente tabla de gastos.

Concepto	Unidades	Coste unitario	Subtotal
Discovery kit B-L4S5I-IOT01A (incluye IMU LSM6DSL)	1	50.00 €	50.00 €
Cable USB / alimentación / conexión	1	6.00 €	6.00 €
Material auxiliar de montaje (cinta, fijación, consumibles)	1	4.00 €	4.00 €
TOTAL MATERIAL			60.00 €

Aunque el coste material directo es reducido, su relevancia en este TFG es estratégica: disponer de una plataforma integrada con sensórica y depuración embebida permitió acortar tiempos de iteración, lo que impacta más en el resultado final que un posible ahorro marginal en hardware alternativo de menor soporte.

En la implementación final se añadió además una tira LED direccionable para interfaz visual autónoma. Al haberse integrado en fase de prototipado como ampliación funcional de última hora, su impacto económico se considera menor frente al coste global de desarrollo; no obstante, para una versión de producto conviene modelar explícitamente su coste unitario junto con conectores, protección eléctrica y encapsulado asociado.

Coste de personal

Para estimar el coste de personal se utiliza una métrica equivalente a **COCOMO simple** basada en personas-mes.

La estimación de personal incluye tanto actividades con resultado implementado como fases de investigación finalmente descartadas. Esta forma de cómputo es intencionada, ya que refleja el coste real de ingeniería del proyecto y evita subestimar esfuerzo al excluir trabajo exploratorio que fue necesario para tomar decisiones técnicas fundamentadas.

Suposiciones de cálculo:

1. Proyecto desarrollado por **1 persona**.
2. Dedicación total técnica: **300 horas**.
3. Jornada mensual de referencia: **150 h/mes**.
4. Coste mensual imputado del perfil técnico: **2,100 €/mes**.

A forma de estimado de valor de las horas humanas se presenta la siguiente tabla de costes.

Concepto	Valor
Horas de desarrollo (totales)	300 h
Horas dedicadas a investigación Rust + Embassy (descartada)	100 h
Personas-mes estimadas (300 / 150)	2.00 PM
Coste mensual por persona	2,100 €
TOTAL PERSONAL (2.00 × 2,100)	4,200.00 €

Coste total de prototipo

Coste prototipo = Coste material + Coste personal = 60.00 € + 4,200.00 € = 4,260.00 €

Este resultado confirma que, en proyectos de estas características, el coste dominante no está en el hardware de laboratorio sino en el tiempo de desarrollo. Por ello, mejorar reutilización de componentes software y acelerar ciclos de validación tiene un impacto económico mayor que optimizaciones menores en consumibles.

Estimación de producción en serie

Estimación para una tirada de **1,500 unidades**, aplicando un descuento de material del **18%** y un margen comercial del **25%**.

Concepto	Valor
Unidades	1,500
Coste base de material por unidad (referencia kit)	50.00 €
Descuento material por volumen	18%
Material estimado por unidad tras descuento	41.00 €
Repercusión de coste de desarrollo por unidad (4,200 / 1,500)	2.80 €
Coste estimado por unidad antes de margen	43.80 €
Margen de beneficio aplicado	25%
Precio final estimado de venta al público por unidad	54.75 €

La estimación en serie debe interpretarse únicamente como ejercicio preliminar de viabilidad y no como presupuesto industrial cerrado. Para una transición real a producto serían necesarios costes adicionales no modelados en detalle en esta memoria (industrialización electrónica, certificaciones, logística, soporte y posventa), que exceden el alcance de un prototipo académico.

En ese escenario industrial también debería contemplarse la estrategia de interfaz visual: número de LEDs, brillo objetivo, consumo máximo y requisitos térmicos del encapsulado final. Estas decisiones afectan tanto al presupuesto electrónico como a la experiencia de uso y autonomía del sistema en campo.

Conclusiones

Relación con objetivos inicialmente planteados

Si bien es cierto que nos encontramos frente a un prototipo, podemos afirmar que todos los objetivos iniciales se dan por completados, a falta de trabajo futuro, que se expondrá más adelante.

Objetivo inicial	Estado	Evidencia
Estudiar posicionamiento del sensor e interfaz FW/SW	Completado	Pruebas en mástil y transición a prueba en amplificador
Construir dataset de muestras	Completado (versión inicial)	Dataset etiquetado para E, A, D, G y ruido/silencio
Diseñar y entrenar IA embebida	Completado (iterativo)	Tres iteraciones de modelo y selección de versión final por equilibrio robustez/latencia
Implementar interfaz de usuario/representación	Completado (nivel prototipo)	Salida serie + señalización visual con tira LED WS2812 sin dependencia de PC
Evaluar desempeño de la IA	Completado (nivel prototipo)	Exactitud global en entorno controlado y pruebas de robustez con variaciones de ejecución

El proyecto aiBass ha permitido construir una base funcional para detección de notas en bajo mediante sensórica inercial e inferencia embebida. En su estado actual, se ha logrado la clasificación de cinco clases de interés (E, A, D, G y ruido/silencio), junto con la visualización de resultados por doble canal: salida serie para trazabilidad y señalización LED para uso autónomo.

Además, la incorporación de **FreeRTOS** deja preparada una arquitectura más modular para futuras extensiones del sistema. Como limitación principal de funcionalidad musical fina, la versión actual no ofrece afinación por centésimas, ya que el enfoque de NanoEdge utilizado clasifica señales en categorías discretas.

Desde el punto de vista de ingeniería, uno de los aprendizajes clave ha sido la importancia del enfoque sistémico: el rendimiento no depende únicamente del modelo, sino también del montaje físico, la calidad de la adquisición y la consistencia del pipeline de procesamiento.

A nivel personal y formativo, el proyecto ha reforzado competencias de diseño experimental, depuración en sistemas embebidos y toma de decisiones bajo restricciones reales de tiempo. La principal dificultad fue equilibrar ambición técnica con cierre funcional del TFG, especialmente al decidir qué líneas mantener y cuáles posponer. La valoración global es positiva: se ha establecido una base funcional reproducible, técnicamente defendible y con margen claro de evolución en futuras iteraciones.

En términos de contribución académica, aiBass demuestra que es posible construir un prototipo de clasificación musical embebida con recursos moderados y una arquitectura escalable. Aunque el resultado actual no cubre todos los escenarios de uso de un producto final, sí ofrece una base sólida para continuar con mejoras de resolución tonal, robustez y experiencia de usuario sin partir de cero. La

incorporación de la tira LED en la fase final refuerza además el valor aplicado del prototipo, al acercarlo a un uso real fuera de laboratorio.

Como cierre, el proyecto deja una doble aportación: un resultado funcional tangible y un marco de trabajo técnico para iteraciones futuras. Esta combinación entre implementación y aprendizaje estructurado es especialmente valiosa en un TFG, donde no solo importa el artefacto final sino también la calidad del proceso de ingeniería que lo sustenta.

Trabajo futuro

Como evolución natural de aiBass, se plantean varias líneas de continuidad que permitirían pasar de un prototipo funcional a un sistema más sólido y cercano a uso real.

Ampliación de clases y resolución musical

El sistema actual distingue E, A, D, G y ruido/silencio. Una extensión directa es aumentar la resolución de clasificación para incluir más notas, diferentes posiciones en el diapasón y, potencialmente, técnicas de ejecución (ataque, palm mute, etc.). Esta ampliación exigiría un dataset más amplio y equilibrado, además de una revisión del modelo para mantener robustez.

En paralelo, si se quiere llegar a funcionalidades de afinación fina en centésimas, será necesario complementar o sustituir el enfoque de clasificación discreta actual por una estrategia que estime desviación continua de pitch.

Mejora de robustez y generalización

Se propone reforzar la robustez frente a variaciones de interpretación, dinámica de ataque, instrumento y entorno físico. Para ello, sería útil diseñar campañas de captura en distintas condiciones, introducir validación cruzada más exigente y aplicar técnicas de regularización/normalización orientadas a mejorar generalización fuera del entorno de entrenamiento.

Optimización del montaje físico del sensor

La evolución del proyecto ha mostrado que el punto de montaje impacta fuertemente en la calidad de señal. Como trabajo futuro, se plantea un estudio sistemático de ubicaciones con criterios cuantitativos de discriminación entre clases, junto con una solución mecánica estable de fijación para reducir variaciones no controladas entre sesiones.

Evolución de la interfaz de usuario

La interfaz actual ya dispone de salida serie y señalización LED local, lo que cubre el uso básico sin PC. Como evolución natural, una línea de mejora sería desarrollar una interfaz de mayor nivel (aplicación de escritorio o móvil) que muestre historial de detecciones, métricas de confianza, ajuste de perfiles de color y herramientas de apoyo al aprendizaje o afinación.

Integración musical avanzada (MIDI/DAW)

Una evolución especialmente interesante es mapear la clasificación a eventos MIDI para controlar sintetizadores o integrarse con estaciones de audio digital (DAW). Esta línea abriría aplicaciones directas en producción musical y permitiría evaluar el sistema en contextos de interpretación en tiempo real.

Diseño de placa a medida y carcasa

Una línea de evolución prioritaria consiste en reemplazar el uso del Discovery kit por una **placa específica de aiBass** que incluya únicamente los bloques necesarios para la funcionalidad final. Esta reducción de componentes permitiría disminuir tamaño, simplificar alimentación y ajustar mejor el diseño eléctrico a los requisitos reales del sistema, evitando sobrecostos y complejidad heredada de una placa pensada para desarrollo generalista.

De forma complementaria, se plantea el diseño de una **carcasa dedicada**, preferiblemente mediante impresión 3D en iteraciones iniciales. Esta carcasa tendría un doble objetivo: proteger el hardware y ofrecer una integración física más estable y cómoda en contexto musical real. Una solución mecánica bien diseñada también contribuiría a mejorar repetibilidad de pruebas al reducir movimientos no deseados del conjunto sensor-electrónica.

Revisión tecnológica de la línea Rust + Embassy

Aunque la investigación inicial en Rust + Embassy se descartó en esta etapa por coste temporal, actualmente ya se dispone de una base técnica más sólida en ese ecosistema. Por ello, se plantea como línea futura prioritaria una reimplementación progresiva del firmware en Rust/Embassy, al menos en módulos críticos de adquisición y comunicaciones.

Esta propuesta está respaldada por experiencia reciente en otro proyecto del autor, donde se realizó una comparación directa **C/FreeRTOS vs Rust/Embassy** sobre una aplicación equivalente de UART. En esa comparación se observaron mejoras relevantes en huella de memoria y tamaño binario para la implementación en Rust, lo que refuerza su interés para futuras iteraciones de aiBass (véase referencia bibliográfica específica al documento [COMPARISON.md](#)).

Validación con usuarios

Finalmente, se propone realizar pruebas con bajistas de distintos niveles para medir utilidad percibida, facilidad de uso y estabilidad en escenarios reales de práctica. Esta validación serviría para priorizar mejoras con impacto directo en la experiencia de usuario.

Hoja de ruta evolutiva propuesta

Como síntesis operativa del trabajo futuro, se plantea una evolución en cuatro etapas progresivas. En una primera etapa, el foco estaría en robustez: ampliar capturas, revisar preprocesado y estabilizar salida en escenarios más variados. En una segunda etapa, se abordaría la experiencia de uso, incorporando interfaz más rica y métricas de confianza.

La tercera etapa estaría orientada a integración musical avanzada, especialmente salida MIDI y pruebas en flujos de trabajo con DAW. Por último, una cuarta etapa combinaría industrialización del prototipo (placa específica + carcasa) con revisión tecnológica de firmware en Rust/Embassy para evaluar si la madurez actual del ecosistema mejora la relación coste/beneficio observada inicialmente.

Esta hoja de ruta permite ordenar prioridades y evitar saltos de complejidad prematuros. También facilita transformar el trabajo futuro en hitos verificables, manteniendo continuidad con la arquitectura y decisiones técnicas ya consolidadas en la versión actual del proyecto.

Bibliografía

- Espadero García, A. (s. f.). *aiBass* [Repositorio de software]. GitHub. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://github.com/AlfEspadero/aiBass>
- Espadero García, A. (s. f.). *STM32 Embedded Development: C/FreeRTOS vs Rust/Embassy* [Archivo Markdown]. GitHub. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://github.com/AlfEspadero/SETR2-practica4-rust/blob/main/COMPARISON.md>
- Madero Ayora, M. J. (2024). *Desarrollo de un afinador electrónico para instrumento musical basado en DSP TMS320LF28335* [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla]. idUS. <https://idus.us.es/items/bf855f16-ea4a-4bed-b7f7-4d550b9813d5>
- Madero Ayora, M. J. (2024). *Desarrollo de un afinador electrónico para instrumento musical basado en DSP TMS320LF28335* [Documento PDF]. Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/678a1ea6-3083-4eab-a3ee-350e4bd36843/content>
- Freire, S., Santos, G., Armondes, A., Meneses, E. A. L., & Wanderley, M. M. (2020). *Evaluation of inertial sensor data by a comparison with optical motion capture data of guitar strumming gestures*. *Sensors*, 20(19), Article 5722. <https://doi.org/10.3390/s20195722>
- Dalmazzo, D., & Ramírez, R. (2019). *Bowing gestures classification in violin performance: A machine learning approach*. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 344. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00344>
- Adafruit Industries. (s. f.). *Adafruit NeoPixel Überguide*. Recuperado el 18 de mayo de 2026, de <https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide>
- Fender Musical Instruments Corporation. (s. f.). *Fender Tune app*. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de <https://www.fender.com/pages/tune-app>
- Fishman Transducers, Inc. (s. f.). *TriplePlay Connect MIDI guitar controller*. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de <https://www.fishman.com/portfolio/tripleplay-connect-midi-guitar-controller/>
- FreeRTOS Community. (s. f.). *FreeRTOS-Kernel* [Repositorio de software]. GitHub. Recuperado el 18 de mayo de 2026, de <https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel>
- Provenzale, C., Di Stefano, N., Noccato, A., & Taffoni, F. (2021). *Assessing the bowing technique in violin beginners using MIMU and optical proximity sensors: A feasibility study*. *Sensors*, 21(17), Article 5817. <https://doi.org/10.3390/s21175817>
- Peterson Electro-Musical Products, Inc. (s. f.). *StroboStomp HD*. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de <https://www.petersontuners.com/products/strobostomp-hd/>
- Roland Corporation. (s. f.). *GK-3 divided pickup*. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de <https://www.roland.com/global/products/gk-3/>
- STMicroelectronics. (s. f.). *B-L4S5I-IOT01A Discovery kit for IoT node*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l4s5i-iot01a.html>

STMicroelectronics. (s. f.). *Board photo for B-L4S5I-IOT01A* [Imagen]. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://www.st.com/bin/e-commerce/api/image.PF270120.en.feature-description-include-personalized-no-cpn-large.jpg>

STMicroelectronics. (s. f.). *LSM6DSL: iNEMO inertial module*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsl.html>

STMicroelectronics. (s. f.). *NanoEdge AI Studio*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://stm32ai.st.com/nanoedge-ai/>

STMicroelectronics. (s. f.). *STM32Cube embedded software*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-embedded-software.html>

STMicroelectronics. (s. f.). *STM32L4+ Series*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l4-plus-series.html>

STMicroelectronics. (s. f.). *AI:NanoEdge AI Studio* [Wiki técnica]. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI:NanoEdge_AI_Studio

TC Electronic. (s. f.). *PolyTune 3 Polyphonic Tuner*. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de <https://www.tcelectronic.com/product.html?modelCode=P0D9J>

Anexos

Anexo A — Glosario

- **IMU (Inertial Measurement Unit):** sensor que integra acelerómetro y giroscopio para medir movimiento y vibración.
- **Inferencia embebida:** ejecución de un modelo ya entrenado dentro del microcontrolador.
- **Ventana temporal:** bloque de muestras consecutivas usado como unidad de entrada al clasificador.
- **Clase:** categoría de salida del modelo (E, A, D, G o ruido/silencio).

Anexo B — Manual de usuario (versión prototipo)

1. Conectar la placa B-L4S5I-IOT01A por USB al ordenador.
2. Cargar el firmware del proyecto desde el entorno de desarrollo.
3. Abrir un monitor serie (115200 baudios, 8N1).
4. Verificar que aparecen etiquetas de salida en reposo (normalmente NOISE) y estado LED de ruido/silencio.
5. Ejecutar notas de bajo y observar la secuencia de clases detectadas junto con el cambio de color en la tira LED.
6. Comprobar que el sistema sigue mostrando resultado útil aunque no se consulte la consola serie.
7. Registrar capturas/fotografías de ambos canales de salida para análisis posterior en el apartado de pruebas.

Anexo C — Manual de instalación/compilación


1. Instalar **STM32CubeIDE** con soporte para la familia STM32L4+.
2. Importar el proyecto de firmware aiBass en el workspace.
3. Revisar configuración de reloj/periféricos (IMU, UART, TIM2/DMA para WS2812) y tareas FreeRTOS.
4. Compilar en modo *Debug* o *Release* según la sesión de prueba.
5. Flashear la placa mediante ST-LINK integrado.
6. Reiniciar la placa y validar salida serie para confirmar despliegue correcto.

Anexo D — Evidencias adicionales

1. Capturas de terminal de pruebas funcionales (por clase).
2. Logs comparativos entre sesiones distintas.
3. Versión ampliada de la matriz de confusión.
4. Tabla extendida de métricas por iteración de modelo.
5. Fotografías del montaje físico usado en las pruebas.
6. [Report NanoEdge AI Studio](#)
7. Evidencias visuales de estados LED por clase detectada.

Evidencias videográficas del funcionamiento de aibass

En este primer video se muestra la clasificación de notas (incluidas sus octavas reconocidas correctamente) de una en una.



En el segundo vídeo se muestran diferentes "ataques" a las cuerdas siendo reconocidas de igual forma correctamente.

