Guía Técnica de Integración: Endpoints de Feed y Posts Globales

Esta guía técnica detalla la integración de los endpoints de contenido para aplicaciones web y móviles, centrándose en el feed agregado y los posts globales (sin comunidad). Esta documentación está alineada con la implementación actual de los controladores y rutas internas del servidor.

1. Base URL y Autenticación

Existen dos prefijos principales dependiendo de si el recurso requiere o no autenticación:

Prefijo	Autenticación (Auth)
{API_BASE}/public/...	Sin JWT
{API_BASE}/content/...	Header Authorization: Bearer <jwt>

Importante: El feed sin sesión se accede mediante GET /public/feed. No debe confundirse con rutas bajo el prefijo /content.

2. Feed Público (Sin Login)

Propósito: Listado de posts visibles para descubrimiento (comunidades públicas y posts globales), ordenados por fecha de creación descendente.

Request

Ruta: GET /public/feed

Parámetro	Tipo	Default	Descripción
before	string (fecha)	ahora (UTC)	Cursor RFC3339. Solo posts anteriores a este

Parámetro	Tipo	Default	Descripción
			instante.
limit	entero	20	Tamaño de página (Mín 1, Máx 50).

Response Example (200 OK)

```
{
  "posts": [
    {
      "community_id": "0xabc...",
      "cid": "Qm...",
      "encrypted": false,
      "has_access": true,
      "title": "Ejemplo de Post",
      "created_at": "2026-04-29T10:00:00Z"
    }
  ],
  "has_more": true,
  "next_before": "2026-04-28T09:00:00Z"
}
```

3. Feed con Sesión

Ruta: GET /content/feed
Este endpoint requiere el header Authorization: Bearer <jwt>. La diferencia principal es que el campo has_access se calcula basándose en la suscripción del usuario logueado.

- **Limitación:** No acepta parámetro limit (fijo en 20).
- **Rate Limit:** 60 req/min por usuario.

4. Crear Post Global

Ruta: POST /content/posts
Permite publicar contenido sin comunidad. Utiliza **multipart/form-data**.

Campo	Obligatorio	Descripción
file	No*	Archivo imagen/video (Máx 20MB).
title	No*	Texto corto (cifrado en servidor).
body	No*	Texto largo (cifrado en servidor).

**Debe enviarse al menos uno de los tres campos.*

5. Paginación y Checklist

Paginación

1. Cargar primera página sin el parámetro before.
2. Si la respuesta tiene has_more: true, usar el valor de next_before para la siguiente petición.
3. Finalizar cuando has_more sea false.

Checklist para Frontend

- Usar GET /public/feed para usuarios no logueados.
- Gestionar errores **429** (Rate Limit) usando la cabecera Retry-After.
- Para imágenes globales, usar GET /content/posts/{cid} con el token JWT.
- Verificar los campos encrypted y has_access para mostrar placeholders o candados en la UI.