

校园考勤系统项目接口文档

简介:

这是用Swagger动态生成的接口文档

HOST:localhost:8080 或 10.66.49.36

联系人:aurorabo

Version:1.0

接口路径: /v2/api-docs

account-controller

添加学生

接口描述:

接口地址: /account/addStudent

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	账号	query	false	string	
email	邮箱	query	false	string	
major	专业	query	false	string	
name	姓名	query	false	string	
password	密码	query	false	string	
phone	电话	query	false	string	
sex	性别	query	false	boolean	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	请求成功
401	Unauthorized	未授权
403	Forbidden	
404	Not Found	

添加教师

接口描述:

接口地址: /account/addTeacher

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	账号	query	false	string	
adminId	管理员id	query	false	integer	
avatar	头像	query	false	string	
email	邮箱	query	false	string	
name	姓名	query	false	string	
password	密码	query	false	string	
phone	电话	query	false	string	
sex	性别	query	false	boolean	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

confirmAccount

接口描述:

接口地址: /account/confirmAccount

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	account	query	true	string	
phone	phone	query	false	string	
type	type	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

注销用户

接口描述:

接口地址: /account/deleteAccount

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
accountId	被删除用户的id	query	false	integer	
type	被删除用户的角色	query	false	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

查询所有用户账号

接口描述:

接口地址: /account/findAccount

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
type	账号类型	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

通过模糊查询查找用户

接口描述:

接口地址: /account/findAccountByColumn

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
column	column	query	true	string	
type	账号类型	query	true	integer	
value	value	query	true	object	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

用户登录

接口描述:

接口地址: /account/login

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	用户账号	query	false	string	
password	用户密码	query	false	string	
type	用户类型	query	false	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

修改学生信息

接口描述:

接口地址: /account/modifyStudent

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	学生账号	query	false	string	
avatar	用户头像	query	false	string	
email	email	query	false	string	
face	用户人脸信息	query	false	string	
major	专业	query	false	string	
name	姓名	query	false	string	
password	密码	query	false	string	
phone	电话	query	false	string	
sex	性别	query	false	boolean	
studentId	学生ID	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

modifyTeacher

接口描述:

接口地址: /account/modifyTeacher

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	account	query	false	string	
adminId	adminId	query	false	integer	
avatar	avatar	query	false	string	
email	email	query	false	string	
name	name	query	false	string	
password	password	query	false	string	
phone	phone	query	false	string	
sex	sex	query	false	boolean	
teacherId	teacherId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

attend-controller

addAttend

接口描述:

接口地址: /attend/addAttend

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseld	courseld	query	true	integer	
end	end	query	true	string	
gesture	gesture	query	false	string	
latitude	latitude	query	true	number	
location	location	query	true	string	
longitude	longitude	query	true	number	
start	start	query	true	string	
type	type	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

deleteAttend

接口描述:

接口地址: /attend/deleteAttend

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
attendId	attendId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAttendByColumn

接口描述:

接口地址: /attend/findAttendByColumn

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
column	column	query	true	string	
value	value	query	true	object	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAttendByCourseId

接口描述:

接口地址: /attend/findAttendByCourseId

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseld	courseld	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAttendByMap

接口描述:

接口地址: /attend/findAttendByMap

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	true	object	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAttendByTime

接口描述:

接口地址: /attend/findAttendByTime

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseld	courseld	query	true	integer	
time	time	query	true	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findStudentAttend

接口描述:

接口地址: /attend/findStudentAttend

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseId	courseId	query	true	integer	
joinTime	joinTime	query	true	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findStudentAttendByTime

接口描述:

接口地址: /attend/findStudentAttendByTime

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseld	courseld	query	true	integer	
joinTime	joinTime	query	true	string	
time	time	query	true	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

modifyAttend

接口描述:

接口地址: /attend/modifyAttend

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
attendId	attendId	query	true	integer	
courseId	courseId	query	false	integer	
end	end	query	false	string	
latitude	latitude	query	false	number	
location	location	query	false	string	
longitude	longitude	query	false	number	
start	start	query	false	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

course-controller

addCourse

接口描述:

接口地址: /course/addCourse

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
avatar	avatar	query	true	string	
introduce	introduce	query	true	string	
name	name	query	true	string	
teacherId	teacherId	query	true	integer	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

deleteCourse

接口描述:

接口地址: `/course/deleteCourse`

请求方式: `GET`

consumes: ``

produces: `["*/*"]`

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	query	true	integer	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAllCourse

接口描述:

接口地址: /course/findAllCourse

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByCode

接口描述:

接口地址: /course/findCourseByCode

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	code	query	true	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByColumn

接口描述:

接口地址: /course/findCourseByColumn

请求方式：GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
column	column	query	true	string	
value	value	query	true	object	

响应示例：

--

响应参数：

暂无

响应状态：

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByMap

接口描述：

接口地址：/course/findCourseByMap

请求方式：GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	true	object	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByStudentId

接口描述:

接口地址: /course/findCourseByStudentId

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByStudentIdWithName

接口描述:

接口地址: /course/findCourseByStudentIdWithName

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
name	name	query	true	string	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByTeacherId

接口描述:

接口地址: /course/findCourseByTeacherId

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
teacherId	teacherId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseByTeacherIdWithName

接口描述:

接口地址: /course/findCourseByTeacherIdWithName

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
name	name	query	true	string	
teacherId	teacherId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

modifyCourse

接口描述:

接口地址: /course/modifyCourse

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseAvatar	courseAvatar	query	false	string	
courseId	courseId	query	true	integer	
courseIntroduce	courseIntroduce	query	false	string	
courseName	courseName	query	false	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

course-student-controller

addCourseStudent

接口描述:

接口地址: /courseStudent/addCourseStudent

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseCode	courseCode	query	true	string	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

deleteCourseStudent

接口描述:

接口地址: /courseStudent/deleteCourseStudent

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseId	courseId	query	true	integer	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAll

接口描述:

接口地址: /courseStudent/findAllByCourseId

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseId	courseId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseStudentByColumn

接口描述:

接口地址: /courseStudent/findCourseStudentByColumn

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
column	column	query	true	string	
value	value	query	true	object	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findCourseStudent

接口描述:

接口地址: /courseStudent/findCourseStudentByMap

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	true	object	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

modifyCourseStudent

接口描述:

接口地址: /courseStudent/modifyCourseStudent

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseId	courseId	query	true	integer	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

image-controller

test

接口描述:

接口地址: /document/saveImage

请求方式: POST

consumes: ["multipart/form-data"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	query	true	string	
photo	photo	formData	true	file	
type	type	query	true	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

index-controller

showIndex

接口描述:

接口地址: /

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

showIndex

接口描述:

接口地址: /index

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

leave-controller

addLeave

接口描述:

接口地址: /leave/addLeave

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
backTime	backTime	query	true	string	
courseld	courseld	query	true	integer	
leaveReason	leaveReason	query	true	string	
leaveTime	leaveTime	query	true	string	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

deleteLeave

接口描述:

接口地址: /leave/deleteLeave

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
leaveld	leaveld	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAllLeave

接口描述:

接口地址: /leave/findAllLeave

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseld	courseld	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAllLeaveByStudentId

接口描述:

接口地址: /leave/findAllLeaveByStudentId

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseId	courseId	query	true	integer	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAllLeaveWithStudent

接口描述:

接口地址: /leave/findAllLeavewithStudent

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findLeaveByColumn

接口描述:

接口地址: /leave/findLeaveByColumn

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
column	column	query	true	string	
value	value	query	true	string	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findLeaveByMap

接口描述:

接口地址: /leave/findLeaveByMap

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	true	object	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

modifyLeave

接口描述:

接口地址: /leave/modifyLeave

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
leaveld	leaveld	query	true	integer	
remark	remark	query	true	string	
result	result	query	true	integer	
time	time	query	true	string	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

record-controller

deleteRecord

接口描述:

接口地址: /record/deleteRecord

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
attendId	attendId	query	true	integer	
studentId	studentId	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

doRecord

接口描述:

接口地址: /record/doRecord

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
attendId	attendId	query	true	integer	
location	location	query	true	string	
studentId	studentId	query	true	integer	
time	time	query	true	string	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findRecordByColumn

接口描述:

接口地址: /record/findAllRecord

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
attendId	attendId	query	true	integer	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAllRecordWithAttend

接口描述:

接口地址: /record/findAllRecordWithAttend

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findAllStudentRecord

接口描述:

接口地址: /record/findAllStudentRecord

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
courseld	courseld	query	true	integer	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findRecordByColumn

接口描述:

接口地址: /record/findRecordByColumn

请求方式：GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
column	column	query	false	string	
value	value	query	false	object	

响应示例:

--

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findRecordByMap

接口描述:

接口地址: /record/findRecordByMap

请求方式：GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	true	object	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

findRecordByTime

接口描述:

接口地址: /record/findRecordByTime

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
time	time	query	true	string	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

modifyRecord

接口描述:

接口地址: /record/modifyRecord

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
attendId	attendId	query	true	integer	
location	location	query	false	string	
result	result	query	true	integer	
studentId	studentId	query	true	integer	
time	time	query	false	string	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	