Arquitectura de Logs, Trazabilidad y Eventos en Moodle

Fuente Oficial: Moodle Docs / MoodleDev HQ

URL Oficial Principal: https://docs.moodle.org/503/en/Event_monitoring

URL Oficial Español: https://docs.moodle.org/all/es/Monitoreo_de_eventos

Fecha de Consulta: 12 de Octubre de 2026

Versión Moodle: 5.3 (v5.3.0)

Categoría de Auditoría: 08_Logs_Auditoria

> **DOCUMENTO DE AUDITORÍA:** PDF generado desde MoodleDocs oficial conforme a los requerimientos de la auditoría ISO. Se conserva la versión inglesa vigente por prevalencia técnica complementada con referencias en español.

Resumen Ejecutivo: Especificación de la API de Eventos y el subsistema de registro estándar (Standard Log Store).

1. Moodle Events API

Todas las acciones significativas en Moodle disparan eventos tipificados bajo la jerarquía `\core\event\*`. Cada evento almacena:

- `eventname`: Identificador formal del evento (ej: `\core\event\user_loggedin`).
- `component`: Subsistema emisor (ej: `core`, `mod_assign`).
- `action`: Tipo de operación (crear, ver, actualizar, borrar).
- `userid`: Identificador del usuario que realizó la acción.
- `courseid` y `contextid`: Contexto académico donde ocurrió el hecho.
- `ip`: Dirección IP de origen.
- `timecreated`: Marca de tiempo UNIX exacta.

2. Almacenes de Registro (Log Stores)

- **Standard log:** Almacena registros en la tabla `mdl_logstore_standard_log` en PostgreSQL.
- **External log store:** Permite desviar registros a bases de datos externas o SIEM para preservación forense.