

Índice

1. algorithm	2	5.1. Punto	19
2. Estructuras	3	5.2. Orden radial de puntos	19
2.1. RMQ (static)	3	5.3. Line	19
2.2. RMQ (dynamic)	3	5.4. Segment	20
2.3. RMQ (lazy)	3	5.5. Rectangle	20
2.4. RMQ (persistente)	4	5.6. Polygon Area	20
2.5. Fenwick Tree	4	5.7. Circle	20
2.6. Union Find	5	5.8. Point in Poly	21
2.7. Disjoint Intervals	5	5.9. Point in Convex Poly log(n)	21
2.8. RMQ (2D)	5	5.10. Convex Check CHECK	21
2.9. HashTables	5	5.11. Convex Hull	21
2.10. Modnum	5	5.12. Cut Polygon	22
2.11. Treap para set	6	5.13. Bresenham	22
2.12. Treap para arreglo	6	5.14. Rotate Matrix	22
2.13. Convex Hull Trick	7	5.15. Interseccion de Circulos en $n^3 \log(n)$	22
2.14. Convex Hull Trick (Dynamic)	8	6. Math	23
2.15. Gain-Cost Set	8	6.1. Identidades	23
2.16. Set con busq binaria	9	6.2. Ec. Caracteristica	23
2.17. Wavelet tree/matrix	9	6.3. Combinatorio	23
3. Algos	12	6.4. Exp. de Numeros Mod.	23
3.1. Longest Increasing Subsequence	12	6.5. Exp. de Matrices y Fibonacci en log(n)	23
3.2. Alpha-Beta pruning	12	6.6. Matrices y determinante $O(n^3)$	24
3.3. Mo's algorithm	13	6.7. Teorema Chino del Resto	24
3.4. Binary search	13	6.8. Funciones de primos	24
4. Strings	14	6.9. Phollard's Rho (rolando)	25
4.1. Manacher	14	6.10. GCD	26
4.2. KMP	14	6.11. Extended Euclid	26
4.3. Trie	14	6.12. LCM	26
4.4. Suffix Array (largo, nlogn)	14	6.13. Inversos	26
4.5. String Matching With Suffix Array	15	6.14. Simpson	26
4.6. LCP (Longest Common Prefix)	15	6.15. Polinomio	27
4.7. Corasick	15	6.16. Ec. Lineales	27
4.8. Suffix Automaton	16	6.17. FFT	28
4.9. Z Function	17	6.18. Tablas y cotas (Primos, Divisores, Factoriales, etc)	28
4.10. Palindromic tree	17	7. Grafos	29
4.11. Rabin Karp Fixed Length	18	7.1. Dijkstra	29
5. Geometria	19	7.2. Bellman-Ford	29
		7.3. Floyd-Warshall	30
		7.4. Kruskal	30
		7.5. 2-SAT + Tarjan SCC	30
		7.6. Articulation Points	31

7.7. Comp. Biconexas y Puentes	31
7.8. LCA + Climb	32
7.9. Heavy Light Decomposition	32
7.10. Centroid Decomposition	32
7.11. Euler Cycle	33
7.12. Diametro árbol	33
7.13. Chu-liu	33
7.14. Hungarian	34
7.15. Dynamic Conectivity	35
8. Network Flow	36
8.1. Dinic	36
8.2. Konig	36
8.3. Edmonds Karp's	37
8.4. Push-Relabel O(N ³)	37
8.5. Min-cost Max-flow	38
9. Template	39
10. Ayudamemoria	39

1. algorithm

```
#include <algorithm> #include <numeric>
```

Algo	Params	Funcion
sort, stable_sort	f, l	ordena el intervalo
nth_element	f, nth, l	<i>void</i> ordena el n-esimo, y particiona el resto
fill, fill_n	f, l / n, elem	<i>void</i> llena [f, l) o [f, f+n) con elem
lower_bound, upper_bound	f, l, elem	<i>it</i> al primer / ultimo donde se puede insertar elem para que quede ordenada
binary_search	f, l, elem	<i>bool</i> esta elem en [f, l)
copy	f, l, resul	hace resul+i=f+i $\forall i$
find, find_if, find_first_of	f, l, elem / pred / f2, l2	<i>it</i> encuentra i $\in [f, l)$ tq. i=elem, pred(i), i $\in [f2, l2)$
count, count_if	f, l, elem/pred	cuenta elem, pred(i)
search	f, l, f2, l2	busca [f2, l2) $\in [f, l)$
replace, replace_if	f, l, old / pred, new	cambia old / pred(i) por new
reverse	f, l	da vuelta
partition, stable_partition	f, l, pred	pred(i) ad, !pred(i) atras
min_element, max_element	f, l, [comp]	<i>it</i> min, max de [f, l]
lexicographical_compare	f1, l1, f2, l2	<i>bool</i> con [f1, l1] < [f2, l2]
next/prev_permutation	f, l	deja en [f, l) la perm sig, ant
set_intersection, set_difference, set_union, set_symmetric_difference,	f1, l1, f2, l2, res	[res, ...) la op. de conj
push_heap, pop_heap, make_heap	f, l, e / e /	mete/saca e en heap [f, l), hace un heap de [f, l)
is_heap	f, l	<i>bool</i> es [f, l) un heap
accumulate	f, l, i, [op]	$T = \sum$ /oper de [f, l)
inner_product	f1, l1, f2, i	$T = i + [f1, l1) \cdot [f2, \dots)$
partial_sum	f, l, r, [op]	$r+i = \sum$ /oper de [f, f+i) $\forall i \in [f, l)$
__builtin_ffs	unsigned int	Pos. del primer 1 desde la derecha
__builtin_clz	unsigned int	Cant. de ceros desde la izquierda.
__builtin_ctz	unsigned int	Cant. de ceros desde la derecha.
__builtin_popcount	unsigned int	Cant. de 1's en x.
__builtin_parity	unsigned int	1 si x es par, 0 si es impar.
__builtin_XXXXXXll	unsigned ll	= pero para long long's.

2. Estructuras

2.1. RMQ (static)

Dado un arreglo y una operacion asociativa *idempotente*, `get(i, j)` opera sobre el rango `[i, j]`. Restriccion: $LVL \geq \text{ceil}(\log n)$; Usar `[]` para llenar arreglo y luego `build()`.

```

1 struct RMQ{
2     #define LVL 10
3     tipo vec[LVL][1<<(LVL+1)];
4     tipo &operator[] (int p){return vec[0][p];}
5     tipo get(int i, int j) { //intervalo [i,j]
6         int p = 31-__builtin_clz(j-i);
7         return min(vec[p][i], vec[p][j-(1<<p)]);
8     }
9     void build(int n) { //O(nlogn)
10        int mp = 31-__builtin_clz(n);
11        forn(p, mp) forn(x, n-(1<<p))
12            vec[p+1][x] = min(vec[p][x], vec[p][x+(1<<p)]);
13    };

```

2.2. RMQ (dynamic)

```

1 //Dado un arreglo y una operacion asociativa con neutro, get(i, j) opera
   sobre el rango [i, j].
2 #define MAXN 100000
3 #define operacion(x, y) max(x, y)
4 const int neutro=0;
5 struct RMQ{
6     int sz;
7     tipo t[4*MAXN];
8     tipo &operator[] (int p){return t[sz+p];}
9     void init(int n){ //O(nlgn)
10        sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
11        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
12    }
13     void updall(){ //O(n)
14        dforn(i, sz) t[i]=operacion(t[2*i], t[2*i+1]);}
15     tipo get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
16     tipo get(int i, int j, int n, int a, int b){ //O(lgn)
17         if(j<=a || i>=b) return neutro;
18         if(i<=a && b<=j) return t[n];
19         int c=(a+b)/2;

```

```

20         return operacion(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
21     }
22     void set(int p, tipo val){ //O(lgn)
23         for(p+=sz; p>0 && t[p]!=val;){
24             t[p]=val;
25             p/=2;
26             val=operacion(t[p*2], t[p*2+1]);
27         }
28     }
29 }rmq;
30 //Usage:
31 cin >> n; rmq.init(n); forn(i, n) cin >> rmq[i]; rmq.updall();

```

2.3. RMQ (lazy)

```

1 //Dado un arreglo y una operacion asociativa con neutro, get(i, j) opera
   sobre el rango [i, j].
2 typedef int Elem; //Elem de los elementos del arreglo
3 typedef int Alt; //Elem de la alteracion
4 #define operacion(x,y) x+y
5 const Elem neutro=0; const Alt neutro2=0;
6 #define MAXN 100000
7 struct RMQ{
8     int sz;
9     Elem t[4*MAXN];
10    Alt dirty[4*MAXN]; //las alteraciones pueden ser de distinto Elem
11    Elem &operator[] (int p){return t[sz+p];}
12    void init(int n){ //O(nlgn)
13        sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
14        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
15        forn(i, 2*sz) dirty[i]=neutro2;
16    }
17    void push(int n, int a, int b){ //propaga el dirty a sus hijos
18        if(dirty[n]!=0){
19            t[n]+=dirty[n]*(b-a); //altera el nodo
20            if(n<sz){
21                dirty[2*n]+=dirty[n];
22                dirty[2*n+1]+=dirty[n];
23            }
24            dirty[n]=0;
25        }
26    }
27    Elem get(int i, int j, int n, int a, int b){ //O(lgn)

```

```

28     if(j<=a || i>=b) return neutro;
29     push(n, a, b); //corrige el valor antes de usarlo
30     if(i<=a && b<=j) return t[n];
31     int c=(a+b)/2;
32     return operacion(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
33 }
34 Elem get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
35 //altera los valores en [i, j) con una alteracion de val
36 void alterar(Alt val, int i, int j, int n, int a, int b){ //0(lgn)
37     push(n, a, b);
38     if(j<=a || i>=b) return;
39     if(i<=a && b<=j){
40         dirty[n]+=val;
41         push(n, a, b);
42         return;
43     }
44     int c=(a+b)/2;
45     alterar(val, i, j, 2*n, a, c), alterar(val, i, j, 2*n+1, c, b);
46     t[n]=operacion(t[2*n], t[2*n+1]); //por esto es el push de arriba
47 }
48 void alterar(Alt val, int i, int j){alterar(val,i,j,1,0,sz);}
49 }rmq;

```

2.4. RMQ (persistente)

```

1  typedef int tipo;
2  tipo oper(const tipo &a, const tipo &b){
3      return a+b;
4  }
5  struct node{
6      tipo v; node *l,*r;
7      node(tipo v):v(v), l(NULL), r(NULL) {}
8      node(node *l, node *r) : l(l), r(r){
9          if(!l) v=r->v;
10         else if(!r) v=l->v;
11         else v=oper(l->v, r->v);
12     }
13 };
14 node *build (tipo *a, int tl, int tr) { //modificar para que tome tipo a
15     if (tl+1==tr) return new node(a[tl]);
16     int tm=(tl + tr)>>1;
17     return new node(build(a, tl, tm), build(a, tm, tr));
18 }

```

```

19 node *update(int pos, int new_val, node *t, int tl, int tr){
20     if (tl+1==tr) return new node(new_val);
21     int tm=(tl+tr)>>1;
22     if(pos < tm) return new node(update(pos, new_val, t->l, tl, tm), t->r);
23     ;
24     else return new node(t->l, update(pos, new_val, t->r, tm, tr));
25 }
26 tipo get(int l, int r, node *t, int tl, int tr){
27     if(l==tl && tr==r) return t->v;
28     int tm=(tl + tr)>>1;
29     if(r<=tm) return get(l, r, t->l, tl, tm);
30     else if(l>=tm) return get(l, r, t->r, tm, tr);
31     return oper(get(l, tm, t->l, tl, tm), get(tm, r, t->r, tm, tr));
32 }

```

2.5. Fenwick Tree

```

1  //For 2D threat each column as a Fenwick tree, by adding a nested for in
   each operation
2  struct Fenwick{
3      static const int sz=1000001;
4      tipo t[sz];
5      void adjust(int p, tipo v){ //valid with p in [1, sz), 0(lgn)
6          for(int i=p; i<sz; i+=(i&-i)) t[i]+=v; }
7      tipo sum(int p){ //cumulative sum in [1, p], 0(lgn)
8          tipo s=0;
9          for(int i=p; i; i--=(i&-i)) s+=t[i];
10         return s;
11     }
12     tipo sum(int a, int b){return sum(b)-sum(a-1);}
13     //get largest value with cumulative sum less than or equal to x;
14     //for smallest, pass x-1 and add 1 to result
15     int getind(tipo x) { //0(lgn)
16         int idx = 0, mask = N;
17         while(mask && idx < N) {
18             int t = idx + mask;
19             if(x >= tree[t])
20                 idx = t, x -= tree[t];
21             mask >>= 1;
22         }
23         return idx;
24     }
25 };

```

2.6. Union Find

```

1 struct UnionFind{
2     vector<int> f; //the array contains the parent of each node
3     void init(int n){f.clear(); f.insert(f.begin(), n, -1);}
4     int comp(int x){return (f[x]==-1?x:f[x]=comp(f[x]));} //O(1)
5     bool join(int i, int j) {
6         bool con=comp(i)==comp(j);
7         if(!con) f[comp(i)] = comp(j);
8         return con;
9     }
};

```

2.7. Disjoint Intervals

```

1 bool operator< (const ii &a, const ii &b) {return a.fst<b.fst;}
2 //Stores intervals as [first, second]
3 //in case of a collision it joins them in a single interval
4 struct disjoint_intervals {
5     set<ii> segs;
6     void insert(ii v) { //O(lgn)
7         if(v.snd-v.fst==0.) return; //OJO
8         set<ii>::iterator it, at;
9         at = it = segs.lower_bound(v);
10        if (at!=segs.begin() && (--at)->snd >= v.fst)
11            v.fst = at->fst, --it;
12        for(; it!=segs.end() && it->fst <= v.snd; segs.erase(it++))
13            v.snd=max(v.snd, it->snd);
14        segs.insert(v);
15    }
16 };

```

2.8. RMQ (2D)

```

1 struct RMQ2D{//n filas x m columnas
2     int sz;
3     RMQ t[4*MAXN];
4     RMQ &operator[] (int p){return t[sz/2+p];} //t[i][j]=i fila, j col
5     void init(int n, int m){ //O(n*m)
6         sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
7         forn(i, 2*sz) t[i].init(m); }
8     void set(int i, int j, tipo val){ //O(lgm.lgn)
9         for(i+=sz; i>0;){
10            t[i].set(j, val);
11            i/=2;

```

```

12        val=operacion(t[i*2][j], t[i*2+1][j]);
13    } }
14    tipo get(int i1, int j1, int i2, int j2){return get(i1,j1,i2,j2,1,0,
15        sz);}
16    //O(lgm.lgn), rangos cerrado abierto
17    int get(int i1, int j1, int i2, int j2, int n, int a, int b){
18        if(i2<=a || i1>=b) return 0;
19        if(i1<=a && b<=i2) return t[n].get(j1, j2);
20        int c=(a+b)/2;
21        return operacion(get(i1, j1, i2, j2, 2*n, a, c),
22            get(i1, j1, i2, j2, 2*n+1, c, b));
23    }
24 } rmq;
25 //Example to initialize a grid of M rows and N columns:
26 RMQ2D rmq; rmq.init(n,m);
27 forn(i, n) forn(j, m){
28     int v; cin >> v; rmq.set(i, j, v);}

```

2.9. HashTables

```

1 //Compiler: g++ --std=c++11
2 struct Hash{
3     size_t operator()(const ii &a)const{
4         size_t s=hash<int>()(a.fst);
5         return hash<int>()(a.snd)+0x9e3779b9+(s<<6)+(s>>2);
6     }
7     size_t operator()(const vector<int> &v)const{
8         size_t s=0;
9         for(auto &e : v)
10            s ^= hash<int>()(e)+0x9e3779b9+(s<<6)+(s>>2);
11        return s;
12    }
13 };
14 unordered_set<ii, Hash> s;
15 unordered_map<ii, int, Hash> m; //map<key, value, hasher>

```

2.10. Modnum

```

1 struct mnum{
2     static const tipo mod=12582917;
3     tipo v;
4     mnum(tipo v=0): v(v%mod) {}
5     mnum operator+(mnum b){return v+b.v;}
6     mnum operator-(mnum b){return v>=b.v? v-b.v : mod-b.v+v;}

```

```

7  mnum operator*(mnum b){return v*b.v;}
8  mnum operator^(int n){
9      if(!n) return 1;
10     return n%2? (*this)^(n/2)*(this) : (*this)^(n/2);}
11 };

```

2.11. Treap para set

```

1  typedef int Key;
2  typedef struct node *pnode;
3  struct node{
4      Key key;
5      int prior, size;
6      pnode l,r;
7      node(Key key=0): key(key), prior(rand()), size(1), l(0), r(0) {}
8  };
9  static int size(pnode p) { return p ? p->size : 0; }
10 void push(pnode p) {
11     // modificar y propagar el dirty a los hijos aca(para lazy)
12 }
13 // Update function and size from children's Value
14 void pull(pnode p) { //recalcular valor del nodo aca (para rmq)
15     p->size = 1 + size(p->l) + size(p->r);
16 }
17 //junta dos arreglos
18 pnode merge(pnode l, pnode r) {
19     if (!l || !r) return l ? l : r;
20     push(l), push(r);
21     pnode t;
22     if (l->prior < r->prior) l->r=merge(l->r, r), t = l;
23     else r->l=merge(l, r->l), t = r;
24     pull(t);
25     return t;
26 }
27 //parte el arreglo en dos, l<key<=r
28 void split(pnode t, Key key, pnode &l, pnode &r) {
29     if (!t) return void(l = r = 0);
30     push(t);
31     if (key <= t->key) split(t->l, key, l, t->l), r = t;
32     else split(t->r, key, t->r, r), l = t;
33     pull(t);
34 }
35

```

```

36 void erase(pnode &t, Key key) {
37     if (!t) return;
38     push(t);
39     if (key == t->key) t=merge(t->l, t->r);
40     else if (key < t->key) erase(t->l, key);
41     else erase(t->r, key);
42     if(t) pull(t);
43 }
44
45 ostream& operator<<(ostream &out, const pnode &t) {
46     if(!t) return out;
47     return out << t->l << t->key << ' ' << t->r;
48 }
49 pnode find(pnode t, Key key) {
50     if (!t) return 0;
51     if (key == t->key) return t;
52     if (key < t->key) return find(t->l, key);
53     return find(t->r, key);
54 }
55 struct treap {
56     pnode root;
57     treap(pnode root=0): root(root) {}
58     int size() { return ::size(root); }
59     void insert(Key key) {
60         pnode t1, t2; split(root, key, t1, t2);
61         t1=::merge(t1,new node(key));
62         root=::merge(t1,t2);
63     }
64     void erase(Key key1, Key key2) {
65         pnode t1,t2,t3;
66         split(root,key1,t1,t2);
67         split(t2,key2, t2, t3);
68         root=merge(t1,t3);
69     }
70     void erase(Key key) {::erase(root, key);}
71     pnode find(Key key) { return ::find(root, key); }
72     Key &operator[](int pos){return find(pos)->key;} //ojito
73 };
74 treap merge(treap a, treap b) {return treap(merge(a.root, b.root));}

```

2.12. Treap para arreglo

```

1  typedef struct node *pnode;

```

```

2 struct node{
3     Value val, mini;
4     int dirty;
5     int prior, size;
6     pnode l,r,parent;
7     node(Value val): val(val), mini(val), dirty(0), prior(rand()), size
        (1), l(0), r(0), parent(0) {}
8 };
9 static int size(pnode p) { return p ? p->size : 0; }
10 void push(pnode p) { //propagar dirty a los hijos(aca para lazy)
11     p->val.fst+=p->dirty;
12     p->mini.fst+=p->dirty;
13     if(p->l) p->l->dirty+=p->dirty;
14     if(p->r) p->r->dirty+=p->dirty;
15     p->dirty=0;
16 }
17 static Value mini(pnode p) { return p ? push(p), p->mini : ii(1e9, -1);
    }
18 // Update function and size from children's Value
19 void pull(pnode p) { //recalcular valor del nodo aca (para rmq)
20     p->size = 1 + size(p->l) + size(p->r);
21     p->mini = min(min(p->val, mini(p->l)), mini(p->r)); //operacion del rmq
    !
22     p->parent=0;
23     if(p->l) p->l->parent=p;
24     if(p->r) p->r->parent=p;
25 }
26 //junta dos arreglos
27 pnode merge(pnode l, pnode r) {
28     if (!l || !r) return l ? l : r;
29     push(l), push(r);
30     pnode t;
31     if (l->prior < r->prior) l->r=merge(l->r, r), t = l;
32     else r->l=merge(l, r->l), t = r;
33     pull(t);
34     return t;
35 }
36 //parte el arreglo en dos, sz(l)==tam
37 void split(pnode t, int tam, pnode &l, pnode &r) {
38     if (!t) return void(l = r = 0);
39     push(t);
40     if (tam <= size(t->l)) split(t->l, tam, l, t->l), r = t;
41     else split(t->r, tam - 1 - size(t->l), t->r, r), l = t;

```

```

42     pull(t);
43 }
44 pnode at(pnode t, int pos) {
45     if(!t) exit(1);
46     push(t);
47     if(pos == size(t->l)) return t;
48     if(pos < size(t->l)) return at(t->l, pos);
49     return at(t->r, pos - 1 - size(t->l));
50 }
51 int getpos(pnode t){ //inversa de at
52     if(!t->parent) return size(t->l);
53     if(t==t->parent->l) return getpos(t->parent)-size(t->r)-1;
54     return getpos(t->parent)+size(t->l)+1;
55 }
56 void split(pnode t, int i, int j, pnode &l, pnode &m, pnode &r) {
57     split(t, i, l, t), split(t, j-i, m, r);}
58 Value get(pnode &p, int i, int j){ //like rmq
59     pnode l,m,r;
60     split(p, i, j, l, m, r);
61     Value ret=mini(m);
62     p=merge(l, merge(m, r));
63     return ret;
64 }
65 void print(const pnode &t) { //for debugging
66     if(!t) return;
67     push(t);
68     print(t->l);
69     cout << t->val.fst << '␣';
70     print(t->r);
71 }

```

2.13. Convex Hull Trick

```

1 struct Line{tipo m,h;};
2 tipo inter(Line a, Line b){
3     tipo x=b.h-a.h, y=a.m-b.m;
4     return x/y+(x%y?!((x>0)^(y>0)):0); //==ceil(x/y)
5 }
6 struct CHT {
7     vector<Line> c;
8     bool mx;
9     int pos;
10    CHT(bool mx=0):mx(mx),pos(0){} //mx=1 si las query devuelven el max

```

```

11 inline Line acc(int i){return c[c[0].m>c.back().m? i : sz(c)-1-i];}
12 inline bool irre(Line x, Line y, Line z){
13     return c[0].m>z.m? inter(y, z) <= inter(x, y)
14         : inter(y, z) >= inter(x, y);
15 }
16 void add(tipo m, tipo h) {//0(1), los m tienen que entrar ordenados
17     if(mx) m*=-1, h*=-1;
18     Line l=(Line){m, h};
19     if(sz(c) && m==c.back().m) { l.h=min(h, c.back().h), c.pop_back
20         (); if(pos) pos--; }
21     while(sz(c)>=2 && irre(c[sz(c)-2], c[sz(c)-1], l)) { c.pop_back
22         (); if(pos) pos--; }
23     c.pb(l);
24 }
25 inline bool fbin(tipo x, int m) {return inter(acc(m), acc(m+1))>x;}
26 tipo eval(tipo x){
27     int n = sz(c);
28     //query con x no ordenados 0(lgn)
29     int a=-1, b=n-1;
30     while(b-a>1) { int m = (a+b)/2;
31         if(fbin(x, m)) b=m;
32         else a=m;
33     }
34     return (acc(b).m*x+acc(b).h)*(mx?-1:1);
35     //query 0(1)
36     while(pos>0 && fbin(x, pos-1)) pos--;
37     while(pos<n-1 && !fbin(x, pos)) pos++;
38     return (acc(pos).m*x+acc(pos).h)*(mx?-1:1);
39 }
40 } ch;

```

2.14. Convex Hull Trick (Dynamic)

```

1 const ll is_query = -(1LL<<62);
2 struct Line {
3     ll m, b;
4     mutable multiset<Line>::iterator it;
5     const Line *succ(multiset<Line>::iterator it) const;
6     bool operator<(const Line& rhs) const {
7         if (rhs.b != is_query) return m < rhs.m;
8         const Line *s=succ(it);
9         if(!s) return 0;
10        ll x = rhs.m;

```

```

11        return b - s->b < (s->m - m) * x;
12    }
13 };
14 struct HullDynamic : public multiset<Line>{ // will maintain upper hull
15     for maximum
16     bool bad(iterator y) {
17         iterator z = next(y);
18         if (y == begin()) {
19             if (z == end()) return 0;
20             return y->m == z->m && y->b <= z->b;
21         }
22         iterator x = prev(y);
23         if (z == end()) return y->m == x->m && y->b <= x->b;
24         return (x->b - y->b)*(z->m - y->m) >= (y->b - z->b)*(y->m - x->m);
25     }
26     iterator next(iterator y){return ++y;}
27     iterator prev(iterator y){return --y;}
28     void insert_line(ll m, ll b) {
29         iterator y = insert((Line) { m, b });
30         y->it=y;
31         if (bad(y)) { erase(y); return; }
32         while (next(y) != end() && bad(next(y))) erase(next(y));
33         while (y != begin() && bad(prev(y))) erase(prev(y));
34     }
35     ll eval(ll x) {
36         Line l = *lower_bound((Line) { x, is_query });
37         return l.m * x + l.b;
38     }
39 }h;
40 const Line *Line::succ(multiset<Line>::iterator it) const{
41     return (++it==h.end())? NULL : &*it;}

```

2.15. Gain-Cost Set

```

1 //esta estructura mantiene pairs(beneficio, costo)
2 //de tal manera que en el set quedan ordenados
3 //por beneficio Y COSTO creciente. (va borrando los que no son optimos)
4 struct V{
5     int gain, cost;
6     bool operator<(const V &b)const{return gain<b.gain;}
7 };
8 set<V> s;

```



```

9 void add(V x){
10     set<V>::iterator p=s.lower_bound(x); //primer elemento mayor o igual
11     if(p!=s.end() && p->cost <= x.cost) return; //ya hay uno mejor
12     p=s.upper_bound(x); //primer elemento mayor
13     if(p!=s.begin()){ //borro todos los peores (<=beneficio y >=costo)
14         --p; //ahora es ultimo elemento menor o igual
15         while(p->cost >= x.cost){
16             if(p==s.begin()){ s.erase(p); break; }
17             s.erase(p--);
18         }
19     }
20     s.insert(x);
21 }
22 int get(int gain){ //minimo costo de obtener tal ganancia
23     set<V>::iterator p=s.lower_bound((V){gain, 0});
24     return p==s.end()? INF : p->cost; }

```

2.16. Set con busq binaria

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
3 using namespace __gnu_pbds;
4 typedef tree<int,null_type,less<int>,//key,mapped type, comparator
5     rb_tree_tag,tree_order_statistics_node_update> set_t;
6 //find_by_order(i) devuelve iterador al i-esimo elemento
7 //order_of_key(k): devuelve la pos del lower bound de k
8 //Ej: 12, 100, 505, 1000, 10000.
9 //order_of_key(10) == 0, order_of_key(100) == 1,
10 //order_of_key(707) == 3, order_of_key(9999999) == 5

```

2.17. Wavelet tree/matrix

```

1 ==> bitmap.hpp <==
2 #ifndef BITMAP_HPP
3 #define BITMAP_HPP
4 #include <vector>
5 #include "utils.hpp"
6 using namespace std;
7
8 // Indices start from 0
9 struct BitmapRank {
10     const int bits = sizeof(int)*8;
11     vector<int> vec;
12     vector<int> count;

```

```

13
14     BitmapRank() {}
15
16     void resize(int n) {
17         vec.resize((n+bits-1)/bits);
18         count.resize(vec.size());
19     }
20
21     void set(int i, bool b) {
22         set_bit(vec[i/bits], i % bits, b);
23     }
24
25     void build_rank() {
26         for (int i = 1; i < (int)vec.size(); ++i)
27             count[i] = count[i-1] + popcnt(vec[i-1]);
28     }
29
30     int rank1(int i) const {
31         return i < 0 ? 0 : count[i/bits] + popcnt(vec[i/bits] << (bits - i %
32             bits - 1));
33     }
34
35     int rank1(int i, int j) const {
36         return rank1(j) - rank1(i-1);
37     }
38
39     int rank0(int i) const {
40         return i < 0 ? 0 : i - rank1(i) + 1;
41     }
42
43     int rank0(int i, int j) const {
44         return rank0(j) - rank0(i-1);
45     };
46
47 #endif
48
49 ==> utils.hpp <==
50 #ifndef UTILS_HPP
51 #define UTILS_HPP
52
53 #define log2(x) (sizeof(uint)*8 - __builtin_clz(x))
54

```

```

55 #define popcnt(x) __builtin_popcount(x)
56
57 #define set_bit(v, i, b) v |= ((b) << (i))
58 #define get_bit(v, i) ((v) & (1 << (i)))
59
60 #endif
61
62 ==> wavelet-matrix.cpp <==
63 /*
64  *
65  * -----
66  * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
67  * <nlehmann@dcc.uchile.cl> wrote this file. As long as you retain this
68  * notice
69  * you can do whatever you want with this stuff. If we meet some day,
70  * and you
71  * think this stuff is worth it, you can buy me a beer in return Nicol'
72  * as Lehmann
73  *
74  * -----
75  */
76 #include <vector>
77 #include <cstdio>
78 #include <algorithm>
79 #include "utils.hpp"
80 #include "bitmap.hpp"
81 using namespace std;
82
83 typedef unsigned int uint;
84
85 // Wavelet Matrix with succinct representation of bitmaps
86 struct WaveMatrixSucc {
87     uint height;
88     vector<BitmapRank> B;
89     vector<int> z;
90
91     WaveMatrixSucc(vector<int> &A) :
92         WaveMatrixSucc(A, *max_element(A.begin(), A.end()) + 1) {}
93
94     // sigma = size of the alphabet, ie., one more than the maximum
95     // element

```

```

90 // in A.
91 WaveMatrixSucc(vector<int> &A, int sigma)
92     : height(log2(sigma - 1)),
93       B(height), z(height) {
94     for (uint l = 0; l < height; ++l) {
95         B[l].resize(A.size());
96         for (uint i = 0; i < A.size(); ++i)
97             B[l].set(i, get_bit(A[i], height - l - 1));
98         B[l].build_rank();
99
100     auto it = stable_partition(A.begin(), A.end(), [=] (int c) {
101         return not get_bit(c, height - l - 1);
102     });
103     z[l] = distance(A.begin(), it);
104 }
105 }
106
107 // Count occurrences of number c until position i.
108 // ie, occurrences of c in positions [i,j]
109 int rank(int c, int i) const {
110     int p = -1;
111     for (uint l = 0; l < height; ++l) {
112         if (get_bit(c, height - l - 1)) {
113             p = z[l] + B[l].rank1(p) - 1;
114             i = z[l] + B[l].rank1(i) - 1;
115         } else {
116             p = B[l].rank0(p) - 1;
117             i = B[l].rank0(i) - 1;
118         }
119     }
120     return i - p;
121 }
122
123 // Find the k-th smallest element in positions [i,j].
124 // The smallest element is k=1
125 int quantile(int k, int i, int j) const {
126     int element = 0;
127     for (uint l = 0; l < height; ++l) {
128         int r = B[l].rank0(i, j);
129         if (r >= k) {
130             i = B[l].rank0(i-1);
131             j = B[l].rank0(j) - 1;
132         } else {

```

```

133     i = z[l] + B[l].rank1(i-1);
134     j = z[l] + B[l].rank1(j) - 1;
135     k -= r;
136     set_bit(element, height - l - 1, 1);
137 }
138 }
139 return element;
140 }
141
142 // Count number of occurrences of numbers in the range [a, b]
143 // present in the sequence in positions [i, j], ie, if representing a
144 // grid it
145 // counts number of points in the specified rectangle.
146 int range(int i, int j, int a, int b) const {
147     return range(i, j, a, b, 0, (1 << height)-1, 0);
148 }
149
150 int range(int i, int j, int a, int b, int L, int U, int l) const {
151     if (b < L || U < a)
152         return 0;
153
154     int M = L + (U-L)/2;
155     if (a <= L && U <= b)
156         return j - i + 1;
157     else {
158         int left = range(B[l].rank0(i-1), B[l].rank0(j) - 1,
159                         a, b, L, M, l + 1);
160         int right = range(z[l] + B[l].rank1(i-1), z[l] + B[l].rank1(j) -
161                         1,
162                         a, b, M+1, U, l+1);
163         return left + right;
164     }
165 }
166 };
167
168 ==> wavelet-tree.cpp <==
169 #include<vector>
170 #include<algorithm>
171 #include "bitmap.hpp"
172 using namespace std;
173 typedef vector<int>::iterator iter;
174
175 //Wavelet tree with succinct representation of bitmaps

```

```

174 struct WaveTreeSucc {
175     vector<vector<int> > C; int s;
176
177     // sigma = size of the alphabet, ie., one more than the maximum
178     // element
179     // in S.
180     WaveTreeSucc(vector<int> &A, int sigma) : C(sigma*2), s(sigma) {
181         build(A.begin(), A.end(), 0, s-1, 1);
182     }
183
184     void build(iter b, iter e, int L, int U, int u) {
185         if (L == U)
186             return;
187         int M = (L+U)/2;
188
189         // C[u][i] contains number of zeros until position i-1: [0,i)
190         C[u].reserve(e-b+1); C[u].push_back(0);
191         for (iter it = b; it != e; ++it)
192             C[u].push_back(C[u].back() + (*it<=M));
193
194         iter p = stable_partition(b, e, [=](int i){return i<=M;});
195
196         build(b, p, L, M, u*2);
197         build(p, e, M+1, U, u*2+1);
198     }
199
200     // Count occurrences of number c until position i.
201     // ie, occurrences of c in positions [i,j]
202     int rank(int c, int i) const {
203         // Internally we consider an interval open on the left: [0, i)
204         i++;
205         int L = 0, U = s-1, u = 1, M, r;
206         while (L != U) {
207             M = (L+U)/2;
208             r = C[u][i]; u*=2;
209             if (c <= M)
210                 i = r, U = M;
211             else
212                 i -= r, L = M+1, ++u;
213         }
214         return i;
215     }

```

```

216 // Find the k-th smallest element in positions [i,j].
217 // The smallest element is k=1
218 int quantile(int k, int i, int j) const {
219     // internally we consider an interval open on the left: [i, j)
220     j++;
221     int L = 0, U = s-1, u = 1, M, ri, rj;
222     while (L != U) {
223         M = (L+U)/2;
224         ri = C[u][i]; rj = C[u][j]; u*=2;
225         if (k <= rj-ri)
226             i = ri, j = rj, U = M;
227         else
228             k -= rj-ri, i -= ri, j -= rj,
229             L = M+1, ++u;
230     }
231     return U;
232 }
233
234 // Count number of occurrences of numbers in the range [a, b]
235 // present in the sequence in positions [i, j], ie, if representing a
    grid it
236 // counts number of points in the specified rectangle.
237 mutable int L, U;
238 int range(int i, int j, int a, int b) const {
239     if (b < a or j < i)
240         return 0;
241     L = a; U = b;
242     return range(i, j+1, 0, s-1, 1);
243 }
244
245 int range(int i, int j, int a, int b, int u) const {
246     if (b < L or U < a)
247         return 0;
248     if (L <= a and b <= U)
249         return j-i;
250     int M = (a+b)/2, ri = C[u][i], rj = C[u][j];
251     return range(ri, rj, a, M, u*2) +
252         range(i-ri, j-rj, M+1, b, u*2+1);
253 }
254 };

```

3. Algos

3.1. Longest Increasing Subsequence

```

1 //Para non-increasing, cambiar comparaciones y revisar busq binaria
2 //Given an array, paint it in the least number of colors so that each
    color turns to a non-increasing subsequence.
3 //Solution:Min number of colors=Length of the longest increasing
    subsequence
4 int N, a[MAXN]; //secuencia y su longitud
5 ii d[MAXN+1]; //d[i]=ultimo valor de la subsecuencia de tamaño i
6 int p[MAXN]; //padres
7 vector<int> R; //respuesta
8 void rec(int i){
9     if(i== -1) return;
10    R.push_back(a[i]);
11    rec(p[i]);
12 }
13 int lis(){ //O(nlogn)
14    d[0] = ii(-INF, -1); forn(i, N) d[i+1]=ii(INF, -1);
15    forn(i, N){
16        int j = upper_bound(d, d+N+1, ii(a[i], INF))-d;
17        if (d[j-1].first < a[i] && a[i] < d[j].first){
18            p[i]=d[j-1].second;
19            d[j] = ii(a[i], i);
20        }
21    }
22    R.clear();
23    dforn(i, N+1) if(d[i].first!=INF){
24        rec(d[i].second); //reconstruir
25        reverse(R.begin(), R.end());
26        return i; //longitud
27    }
28    return 0;
29 }

```

3.2. Alpha-Beta pruning

```

1 ll alphabeta(State &s, bool player = true, int depth = 1e9, ll alpha = -
    INF, ll beta = INF) { //player = true -> Maximiza
2     if(s.isFinal()) return s.score;
3     //~ if (!depth) return s.heuristic();
4     vector<State> children;

```

```

5   s.expand(player, children);
6   int n = children.size();
7   forn(i, n) {
8       ll v = alphabeta(children[i], !player, depth-1, alpha, beta);
9       if(!player) alpha = max(alpha, v);
10      else beta = min(beta, v);
11      if(beta <= alpha) break;
12  }
13  return !player ? alpha : beta;}

```

3.3. Mo's algorithm

```

1  int n,sq;
2  struct Qu{//queries [l, r]
3      //intervalos cerrado abiertos !!! importante!!
4      int l, r, id;
5  }qs[MAXN];
6  int ans[MAXN], curans;//ans[i]=ans to ith query
7  bool bymos(const Qu &a, const Qu &b){
8      if(a.l/sq!=b.l/sq) return a.l<b.l;
9      return (a.l/sq)&1? a.r<b.r : a.r>b.r;
10 }
11 void mos(){
12     forn(i, t) qs[i].id=i;
13     sort(qs, qs+t, bymos);
14     int cl=0, cr=0;
15     sq=sqrt(n);
16     curans=0;
17     forn(i, t){ //intervalos cerrado abiertos !!! importante!!
18         Qu &q=qs[i];
19         while(cl>q.l) add(--cl);
20         while(cr<q.r) add(cr++);
21         while(cl<q.l) remove(cl++);
22         while(cr>q.r) remove(--cr);
23         ans[q.id]=curans;
24     }
25 }

```

3.4. Binary search

```

1  #include <functional>
2  //C++11
3  //Busca el minimo x (minX <= x <= maxX) tal que f(x) >= value
4  int lowerBound(int minX, int maxX, function<int(int)> f, int value){

```

```

5   int low = minX, hi = maxX+1, mid;
6   while(low < hi){
7       mid = (low+hi)/2;
8       int v = f(mid);
9       if (v >= value) hi = mid;
10      else low = mid+1;
11  }
12  return low;
13 }
14
15 //Busca el minimo x (minX <= x <= maxX) tal que f(x) > value
16 int upperBound(int minX, int maxX, function<int(int)> f, int value){
17     int low = minX, hi = maxX+1, mid;
18     while(low < hi){
19         mid = (low+hi)/2;
20         int v = f(mid);
21         if (v <= value) low = mid+1;
22         else hi = mid;
23     }
24     return low;
25 }
26 #define SEARCH_ERROR 1e-9
27 //Busca el minimo x (minX <= x <= maxX) tal que x cumpla el predicado p(
28 //x) con error menor a SEARCH_ERROR
29 double realLowerBound(double minX, double maxX, function<bool(double)> p
30 ) {
31     double lo = minX, hi = maxX, mid = 0.0, ans = 0.0;
32     int iterations = (int)floor(log2((maxX-minX)/SEARCH_ERROR)+7); //
33     //Calcula iteraciones para cumplir con SEARCH_ERROR
34     forn (i, iterations) {
35         mid = (lo + hi) / 2.0;
36         if (p(mid)) { ans = mid; hi = mid; }
37         else lo = mid;
38     }
39     return ans;
40 }
41
42 //Retorna argmax de una funcion unimodal 'f' en el rango [right,left]
43 //Dependiendo del if en el SEARCH_ERROR minimiza el error del f(argmax)
44 //o de argmax
45 double ternarySearch(double right, double left, function<double(double)>
46 f){
47     double leftThird, rightThird;

```

```

43 while(true){
44     if (abs(f(right) - f(left)) < SEARCH_ERROR){//Quitar f() si se
        quiere minimizar el error de argmax
45         return (left + right)/2;
46     }
47
48     leftThird=left+(right-left)/3;
49     rightThird=right - (right - left)/3;
50
51     if (f(leftThird) > f(rightThird)){ //Cambiar por '<' si se quiere
        minimizar (argmin)
52         left = leftThird;
53     } else {
54         right = rightThird;
55     }
56
57 }
58 }

```

4. Strings

4.1. Manacher

```

1 int d1[MAXN];//d1[i]=long del maximo palindromo impar con centro en i
2 int d2[MAXN];//d2[i]=analogo pero para longitud par
3 //0 1 2 3 4
4 //a a b c c <--d1[2]=3
5 //a a b b <--d2[2]=2 (estan uno antes)
6 void manacher(){
7     int l=0, r=-1, n=sz(s);
8     forn(i, n){
9         int k=(i>r? 1 : min(d1[l+r-i], r-i));
10        while(i+k<n && i-k>=0 && s[i+k]==s[i-k]) ++k;
11        d1[i] = k--;
12        if(i+k > r) l=i-k, r=i+k;
13    }
14    l=0, r=-1;
15    forn(i, n){
16        int k=(i>r? 0 : min(d2[l+r-i+1], r-i+1))+1;
17        while(i+k-1<n && i-k>=0 && s[i+k-1]==s[i-k]) k++;
18        d2[i] = --k;
19        if(i+k-1 > r) l=i-k, r=i+k-1;
20    }

```

4.2. KMP

```

1 string T;//cadena donde buscar(what)
2 string P;//cadena a buscar(what)
3 int b[MAXLEN];//back table b[i] maximo borde de [0..i)
4 void kmppre(){//by gabina with love
5     int i =0, j=-1; b[0]=-1;
6     while(i<sz(P)){
7         while(j>=0 && P[i] != P[j]) j=b[j];
8         i++, j++, b[i] = j;
9     }
10 }
11 void kmp(){
12     int i=0, j=0;
13     while(i<sz(T)){
14         while(j>=0 && T[i]!=P[j]) j=b[j];
15         i++, j++;
16         if(j==sz(P)) printf("P_is_found_at_index_%d_in_T\n", i-j), j=b[j];
17     }
18 }
19
20 int main(){
21     cout << "T=";
22     cin >> T;
23     cout << "P=";

```

4.3. Trie

```

1 struct trie{
2     map<char, trie> m;
3     void add(const string &s, int p=0){
4         if(s[p]) m[s[p]].add(s, p+1);
5     }
6     void dfs(){
7         //Do stuff
8         forall(it, m)
9             it->second.dfs();
10    }
11 };

```

4.4. Suffix Array (largo, nlogn)

```

1 #define MAX_N 1000

```

```

2  #define rBOUND(x) (x<n? r[x] : 0)
3  //sa will hold the suffixes in order.
4  int sa[MAX_N], r[MAX_N], n;
5  string s; //input string, n=sz(s)
6
7  int f[MAX_N], tmpsa[MAX_N];
8  void countingSort(int k){
9      zero(f);
10     forn(i, n) f[rBOUND(i+k)]++;
11     int sum=0;
12     forn(i, max(255, n)){
13         int t=f[i]; f[i]=sum; sum+=t;}
14     forn(i, n)
15         tmpsa[f[rBOUND(sa[i]+k)]]+=sa[i];
16     memcpy(sa, tmpsa, sizeof(sa));
17 }
18 void constructsa(){//O(n log n)
19     n=sz(s);
20     forn(i, n) sa[i]=i, r[i]=s[i];
21     for(int k=1; k<n; k<=1){
22         countingSort(k), countingSort(0);
23         int rank, tmpr[MAX_N];
24         tmpr[sa[0]]=rank=0;
25         forr(i, 1, n)
26             tmpr[sa[i]]=(r[sa[i]]==r[sa[i-1]] && r[sa[i]+k]==r[sa[i-1]+k])?
                rank : ++rank;
27         memcpy(r, tmpr, sizeof(r));
28         if(r[sa[n-1]]==n-1) break;
29     }
30 }
31 void print(){//for debug
32     forn(i, n)
33         cout << i << ' ' <<
34         s.substr(sa[i], s.find( '$', sa[i])-sa[i]) << endl;}

```

4.5. String Matching With Suffix Array

```

1  //returns (lowerbound, upperbound) of the search
2  ii stringMatching(string P){ //O(sz(P)lgn)
3      int lo=0, hi=n-1, mid=lo;
4      while(lo<hi){
5          mid=(lo+hi)/2;
6          int res=s.compare(sa[mid], sz(P), P);

```

```

7          if(res>=0) hi=mid;
8          else lo=mid+1;
9      }
10     if(s.compare(sa[lo], sz(P), P)!=0) return ii(-1, -1);
11     ii ans; ans.fst=lo;
12     lo=0, hi=n-1, mid;
13     while(lo<hi){
14         mid=(lo+hi)/2;
15         int res=s.compare(sa[mid], sz(P), P);
16         if(res>0) hi=mid;
17         else lo=mid+1;
18     }
19     if(s.compare(sa[hi], sz(P), P)!=0) hi--;
20     ans.snd=hi;
21     return ans;
22 }

```

4.6. LCP (Longest Common Prefix)

```

1  //Calculates the LCP between consecutives suffixes in the Suffix Array.
2  //LCP[i] is the length of the LCP between sa[i] and sa[i-1]
3  int LCP[MAX_N], phi[MAX_N], PLCP[MAX_N];
4  void computeLCP(){//O(n)
5      phi[sa[0]]=-1;
6      forr(i, 1, n) phi[sa[i]]=sa[i-1];
7      int L=0;
8      forn(i, n){
9          if(phi[i]==-1) {PLCP[i]=0; continue;}
10         while(s[i+L]==s[phi[i]+L]) L++;
11         PLCP[i]=L;
12         L=max(L-1, 0);
13     }
14     forn(i, n) LCP[i]=PLCP[sa[i]];
15 }

```

4.7. Corasick

```

1
2  struct trie{
3      map<char, trie> next;
4      trie* tran[256]; //transiciones del automata
5      int idhoja, szhoja; //id de la hoja o 0 si no lo es
6      //link lleva al sufijo mas largo, nxthoja lleva al mas largo pero que
        es hoja

```

```

7  trie *padre, *link, *nxthoja;
8  char pch; //caracter que conecta con padre
9  trie(): tran(), idhoja(), padre(), link() {}
10 void insert(const string &s, int id=1, int p=0){ //id>0!!!
11     if(p<sz(s)){
12         trie &ch=next[s[p]];
13         tran[(int)s[p]]=&ch;
14         ch.padre=this, ch.pch=s[p];
15         ch.insert(s, id, p+1);
16     }
17     else idhoja=id, szhoja=sz(s);
18 }
19 trie* get_link() {
20     if(!link){
21         if(!padre) link=this; //es la raiz
22         else if(!padre->padre) link=padre; //hijo de la raiz
23         else link=padre->get_link()->get_tran(pch);
24     }
25     return link; }
26 trie* get_tran(int c) {
27     if(!tran[c]) tran[c] = !padre? this : this->get_link()->get_tran(c);
28     return tran[c]; }
29 trie *get_nxthoja(){
30     if(!nxthoja) nxthoja = get_link()->idhoja? link : link->nxthoja;
31     return nxthoja; }
32 void print(int p){
33     if(idhoja) cout << "found_" << idhoja << "_at_position_" << p-
34         szhoja << endl;
35     if(get_nxthoja()) get_nxthoja()->print(p); }
36 void matching(const string &s, int p=0){
37     print(p); if(p<sz(s)) get_tran(s[p])->matching(s, p+1); }
38 }tri;
39
40 int main(){
41     tri=trie(); //clear
42     tri.insert("ho", 1);
43     tri.insert("hoho", 2);

```

4.8. Suffix Automaton

```

1  struct state {
2      int len, link;

```

```

3      map<char,int> next;
4      state() { }
5  };
6  const int MAXLEN = 10010;
7  state st[MAXLEN*2];
8  int sz, last;
9  void sa_init() {
10     forn(i,sz) st[i].next.clear();
11     sz = last = 0;
12     st[0].len = 0;
13     st[0].link = -1;
14     ++sz;
15 }
16 // Es un DAG de una sola fuente y una sola hoja
17 // cantidad de endpos = cantidad de apariciones = cantidad de caminos de
18 // la clase al nodo terminal
19 // cantidad de miembros de la clase = st[v].len-st[st[v].link].len (v>0)
20 // = caminos del inicio a la clase
21 // El arbol de los suffix links es el suffix tree de la cadena invertida
22 // . La string de la arista link(v)->v son los caracteres que difieren
23 void sa_extend (char c) {
24     int cur = sz++;
25     st[cur].len = st[last].len + 1;
26     // en cur agregamos la posicion que estamos extendiendo
27     //podria agregar tambien un identificador de las cadenas a las cuales
28     //pertenece (si hay varias)
29     int p;
30     for (p=last; p!=-1 && !st[p].next.count(c); p=st[p].link) // modificar
31         // esta linea para hacer separadores unicos entre varias cadenas (c
32         // == '$')
33     st[p].next[c] = cur;
34     if (p == -1)
35         st[cur].link = 0;
36     else {
37         int q = st[p].next[c];
38         if (st[p].len + 1 == st[q].len)
39             st[cur].link = q;
40         else {
41             int clone = sz++;
42             // no le ponemos la posicion actual a clone sino indirectamente
43             // por el link de cur
44             st[clone].len = st[p].len + 1;
45             st[clone].next = st[q].next;

```



```

39     st[clone].link = st[q].link;
40     for (; p!=-1 && st[p].next.count(c) && st[p].next[c]==q; p=st[p].
        link)
41         st[p].next[c] = clone;
42     st[q].link = st[cur].link = clone;
43 }
44 }
45 last = cur;
46 }

```

4.9. Z Function

```

1 char s[MAXN];
2 int z[MAXN]; // z[i] = i==0 ? 0 : max k tq s[0,k) match with s[i,i+k)
3 void z_function(char s[],int z[]) {
4     int n = strlen(s);
5     forn(i, n) z[i]=0;
6     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; ++i) {
7         if (i <= r) z[i] = min (r - i + 1, z[i - l]);
8         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) ++z[i];
9         if (i + z[i] - 1 > r) l = i, r = i + z[i] - 1;
10    }
11 }
12
13 int main() {
14     ios::sync_with_stdio(0);

```

4.10. Palindromic tree

```

1 using namespace std;
2
3 const int maxn = 10100100;
4
5 int len[maxn];
6 int suffLink[maxn];
7 int to[maxn][2];
8 int cnt[maxn];
9 int numV;
10 char str[maxn];
11
12 int v;
13
14 void addLetter(int n)
15 {

```

```

16     while (str[n - len[v] - 1] != str[n] )
17         v = suffLink[v];
18     int u = suffLink[v];
19     while (str[n - len[u] - 1] != str[n] )
20         u = suffLink[u];
21     int u_ = to[u][str[n] - 'a'];
22     int v_ = to[v][str[n] - 'a'];
23     if (v_ == -1)
24     {
25         v_ = to[v][str[n] - 'a'] = numV;
26         len[numV++] = len[v] + 2;
27         suffLink[v_] = u;
28     }
29     v = v_;
30     cnt[v]++;
31 }
32
33 void init()
34 {
35     memset(to, -1, sizeof to);
36     str[0] = '#';
37     len[0] = -1;
38     len[1] = 0;
39     len[2] = len[3] = 1;
40     suffLink[1] = 0;
41     suffLink[0] = 0;
42     suffLink[2] = 1;
43     suffLink[3] = 1;
44     to[0][0] = 2;
45     to[0][1] = 3;
46     numV = 4;
47 }
48
49 int main()
50 {
51     init();
52     scanf("%s", str + 1);
53     int n = strlen(str);
54     for (int i = 1; i < n; i++)
55         addLetter(i);
56
57     long long ans = 0;
58     for (int i = numV - 1; i > 0; i--)

```

```

59     {
60         cnt[suffLink[i] ] += cnt[i];
61         ans = max(ans, cnt[i] * 1LL * len[i] );
62         //      fprintf(stderr, "i = %d, cnt = %d, len = %d\n", i, cnt[i]
63         ], len[i] );
64     }
65     printf("%lld\n", ans);
66     return 0;
67 }

```

4.11. Rabin Karp Fixed Length

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #include <functional>
3  using namespace std;
4  #define MAXN 100005
5
6  typedef long long ll;
7  typedef function<char(int)> f_getter;
8  typedef function<void(ll)> f_matcher;
9
10
11
12 struct RobinKarpMatchSetting {
13     int p_length; //Largo pattern a buscar
14     int t_length; //Largo texto en el que buscar
15     f_getter t_getter; //Funcion que devuelve el iesimo elemento del texto
16     f_matcher matcher; //Funcion que se activa cada vez que hay match
17 };
18
19 ll rk_pot[MAXN];
20 ll rk_p = 257, rk_M = 1000000007, rk_p_inv = 70038911; //pow
    (257,10**9+7-2,10**9+7)
21 void initRK(){
22     ll p = 1;
23     for (int i = 0; i < MAX_LENGTH; i++, p=(p*rk_p)%rk_M){
24         rk_pot[i]=p;
25     }
26 }
27
28 ll calcHashRK(int start, int offset, f_getter getter){
29     ll r = 0;

```

```

30     for (int i = start; i < start+offset; i++) r=(r+rk_pot[i-start]*getter
31         (i))%rk_M;
32     return r;
33 }
34
35 void RKSearch(RobinKarpMatchSetting &ms){
36     ll h = calcHashRK(0,ms.p_length,ms.t_getter);
37     ms.matcher(h);
38     for (int i = ms.p_length; i < ms.t_length; i++){
39         h = ((h-ms.t_getter(i-ms.p_length))%rk_M+rk_M)%rk_M;
40         h = ( h * rk_p_inv ) % rk_M;
41         h = (h + ms.t_getter(i)*rk_pot[ms.p_length-1]) % rk_M;
42         ms.matcher(h);
43     }
44 }
45
46 string text[35];
47 int N;
48
49 //Return 2 if not shared, 1 if shared
50 int evalLength(int length){
51     set<ll> shared;
52     RobinKarpMatchSetting ms;
53     ms.t_length = text[0].size();
54     ms.t_getter = [](int j)->char{return text[0][j];};
55     ms.p_length = length;
56     ms.matcher = [&shared](ll h){shared.insert(h);};
57     RKSearch(ms);
58     for (int i = 1; i < N; i++){
59         set<ll> newShared;
60         ms.matcher = [&shared,&newShared](ll h){if (shared.count(h))
61             newShared.insert(h);};
62         ms.t_getter = [i](int j)->char{return text[i][j];};
63         ms.t_length = text[i].size();
64         RKSearch(ms);
65         if (newShared.size() == 0) return 2;
66         shared = newShared;
67     }
68     return 1;
69 }
70
71 int main() {
72     ios_base::sync_with_stdio(false);

```

```

71 cin.tie(0);
72 initRK();
73 while (cin >> N){
74     int minLength = 100005;
75     for (int i = 0; i < N; i++) {
76         cin >> text[i];
77         minLength=min(minLength,(int)text[i].size());
78     }
79     cout << (lowerBound(1,minLength,evalLength,2) - 1) << "\n";
80 }
81 }

```

5. Geometria

5.1. Punto

```

1 struct pto{
2     double x, y;
3     pto(double x=0, double y=0):x(x),y(y){}
4     pto operator+(pto a){return pto(x+a.x, y+a.y);}
5     pto operator-(pto a){return pto(x-a.x, y-a.y);}
6     pto operator+(double a){return pto(x+a, y+a);}
7     pto operator*(double a){return pto(x*a, y*a);}
8     pto operator/(double a){return pto(x/a, y/a);}
9     //dot product, producto interno:
10    double operator*(pto a){return x*a.x+y*a.y;}
11    //module of the cross product or vectorial product:
12    //if a is less than 180 clockwise from b, a^b>0
13    double operator^(pto a){return x*a.y-y*a.x;}
14    //returns true if this is at the left side of line qr
15    bool left(pto q, pto r){return ((q-*this)^(r-*this))>0;}
16    bool operator<(const pto &a) const{return x<a.x-EPS || (abs(x-a.x)<EPS
17        && y<a.y-EPS);}
18    bool operator==(pto a){return abs(x-a.x)<EPS && abs(y-a.y)<EPS;}
19    double norm(){return sqrt(x*x+y*y);}
20    double norm_sq(){return x*x+y*y;}
21 };
22 double dist(pto a, pto b){return (b-a).norm();}
23 typedef pto vec;
24 double angle(pto a, pto o, pto b){
25     pto oa=a-o, ob=b-o;
26     return atan2(oa^ob, oa*ob);}

```

```

27
28 //rotate p by theta rads CCW w.r.t. origin (0,0)
29 pto rotate(pto p, double theta){
30     return pto(p.x*cos(theta)-p.y*sin(theta),
31         p.x*sin(theta)+p.y*cos(theta));
32 }

```

5.2. Orden radial de puntos

```

1 struct Cmp{//orden total de puntos alrededor de un punto r
2     pto r;
3     Cmp(pto r):r(r) {}
4     int cuad(const pto &a) const{
5         if(a.x > 0 && a.y >= 0)return 0;
6         if(a.x <= 0 && a.y > 0)return 1;
7         if(a.x < 0 && a.y <= 0)return 2;
8         if(a.x >= 0 && a.y < 0)return 3;
9         assert(a.x ==0 && a.y==0);
10        return -1;
11    }
12    bool cmp(const pto&p1, const pto&p2)const{
13        int c1 = cuad(p1), c2 = cuad(p2);
14        if(c1==c2) return p1.y*p2.x<p1.x*p2.y;
15        else return c1 < c2;
16    }
17    bool operator()(const pto&p1, const pto&p2) const{
18        return cmp(pto(p1.x-r.x,p1.y-r.y),pto(p2.x-r.x,p2.y-r.y));
19    }
20 };

```

5.3. Line

```

1 int sgn(ll x){return x<0? -1 : !x;}
2 struct line{
3     line() {}
4     double a,b,c;//Ax+By=C
5     //pto MUST store float coordinates!
6     line(double a, double b, double c):a(a),b(b),c(c){}
7     line(pto p, pto q): a(q.y-p.y), b(p.x-q.x), c(a*p.x+b*p.y) {}
8     int side(pto p){return sgn(ll(a) * p.x + ll(b) * p.y - c);}
9 };
10 bool parallels(line l1, line l2){return abs(l1.a*l2.b-l2.a*l1.b)<EPS;}
11 pto inter(line l1, line l2){//intersection
12     double det=l1.a*l2.b-l2.a*l1.b;

```

```

13 if(abs(det)<EPS) return pto(INF, INF); //parallels
14 return pto(12.b*11.c-11.b*12.c, 11.a*12.c-12.a*11.c)/det;
15 }

```

5.4. Segment

```

1 struct segm{
2   pto s,f;
3   segm(pto s, pto f):s(s), f(f) {}
4   pto closest(pto p) { //use for dist to point
5     double l2 = dist_sq(s, f);
6     if(l2==0.) return s;
7     double t=((p-s)*(f-s))/l2;
8     if (t<0.) return s; //not write if is a line
9     else if(t>1.) return f; //not write if is a line
10    return s+((f-s)*t);
11  }
12  bool inside(pto p){return abs(dist(s, p)+dist(p, f)-dist(s, f))<EPS;
13    };
14
15  pto inter(segm s1, segm s2){
16    pto r=inter(line(s1.s, s1.f), line(s2.s, s2.f));
17    if(s1.inside(r) && s2.inside(r)) return r;
18    return pto(INF, INF);
19  }

```

5.5. Rectangle

```

1 struct rect{
2   //lower-left and upper-right corners
3   pto lw, up;
4 };
5 //returns if there's an intersection and stores it in r
6 bool inter(rect a, rect b, rect &r){
7   r.lw=pto(max(a.lw.x, b.lw.x), max(a.lw.y, b.lw.y));
8   r.up=pto(min(a.up.x, b.up.x), min(a.up.y, b.up.y));
9   //check case when only a edge is common
10  return r.lw.x<r.up.x && r.lw.y<r.up.y;
11 }

```

5.6. Polygon Area

```

1 double area(vector<pto> &p){ //0(sz(p))

```

```

2   double area=0;
3   forn(i, sz(p)) area+=p[i]^p[(i+1)%sz(p)];
4   //if points are in clockwise order then area is negative
5   return abs(area)/2;
6 }
7 //Area ellipse = M_PI*a*b where a and b are the semi axis lengths
8 //Area triangle = sqrt(s*(s-a)(s-b)(s-c)) where s=(a+b+c)/2

```

5.7. Circle

```

1 vec perp(vec v){return vec(-v.y, v.x);}
2 line bisector(pto x, pto y){
3   line l=line(x, y); pto m=(x+y)/2;
4   return line(-1.b, 1.a, -1.b*m.x+1.a*m.y);
5 }
6 struct Circle{
7   pto o;
8   double r;
9   Circle(pto x, pto y, pto z){
10    o=inter(bisector(x, y), bisector(y, z));
11    r=dist(o, x);
12  }
13  pair<pto, pto> ptosTang(pto p){
14    pto m=(p+o)/2;
15    tipo d=dist(o, m);
16    tipo a=r*r/(2*d);
17    tipo h=sqrt(r*r-a*a);
18    pto m2=o+(m-o)*a/d;
19    vec per=perp(m-o)/d;
20    return make_pair(m2-per*h, m2+per*h);
21  }
22 };
23 //finds the center of the circle containing p1 and p2 with radius r
24 //as there may be two solutions swap p1, p2 to get the other
25 bool circle2PtsRad(pto p1, pto p2, double r, pto &c){
26   double d2=(p1-p2).norm_sq(), det=r*r/d2-0.25;
27   if(det<0) return false;
28   c=(p1+p2)/2+perp(p2-p1)*sqrt(det);
29   return true;
30 }
31 #define sqr(a) ((a)*(a))
32 #define feq(a,b) (fabs((a)-(b))<EPS)
33 pair<tipo, tipo> ecCuad(tipo a, tipo b, tipo c){ //a*x*x+b*x+c=0

```

```

34  tipo dx = sqrt(b*b-4.0*a*c);
35  return make_pair((-b + dx)/(2.0*a), (-b - dx)/(2.0*a));
36 }
37 pair<pto, pto> interCL(Circle c, line l){
38     bool sw=false;
39     if((sw==feq(0,l.b))){
40         swap(l.a, l.b);
41         swap(c.o.x, c.o.y);
42     }
43     pair<tipo, tipo> rc = ecCuad(
44         sqr(l.a)+sqr(l.b),
45         2.0*l.a*l.b*c.o.y-2.0*(sqr(l.b)*c.o.x+l.c*l.a),
46         sqr(l.b)*(sqr(c.o.x)+sqr(c.o.y)-sqr(c.r))+sqr(l.c)-2.0*l.c*l.b*c.o.y
47     );
48     pair<pto, pto> p( pto(rc.first, (l.c - l.a * rc.first) / l.b),
49                     pto(rc.second, (l.c - l.a * rc.second) / l.b) );
50     if(sw){
51         swap(p.first.x, p.first.y);
52         swap(p.second.x, p.second.y);
53     }
54     return p;
55 }
56 pair<pto, pto> interCC(Circle c1, Circle c2){
57     line l;
58     l.a = c1.o.x-c2.o.x;
59     l.b = c1.o.y-c2.o.y;
60     l.c = (sqr(c2.r)-sqr(c1.r)+sqr(c1.o.x)-sqr(c2.o.x)+sqr(c1.o.y)
61            -sqr(c2.o.y))/2.0;
62     return interCL(c1, l);
63 }

```

5.8. Point in Poly

```

1  //checks if v is inside of P, using ray casting
2  //works with convex and concave.
3  //excludes boundaries, handle it separately using segment.inside()
4  bool inPolygon(pto v, vector<pto>& P) {
5      bool c = false;
6      forn(i, sz(P)){
7          int j=(i+1)%sz(P);
8          if((P[j].y>v.y) != (P[i].y > v.y) &&
9              (v.x < (P[i].x - P[j].x) * (v.y-P[j].y) / (P[i].y - P[j].y) + P[j].x))
10             c = !c;

```

```

11 }
12 return c;
13 }

```

5.9. Point in Convex Poly log(n)

```

1  void normalize(vector<pto> &pt){//delete collinear points first!
2      //this makes it clockwise:
3      if(pt[2].left(pt[0], pt[1])) reverse(pt.begin(), pt.end());
4      int n=sz(pt), pi=0;
5      forn(i, n)
6          if(pt[i].x<pt[pi].x || (pt[i].x==pt[pi].x && pt[i].y<pt[pi].y))
7              pi=i;
8      vector<pto> shift(n);//puts pi as first point
9      forn(i, n) shift[i]=pt[(pi+i)%n];
10     pt.swap(shift);
11 }
12 bool inPolygon(pto p, const vector<pto> &pt){
13     //call normalize first!
14     if(p.left(pt[0], pt[1]) || p.left(pt[sz(pt)-1], pt[0])) return false;
15     int a=1, b=sz(pt)-1;
16     while(b-a>1){
17         int c=(a+b)/2;
18         if(!p.left(pt[0], pt[c])) a=c;
19         else b=c;
20     }
21     return !p.left(pt[a], pt[a+1]);
22 }

```

5.10. Convex Check CHECK

```

1  bool isConvex(vector<int> &p){//O(N), delete collinear points!
2      int N=sz(p);
3      if(N<3) return false;
4      bool isLeft=p[0].left(p[1], p[2]);
5      forr(i, 1, N)
6          if(p[i].left(p[(i+1)%N], p[(i+2)%N])!=isLeft)
7              return false;
8      return true; }

```

5.11. Convex Hull

```

1  //stores convex hull of P in S, CCW order
2  //left must return >=0 to delete collinear points!

```

```

3 void CH(vector<pto>& P, vector<pto> &S){
4     S.clear();
5     sort(P.begin(), P.end()); //first x, then y
6     forn(i, sz(P)){ //lower hull
7         while(sz(S) >= 2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i])) S.pop_back();
8         S.pb(P[i]);
9     }
10    S.pop_back();
11    int k=sz(S);
12    dforn(i, sz(P)){ //upper hull
13        while(sz(S) >= k+2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i])) S.pop_back
14            ();
15        S.pb(P[i]);
16    }
17    S.pop_back();
18 }

```

5.12. Cut Polygon

```

1 //cuts polygon Q along the line ab
2 //stores the left side (swap a, b for the right one) in P
3 void cutPolygon(pto a, pto b, vector<pto> Q, vector<pto> &P){
4     P.clear();
5     forn(i, sz(Q)){
6         double left1=(b-a)^(Q[i]-a), left2=(b-a)^(Q[(i+1)%sz(Q)]-a);
7         if(left1>=0) P.pb(Q[i]);
8         if(left1*left2<0)
9             P.pb(inter(line(Q[i], Q[(i+1)%sz(Q)]), line(a, b)));
10    }
11 }

```

5.13. Bresenham

```

1 //plot a line approximation in a 2d map
2 void bresenham(pto a, pto b){
3     pto d=b-a; d.x=abs(d.x), d.y=abs(d.y);
4     pto s(a.x<b.x? 1: -1, a.y<b.y? 1: -1);
5     int err=d.x-d.y;
6     while(1){
7         m[a.x][a.y]=1; //plot
8         if(a==b) break;
9         int e2=err;
10        if(e2 >= 0) err-=2*d.y, a.x+=s.x;
11        if(e2 <= 0) err+= 2*d.x, a.y+= s.y;

```

```

12    }
13 }

```

5.14. Rotate Matrix

```

1 //rotates matrix t 90 degrees clockwise
2 //using auxiliary matrix t2(faster)
3 void rotate(){
4     forn(x, n) forn(y, n)
5         t2[n-y-1][x]=t[x][y];
6     memcpy(t, t2, sizeof(t));
7 }

```

5.15. Interseccion de Circulos en $n3\log(n)$

```

1 struct event {
2     double x; int t;
3     event(double xx, int tt) : x(xx), t(tt) {}
4     bool operator <(const event &o) const { return x < o.x; }
5 };
6 typedef vector<Circle> VC;
7 typedef vector<event> VE;
8 int n;
9 double cuenta(VE &v, double A, double B) {
10    sort(v.begin(), v.end());
11    double res = 0.0, lx = ((v.empty())?0.0:v[0].x);
12    int contador = 0;
13    forn(i, sz(v)) {
14        //interseccion de todos (contador == n), union de todos (
15            contador > 0)
16        //conjunto de puntos cubierto por exacta k Circulos (contador ==
17            k)
18        if (contador == n) res += v[i].x - lx;
19        contador += v[i].t, lx = v[i].x;
20    }
21    return res;
22 }
23 // Primitiva de sqrt(r*r - x*x) como funcion double de una variable x.
24 inline double primitiva(double x, double r) {
25     if (x >= r) return r*r*M_PI/4.0;
26     if (x <= -r) return -r*r*M_PI/4.0;
27     double raiz = sqrt(r*r-x*x);
28     return 0.5 * (x * raiz + r*r*atan(x/raiz));
29 }

```

```

28 double interCircle(VC &v) {
29     vector<double> p; p.reserve(v.size() * (v.size() + 2));
30     forn(i,sz(v)) p.push_back(v[i].c.x + v[i].r), p.push_back(v[i].c.x
        - v[i].r);
31     forn(i,sz(v)) forn(j,i) {
32         Circle &a = v[i], b = v[j];
33         double d = (a.c - b.c).norm();
34         if (fabs(a.r - b.r) < d && d < a.r + b.r) {
35             double alfa = acos((sqr(a.r) + sqr(d) - sqr(b.r)) / (2.0 * d
                * a.r));
36             pto vec = (b.c - a.c) * (a.r / d);
37             p.pb((a.c + rotate(vec, alfa)).x), p.pb((a.c + rotate(vec, -
                alfa)).x);
38         }
39     }
40     sort(p.begin(), p.end());
41     double res = 0.0;
42     forn(i,sz(p)-1) {
43         const double A = p[i], B = p[i+1];
44         VE ve; ve.reserve(2 * v.size());
45         forn(j,sz(v)) {
46             const Circle &c = v[j];
47             double arco = primitiva(B-c.c.x,c.r) - primitiva(A-c.c.x,c.r
                );
48             double base = c.c.y * (B-A);
49             ve.push_back(event(base + arco,-1));
50             ve.push_back(event(base - arco, 1));
51         }
52         res += cuenta(ve,A,B);
53     }
54     return res;
55 }

```

6. Math

6.1. Identidades

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} &= n * 2^{n-1} \\
 \sum_{i=m}^n i &= \frac{n(n+1)}{2} - \frac{m(m-1)}{2} = \frac{(n+1-m)(n+m)}{2} \\
 \sum_{i=0}^n i &= \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \\
 \sum_{i=0}^n i^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6} \\
 \sum_{i=0}^n i(i-1) &= \frac{8}{6} \left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{n}{2} + 1\right) (n+1) \text{ (doubles)} \rightarrow \text{Sino ver caso impar y par}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=0}^n i^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4} = [\sum_{i=1}^n i]^2 \\
 \sum_{i=0}^n i^4 &= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} = \frac{n^5}{5} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^3}{3} - \frac{n}{30} \\
 \sum_{i=0}^n i^p &= \frac{(n+1)^{p+1}}{p+1} + \sum_{k=1}^p \frac{B_k}{p-k+1} \binom{p}{k} (n+1)^{p-k+1} \\
 r &= e - v + k + 1
 \end{aligned}$$

Teorema de Pick: (Area, puntos interiores y puntos en el borde)

$$A = I + \frac{B}{2} - 1$$

6.2. Ec. Caracteristica

$$a_0 T(n) + a_1 T(n-1) + \dots + a_k T(n-k) = 0$$

$$p(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k$$

Sean r_1, r_2, \dots, r_q las raíces distintas, de mult. m_1, m_2, \dots, m_q

$$T(n) = \sum_{i=1}^q \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} n^j r_i^n$$

Las constantes c_{ij} se determinan por los casos base.

6.3. Combinatorio

```

1  forn(i, MAXN+1){ //comb[i][k]=i tomados de a k
2      comb[i][0]=comb[i][i]=1;
3      forr(k, 1, i) comb[i][k]=(comb[i-1][k]+comb[i-1][k-1])%MOD;
4  }
5  ll lucas (ll n, ll k, int p){ //Calcula (n,k)%p teniendo comb[p][p]
    precalculado.
6      ll aux = 1;
7      while (n + k) aux = (aux * comb[n%p][k%p]) %p, n/=p, k/=p;
8      return aux;
9  }

```

6.4. Exp. de Numeros Mod.

```

1  ll expmod (ll b, ll e, ll m){ //O(log b)
2      if(!e) return 1;
3      ll q= expmod(b,e/2,m); q=(q*q)%m;
4      return e%2? (b * q)%m : q;
5  }

```

6.5. Exp. de Matrices y Fibonacci en log(n)

```

1  #define SIZE 350
2  int NN;
3  double tmp[SIZE][SIZE];
4  void mul(double a[SIZE][SIZE], double b[SIZE][SIZE]){ zero(tmp);

```



```

5     forn(i, NN) forn(j, NN) forn(k, NN) res[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
6     forn(i, NN) forn(j, NN) a[i][j] = res[i][j];
7 }
8 void powmat(double a[SIZE][SIZE], int n, double res[SIZE][SIZE]){
9     forn(i, NN) forn(j, NN) res[i][j] = (i == j);
10    while(n){
11        if(n & 1) mul(res, a), n--;
12        else mul(a, a), n /= 2;
13    } }

```

6.6. Matrices y determinante $O(n^3)$

```

1 struct Mat {
2     vector<vector<double>> > vec;
3     Mat(int n): vec(n, vector<double>(n)) {}
4     Mat(int n, int m): vec(n, vector<double>(m)) {}
5     vector<double> &operator[](int f){return vec[f];}
6     const vector<double> &operator[](int f) const {return vec[f];}
7     int size() const {return sz(vec);}
8     Mat operator+(Mat &b) { ///this de n x m entonces b de n x m
9         Mat m(sz(b), sz(b[0]));
10        forn(i, sz(vec)) forn(j, sz(vec[0])) m[i][j] = vec[i][j] + b[i][j];
11        return m; }
12    Mat operator*(const Mat &b) { ///this de n x m entonces b de m x t
13        int n = sz(vec), m = sz(vec[0]), t = sz(b[0]);
14        Mat mat(n, t);
15        forn(i, n) forn(j, t) forn(k, m) mat[i][j] += vec[i][k] * b[k][j];
16        return mat; }
17    double determinant(){///sacado de e maxx ru
18        double det = 1;
19        int n = sz(vec);
20        Mat m(*this);
21        forn(i, n){///para cada columna
22            int k = i;
23            forr(j, i+1, n)///busco la fila con mayor val abs
24                if(abs(m[j][i]) > abs(m[k][i])) k = j;
25            if(abs(m[k][i]) < 1e-9) return 0;
26            m[i].swap(m[k]);///la swapeo
27            if(i != k) det = -det;
28            det *= m[i][i];
29            forr(j, i+1, n) m[i][j] /= m[i][i];
30            ///hago 0 todas las otras filas

```

```

31        forn(j, n) if (j != i && abs(m[j][i]) > 1e-9)
32            forr(k, i+1, n) m[j][k] -= m[i][k] * m[j][i];
33    }
34    return det;
35 }
36 };
37
38 int n;
39 int main() {
40     ///DETERMINANTE:
41     ///https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&
42     page=show_problem&problem=625
43     freopen("input.in", "r", stdin);
44     ios::sync_with_stdio(0);
45     while(cin >> n && n){
46         Mat m(n);
47         forn(i, n) forn(j, n) cin >> m[i][j];
48         cout << (ll)round(m.determinant()) << endl;
49     }
50     cout << "*" << endl;
51     return 0;
52 }

```

6.7. Teorema Chino del Resto

$$y = \sum_{j=1}^n (x_j * (\prod_{i=1, i \neq j}^n m_i)_{m_j}^{-1} * \prod_{i=1, i \neq j}^n m_i)$$

6.8. Funciones de primos

Sea $n = \prod p_i^{k_i}$, fact(n) genera un map donde a cada p_i le asocia su k_i

```

1 ///factoriza bien numeros hasta MAXP^2
2 map<ll, ll> fact(ll n){ ///0 (cant primos)
3     map<ll, ll> ret;
4     forall(p, primos){
5         while(!(n%p)){
6             ret[*p]++; ///divisor found
7             n /= *p;
8         }
9     }
10    if(n > 1) ret[n]++;
11    return ret;

```



```

12 }
13 //factoriza bien numeros hasta MAXP
14 map<ll,ll> fact2(ll n){ //O (lg n)
15     map<ll,ll> ret;
16     while (criba[n]){
17         ret[criba[n]]++;
18         n/=criba[n];
19     }
20     if(n>1) ret[n]++;
21     return ret;
22 }
23 //Usar asi: divisores(fac, divs, fac.begin()); NO ESTA ORDENADO
24 void divisores(const map<ll,ll> &f, vector<ll> &divs, map<ll,ll>::
25     iterator it, ll n=1){
26     if(it==f.begin()) divs.clear();
27     if(it==f.end()) { divs.pb(n); return; }
28     ll p=it->fst, k=it->snd; ++it;
29     forn(_, k+1) divisores(f, divs, it, n), n*=p;
30 }
31 ll sumDiv (ll n){
32     ll rta = 1;
33     map<ll,ll> f=fact(n);
34     forall(it, f) {
35         ll pot = 1, aux = 0;
36         forn(i, it->snd+1) aux += pot, pot *= it->fst;
37         rta*=aux;
38     }
39     return rta;
40 }
41 ll eulerPhi (ll n){ // con criba: O(lg n)
42     ll rta = n;
43     map<ll,ll> f=fact(n);
44     forall(it, f) rta -= rta / it->first;
45     return rta;
46 }
47 ll eulerPhi2 (ll n){ // O (sqrt n)
48     ll r = n;
49     forr (i,2,n+1){
50         if ((ll)i*i > n) break;
51         if (n % i == 0){
52             while (n%i == 0) n/=i;
53             r -= r/i; }
54     }

```

```

54     if (n != 1) r-= r/n;
55     return r;
56 }
57
58 int main() {
59     buscarprimos();
60     forr (x,1, 500000){
61         cout << "x=_ " << x << endl;
62         cout << "Numero_de_factores_primos:_ " << numPrimeFactors(x) << endl;
63         cout << "Numero_de_distintos_factores_primos:_ " <<
64             numDiffPrimeFactors(x) << endl;
65         cout << "Suma_de_factores_primos:_ " << sumPrimeFactors(x) << endl;
66         cout << "Numero_de_divisores:_ " << numDiv(x) << endl;
67         cout << "Suma_de_divisores:_ " << sumDiv(x) << endl;
68         cout << "Phi_de_Euler:_ " << eulerPhi(x) << endl;
69     }
70     return 0;
71 }

```

6.9. Phollard's Rho (rolando)

```

1 ll gcd(ll a, ll b){return a?gcd(b %a, a):b;}
2
3 ll mulmod (ll a, ll b, ll c) { //returns (a*b)%c, and minimize overflow
4     ll x = 0, y = a%c;
5     while (b > 0){
6         if (b % 2 == 1) x = (x+y) % c;
7         y = (y*2) % c;
8         b /= 2;
9     }
10    return x % c;
11 }
12
13 ll expmod (ll b, ll e, ll m){//O(log b)
14     if(!e) return 1;
15     ll q= expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
16     return e%2? mulmod(b,q,m) : q;
17 }
18
19 bool es_primo_prob (ll n, int a)
20 {
21     if (n == a) return true;

```

```

22  ll s = 0, d = n-1;
23  while (d % 2 == 0) s++, d/=2;
24
25  ll x = expmod(a, d, n);
26  if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;
27
28  forn (i, s-1){
29      x = mulmod(x, x, n);
30      if (x == 1) return false;
31      if (x+1 == n) return true;
32  }
33  return false;
34 }
35
36 bool rabin (ll n){ //devuelve true si n es primo
37     if (n == 1) return false;
38     const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
39     forn (j, 9)
40         if (!es_primo_prob(n, ar[j]))
41             return false;
42     return true;
43 }
44
45 ll rho(ll n){
46     if( (n & 1) == 0 ) return 2;
47     ll x = 2, y = 2, d = 1;
48     ll c = rand() % n + 1;
49     while( d == 1 ){
50         x = (mulmod( x, x, n ) + c) % n;
51         y = (mulmod( y, y, n ) + c) % n;
52         y = (mulmod( y, y, n ) + c) % n;
53         if( x - y >= 0 ) d = gcd( x - y, n );
54         else d = gcd( y - x, n );
55     }
56     return d==n? rho(n):d;
57 }
58
59 map<ll, ll> prim;
60 void factRho (ll n){ //0 (lg n)^3. un solo numero
61     if (n == 1) return;
62     if (rabin(n)){
63         prim[n]++;
64         return;

```

```

65     }
66     ll factor = rho(n);
67     factRho(factor);
68     factRho(n/factor);
69 }

```

6.10. GCD

```

1 | tipo gcd(tipo a, tipo b){return a?gcd(b %a, a):b;}

```

6.11. Extended Euclid

```

1 | void extendedEuclid (ll a, ll b){ //a * x + b * y = d
2 |     if (!b) { x = 1; y = 0; d = a; return;}
3 |     extendedEuclid (b, a%b);
4 |     ll x1 = y;
5 |     ll y1 = x - (a/b) * y;
6 |     x = x1; y = y1;
7 | }

```

6.12. LCM

```

1 | tipo lcm(tipo a, tipo b){return a / gcd(a,b) * b;}

```

6.13. Inversos

```

1 | #define MAXMOD 15485867
2 | ll inv[MAXMOD]; //inv[i]*i=1 mod MOD
3 | void calc(int p){ //0(p)
4 |     inv[1]=1;
5 |     forr(i, 2, p) inv[i]= p-((p/i)*inv[p%i])%p;
6 | }
7 | int inverso(int x){ //0(log x)
8 |     return expmod(x, eulerphi(MOD)-2); //si mod no es primo(sacar a mano)
9 |     return expmod(x, MOD-2); //si mod es primo
10 | }

```

6.14. Simpson

```

1 | double integral(double a, double b, int n=10000) { //0(n), n=cantdiv
2 |     double area=0, h=(b-a)/n, fa=f(a), fb;
3 |     forn(i, n){
4 |         fb=f(a+h*(i+1));
5 |         area+=fa+ 4*f(a+h*(i+0.5)) +fb, fa=fb;
6 |     }

```

```
7 | return area*h/6.;}
```

6.15. Polinomio

```
1 | int m = sz(c), n = sz(o.c);
2 | vector<tipo> res(max(m,n));
3 | forn(i, m) res[i] += c[i];
4 | forn(i, n) res[i] += o.c[i];
5 | return poly(res); }
6 | poly operator*(const tipo cons) const {
7 | vector<tipo> res(sz(c));
8 | forn(i, sz(c)) res[i]=c[i]*cons;
9 | return poly(res); }
10 | poly operator*(const poly &o) const {
11 | int m = sz(c), n = sz(o.c);
12 | vector<tipo> res(m+n-1);
13 | forn(i, m) forn(j, n) res[i+j]+=c[i]*o.c[j];
14 | return poly(res); }
15 | tipo eval(tipo v) {
16 | tipo sum = 0;
17 | dforn(i, sz(c)) sum=sum*v + c[i];
18 | return sum; }
19 | //poly contains only a vector<int> c (the coefficients)
20 | //the following function generates the roots of the polynomial
21 | //it can be easily modified to return float roots
22 | set<tipo> roots(){
23 | set<tipo> roots;
24 | tipo a0 = abs(c[0]), an = abs(c[sz(c)-1]);
25 | vector<tipo> ps,qs;
26 | forr(p,1,sqrt(a0)+1) if (a0%p==0) ps.pb(p),ps.pb(a0/p);
27 | forr(q,1,sqrt(an)+1) if (an%q==0) qs.pb(q),qs.pb(an/q);
28 | forall(pt,ps)
29 | forall(qt,qs) if ( (*pt) % (*qt)==0 ) {
30 | tipo root = abs((*pt) / (*qt));
31 | if (eval(root)==0) roots.insert(root);
32 | }
33 | return roots; }
34 | };
35 | pair<poly,tipo> ruffini(const poly p, tipo r) {
36 | int n = sz(p.c) - 1 ;
37 | vector<tipo> b(n);
38 | b[n-1] = p.c[n];
39 | dforn(k,n-1) b[k] = p.c[k+1] + r*b[k+1];
```

```
40 | tipo resto = p.c[0] + r*b[0];
41 | poly result(b);
42 | return make_pair(result,resto);
43 | }
44 | poly interpolate(const vector<tipo>& x,const vector<tipo>& y) {
45 | poly A; A.c.pb(1);
46 | forn(i,sz(x)) { poly aux; aux.c.pb(-x[i]), aux.c.pb(1), A = A * aux;
47 | }
48 | poly S; S.c.pb(0);
49 | forn(i,sz(x)) { poly Li;
50 | Li = ruffini(A,x[i]).fst;
51 | Li = Li * (1.0 / Li.eval(x[i])); // here put a multiple of the
52 | coefficients instead of 1.0 to avoid using double
53 | S = S + Li * y[i]; }
54 | return S;
55 | }
56 | int main(){
57 | return 0;
58 | }
```

6.16. Ec. Lineales

```
1 | bool resolver_ev(Mat a, Vec y, Vec &x, Mat &ev){
2 | int n = a.size(), m = n?a[0].size():0, rw = min(n, m);
3 | vector<int> p; forn(i,m) p.push_back(i);
4 | forn(i, rw) {
5 | int uc=i, uf=i;
6 | forr(f, i, n) forr(c, i, m) if(fabs(a[f][c])>fabs(a[uf][uc])) {uf=f;
7 | uc=c;}
8 | if (freq(a[uf][uc], 0)) { rw = i; break; }
9 | forn(j, n) swap(a[j][i], a[j][uc]);
10 | swap(a[i], a[uf]); swap(y[i], y[uf]); swap(p[i], p[uc]);
11 | tipo inv = 1 / a[i][i]; //aca divide
12 | forr(j, i+1, n) {
13 | tipo v = a[j][i] * inv;
14 | forr(k, i, m) a[j][k]-=v * a[i][k];
15 | y[j] -= v*y[i];
16 | }
17 | } // rw = rango(a), aca la matriz esta triangulada
18 | forr(i, rw, n) if (!freq(y[i],0)) return false; // chequeo de
19 | compatibilidad
20 | x = vector<tipo>(m, 0);
```

```

19  dfor(i, rw){
20      tipo s = y[i];
21      for(j, i+1, rw) s -= a[i][j]*x[p[j]];
22      x[p[i]] = s / a[i][i]; //aca divide
23  }
24  ev = Mat(m-rw, Vec(m, 0)); // Esta parte va SOLO si se necesita el ev
25  forn(k, m-rw) {
26      ev[k][p[k+rw]] = 1;
27      dfor(i, rw){
28          tipo s = -a[i][k+rw];
29          for(j, i+1, rw) s -= a[i][j]*ev[k][p[j]];
30          ev[k][p[i]] = s / a[i][i]; //aca divide
31      }
32  }
33  return true;
34 }

```

6.17. FFT

```

1  //~ typedef complex<double> base; //menos codigo, pero mas lento
2  //elegir si usar complejos de c (lento) o estos
3  struct base{
4      double r,i;
5      base(double r=0, double i=0):r(r), i(i){}
6      double real()const{return r;}
7      void operator/=(const int c){r/=c, i/=c;}
8  };
9  base operator*(const base &a, const base &b){
10     return base(a.r*b.r-a.i*b.i, a.r*b.i+a.i*b.r);}
11  base operator+(const base &a, const base &b){
12     return base(a.r+b.r, a.i+b.i);}
13  base operator-(const base &a, const base &b){
14     return base(a.r-b.r, a.i-b.i);}
15  vector<int> rev; vector<base> wlen_pw;
16  inline static void fft(base a[], int n, bool invert) {
17     forn(i, n) if(i<rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
18     for (int len=2; len<=n; len<=1) {
19         double ang = 2*M_PI/len * (invert?-1:+1);
20         int len2 = len>>1;
21         base wlen (cos(ang), sin(ang));
22         wlen_pw[0] = base(1, 0);
23         forr(i, 1, len2) wlen_pw[i] = wlen_pw[i-1] * wlen;
24         for (int i=0; i<n; i+=len) {

```

```

25         base t, *pu = a+i, *pv = a+i+len2, *pu_end = a+i+len2, *pw = &
            wlen_pw[0];
26         for (; pu!=pu_end; ++pu, ++pv, ++pw)
27             t = *pv * *pw, *pv = *pu - t,*pu = *pu + t;
28         }
29     }
30     if (invert) forn(i, n) a[i]/= n;}
31  inline static void calc_rev(int n){//precalculo: llamar antes de fft!!
32     wlen_pw.resize(n), rev.resize(n);
33     int lg=31-__builtin_clz(n);
34     forn(i, n){
35         rev[i] = 0;
36         forn(k, lg) if(i&(1<<k)) rev[i]|=1<<(lg-1-k);
37     }}
38  inline static void multiply(const vector<int> &a, const vector<int> &b,
            vector<int> &res) {
39     vector<base> fa (a.begin(), a.end()), fb (b.begin(), b.end());
40     int n=1; while(n < max(sz(a), sz(b))) n <= 1; n <= 1;
41     calc_rev(n);
42     fa.resize (n), fb.resize (n);
43     fft (&fa[0], n, false), fft (&fb[0], n, false);
44     forn(i, n) fa[i] = fa[i] * fb[i];
45     fft (&fa[0], n, true);
46     res.resize(n);
47     forn(i, n) res[i] = int (fa[i].real() + 0.5); }
48  void toPoly(const string &s, vector<int> &P){//convierte un numero a
            polinomio
49     P.clear();
50     dfor(i, sz(s)) P.pb(s[i]-'0');}

```

6.18. Tablas y cotas (Primos, Divisores, Factoriales, etc)

Factoriales

0! = 1	11! = 39.916.800
1! = 1	12! = 479.001.600 (∈ int)
2! = 2	13! = 6.227.020.800
3! = 6	14! = 87.178.291.200
4! = 24	15! = 1.307.674.368.000
5! = 120	16! = 20.922.789.888.000
6! = 720	17! = 355.687.428.096.000
7! = 5.040	18! = 6.402.373.705.728.000
8! = 40.320	19! = 121.645.100.408.832.000
9! = 362.880	20! = 2.432.902.008.176.640.000 (∈ tint)
10! = 3.628.800	21! = 51.090.942.171.709.400.000

max signed tint = 9.223.372.036.854.775.807
 max unsigned tint = 18.446.744.073.709.551.615

Primos

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109
 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353
 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479
 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617
 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757
 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907
 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013 1019 1021 1031 1033
 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151
 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223 1229 1231 1237 1249 1259 1277
 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373 1381 1399
 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493
 1499 1511 1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1601 1607 1609
 1613 1619 1621 1627 1637 1657 1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733
 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811 1823 1831 1847 1861 1867 1871
 1873 1877 1879 1889 1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987 1993 1997
 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053 2063 2069 2081

Primos cercanos a 10^n

9941 9949 9967 9973 10007 10009 10037 10039 10061 10067 10069 10079
 99961 99971 99989 99991 100003 100019 100043 100049 100057 100069
 999959 999961 999979 999983 1000003 1000033 1000037 1000039
 9999943 9999971 9999973 9999991 10000019 10000079 10000103 10000121
 99999941 99999959 99999971 99999989 100000007 100000037 100000039 100000049
 999999893 999999929 999999937 1000000007 1000000009 1000000021 1000000033

Cantidad de primos menores que 10^n

$\pi(10^1) = 4$; $\pi(10^2) = 25$; $\pi(10^3) = 168$; $\pi(10^4) = 1229$; $\pi(10^5) = 9592$
 $\pi(10^6) = 78.498$; $\pi(10^7) = 664.579$; $\pi(10^8) = 5.761.455$; $\pi(10^9) = 50.847.534$
 $\pi(10^{10}) = 455.052,511$; $\pi(10^{11}) = 4.118.054.813$; $\pi(10^{12}) = 37.607.912.018$

Divisores

Cantidad de divisores (σ_0) para *algunos* $n/\neg\exists n' < n, \sigma_0(n') \geq \sigma_0(n)$
 $\sigma_0(60) = 12$; $\sigma_0(120) = 16$; $\sigma_0(180) = 18$; $\sigma_0(240) = 20$; $\sigma_0(360) = 24$
 $\sigma_0(720) = 30$; $\sigma_0(840) = 32$; $\sigma_0(1260) = 36$; $\sigma_0(1680) = 40$; $\sigma_0(10080) = 72$
 $\sigma_0(15120) = 80$; $\sigma_0(50400) = 108$; $\sigma_0(83160) = 128$; $\sigma_0(110880) = 144$
 $\sigma_0(498960) = 200$; $\sigma_0(554400) = 216$; $\sigma_0(1081080) = 256$; $\sigma_0(1441440) = 288$
 $\sigma_0(4324320) = 384$; $\sigma_0(8648640) = 448$

Suma de divisores (σ_1) para *algunos* $n/\neg\exists n' < n, \sigma_1(n') \geq \sigma_1(n)$
 $\sigma_1(96) = 252$; $\sigma_1(108) = 280$; $\sigma_1(120) = 360$; $\sigma_1(144) = 403$; $\sigma_1(168) = 480$
 $\sigma_1(960) = 3048$; $\sigma_1(1008) = 3224$; $\sigma_1(1080) = 3600$; $\sigma_1(1200) = 3844$
 $\sigma_1(4620) = 16128$; $\sigma_1(4680) = 16380$; $\sigma_1(5040) = 19344$; $\sigma_1(5760) = 19890$
 $\sigma_1(8820) = 31122$; $\sigma_1(9240) = 34560$; $\sigma_1(10080) = 39312$; $\sigma_1(10920) = 40320$
 $\sigma_1(32760) = 131040$; $\sigma_1(35280) = 137826$; $\sigma_1(36960) = 145152$; $\sigma_1(37800) = 148800$
 $\sigma_1(60480) = 243840$; $\sigma_1(64680) = 246240$; $\sigma_1(65520) = 270816$; $\sigma_1(70560) = 280098$
 $\sigma_1(95760) = 386880$; $\sigma_1(98280) = 403200$; $\sigma_1(100800) = 409448$
 $\sigma_1(491400) = 2083200$; $\sigma_1(498960) = 2160576$; $\sigma_1(514080) = 2177280$
 $\sigma_1(982800) = 4305280$; $\sigma_1(997920) = 4390848$; $\sigma_1(1048320) = 4464096$
 $\sigma_1(4979520) = 22189440$; $\sigma_1(4989600) = 22686048$; $\sigma_1(5045040) = 23154768$
 $\sigma_1(9896040) = 44323200$; $\sigma_1(9959040) = 44553600$; $\sigma_1(9979200) = 45732192$

7. Grafos

7.1. Dijkstra

```

1  #define INF 1e9
2  int N;
3  #define MAX_V 250001
4  vector<ii> G[MAX_V];
5  //To add an edge use
6  #define add(a, b, w) G[a].pb(make_pair(w, b))
7  ll dijkstra(int s, int t){//O(|E| log |V|)
8      priority_queue<ii, vector<ii>, greater<ii> > Q;
9      vector<ll> dist(N, INF); vector<int> dad(N, -1);
10     Q.push(make_pair(0, s)); dist[s] = 0;
11     while(sz(Q)){
12         ii p = Q.top(); Q.pop();
13         if(p.snd == t) break;
14         forall(it, G[p.snd])
15             if(dist[p.snd]+it->first < dist[it->snd]){
16                 dist[it->snd] = dist[p.snd] + it->fst;
17                 dad[it->snd] = p.snd;
18                 Q.push(make_pair(dist[it->snd], it->snd)); }
19     }
20     return dist[t];
21     if(dist[t]<INF)//path generator
22     for(int i=t; i!=-1; i=dad[i])
23         printf("%d%c", i, (i==s?'n':' '));}

```

7.2. Bellman-Ford

```

1 vector<ii> G[MAX_N]; //ady. list with pairs (weight, dst)
2 int dist[MAX_N];
3 void bford(int src){ //O(VE)
4     dist[src]=0;
5     forn(i, N-1) forn(j, N) if(dist[j]!=INF) forall(it, G[j])
6         dist[it->snd]=min(dist[it->snd], dist[j]+it->fst);
7 }
8
9 bool hasNegCycle(){
10     forn(j, N) if(dist[j]!=INF) forall(it, G[j])
11         if(dist[it->snd]>dist[j]+it->fst) return true;
12     //inside if: all points reachable from it->snd will have -INF distance
13     (do bfs)
14     return false;
15 }

```

7.3. Floyd-Warshall

```

1 //G[i][j] contains weight of edge (i, j) or INF
2 //G[i][i]=0
3 int G[MAX_N][MAX_N];
4 void floyd(){ //O(N^3)
5     forn(k, N) forn(i, N) if(G[i][k]!=INF) forn(j, N) if(G[k][j]!=INF)
6         G[i][j]=min(G[i][j], G[i][k]+G[k][j]);
7 }
8 bool inNegCycle(int v){
9     return G[v][v]<0;
10 }
11 //checks if there's a neg. cycle in path from a to b
12 bool hasNegCycle(int a, int b){
13     forn(i, N) if(G[a][i]!=INF && G[i][i]<0 && G[i][b]!=INF)
14         return true;
15     return false;
16 }

```

7.4. Kruskal

```

1 struct Ar{int a,b,w;};
2 bool operator<(const Ar& a, const Ar &b){return a.w<b.w;}
3 vector<Ar> E;
4 ll kruskal(){
5     ll cost=0;
6     sort(E.begin(), E.end()); //ordenar aristas de menor a mayor
7     uf.init(n);
8     forall(it, E){

```

```

9         if(uf.comp(it->a)!=uf.comp(it->b)){ //si no estan conectados
10             uf.unir(it->a, it->b); //conectar
11             cost+=it->w;
12         }
13     }
14     return cost;
15 }

```

7.5. 2-SAT + Tarjan SCC

```

1 //We have a vertex representing a var and other for his negation.
2 //Every edge stored in G represents an implication. To add an equation
3 //of the form a|b, use addor(a, b)
4 //MAX=max cant var, n=cant var
5 #define addor(a, b) (G[neg(a)].pb(b), G[neg(b)].pb(a))
6 vector<int> G[MAX*2];
7 //idx[i]=index assigned in the dfs
8 //lw[i]=lowest index(closer from the root) reachable from i
9 int lw[MAX*2], idx[MAX*2], qidx;
10 stack<int> q;
11 int qcmp, cmp[MAX*2];
12 //verdad[cmp[i]]=valor de la variable i
13 bool verdad[MAX*2+1];
14
15 int neg(int x) { return x>=n? x-n : x+n; }
16 void tjn(int v){
17     lw[v]=idx[v]=++qidx;
18     q.push(v), cmp[v]=-2;
19     forall(it, G[v]){
20         if(!idx[*it] || cmp[*it]==-2){
21             if(!idx[*it]) tjn(*it);
22             lw[v]=min(lw[v], lw[*it]);
23         }
24     }
25     if(lw[v]==idx[v]){
26         int x;
27         do{x=q.top(); q.pop(); cmp[x]=qcmp;}while(x!=v);
28         verdad[qcmp]=(cmp[neg(v)]<0);
29         qcmp++;
30     }
31 }
32 //remember to CLEAR G!!!
33 bool satisf(){ //O(n)

```

```

33 memset(idx, 0, sizeof(idx)), qidx=0;
34 memset(cmp, -1, sizeof(cmp)), qcmp=0;
35 forn(i, n){
36     if(!idx[i]) tjn(i);
37     if(!idx[neg(i)]) tjn(neg(i));
38 }
39 forn(i, n) if(cmp[i]==cmp[neg(i)]) return false;
40 return true;
41 }

```

7.6. Articulation Points

```

1 int N;
2 vector<int> G[1000000];
3 //V[i]=node number(if visited), L[i]= lowest V[i] reachable from i
4 int qV, V[1000000], L[1000000], P[1000000];
5 void dfs(int v, int f){
6     L[v]=V[v]=++qV;
7     forall(it, G[v])
8         if(!V[*it]){
9             dfs(*it, v);
10            L[v] = min(L[v], L[*it]);
11            P[v]+= L[*it]>=V[v];
12        }
13        else if(*it!=f)
14            L[v]=min(L[v], V[*it]);
15 }
16 int cantart(){ //O(n)
17     qV=0;
18     zero(V), zero(P);
19     dfs(1, 0); P[1]--;
20     int q=0;
21     forn(i, N) if(P[i]) q++;
22     return q;
23 }

```

7.7. Comp. Biconexas y Puentes

```

1 struct edge {
2     int u,v, comp;
3     bool bridge;
4 };
5 vector<edge> e;
6 void addEdge(int u, int v) {

```

```

7     G[u].pb(sz(e)), G[v].pb(sz(e));
8     e.pb((edge){u,v,-1,false});
9 }
10 //d[i]=id de la dfs
11 //b[i]=lowest id reachable from i
12 int d[MAXN], b[MAXN], t;
13 int nbc;//cant componentes
14 int comp[MAXN];//comp[i]=cant comp biconexas a la cual pertenece i
15 void initDfs(int n) {
16     zero(G), zero(comp);
17     e.clear();
18     forn(i,n) d[i]=-1;
19     nbc = t = 0;
20 }
21 stack<int> st;
22 void dfs(int u, int pe) { //O(n + m)
23     b[u] = d[u] = t++;
24     comp[u] = (pe != -1);
25     forall(ne, G[u]) if (*ne != pe){
26         int v = e[*ne].u ^ e[*ne].v ^ u;
27         if (d[v] == -1) {
28             st.push(*ne);
29             dfs(v,*ne);
30             if (b[v] > d[u]){
31                 e[*ne].bridge = true; // bridge
32             }
33             if (b[v] >= d[u]){ // art
34                 int last;
35                 do {
36                     last = st.top(); st.pop();
37                     e[last].comp = nbc;
38                 } while (last != *ne);
39                 nbc++;
40                 comp[u]++;
41             }
42             b[u] = min(b[u], b[v]);
43         }
44         else if (d[v] < d[u]) { // back edge
45             st.push(*ne);
46             b[u] = min(b[u], d[v]);
47         }
48     }
49 }

```


7.8. LCA + Climb

```

1  const int MAXN=100001;
2  const int LOGN=20;
3  //f[v][k] holds the 2^k father of v
4  //L[v] holds the level of v
5  int N, f[MAXN][LOGN], L[MAXN];
6  //call before build:
7  void dfs(int v, int fa=-1, int lvl=0){//generate required data
8      f[v][0]=fa, L[v]=lvl;
9      forall(it, G[v])if(*it!=fa) dfs(*it, v, lvl+1); }
10 void build(){//f[i][0] must be filled previously, 0(nlgn)
11     forn(k, LOGN-1) forn(i, N) f[i][k+1]=f[f[i][k]][k];}
12 #define lg(x) (31-__builtin_clz(x))//=floor(log2(x))
13 int climb(int a, int d){//0(lgn)
14     if(!d) return a;
15     dforn(i, lg(L[a])+1) if(1<=i<=d) a=f[a][i], d-=1<=i;
16     return a;}
17 int lca(int a, int b){//0(lgn)
18     if(L[a]<L[b]) swap(a, b);
19     a=climb(a, L[a]-L[b]);
20     if(a==b) return a;
21     dforn(i, lg(L[a])+1) if(f[a][i]!=f[b][i]) a=f[a][i], b=f[b][i];
22     return f[a][0]; }
23 int dist(int a, int b) {//returns distance between nodes
24     return L[a]+L[b]-2*L[lca(a, b)];}

```

7.9. Heavy Light Decomposition

```

1  int treesz[MAXN];//cantidad de nodos en el subarbol del nodo v
2  int dad[MAXN];//dad[v]=padre del nodo v
3  void dfs1(int v, int p=-1){//pre-dfs
4      dad[v]=p;
5      treesz[v]=1;
6      forall(it, G[v]) if(*it!=p){
7          dfs1(*it, v);
8          treesz[v]+=treesz[*it];
9      }
10 }
11 //PONER Q EN 0 !!!!!
12 int pos[MAXN], q;//pos[v]=posicion del nodo v en el recorrido de la dfs
13 //Las cadenas aparecen continuas en el recorrido!
14 int cantcad;

```

```

15 int homecad[MAXN];//dada una cadena devuelve su nodo inicial
16 int cad[MAXN];//cad[v]=cadena a la que pertenece el nodo
17 void heavylight(int v, int cur=-1){
18     if(cur==-1) homecad[cur=cantcad++]=v;
19     pos[v]=q++;
20     cad[v]=cur;
21     int mx=-1;
22     forn(i, sz(G[v])) if(G[v][i]!=dad[v])
23         if(mx==-1 || treesz[G[v][mx]]<treesz[G[v][i]]) mx=i;
24     if(mx!=-1) heavylight(G[v][mx], cur);
25     forn(i, sz(G[v])) if(i!=mx && G[v][i]!=dad[v])
26         heavylight(G[v][i], -1);
27 }
28 //ejemplo de obtener el maximo numero en el camino entre dos nodos
29 //RTA: max(query(low, u), query(low, v)), con low=lca(u, v)
30 //esta funcion va trepando por las cadenas
31 int query(int an, int v){//0(logn)
32     //si estan en la misma cadena:
33     if(cad[an]==cad[v]) return rmq.get(pos[an], pos[v]+1);
34     return max(query(an, dad[homecad[cad[v]]]),
35               rmq.get(pos[homecad[cad[v]]], pos[v]+1));
36 }

```

7.10. Centroid Decomposition

```

1  int n;
2  vector<int> G[MAXN];
3  bool taken[MAXN];//poner todos en FALSE al principio!!
4  int padre[MAXN];//padre de cada nodo en el centroid tree
5
6  int szt[MAXN];
7  void calcsz(int v, int p) {
8      szt[v] = 1;
9      forall(it, G[v]) if (*it!=p && !taken[*it])
10         calcsz(*it, v), szt[v]+=szt[*it];
11 }
12 void centroid(int v=0, int f=-1, int lvl=0, int tam=-1) {//0(nlgn)
13     if(tam==-1) calcsz(v, -1), tam=szt[v];
14     forall(it, G[v]) if(!taken[*it] && szt[*it]>=tam/2)
15         {szt[v]=0; centroid(*it, f, lvl, tam); return;}
16     taken[v]=true;
17     padre[v]=f;
18     forall(it, G[v]) if(!taken[*it])

```



```

19     centroid(*it, v, lvl+1, -1);
20 }

```

7.11. Euler Cycle

```

1  int n,m,ars[MAXE], eq;
2  vector<int> G[MAXN]; //fill G,n,m,ars,eq
3  list<int> path;
4  int used[MAXN];
5  bool usede[MAXE];
6  queue<list<int>::iterator> q;
7  int get(int v){
8      while(used[v]<sz(G[v]) && usede[ G[v][used[v]] ]) used[v]++;
9      return used[v];
10 }
11 void explore(int v, int r, list<int>::iterator it){
12     int ar=G[v][get(v)]; int u=v^ars[ar];
13     usede[ar]=true;
14     list<int>::iterator it2=path.insert(it, u);
15     if(u!=r) explore(u, r, it2);
16     if(get(v)<sz(G[v])) q.push(it);
17 }
18 void euler(){
19     zero(used), zero(usede);
20     path.clear();
21     q=queue<list<int>::iterator>();
22     path.push_back(0); q.push(path.begin());
23     while(sz(q)){
24         list<int>::iterator it=q.front(); q.pop();
25         if(used[*it]<sz(G[*it])) explore(*it, *it, it);
26     }
27     reverse(path.begin(), path.end());
28 }
29 void addEdge(int u, int v){
30     G[u].pb(eq), G[v].pb(eq);
31     ars[eq++]=u^v;
32 }

```

7.12. Diametro árbol

```

1  vector<int> G[MAXN]; int n,m,p[MAXN],d[MAXN],d2[MAXN];
2  int bfs(int r, int *d) {
3      queue<int> q;
4      d[r]=0; q.push(r);

```

```

5      int v;
6      while(sz(q)) { v=q.front(); q.pop();
7          forall(it,G[v]) if (d[*it]==-1)
8              d[*it]=d[v]+1, p[*it]=v, q.push(*it);
9      }
10     return v; //ultimo nodo visitado
11 }
12 vector<int> diams; vector<ii> centros;
13 void diametros(){
14     memset(d,-1,sizeof(d));
15     memset(d2,-1,sizeof(d2));
16     diams.clear(), centros.clear();
17     forn(i, n) if(d[i]==-1){
18         int v,c;
19         c=v=bfs(bfs(i, d2), d);
20         forn(_,d[v]/2) c=p[c];
21         diams.pb(d[v]);
22         if(d[v]&1) centros.pb(ii(c, p[c]));
23         else centros.pb(ii(c, c));
24     }
25 }
26
27 int main() {
28     freopen("in", "r", stdin);
29     while(cin >> n >> m){
30         forn(i,m) { int a,b; cin >> a >> b; a--, b--;
31             G[a].pb(b);
32             G[b].pb(a);

```

7.13. Chu-liu

```

1  void visit(graph &h, int v, int s, int r,
2      vector<int> &no, vector< vector<int> > &comp,
3      vector<int> &prev, vector< vector<int> > &next, vector<weight> &mcost,
4      vector<int> &mark, weight &cost, bool &found) {
5      if (mark[v]) {
6          vector<int> temp = no;
7          found = true;
8          do {
9              cost += mcost[v];
10             v = prev[v];
11             if (v != s) {
12                 while (comp[v].size() > 0) {

```

```

13     no[comp[v].back()] = s;
14     comp[s].push_back(comp[v].back());
15     comp[v].pop_back();
16 }
17 }
18 } while (v != s);
19 forall(j, comp[s]) if (*j != r) forall(e, h[*j])
20     if (no[e->src] != s) e->w -= mcost[ temp[*j] ];
21 }
22 mark[v] = true;
23 forall(i, next[v]) if (no[*i] != no[v] && prev[no[*i]] == v)
24     if (!mark[no[*i]] || *i == s)
25         visit(h, *i, s, r, no, comp, prev, next, mcost, mark, cost, found)
26         ;
27 }
28 weight minimumSpanningArborescence(const graph &g, int r) {
29     const int n=sz(g);
30     graph h(n);
31     forall(u, n) forall(e, g[u]) h[e->dst].pb(*e);
32     vector<int> no(n);
33     vector<vector<int>> comp(n);
34     forall(u, n) comp[u].pb(no[u] = u);
35     for (weight cost = 0; ;) {
36         vector<int> prev(n, -1);
37         vector<weight> mcost(n, INF);
38         forall(j, n) if (j != r) forall(e, h[j])
39             if (no[e->src] != no[j])
40                 if (e->w < mcost[ no[j] ])
41                     mcost[ no[j] ] = e->w, prev[ no[j] ] = no[e->src];
42         vector< vector<int> > next(n);
43         forall(u, n) if (prev[u] >= 0)
44             next[ prev[u] ].push_back(u);
45         bool stop = true;
46         vector<int> mark(n);
47         forall(u, n) if (u != r && !mark[u] && !comp[u].empty()) {
48             bool found = false;
49             visit(h, u, u, r, no, comp, prev, next, mcost, mark, cost, found);
50             if (found) stop = false;
51         }
52         if (stop) {
53             forall(u, n) if (prev[u] >= 0) cost += mcost[u];
54             return cost;
55         }
56     }

```

```

55     }
56 }

```

7.14. Hungarian

```

1 //Dado un grafo bipartito completo con costos no negativos, encuentra el
2 //matching perfecto de minimo costo.
3 tipo cost[N][N], lx[N], ly[N], slack[N]; //llenar: cost=matriz de
4 //adyacencia
5 int n, max_match, xy[N], yx[N], slackx[N], prev2[N]; //n=cantidad de nodos
6 bool S[N], T[N]; //sets S and T in algorithm
7 void add_to_tree(int x, int prevx) {
8     S[x] = true, prev2[x] = prevx;
9     forall(y, n) if (lx[x] + ly[y] - cost[x][y] < slack[y] - EPS)
10         slack[y] = lx[x] + ly[y] - cost[x][y], slackx[y] = x;
11 }
12 void update_labels(){
13     tipo delta = INF;
14     forall(y, n) if (!T[y]) delta = min(delta, slack[y]);
15     forall(x, n) if (S[x]) lx[x] -= delta;
16     forall(y, n) if (T[y]) ly[y] += delta; else slack[y] -= delta;
17 }
18 void init_labels(){
19     zero(lx), zero(ly);
20     forall(x, n) forall(y, n) lx[x] = max(lx[x], cost[x][y]);
21 }
22 void augment() {
23     if (max_match == n) return;
24     int x, y, root, q[N], wr = 0, rd = 0;
25     memset(S, false, sizeof(S)), memset(T, false, sizeof(T));
26     memset(prev2, -1, sizeof(prev2));
27     forall(x, n) if (xy[x] == -1){
28         q[wr++] = root = x, prev2[x] = -2;
29         S[x] = true; break; }
30     forall(y, n) slack[y] = lx[root] + ly[y] - cost[root][y], slackx[y] =
31         root;
32     while (true){
33         while (rd < wr){
34             x = q[rd++];
35             for (y = 0; y < n; y++) if (cost[x][y] == lx[x] + ly[y] && !T[y]){
36                 if (yx[y] == -1) break; T[y] = true;
37                 q[wr++] = yx[y], add_to_tree(yx[y], x); }
38             if (y < n) break; }
39     }

```

```

36     if (y < n) break;
37     update_labels(), wr = rd = 0;
38     for (y = 0; y < n; y++) if (!T[y] && slack[y] == 0){
39         if (yx[y] == -1){x = slackx[y]; break;}
40         else{
41             T[y] = true;
42             if (!S[yx[y]]) q[wr++] = yx[y], add_to_tree(yx[y], slackx[y]);
43         }
44         if (y < n) break; }
45     if (y < n){
46         max_match++;
47         for (int cx = x, cy = y, ty; cx != -2; cx = prev2[cx], cy = ty)
48             ty = xy[cx], yx[cy] = cx, xy[cx] = cy;
49         augment(); }
50 }
51 tipo hungarian(){
52     tipo ret = 0; max_match = 0, memset(xy, -1, sizeof(xy));
53     memset(yx, -1, sizeof(yx)), init_labels(), augment(); //steps 1-3
54     forn (x,n) ret += cost[x][xy[x]]; return ret;
55 }

```

7.15. Dynamic Connectivity

```

1 struct UnionFind {
2     int n, comp;
3     vector<int> pre, si, c;
4     UnionFind(int n=0):n(n), comp(n), pre(n), si(n, 1) {
5         forn(i,n) pre[i] = i; }
6     int find(int u){return u==pre[u]?u:find(pre[u]);}
7     bool merge(int u, int v) {
8         if((u=find(u))==v) return false;
9         if(si[u]<si[v]) swap(u, v);
10        si[u]+=si[v], pre[v]=u, comp--, c.pb(v);
11        return true;
12    }
13    int snap(){return sz(c);}
14    void rollback(int snap){
15        while(sz(c)>snap){
16            int v = c.back(); c.pop_back();
17            si[pre[v]] -= si[v], pre[v] = v, comp++;
18        }
19    }
20 };

```

```

21 enum {ADD,DEL,QUERY};
22 struct Query {int type,u,v;};
23 struct DynCon {
24     vector<Query> q;
25     UnionFind dsu;
26     vector<int> match,res;
27     map<ii,int> last; //se puede no usar cuando hay identificador para
                        cada arista (mejora poco)
28     DynCon(int n=0):dsu(n){}
29     void add(int u, int v) {
30         if(u>v) swap(u,v);
31         q.pb((Query){ADD, u, v}), match.pb(-1);
32         last[ii(u,v)] = sz(q)-1;
33     }
34     void remove(int u, int v) {
35         if(u>v) swap(u,v);
36         q.pb((Query){DEL, u, v});
37         int prev = last[ii(u,v)];
38         match[prev] = sz(q)-1;
39         match.pb(prev);
40     }
41     void query() { //podria pasarle un puntero donde guardar la respuesta
42         q.pb((Query){QUERY, -1, -1}), match.pb(-1);}
43     void process() {
44         forn(i,sz(q)) if (q[i].type == ADD && match[i] == -1) match[i] =
45             sz(q);
46         go(0,sz(q));
47     }
48     void go(int l, int r) {
49         if(l+1==r){
50             if (q[l].type == QUERY) //Aqui responder la query usando el
51                 dsu!
52                 res.pb(dsu.comp); //aqui query=cantidad de componentes
53                 conexas
54             return;
55         }
56         int s=dsu.snap(), m = (l+r) / 2;
57         forr(i,m,r) if(match[i]!=-1 && match[i]<l) dsu.merge(q[i].u, q[i]
58             .v);
59         go(l,m);
60         dsu.rollback(s);
61         s = dsu.snap();
62         forr(i,l,m) if(match[i]!=-1 && match[i]>=r) dsu.merge(q[i].u, q[

```

```

        i].v);
59     go(m,r);
60     dsu.rollback(s);
61 }
62 }dc;

```

8. Network Flow

8.1. Dinic

```

1
2 const int MAX = 300;
3 // Corte minimo: vertices con dist[v]>=0 (del lado de src) VS. dist[v]
  // ==-1 (del lado del dst)
4 // Para el caso de la red de Bipartite Matching (Sean V1 y V2 los
  // conjuntos mas proximos a src y dst respectivamente):
5 // Reconstruir matching: para todo v1 en V1 ver las aristas a vertices
  // de V2 con it->f>0, es arista del Matching
6 // Min Vertex Cover: vertices de V1 con dist[v]==-1 + vertices de V2 con
  // dist[v]>0
7 // Max Independent Set: tomar los vertices NO tomados por el Min Vertex
  // Cover
8 // Max Clique: construir la red de G complemento (debe ser bipartito!) y
  // encontrar un Max Independet Set
9 // Min Edge Cover: tomar las aristas del matching + para todo vertices
  // no cubierto hasta el momento, tomar cualquier arista de el
10 int nodes, src, dst;
11 int dist[MAX], q[MAX], work[MAX];
12 struct Edge {
13     int to, rev;
14     ll f, cap;
15     Edge(int to, int rev, ll f, ll cap) : to(to), rev(rev), f(f), cap(
        cap) {}
16 };
17 vector<Edge> G[MAX];
18 void addEdge(int s, int t, ll cap){
19     G[s].pb(Edge(t, sz(G[t]), 0, cap)), G[t].pb(Edge(s, sz(G[s])-1, 0,
        0));}
20 bool dinic_bfs(){
21     fill(dist, dist+nodes, -1), dist[src]=0;
22     int qt=0; q[qt++]=src;
23     for(int qh=0; qh<qt; qh++){
24         int u =q[qh];

```

```

25     forall(e, G[u]){
26         int v=e->to;
27         if(dist[v]<0 && e->f < e->cap)
28             dist[v]=dist[u]+1, q[qt++]=v;
29     }
30 }
31 return dist[dst]>=0;
32 }
33 ll dinic_dfs(int u, ll f){
34     if(u==dst) return f;
35     for(int &i=work[u]; i<sz(G[u]); i++){
36         Edge &e = G[u][i];
37         if(e.cap<=e.f) continue;
38         int v=e.to;
39         if(dist[v]==dist[u]+1){
40             ll df=dinic_dfs(v, min(f, e.cap-e.f));
41             if(df>0){
42                 e.f+=df, G[v][e.rev].f-= df;
43                 return df; }
44         }
45     }
46     return 0;
47 }
48 ll maxFlow(int _src, int _dst){
49     src=_src, dst=_dst;
50     ll result=0;
51     while(dinic_bfs()){
52         fill(work, work+nodes, 0);
53         while(ll delta=dinic_dfs(src,INF))
54             result+=delta;
55     }
56     // todos los nodos con dist[v]!=-1 vs los que tienen dist[v]==-1
    // forman el min-cut
57     return result; }

```

8.2. Konig

```

1 // asume que el dinic YA ESTA tirado
2 // asume que nodes-1 y nodes-2 son la fuente y destino
3 int match[maxnodes]; // match[v]=u si u-v esta en el matching, -1 si v
  // no esta matcheado
4 int s[maxnodes]; // numero de la bfs del koning
5 queue<int> kq;

```

```

6 // s[e] %2==1 o si e esta en V1 y s[e]==-1-> lo agarras
7 void koning() { // O(n)
8     for(v,nodes-2) s[v] = match[v] = -1;
9     for(v,nodes-2) forall(it,g[v]) if (it->to < nodes-2 && it->f>0)
10         { match[v]=it->to; match[it->to]=v;}
11     for(v,nodes-2) if (match[v]==-1) {s[v]=0;kq.push(v);}
12     while(!kq.empty()) {
13         int e = kq.front(); kq.pop();
14         if (s[e] %2==1) {
15             s[match[e]] = s[e]+1;
16             kq.push(match[e]);
17         } else {
18
19             forall(it,g[e]) if (it->to < nodes-2 && s[it->to]==-1) {
20                 s[it->to] = s[e]+1;
21                 kq.push(it->to);
22             }
23         }
24     }
25 }

```

8.3. Edmonds Karp's

```

1 #define MAX_V 1000
2 #define INF 1e9
3 //special nodes
4 #define SRC 0
5 #define SNK 1
6 map<int, int> G[MAX_V]; //limpiar esto
7 //To add an edge use
8 #define add(a, b, w) G[a][b]=w
9 int f, p[MAX_V];
10 void augment(int v, int minE){
11     if(v==SRC) f=minE;
12     else if(p[v]!=-1){
13         augment(p[v], min(minE, G[p[v]][v]));
14         G[p[v]][v]-=f, G[v][p[v]]+=f;
15     }
16 }
17 ll maxflow(){ //O(VE^2)
18     ll Mf=0;
19     do{
20         f=0;

```

```

21     char used[MAX_V]; queue<int> q; q.push(SRC);
22     zero(used), memset(p, -1, sizeof(p));
23     while(sz(q)){
24         int u=q.front(); q.pop();
25         if(u==SNK) break;
26         forall(it, G[u])
27             if(it->snd>0 && !used[it->fst])
28                 used[it->fst]=true, q.push(it->fst), p[it->fst]=u;
29     }
30     augment(SNK, INF);
31     Mf+=f;
32 }while(f);
33 return Mf;
34 }

```

8.4. Push-Relabel O(N³)

```

1 #define MAX_V 1000
2 int N; //valid nodes are [0...N-1]
3 #define INF 1e9
4 //special nodes
5 #define SRC 0
6 #define SNK 1
7 map<int, int> G[MAX_V];
8 //To add an edge use
9 #define add(a, b, w) G[a][b]=w
10 ll excess[MAX_V];
11 int height[MAX_V], active[MAX_V], count[2*MAX_V+1];
12 queue<int> Q;
13 void enqueue(int v) {
14     if (!active[v] && excess[v] > 0) active[v]=true, Q.push(v); }
15 void push(int a, int b) {
16     int amt = min(excess[a], ll(G[a][b]));
17     if(height[a] <= height[b] || amt == 0) return;
18     G[a][b]-=amt, G[b][a]+=amt;
19     excess[b] += amt, excess[a] -= amt;
20     enqueue(b);
21 }
22 void gap(int k) {
23     for(v, N){
24         if (height[v] < k) continue;
25         count[height[v]]--;
26         height[v] = max(height[v], N+1);

```

```

27     count[height[v]]++;
28     enqueue(v);
29 }
30 }
31 void relabel(int v) {
32     count[height[v]]--;
33     height[v] = 2*N;
34     forall(it, G[v])
35         if(it->snd)
36             height[v] = min(height[v], height[it->fst] + 1);
37     count[height[v]]++;
38     enqueue(v);
39 }
40 ll maxflow() { //O(V^3)
41     zero(height), zero(active), zero(count), zero(excess);
42     count[0] = N-1;
43     count[N] = 1;
44     height[SRC] = N;
45     active[SRC] = active[SNK] = true;
46     forall(it, G[SRC]){
47         excess[SRC] += it->snd;
48         push(SRC, it->fst);
49     }
50     while(sz(Q)) {
51         int v = Q.front(); Q.pop();
52         active[v]=false;
53         forall(it, G[v]) push(v, it->fst);
54         if(excess[v] > 0)
55             count[height[v]] == 1? gap(height[v]):relabel(v);
56     }
57     ll mf=0;
58     forall(it, G[SRC]) mf+=G[it->fst][SRC];
59     return mf;
60 }

```

8.5. Min-cost Max-flow

```

1 const int MAXN=10000;
2 typedef ll tf;
3 typedef ll tc;
4 const tf INFFLUJO = 1e14;
5 const tc INFCOSTO = 1e14;
6 struct edge {

```

```

7     int u, v;
8     tf cap, flow;
9     tc cost;
10    tf rem() { return cap - flow; }
11 };
12 int nodes; //numero de nodos
13 vector<int> G[MAXN]; // limpiar!
14 vector<edge> e; // limpiar!
15 void addEdge(int u, int v, tf cap, tc cost) {
16     G[u].pb(sz(e)); e.pb((edge){u,v,cap,0,cost});
17     G[v].pb(sz(e)); e.pb((edge){v,u,0,0,-cost});
18 }
19 tc dist[MAXN], mnCost;
20 int pre[MAXN];
21 tf cap[MAXN], mxFlow;
22 bool in_queue[MAXN];
23 void flow(int s, int t) {
24     zero(in_queue);
25     mxFlow=mnCost=0;
26     while(1){
27         fill(dist, dist+nodes, INFCOSTO); dist[s] = 0;
28         memset(pre, -1, sizeof(pre)); pre[s]=0;
29         zero(cap); cap[s] = INFFLUJO;
30         queue<int> q; q.push(s); in_queue[s]=1;
31         while(sz(q)){
32             int u=q.front(); q.pop(); in_queue[u]=0;
33             for(auto it:G[u]) {
34                 edge &E = e[it];
35                 if(E.rem() && dist[E.v] > dist[u] + E.cost + 1e-9){ // ojo EPS
36                     dist[E.v]=dist[u]+E.cost;
37                     pre[E.v] = it;
38                     cap[E.v] = min(cap[u], E.rem());
39                     if(!in_queue[E.v]) q.push(E.v), in_queue[E.v]=1;
40                 }
41             }
42         }
43         if (pre[t] == -1) break;
44         mxFlow +=cap[t];
45         mnCost +=cap[t]*dist[t];
46         for (int v = t; v != s; v = e[pre[v]].u) {
47             e[pre[v]].flow += cap[t];
48             e[pre[v]^1].flow -= cap[t];
49         }

```

```
50 }
51 }
```

9. Template

```
1 //touch {a..m}.in; tee {a..m}.cpp < template.cpp
2 #include <bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define forr(i,a,b) for(int i=(a); i<(b); i++)
5 #define forn(i,n) forr(i,0,n)
6 #define sz(c) ((int)c.size())
7 #define zero(v) memset(v, 0, sizeof(v))
8 #define forall(it,v) for(auto it=v.begin();it!=v.end();++it)
9 #define pb push_back
10 #define fst first
11 #define snd second
12 typedef long long ll;
13 typedef pair<int,int> ii;
14 #define dforn(i,n) for(int i=n-1; i>=0; i--)
15 #define dprint(v) cout << #v"=" << v << endl //;)
16
17 const int MAXN=100100;
18 int n;
19
20 int main() {
21     freopen("input.in", "r", stdin);
22     ios::sync_with_stdio(0);
23     while(cin >> n){
24
25     }
26     return 0;
27 }
```

10. Ayudamemoria

Rellenar con espacios(para justificar)

```
1 #include <iomanip>
2 cout << setfill(' ') << setw(3) << 2 << endl;
```

Leer hasta fin de linea

```
1 #include <sstream>
```

```
2 //hacer cin.ignore() antes de getline()
3 while(getline(cin, line)){
4     istringstream is(line);
5     while(is >> X)
6         cout << X << " ";
7     cout << endl;
8 }
```

Aleatorios

```
1 #define RAND(a, b) (rand()%(b-a+1)+a)
2 srand(time(NULL));
```

Doubles Comp.

```
1 const double EPS = 1e-9;
2 x == y <=> fabs(x-y) < EPS
3 x > y <=> x > y + EPS
4 x >= y <=> x > y - EPS
```

Limites

```
1 #include <limits>
2 numeric_limits<T>
3     ::max()
4     ::min()
5     ::epsilon()
```

Mejorar velocidad 2

```
1 //Solo para enteros positivos
2 inline void Scanf(int& a){
3     char c = 0;
4     while(c<33) c = getc(stdin);
5     a = 0;
6     while(c>33) a = a*10 + c - '0', c = getc(stdin);
7 }
```

Expandir pila

```
1 #include <sys/resource.h>
2 rlimit rl;
3 getrlimit(RLIMIT_STACK, &rl);
4 rl.rlim_cur=1024L*1024L*256L;//256mb
5 setrlimit(RLIMIT_STACK, &rl);
```

C++11

```
1 | g++ --std=c++11
```

Leer del teclado

```
1 | freopen("/dev/tty", "a", stdin);
```

Iterar subconjunto

```
1 | for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&bm)
```