إعداد الطالبة :- بتول هاتف جادر

- حلول اهم وجميع الأسئلة مايخص المصفوفة الأحادية

برمجة متقدمة كورس ثاني
مرحلة أولى قسم الحاسوب

JavaApplication52 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication52.java

Source | History

```java
package javaapplication52;

import java.util.Scanner;

public class JavaApplication52 {

    public static void main(String[] args) {
    // A==65  // 65==A
    Scanner x=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter the number:");
    char z=x.next().charAt(0);
    int c=(int)z;
    System.out.println(c);

    }}
```

Output - JavaApplication52 (run)

```
run:
Enter the number:
A
65
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

التحويل من char الى int

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide

JavaApplication52 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication52.java

Source | History

```java
package javaapplication52;

import java.util.Scanner;

public class JavaApplication52 {

    public static void main(String[] args) {
    // A==65  // 65==A
    Scanner x=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter the number:");
    int z=x.nextInt();
  char c=(char)z;
    System.out.println(c);

    }}
```

Output - JavaApplication52 (run)

```
run:
Enter the number:
65
A
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

التحويل من int الى char

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide

13:15 INS

ENG 3:29 PM 4/15/2022

JavaApplication52 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication52.java

Source | History

```java
package javaapplication52;

import java.util.Scanner;

public class JavaApplication52 {

    public static void main(String[] args) {

    Scanner x=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter the number 1:");
    int z=x.nextInt();
     System.out.println("Enter the number 2:");
    int a=x.nextInt();
    System.out.println("max number : "+Math.max(z, a));


    }}
```

Output - JavaApplication52 (run)

```
run:
Enter the number 1:
80
Enter the number 2:
4
max number : 80
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

طباعة الرقم الاكبر بين رقمين استخدام Math.max

15:38 INS

29°C مشمس

ENG 3:38 PM 4/15/2022

JavaApplication52 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication52.java

Source | History

```java
package javaapplication52;

import java.util.Scanner;

public class JavaApplication52 {

    public static void main(String[] args) {

    Scanner x=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter the number 1:");
    int z=x.nextInt();
     System.out.println("Enter the number 2:");
    int a=x.nextInt();
    System.out.println("min number : "+Math.min(z, a));


    }}
```

Output - JavaApplication52 (run)

```
run:
Enter the number 1:
100
Enter the number 2:
20
min number : 20
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

طباعة الرقم الاصغر بين رقمين استخدام Math.min

15:28 INS

29°C مشمس

ENG 3:39 PM 4/15/2022

JavaApplication52 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication52.java

Source | History

```java
package javaapplication52;

import java.util.Scanner;

public class JavaApplication52 {

    public static void main(String[] args) {

    Scanner x=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter the number :");
    int z=x.nextInt();
     System.out.println("Enter the  power:");
    int a=x.nextInt();
    System.out.println("output  : "+Math.pow(z, a));


    }}
```

Output - JavaApplication52 (run)

```
run:
Enter the number :
3
Enter the  power:
2
output  : 9.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

طباعة نتائج الاس والاساس باستخدام Math.pow

15:32 INS

29°C مشمس

ENG 3:41 PM 4/15/2022

JavaApplication13 - NetBeans IDE 8.2

```java
package javaapplication13;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication13 {
 public static void main(String[] args) {
        // Scanner input char A ==> output  int 65  a=
        // Scanner input int 100 ==> output  char d
        // Scanner input int 5 ==> output  double 5.0
       // Scanner input double 7.99 ==> output  int 7
      Scanner q=new Scanner(System.in);
      System.out.println("Enter the number:");
      char x=q.next().charAt(0);  // A
      int r =(int)x;              // 65
       System.out.println(r);     // 65
       System.out.println("-------------------");
       System.out.println("Enter the number:");
       int d=q.nextInt();  // 100
```

```
run:
Enter the number:
A
65
-------------------
Enter the number:
100
d
---------------
Enter the number:
6
6.0
---------------
9.66
9
BUILD SUCCESSFUL (total time: 36 seconds)
```

جميع Type casting انواع التحويلات باستخدام القارئ Scanner

JavaApplication13 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication13.java

Source | History

```java
14          System.out.println("-------------------");
15          System.out.println("Enter the number:");
16          int d=q.nextInt();  // 100
17          char w=(char)d;     // d
18          System.out.println(w); // d
19          System.out.println("---------------");
20          System.out.println("Enter the number:");
21         int u=q.nextInt();  // 6
22         double f=(double)u; // 6.0
23          System.out.println(f); // 6.0
24           System.out.println("---------------");
25           double e=q.nextDouble(); //9.66
26           int p=(int)e;            // 9
27            System.out.println(p);  // 9
28
29      }}
```

javaapplication13.JavaApplication13 > main

Output - JavaApplication13 (run)

```
run:
Enter the number:
A
65
-------------------
Enter the number:
100
d
---------------
Enter the number:
6
6.0
---------------
9.66
9
BUILD SUCCESSFUL (total time: 36 seconds)
```

تكملت حل

12:31 INS

JavaApplication29 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

<default config>

JavaApplication29.java

Source History

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
      int [] name = new int [5];
      for(int i=0;i<name.length;i++){
          name[i]=x.nextInt();
      }
         for(int i=0;i<name.length;i++){
         if(name[i]%2==0){
          System.out.println("even The number:");
          System.out.println(name[i]);
         }}

 }}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
2
3
4
5
6
even The number:
2
even The number:
4
even The number:
6
BUILD SUCCESSFUL (total tim
```

إيجاد العناصر الزوجية

JavaApplication29 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

JavaApplication29.java

Source History

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
    int [] name = new int [5];
    for(int i=0;i<name.length;i++){
        name[i]=x.nextInt();
    }
        for(int i=0;i<name.length;i++){
        if(name[i]%2!=0){
         System.out.println("odd The number:");
         System.out.println(name[i]);
        }}

}}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
2
3
5
6
7
odd The number:
3
odd The number:
5
odd The number:
7
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 sec
```

إيجاد العناصر الفردية

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

<default config>

JavaApplication29.java

Source History

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
    int [] name = new int [5];
    for(int i=0;i<name.length;i++){
        name[i]=x.nextInt();
    }
        for(int i=0;i<name.length;i++){
        if(name[i]<0){
         System.out.println("nagitive The number:");
         System.out.println(name[i]);
        }}

}}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
2
3
4
-9
-4
nagitive The number:
-9
nagitive The number:
-4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)
```

إيجاد العناصر السالبة

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

<default config>

Profile Project (JavaApplication29) (Ctrl+F2)

JavaApplication29.java

Source History

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
    int [] name = new int [5];
    for(int i=0;i<name.length;i++){
        name[i]=x.nextInt();
    }
        for(int i=0;i<name.length;i++){
        if(name[i]>0){
         System.out.println("positive The number:");
         System.out.println(name[i]);
        }}

}}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
4
8
-9
-4
2
positive The number:
4
positive The number:
8
positive The number:
2
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

إيجاد العناصر الموجبة

JavaApplication29 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

JavaApplication29.java

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
    int [] name = new int [5];
    for(int i=0;i<name.length;i++){
        name[i]=x.nextInt();
    }
        for(int i=0;i<name.length;i++){
        if(name[i]%2!=0)
            name[i]=0;
        }
        for(int j=0;j<name.length;j++)
         System.out.println(name[j]);
        }}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
2
3
4
5
6
2
0
4
0
6
BUILD SUCCESSFUL (total time:
```

تبديل العناصر الفردية بال Zero

JavaApplication29 - NetBeans IDE 8.2

Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

<default config>

JavaApplication29.java

Source History

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
    int [] name = new int [5];
    for(int i=0;i<name.length;i++){
        name[i]=x.nextInt();
    }
        for(int i=0;i<name.length;i++){
        if(name[i]%2==0)
            name[i]=0;
        }
        for(int j=0;j<name.length;j++)
         System.out.println(name[j]);
        }}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
2
4
6
7
9
0
0
0
7
9
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5
```

تبديل العناصر الزوجية بال Zero

JavaApplication29.java

```java
package javaapplication29;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
Scanner z=new Scanner(System.in);
    int x[]=new int[10];
for(int i=0;i<x.length;i++){
    x[i]=z.nextInt();
}
for(int i=0;i<x.length;i++){
    if(x[i]<5)
        x[i]=1;
}
for(int j=0;j<x.length;j++){
    System.out.println(x[j]);

}}}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
1
2
3
4
5
6
78
89
90
80
1
1
1
1
5
6
78
89
90
80
BUILD SUCCESSFUL (total time: 18 seconds)
```

تبديل العناصر القيمتها اقل من 5 بال1

le Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Search (Ctrl+I)

<default config>

Start Page | JavaApplication31.java | JavaApplication32.java

Source History

```
1  package javaapplication32;
2  public class JavaApplication32 {
3  public static void main(String[] args) {
4  int x[]= {1,1,2,3,1,2};
5  int s;
6   System.out.println("ترتيب تصاعدي");
7  for(int i=0;i<x.length;i++){
8  for(int j=i+1;j<x.length;j++){
9      if(x[i]>x[j])
10     {
11 s=x[i];
12 x[i]=x[j];
13 x[j]=s;
14 }}}
15  for(int i=0;i<x.length;i++)
16 System.out.print(x[i]+" ");
17 }}
```

Output - JavaApplication32 (run)

```
run:
ترتيب تصاعدي
1 1 1 2 2 3 BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

ترتيب تصاعدي للعناصر

Start Page | JavaApplication31.java | JavaApplication32.java

Source | History

```java
package javaapplication32;
public class JavaApplication32 {
public static void main(String[] args) {
int x[]= {1,1,2,3,1,2};
int s;
 System.out.println("ترتيب تنازلي");
for(int i=0;i<x.length;i++){
for(int j=i+1;j<x.length;j++){
    if(x[i]<x[j])
    {
s=x[i];
x[i]=x[j];
x[j]=s;
}}}
 for(int i=0;i<x.length;i++)
System.out.print(x[i]+" ");
}}
```

Output - JavaApplication32 (run)

```
run:
ترتيب تنازلي
3 2 2 1 1 1 BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seco
```

ترتيب تنازلي للعناصر

Start Page | JavaApplication31.java | JavaApplication32.java

Source | History

```java
package javaapplication31;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication31 {
public static void main(String[] args) {
    Scanner input=new Scanner(System.in);
        int x[] =new int [5];
         System.out.println("Enter the number");
       for(int i=0;i<x.length;i++){
          x[i]=input.nextInt();
       }
         int max=x[0],min=x[0];
         for(int j=0;j<x.length;j++){
           if(max<x[j]){
               max=x[j];
           }
           if(min>x[j]){
               min=x[j];
           }}
         System.out.println( "max number :"+max);
         System.out.println("min number:"+min);

       }}
```

Output - JavaApplication31 (run)

```
run:
Enter the number
1 2 3 4 5
max number :5
min number:1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
```

طباعة الرقم الأكبر والاصغر

JavaApplication31 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Start Page | JavaApplication31.java | JavaApplication32.java

Source | History

```java
package javaapplication31;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication31 {
public static void main(String[] args) {
    Scanner input=new Scanner(System.in);
        int x[] =new int [5];
        int s=0;
         System.out.println("Enter the number");
       for(int i=0;i<x.length;i++){
           x[i]=input.nextInt();
       }
         int max=x[0],min=x[0];
         for(int j=0;j<x.length;j++){
           if(max<x[j]){
               max=x[j];
           }
           if(min>x[j]){
               min=x[j];
           }
         s=s+x[j];
         }
         System.out.println( "max number :"+max);
         System.out.println("min number:"+min);
        System.out.println("the sum:"+s);
        System.out.println("average :"+s/5);
        System.out.println("sqrt :"+Math.sqrt(s));
       }}
```

Output - JavaApplication31 (run)

```
run:
Enter the number
2
3
4
5
6
max number :6
min number:2
the sum:20
average :4
sqrt :4.47213595499958
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

مصفوفة احادية عن طريق scanner
ادخال ٥ عناصر
طباعة العنصر اكبر
وطباعة عنصر اصغر
وطباعة مجموع عناصر
وطباعة المعدل لمجموع
وطباعة الجذر التربيعي لمجموع

26:33 INS

JavaApplication29 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

JavaApplication29.java

Source History

```java
package javaapplication29;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication29 {
public static void main(String[] args) {
        Scanner x=new Scanner(System.in);
      String [] name = new String [5];
        for(int i=0;i<name.length;i++){
            name[i]=x.nextLine();
}
            Arrays.sort(name);
            System.out.println(Arrays.toString(name));
 }
}
```

Output - JavaApplication29 (run)

```
run:
adal
ali
abas
noor
zad
[abas, adal, ali, noor, zad]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 28
```

ادخال 5 أسماء
وطباعة ترتيب
اسماء حسب
الابجدية