

همرسان: نسخه‌های بین‌سازمانی و سازمانی

گزارش کار، توضیح سازوکار و الگوریتم‌ها، و وضعیت آزمون‌ها - نسخه ۳ سند ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

این سند برای کسی نوشته شده که هم‌رسان را ندیده است: مدیر محصول، کارشناس امنیت، منتور پروژه یا هر کس دیگری که باید تصمیم بگیرد. هر جا اسم یک الگوریتم یا اصطلاح فنی آمده، همان‌جا با زبان ساده گفته‌ایم چیست و چرا انتخاب شده است. یک واژه‌نامه هم در انتهای سند هست.

اگر فقط می‌خواهید بدانید با برنامه چطور کار کنید، سند جداگانه «راهنمای کاربر نسخه بین‌سازمانی» را بخوانید. آنجا همه مراحل با تصویرهای دو گویی واقعی آمده است.

فهرست

- هم‌رسان چیست
- سه نسخه و تفاوتشان
- کد فعال‌سازی نسخه بین‌سازمانی
- رمزنگاری به زبان ساده
- الگوریتم‌هایی که به کار رفته و چرا
- مسیر یک پیام رمز از نوشتن تا خوانده شدن
- اپراتور و برنامه‌های دیگر چه می‌بینند
- بخش امن
- بانک کلید و فایل کلید
- پوشه مرجع کلید (Hamresan-Authority)
- پیام رمز گروهی
- دفترچه تلفن مخفی
- قابلیت‌های امنیتی دیگر
- نقشه استفاده از برنامه، با تصویر
- تطبیق با پیوست فنی
- آزمون‌ها
- محدودیت‌ها و تصمیم‌های باز
- واژه‌نامه

۱. هم‌رسان چیست

هم‌رسان یک برنامه اندرویدی فارسی است که سه کار اصلی گوشی را یک‌جا انجام می‌دهد: پیامک، تماس تلفنی و دفترچه تلفن. کاربر آن را به جای برنامه پیامک و برنامه تلفن خود گوشی انتخاب می‌کند. در نسخه معمولی، هم‌رسان یک پیام‌رسان و شماره‌گیر کامل است و همه کارهای روزمره را انجام می‌دهد.

نسخه‌های امن هم‌رسان یک کار دیگر هم می‌کنند: پیامک را رمز می‌کنند. یعنی دو نفری که هر دو هم‌رسان امن دارند، می‌توانند از طریق همان پیامک معمولی اپراتور پیامی بفرستند که هیچ‌کس جز خودشان نتواند بخواند. اپراتور، کسی که سیم‌کارت را شنود می‌کند و برنامه‌های دیگر گوشی فقط یک رشته نامفهوم می‌بینند.

چرا پیامک و نه اینترنت؟ پیامک بدون اینترنت کار می‌کند و در اختلال یا قطع اینترنت هم از کار نمی‌افتد. به سرور هم نیاز ندارد، پس سروری نیست که از کار بیفتد، هک شود یا اطلاعات کسی را نگه دارد. پیام مستقیم از سیم‌کارت یک نفر به سیم‌کارت نفر دیگر می‌رود.

۲. سه نسخه و تفاوتشان

کد برنامه یکی است، اما سه نسخه از آن ساخته می‌شود که در قالب دو فایل نصبی (APK) عرضه می‌شوند:

نسخه	از کجا نصب می‌شود	چه فرقی دارد
------	-------------------	--------------

تجاری	فروشگاه‌ها (بازار، مایکت)	پیامک، تماس و مخاطبین معمولی. هیچ قابلیت امنی ندارد و پیام رمز نه می‌فرستد و نه می‌خواند.
بین‌سازمانی	همان فایل تجاری؛ با کد فعال‌سازی داخل برنامه باز می‌شود	همهٔ قابلیت‌های امن: بخش امن، پیام رمز، گروه رمز، دفترچهٔ مخفی و بقیه. مناسب ارتباط بین چند سازمان.
سازمانی	فایل نصبی جداگانه، فقط توزیع مستقیم و هرگز در فروشگاه	همهٔ قابلیت‌های بین‌سازمانی، بدون نیاز به کد فعال‌سازی، به‌علاوهٔ «متن پوششی» (بخش ۱۳). گزارش خطا هم از این نسخه کاملاً حذف شده تا با هیچ سرور بیرونی تماس نگیرد.

- **هر دو فایل شناسهٔ یکسان دارند** (`ir.hamrasan.app`) و با یک کلید امضا ساخته می‌شوند. اندروید آن‌ها را یک برنامه می‌بیند. پس اگر کسی نسخهٔ سازمانی را روی نسخهٔ تجاری نصب کند، اطلاعاتش از بین نمی‌رود.
- **فروشگاه نسخهٔ سازمانی را با نسخهٔ عادی عوض نمی‌کند.** هر برنامهٔ اندرویدی یک شمارهٔ نسخهٔ داخلی دارد (versionCode) و فروشگاه فقط وقتی به‌روزرسانی پیشنهاد می‌دهد که شمارهٔ خودش بزرگ‌تر باشد. شمارهٔ نسخهٔ سازمانی از دو میلیارد شروع می‌شود ($2,000,000,000 + N$) و نسخهٔ فروشگاه‌های عددی کوچک است. پس هیچ‌وقت «به‌روزرسانی» فروشگاه روی نسخهٔ سازمانی نصب نمی‌شود. این را روی گوشی امتحان کردیم و اندروید نصب را رد کرد.
- اسکرپت ساخت نسخهٔ نهایی بعد از ساخت فایل دوباره بررسی می‌کند که شناسه، شمارهٔ نسخه و امضا درست باشند و کلید آزمایشی داخل فایل نرفته باشد.

۳. کد فعال سازی نسخه بین سازمانی

نسخه بین سازمانی همان فایل فروشگاهی است. برای اینکه قابلیت های امن روی هر گوشی فقط با اجازه باز شود، برنامه یک کد فعال سازی ۱۰ نویسه ای می خواهد که مخصوص همان گوشی است. کد روی گوشی دیگر کار نمی کند. برای ساختنش هم اینترنت و سرور لازم نیست.

قالب این کد عیناً همان قالب نرم افزار قبلی منتور است (S2MS، فایل Activation.java)، تا برنامه ویندوزی تولید کد بدون تغییر کار کند.

۱-۳. مراحل، قدم به قدم

۱. شناسه یکتای گوشی اندروید به هر برنامه روی هر گوشی یک شناسه ۱۶ نویسه ای می دهد به نام ANDROID_ID. این شناسه برای هر گوشی فرق دارد و با بازگشت به تنظیمات کارخانه عوض می شود. برنامه آن را به کسی نشان نمی دهد.	۲. کد دستگاه (۶ نویسه) برنامه از شناسه با الگوریتم BLAKE3 یک «اثر انگشت» می سازد و ۳ بایت اولش را به شکل ۶ نویسه هگز (۰ تا ۹ و a تا f) نمایش می دهد. نمونه: 4ccd9c	۳. ترکیب با شناسه برنامه نویسه های کد دستگاه یکی در میان با شناسه ثابت برنامه، یعنی 111111، کنار هم چیده می شوند و یک رشته ۱۲ نویسه ای می سازند: 41c1c1d191c1
۴. کد فعال سازی (۱۰ نویسه) از این رشته دوباره اثر انگشت BLAKE3 گرفته می شود و ۵ بایت اولش، یعنی ۱۰ نویسه هگز، کد فعال سازی است: 585982eaf4		

کاربر کد دستگاه را تلفنی یا حضوری به پشتیبانی می گوید. پشتیبانی آن را در برنامه ویندوزی وارد می کند و کد فعال سازی را می گیرد. کاربر کد را در گوشی وارد می کند. گوشی همان محاسبه را خودش انجام می دهد و اگر دو نتیجه یکی بود، نسخه بین سازمانی باز می شود.

نمونه	کد دستگاه	رشته ترکیبی	کد فعال سازی
گوشی شیائومی آزمون	4ccd9c	41c1c1d191c1	585982eaf4
نمونه مرجع برای آزمون برنامه ویندوزی	b60966	b16101916161	9c4a48e93a

۲-۳. چند نکته کاربردی

- مسیر در برنامه: تنظیمات ← «دوباره برنامه» ← «نسخه بین سازمانی». این گزینه فقط در فایل فروشگاهی هست، چون نسخه سازمانی به کد نیاز ندارد.
- هنگام وارد کردن کد، بزرگی و کوچکی حروف، فاصله، خط تیره و ارقام فارسی اهمیتی ندارد. کد اشتباه با پیام «کد فعال سازی درست نیست» رد می شود.
- برنامه هر بار که باز می شود کد ذخیره شده را دوباره با همان گوشی بررسی می کند. اگر اطلاعات برنامه به گوشی دیگری منتقل شود یا گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد، نسخه دیگر فعال نیست.
- «غیرفعال کردن» برنامه را به نسخه تجاری برمی گرداند. محتوای بخش امن پاک نمی شود و با وارد کردن دوباره همان کد همه چیز برمی گردد. این را روی گوشی امتحان کردیم.

چرا BLAKE3؟ چون نرم افزار قبلی و برنامه ویندوزی منتور از همین الگوریتم استفاده می کردند و قرار بود سازگار بمانیم. BLAKE3 یک تابع هش استاندارد و سریع است (بخش ۴ می گوید تابع هش چیست).

محدودیت این روش: کل روش ساخت کد داخل فایل نصبی است. کسی که فایل را مهندسی معکوس کند می‌تواند برای هر گوشی کد بسازد. کد هم قابل باطل کردن نیست، چون سروری وجود ندارد. این روش جلوی استفاده عادی و بی‌اجازه را می‌گیرد، اما در برابر یک متخصص مقاوم نیست. **امنیت پیام‌ها به این کد وابسته نیست.** کسی که کد فعال‌سازی جعل کند، باز هم بدون فایل کلید سازمان نمی‌تواند پیام رمز کسی را بخواند یا به نام کسی پیام بفرستد. راه محکم‌تر کد امضا شده است که در بخش ۱۷ آمده.

۴. رمزنگاری به زبان ساده

این بخش برای کسی است که با رمزنگاری آشنا نیست. بقیه سند بر همین چند مفهوم بنا شده است.

۴-۱. رمزنگاری متقارن: یک کلید برای قفل و باز کردن

مثال: یک صندوق که با یک کلید هم قفل می‌شود و هم باز. هر کس کلید را دارد، می‌تواند هم چیزی داخلش بگذارد و هم بیرون بیاورد.

در رمزنگاری متقارن، فرستنده و گیرنده یک کلید مشترک دارند. سریع است و برای رمز کردن متن پیام عالی است. هم‌رسان برای این کار AES-256 را به کار می‌برد. مشکل اینجاست که این کلید مشترک اول باید به دست هر دو طرف برسد. اگر کلید را با پیامک بفرستیم، اپراتور هم آن را می‌بیند.

۴-۲. رمزنگاری نامتقارن: کلید عمومی و کلید خصوصی

مثال: صندوق پستی جلوی خانه. شکاف صندوق برای همه باز است و هر کس می‌تواند نامه داخلش بیندازد. این همان **کلید عمومی** است. اما فقط صاحب‌خانه کلید در صندوق را دارد و می‌تواند نامه‌ها را بیرون بیاورد. این همان **کلید خصوصی** است.

در رمزنگاری نامتقارن، هر نفر یک **جفت کلید** دارد: کلید عمومی که به همه داده می‌شود و کلید خصوصی که هرگز از گوشی خودش بیرون نمی‌رود. با کلید عمومی یک نفر می‌توان چیزی ساخت که فقط کلید خصوصی همان نفر بازش می‌کند. پس دو نفر بدون اینکه قبلاً رازی را رد و بدل کرده باشند، می‌توانند به یک کلید مشترک برسند. این کار «توافق کلید» نام دارد.

هم‌رسان هر دو روش را با هم به کار می‌برد، مثل همه سامانه‌های امن امروزی. با رمزنگاری نامتقارن یک کلید مشترک ساخته می‌شود و با رمزنگاری متقارن متن پیام‌ها رمز می‌شود. اولی مشکل رساندن کلید را حل می‌کند و دومی سریع و کم‌حجم است.

۴-۳. امضای دیجیتال: مهری که جعل نمی‌شود

مثال: مهر و امضای مدیر پای یک نامه رسمی. هر کس نمونه امضا را دیده باشد، می‌تواند تشخیص دهد امضا اصل است، اما فقط خود مدیر می‌تواند آن را بزند. در امضای دیجیتال، اگر حتی یک حرف نامه بعد از امضا عوض شود، امضا دیگر معتبر نیست.

در هم‌رسان، «مرجع کلید» سازمان فهرست اعضا و کلیدهایشان را امضا می‌کند. برنامه روی گوشی فقط کلید عمومی مرجع را دارد. با آن می‌تواند امضا را بررسی کند، ولی نمی‌تواند امضای تازه بسازد. پس اگر کسی فایل کلید جعلی بسازد یا یک کلید را در فهرست عوض کند، برنامه آن را رد می‌کند.

۴-۴. تابع هش: اثر انگشت داده

تابع هش از هر داده‌ای، کوچک یا بزرگ، یک عدد کوتاه با طول ثابت می‌سازد. اگر یک بیت از داده عوض شود، نتیجه کاملاً فرق می‌کند. از نتیجه هم نمی‌شود به داده رسید. هم‌رسان از هش برای شناسه کلیدها، کد دستگاه، کد گروه و بررسی سالم بودن فایل‌ها استفاده می‌کند (SHA-256 و BLAKE3).

۴-۵. کامپیوتر کوانتومی و رمزنگاری «پساکوانتومی»

رمزنگاری نامتقارنی که امروز همه جا هست (مثل RSA و منحنی‌های بیضوی، از جمله X25519) بر مسائل ریاضی‌ای تکیه دارد که برای کامپیوترهای معمولی تقریباً حل‌نشده‌اند. یک کامپیوتر کوانتومی به اندازه کافی بزرگ این مسائل را سریع حل می‌کند. چنین

کامپیوتری هنوز ساخته نشده، اما خطر واقعی امروز این است: کسی پیامک‌های رمز را همین حالا ضبط کند و چند سال بعد که کامپیوتر کوانتومی آمد، آن‌ها را باز کند. پیامک‌ها از مسیر اپراتور می‌گذرند و ضبط کردنشان کار سختی نیست.

الگوریتم‌های «پساکوانتومی» بر مسائل ریاضی دیگری تکیه دارند که در برابر کامپیوتر کوانتومی هم سخت می‌مانند. مؤسسه استاندارد آمریکا (NIST) در سال ۲۰۲۴ پس از هشت سال مسابقه و بررسی عمومی، این الگوریتم‌ها را استاندارد کرد. هم‌رسان دو تا از آن‌ها را به کار می‌برد: ML-KEM برای توافق کلید و ML-DSA برای امضا.

۴-۶. چرا «ترکیبی»؟

الگوریتم‌های پساکوانتومی جدیدند. هنوز آن‌قدر سابقه ندارند که مطمئن باشیم هیچ ضعف ریاضی یا خطای پیاده‌سازی در آن‌ها پیدا نمی‌شود. الگوریتم‌های کلاسیک برعکس، سال‌ها آزموده شده‌اند اما در برابر کامپیوتر کوانتومی آسیب‌پذیرند. هم‌رسان هر دو را با هم به کار می‌برد: کلید پیام از هر دو ساخته می‌شود و امضا فقط وقتی معتبر است که هر دو امضا درست باشند. برای شکستن پیام، مهاجم باید هر دو را بشکند. این همان رویکردی است که سیگنال، کروم و iMessage اپل هم در پیش گرفته‌اند.

۵. الگوریتم‌هایی که به کار رفته و چرا

هیچ الگوریتمی برای هم‌رسان اختراع نشده است. در رمزنگاری، الگوریتم ساخت خودمان تقریباً همیشه ضعیف‌تر از الگوریتم‌های استاندارد است که سال‌ها زیر ذره‌بین متخصصان دنیا بوده‌اند. همه الگوریتم‌ها استاندارد هستند و پیاده‌سازی آن‌ها از کتابخانه متن‌باز و شناخته‌شده Bouncy Castle (نسخه ۱٫۸۶) و کتابخانه‌های خود اندروید است. همه با بردارهای آزمون رسمی NIST و RFC آزموده شده‌اند.

الگوریتم	نوع	در هم‌رسان کجا	چرا این
ML-KEM-768 FIPS 203	نامتقارن، پساکوانتومی	توافق کلید بین دو نفر در شروع کانال امن؛ مهر و موم کردن رخدادهای دفترچه مخفی	استاندارد پساکوانتومی NIST برای توافق کلید. سطح ۷۶۸ امنیتی معادل AES-192 دارد و حجمش (کلید عمومی ۱۱۸۴ بایت) هنوز در چند پیامک جا می‌شود.
X25519 RFC 7748	نامتقارن، کلاسیک	کنار ML-KEM در توافق کلید	نیمه کلاسیک طرح ترکیبی. سال‌ها در TLS، سیگنال و SSH به کار رفته و کلیدش فقط ۳۲ بایت است.
ML-DSA-65 FIPS 204	امضا، پساکوانتومی	امضای مرجع روی دفترچه سازمان	استاندارد پساکوانتومی NIST برای امضا. امضا روی فایل کلید است، نه روی هر پیامک، پس حجم ۳۳۰۹ بایتی‌اش مشکلی ایجاد نمی‌کند.
Ed25519 RFC 8032	امضا، کلاسیک	کنار ML-DSA روی دفترچه سازمان	نیمه کلاسیک امضای ترکیبی. سریع، کوتاه (۶۴ بایت) و بسیار آزموده.
AES-256-GCM	متقارن	رمز کردن متن هر پیام، فایل کلید و کلید بخش امن	استاندارد جهانی رمز متقارن. حالت GCM هم رمز می‌کند و هم هر دستکاری را تشخیص می‌دهد: اگر یک بیت پیام در راه عوض شود، گیرنده آن را رد می‌کند. کلید ۲۵۶ بیتی در برابر کامپیوتر کوانتومی هم امن می‌ماند.
HKDF-SHA256 RFC 5869	ساخت کلید	ساختن کلید جلسه از رازهای مشترک؛ ساختن کلید و nonce هر پیام	روش استاندارد برای اینکه از چند راز، کلیدهای جدا و مستقل برای کارهای مختلف ساخته شود.
HMAC-SHA256	ساخت کلید زنجیره‌ای	زنجیره کلید (ratchet): کلید جدا برای هر پیام	کلید هر پیام از کلید قبلی ساخته می‌شود و راه برگشت ندارد. اگر کلید امروز لو برود، پیام‌های دیروز باز نمی‌شوند.
SHA-256	هش	شناسه کلیدها، شناسه مرجع، کد کنترل متن پوششی	استانداردترین تابع هش.
Argon2id RFC 9106	تبدیل رمز به کلید	باز کردن فایل کلید و فایل مرجع با رمزشان؛ ساختن کلید گروه از عبارت عبور	رمزی که آدم‌ها انتخاب می‌کنند کوتاه است. Argon2id هر حدس را عمداً کند و پرهزینه می‌کند (۶۴ مگابایت حافظه و ۳ دور). پس حدس زدن میلیون‌ها رمز با کارت گرافیک عملاً ممکن نیست. برنده مسابقه جهانی رمزهای عبور (۲۰۱۵).

۲۱۰,۰۰۰ دور، مطابق توصیه OWASP. جلوی حدس زدن را بیشتر کلید سخت‌افزاری Keystore و محدودیت تعداد تلاش می‌گیرند. PBKDF2 فقط هر حدس روی خود گوشی را گران می‌کند.	کلید بخش امن از رمز ۶ رقمی برنامه	تبدیل رمز به کلید	PBKDF2-HMAC-SHA256
سازگاری با برنامه ویندوزی موجود منتور (بخش ۳).	کد دستگاه و کد فعال‌سازی	هش	BLAKE3
نسخه رمزشده SQLite با AES-256. پایگاه‌داده روی دیسک همیشه رمز است، نه فقط هنگام ذخیره.	همه محتوای بخش امن	پایگاه‌داده رمز شده	SQLCipher
کلیدی که داخل تراشه امن گوشی ساخته می‌شود هرگز بیرون نمی‌آید. حتی با کپی کامل حافظه گوشی هم نمی‌شود آن را برداشت.	لایه دوم قفل بخش امن؛ کلید برچسب‌های دفترچه مخفی	نگهداری سخت‌افزاری کلید	Android Keystore (TEE / StrongBox)

۶. مسیر یک پیام رمز از نوشتن تا خوانده شدن

فرض کنید علی (گوشی اول) می‌خواهد به رضا (گوشی دوم) پیام رمز بفرستد و هر دو کلیدشان را از بانک کلید سازمان گرفته‌اند.

۶-۱. کلید هر نفر

هر عضو یک جفت کلید بلندمدت دارد که در «فایل کلید» به دستش رسیده است (بخش ۹):

- **کلید عمومی** (۱۲۱۷ بایت): ترکیب کلید عمومی ML-KEM-768 (۱۱۸۴ بایت) و X25519 (۳۲ بایت). کلید عمومی همه اعضا در دفترچه امضاشده سازمان هست.
- **کلید خصوصی** (۹۷ بایت): فقط روی گوشی خود عضو و داخل بخش امن نگهداری می‌شود.
- **شناسه کلید** (۸ بایت): ۸ بایت اول هش SHA-256 کلید عمومی. بسته‌ها فرستنده و گیرنده را با همین شناسه مشخص می‌کنند، نه با شماره تلفن. به همین دلیل اگر کسی از سیم‌کارت دومش جواب بدهد، باز هم درست شناخته می‌شود.

۶-۲. کانال امن: یک بار برای هر دو نفر

بار اولی که علی برای رضا پیام می‌نویسد، برنامه پیش از آن یک «کانال امن» می‌سازد. این کار خودکار است و کاربر فقط پیام «در حال برقراری کانال امن» را می‌بیند.

۱. درخواست از علی

گوشی علی یک کلید موقت X25519 می‌سازد. با کلید عمومی ML-KEM رضا هم یک راز تصادفی را طوری بسته‌بندی می‌کند که فقط کلید خصوصی رضا بازش کند. حجم کل ۱۱۴۱ بایت است که ۱۰ قطعه پیامک می‌شود.

۲. پاسخ خودکار رضا

گوشی رضا بدون دخالت او همین کار را در جهت عکس انجام می‌دهد و یک کد تأیید ۱۶ بایتی هم اضافه می‌کند. حجم ۱۱۵۷ بایت، یعنی ۱۱ قطعه پیامک. رضا هیچ اعلانی برای این بسته نمی‌بیند.

۳. کلید مشترک

هر دو گوشی از ۲ راز ML-KEM و ۳ ترکیب X25519 با HKDF یک کلید جلسه می‌سازند. هر طرف فقط وقتی به کلید می‌رسد که بسته ویژه خودش را با کلید خصوصی‌اش باز کرده باشد. یعنی هویت هر دو طرف هم بدون امضای جداگانه تأیید می‌شود.

۴. ارسال پیام

حالا پیامی که در صف بود فرستاده می‌شود. در آزمون روی دو گوشی واقعی، کل این مراحل ۵۰ ثانیه طول کشید. از آن به بعد هر پیام فقط یک پیامک است و معمولاً در ۳ تا ۶ ثانیه می‌رسد.

اگر هر دو نفر هم‌زمان کانال بسازند، درخواست با شناسه کلید کوچک‌تر برنده می‌شود. درخواست بی‌پاسخ پس از ۲۴ ساعت دوباره فرستاده می‌شود.

۶-۳. کلید جدا برای هر پیام

کلید جلسه مستقیم برای رمز کردن پیام به کار نمی‌رود. برای هر جهت (علی به رضا و رضا به علی) یک زنجیره کلید ساخته می‌شود. هر پیام کلید خودش را از حلقه فعلی زنجیره می‌گیرد و زنجیره یک قدم جلو می‌رود (با HMAC-SHA256). از حلقه جدید نمی‌توان به حلقه‌های قبلی رسید. پس:

- هیچ دو پیامی با یک کلید رمز نمی‌شوند.
- کلیدها برای هر مخاطب هم جدا هستند و هر جفت آدم زنجیره خودش را دارد.
- پیامکی که دیرتر یا جابه‌جا برسد (تا ۱۰۰۰ پیام جلوتر) درست خوانده می‌شود. پیامکی که اپراتور دو بار تحویل دهد یک بار ثبت می‌شود و پیامک دستکاری شده رد می‌شود.
- وضعیت زنجیره همیشه پیش از ارسال پیامک ذخیره می‌شود. حتی اگر برنامه وسط کار بسته شود، هیچ کلیدی دو بار مصرف نمی‌شود.

۴-۶. شکل بسته پیام

بخش	محتوا
بیرون بسته (آشکار)	یک بایت نسخه و نوع بسته؛ شناسه جلسه (۲ بایت)؛ شماره پیام. این‌ها رمز نیستند، اما در برابر دستکاری محافظت می‌شوند.
داخل بسته (رمز شده)	نوع محتوا، پرچم‌ها (حذف پس از دیدن، پیام گروهی، پیام زمان‌دار)، شناسه گروه و مدت زمان‌دار در صورت وجود، و خود متن.
انتهای بسته	برچسب ۱۶ بایتی GCM که هر دستکاری را آشکار می‌کند.
متن فارسی	برای اینکه پیام فارسی در یک پیامک جا شود، یک جدول کد فشرده دارد که هر حرف فارسی را ۱ بایت می‌کند (در UTF-8 هر حرف ۲ بایت است). نتیجه: یک پیامک رمز تا حدود ۹۶ حرف فارسی جا می‌گیرد. پیامک فارسی عادی ۷۰ حرف جا دارد.

بسته نهایی با Base64 به حروف و ارقام لاتین تبدیل می‌شود و **#E:** جلویش می‌آید. چون فقط حروف لاتین دارد، هر پیامک ۱۶۰ نویسه جا دارد.

این قالب با «بردار طلایی» قفل شده است: یک پیام نمونه ثابت در آزمون‌ها که اگر کسی قالب را ناخواسته عوض کند، آزمون شکست می‌خورد. هر تغییر عمدی در قالب، شماره نسخه پروتکل را بالا می‌برد. پس پیام‌های قدیمی همیشه خوانا می‌مانند.

۵-۶. در گوشی گیرنده

- اگر بخش امن قفل باشد، برنامه متن رمز شده را (نه متن اصلی) همراه شماره فرستنده و زمان در یک صف موقت می‌گذارد و فقط اعلان «پیام رمز جدید» نشان می‌دهد، بدون نام فرستنده و بدون متن.
- بسته‌های کنترلی (کانال امن، «دیده شد»، مشخصات گروه) اعلانی نمی‌سازند.
- با باز شدن بخش امن، صف خوانده و پیام‌ها رمزگشایی می‌شوند. بسته‌ای که هنوز قابل خواندن نیست، مثلاً پیامی که زودتر از پاسخ کانال امن رسیده، تا ۷ روز نگه داشته می‌شود.
- اگر رضا گفتگو را باز کند، برنامه خودکار یک رسید «دیده شد» برای علی می‌فرستد. این رسید هم رمز است و یک پیامک هزینه دارد. ارسالش از منوی «پیام‌های رمز» قابل خاموش کردن است.

آنچه فراهم نیست: اگر روزی کلیدهای بلندمدت هر دو طرف هم‌زمان دزدیده شوند و کامپیوتر کوانتومی هم در کار باشد، پیام‌های ضبط‌شده قبلی در خطرند. محافظت در برابر این حالت (post-quantum forward secrecy) حدود ۲/۳ کیلوبایت، یعنی نزدیک ۲۰ قطعه پیامک، به هر کانال امن اضافه می‌کند. محافظت کلاسیک همین حالت با کلیدهای موقت X25519 فراهم است.

۷. اپراتور و برنامه‌های دیگر چه می‌بینند

پیام رمز هم‌رسان یک پیامک معمولی است و از همان مسیر همیشگی اپراتور می‌گذرد. پس سؤال طبیعی این است که در این مسیر، دقیقاً چه چیزی دیده می‌شود.

۷-۱. اپراتور

اپراتور (و هر کسی که به سامانه پیامک اپراتور یا مسیر رادیویی دسترسی داشته باشد) متنی شبیه این می‌بیند:

```
#E:EfVPANLwWegqLwhcwj75xMvt815JnJiYUp8epCJHFPyV5yxLMEeqNJDocOf9xtSk
```

این یک پیامک واقعی هم‌رسان است (همان «بردار طلایی» آزمون‌ها). بله، اپراتور یک رشته بی‌معنی از حروف و ارقام لاتین می‌بیند. هیچ کلمه‌ای از متن اصلی، هیچ اشاره‌ای به اینکه پیام فارسی بوده، و هیچ نشانه‌ای از نوع پیام (عادی، زمان‌دار، گروهی یا «حذف پس از دیدن») در آن نیست. همه این‌ها داخل بخش رمزشده‌اند.

اپراتور نمی‌تواند	اپراتور می‌تواند
• متن پیام را بخواند، حتی اگر همه پیامک‌ها را سال‌ها نگه دارد • پیام را بدون اینکه گیرنده بفهمد تغییر دهد (پیام دستکاری شده رد می‌شود) • پیام جعلی به نام یکی از اعضا بسازد • بفهمد کدام پیام زمان‌دار، گروهی یا «حذف پس از دیدن» بوده	• ببیند چه شماره‌ای به چه شماره‌ای، کی و چند پیامک فرستاده (این اطلاعات جزو خود سامانه پیامک است و هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند پنهانش کند) • از شکل #E: بفهمد که این پیامک یک پیام رمز است (در نسخه سازمانی، «متن پوششی» همین را هم پنهان می‌کند) • پیامک را دیر برساند یا نرساند. در آزمون ما یک پیامک ۱۷ دقیقه در شبکه ماند و بعد رسید. برنامه آن را درست و سر جای خودش نشان داد.

۷-۲. برنامه‌های دیگر گوشی (مثل Google Messages)

- اگر هم‌رسان برنامه پیش‌فرض پیامک باشد (که برنامه موقع نصب درخواستش می‌کند): پیام رمز اصلاً در حافظه پیامک اندروید (content://sms) نوشته نمی‌شود، نه موقع ارسال و نه موقع دریافت. پس برنامه‌های دیگر، از جمله Google Messages، پشتیبان‌گیری گوگل و برنامه‌هایی که اجازه خواندن پیامک دارند، هیچ اثری از آن نمی‌بینند.
- اگر هم‌رسان پیش‌فرض نباشد: اندروید خودش پیامک دریافتی را در حافظه پیامک ذخیره می‌کند. هم‌رسان باز هم آن را می‌گیرد و رمزگشایی می‌کند، اما برنامه پیامک دیگر همان رشته #E:EfVP... را به شکل یک پیامک عجیب نشان می‌دهد. متن اصلی آنجا هم دیده نمی‌شود، ولی اینکه پیام رمزی آمده آشکار است. صفحه «کنترل امنیت سامانه» در این حالت هشدار می‌دهد.
- اعلان‌ها: اعلان پیام رمز فقط می‌گوید «پیام رمز جدید» برای خواندن، بخش امن را باز کنید». نام فرستنده و متن در اعلان نیست. پس روی صفحه قفل گوشی، ساعت هوشمند یا برنامه‌هایی که اعلان‌ها را می‌خوانند هم چیزی لو نمی‌رود.

۷-۳. متن پوششی (فقط نسخه سازمانی)

در نسخه سازمانی می‌توان پیام رمز را به جای #E:... به شکل یک متن معمولی فرستاد. هر بابت بسته رمز شده با یکی از ۲۵۶ کلمه یک فهرست ثابت جایگزین می‌شود. ۲ کلمه کنترلی هم در آخر می‌آید و بعد از هر ۹ کلمه یک نقطه گذاشته می‌شود. همان پیام نمونه بالا در دو حالت متن پوششی این شکلی است:

معلم صدف تخت خانه کمی کشید قهوه خندید کارگر. تلفن دریا نمک آنجا برف قایق پایین نیمه افتاد. پخت گوشت چوب مسابقه بازی بازی در دکت ر قطار. قلب بازار صحرا مادر شمع شعر پرید جلسه طلا. ساعت صحرا دهان ظهر کاغذ خندید کاسه پرید کلید. عقب شاید قلب کلید کار.

problem sugar level time river cat change sun right. word life research baby member milk type window horse. apple guy body event paper paper health center night. star room idea place glass position cloud book back. business idea cost head model sun experience cloud plate. film winter star plate story.

- این متن معنای جمله‌ای ندارد، اما برخلاف #E:... در نگاه اول و برای فیلترهای خودکار شبیه یک پیامک عادی است. هدفش این است که پیام رمز در میان پیامک‌های دیگر به چشم نیاید.
- گیرنده به کلید جداگانه‌ای نیاز ندارد. برنامه خودش تشخیص می‌دهد که همه کلمه‌ها از فهرست‌اند و کد کنترلی درست است، متن را به بسته اصلی برمی‌گرداند و بعد رمزگشایی می‌کند. امنیت پیام همان امنیت #E: است. متن پوششی چیزی به رمز اضافه نمی‌کند، فقط شکل ظاهری را عوض می‌کند.
- **هزینه:** هر بایت یک کلمه می‌شود. یک پیام کوتاه فارسی به جای ۱ پیامک، ۲ تا ۴ پیامک می‌شود. برای همین فقط برای پیام‌ها و رسیده‌ها به کار می‌رود، نه برای ساختن کانال امن.
- از منوی «پیام‌های رمز» روشن می‌شود: «متن پوششی: فارسی» یا «متن پوششی: انگلیسی».

«بخش امن» قسمتی از برنامه است که همه محتوای محرمانه داخلش نگه داشته می‌شود: پیام‌های رمز، گروه‌ها، کلیدها، دفترچه مخفی، تماس‌های مخفی و عکس‌های ورود ناموفق. بیرون از آن، برنامه مثل یک پیام‌رسان معمولی است.

- **آیکون قفل:** بالای همه زبانه‌ها یک آیکون قفل هست (فقط در نسخه‌های امن). قفل بسته یعنی هیچ نشانه‌ای از محتوای امن روی صفحه نیست، حتی ردیف‌های «پیام‌های رمز» و «دفترچه مخفی». با لمس قفل و وارد کردن رمز، این ردیف‌ها ظاهر می‌شوند.
- **رمز:** بخش امن با همان رمز ورود برنامه باز می‌شود که در نسخه‌های امن **۶ رقمی** است. بعد از ۵ تلاش اشتباه، برنامه ۳۰ ثانیه صبر می‌کند و هر بار این زمان دو برابر می‌شود تا ۳۰ دقیقه.
- **نحوه قفل:** محتوا در یک پایگاه داده جدای رمز شده (SQLCipher) است. کلیدش ۳۲ بایت تصادفی است که دو بار قفل شده: یک بار با کلیدی که از رمز ۶ رقمی ساخته می‌شود (PBKDF2، ۲۱۰,۰۰۰ دور، سپس AES-256-GCM) و یک بار با کلید سخت‌افزاری Android Keystore که از تراشه امن گوشی بیرون نمی‌آید. پس کپی فایل‌ها روی دستگاه دیگر به هیچ دردی نمی‌خورد، چون حدس زدن رمز فقط روی خود گوشی ممکن است و آنجا هم محدودیت تعداد تلاش دارد.
- **قاعده اصلی:** هیچ چیز محرمانه‌ای در پایگاه داده اصلی برنامه، حافظه پیامک اندروید یا سوابق تماس اندروید نوشته نمی‌شود.
- **قفل خودکار:** با خروج از برنامه، بخش امن فوراً بسته می‌شود. اگر کاربر داخل یک گفتگو بوده باشد، بعد از وارد کردن رمز همان گفتگو با پیام‌هایش دوباره نشان داده می‌شود.
- **جلوگیری از اسکرین‌شات:** وقتی بخش امن باز است، اسکرین‌شات و فیلم‌برداری از صفحه سیاه درمی‌آید و تصویر برنامه در فهرست برنامه‌های اخیر خالی است (FLAG_SECURE). متن پیام‌های رمز قابل انتخاب و کپی نیست و صفحه‌کلید اجازه یادگیری کلمات آن را ندارد.
- **فراموشی رمز:** با کد بازیابی می‌توان دوباره وارد برنامه شد، اما **محتوای بخش امن از بین می‌رود**. هر راه بازیابی محتوا در عمل یک در پشتی است که دیگران هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

۹. بانک کلید و فایل کلید

برای اینکه دو نفر بتوانند پیام رمز رد و بدل کنند، هر کدام باید کلید عمومی دیگری را داشته باشد و مطمئن باشد که آن کلید واقعاً مال همان شخص است. «بانک کلید» جایی در برنامه است که این کلیدها نگه داشته می‌شوند. مسیرش این است: تنظیمات ← امنیت ← «بانک کلید» (وقتی بخش امن باز است).

۹-۱. اصطلاحات

اصطلاح	یعنی چه و کجا به کار می‌رود
مرجع کلید (authority)	شخص یا واحدی در سازمان که کلید اعضا را صادر می‌کند. مرجع با یک ابزار ویندوزی کار می‌کند و یک «کلید امضا» دارد که فقط نزد خودش است. نقشش شبیه دفتر صدور کارت شناسایی است.
کلید عمومی مرجع	نیمه عمومی کلید امضای مرجع (۱۹۸۵ بایت: ML-DSA-65 و Ed25519). داخل خود برنامه قرار گرفته است. برنامه با آن امضای مرجع را بررسی می‌کند. محرمانه نیست، چون با آن فقط می‌شود امضا را بررسی کرد، نه ساخت. کلید فعلی برنامه شناسه b45a8048bd2d0314 دارد.
دفترچه سازمان (directory)	فهرست امضا شده اعضای یک سازمان: نام سازمان و برای هر عضو نام، حداکثر ۸ شماره و کلید عمومی‌اش. این همان «بانک کلید عمومی» سازمان است. همه یک نسخه از آن دارند و چون امضا شده است، کسی نمی‌تواند در آن کلید جعلی جا بزند.
فایل کلید (.hkb)	فایلی که مرجع برای هر عضو جداگانه می‌سازد. دو چیز دارد: دفترچه امضا شده سازمان، و کلید خصوصی همان عضو. با یک رمز ۲۰ نویسه‌ای قفل است.
رمز فایل کلید	۲۰ نویسه از حروف بزرگ لاتین و ارقام، مثل K7QM-2XRA-... . هنگام وارد کردن، حروف کوچک، فاصله و خط تیره اهمیتی ندارند. رمز باید از راهی جدا از خود فایل به عضو برسد.
گروه عبارت عبور	راه دوم و ساده‌تر برای ساختن کلید، بدون مرجع و فایل. اعضا یک نام گروه و یک جمله رمز مشترک (حداقل ۱۲ نویسه) وارد می‌کنند و برنامه از آن برای هر شماره کلید جدا می‌سازد (بخش ۹-۶).
شماره‌های من	شماره سیم‌کارت‌های همین گوشی. فقط برای گروه‌های عبارت عبور لازم است، چون آنجا کلید هر عضو از شماره‌اش ساخته می‌شود.
نسل (generation)	عددی کنار هر عضو در فهرست مرجع. با گم شدن گوشی یک عضو، نسلش یکی زیاد می‌شود تا کلید تازه بگیرد و کلید قبلی از دفترچه حذف شود.

۹-۲. ساختار دقیق فایل کلید (.hkb)

فایل کلید دو لایه دارد: یک سرآیند آشکار و یک بدنه رمز شده.

بخش	اندازه	توضیح
نشانه	۵ بایت	متن HMRKB . برنامه از آن می‌فهمد این فایل کلید هم‌رسان است.
نسخه قالب	۱ بایت	فعلاً 1
هزینه Argon2id	۶ بایت	تعداد دور (۳)، حافظه (۶۵۵۳۶ کیلوبایت = ۶۴ مگابایت) و موازی‌سازی (۱). برنامه پیش از شروع بررسی می‌کند که این اعداد از سقف مجاز بیشتر نباشد، تا یک فایل مخرب نتواند گوشی را از کار بیندازد.
نمک (salt)	۱۶ بایت	عدد تصادفی که باعث می‌شود رمز یکسان در دو فایل، کلید یکسان نسازد.

nonce	۱۲ بایت	عدد تصادفی AES-GCM
بدنه رمز شده	بقیه فایل	با AES-256-GCM و کلیدی که Argon2id از رمز فایل می‌سازد رمز شده است. سرآیند هم جزو داده‌های محافظت شده است و اگر یک بایتش عوض شود، فایل باز نمی‌شود.
داخل بدنه: دفترچه امضا شده	چند کیلوبایت	نسخه قالب، شناسه مرجع (۸ بایت)، شناسه دفترچه (۸ بایت)، شماره ترتیب (زمان صدور به میلی‌ثانیه)، نام سازمان، و برای هر عضو نام و شماره‌ها و کلید عمومی ۱۲۱۷ بایتی. سپس امضای ترکیبی: Ed25519 1 (3309 B) ML-DSA-65 (64 B)
داخل بدنه: کلید عضو	۱۰۰ بایت	شماره ردیف عضو در دفترچه و کلید خصوصی ۹۷ بایتی او. برنامه فقط وقتی کلید را می‌پذیرد که نیمه عمومی‌اش دقیقاً همان کلیدی باشد که دفترچه امضا شده برای این عضو نوشته است.

اندازه فایل یک سازمان دونه حدود ۶ کیلوبایت است و با هر عضو حدود ۱/۳ کیلوبایت بیشتر می‌شود. نام فایل اهمیتی ندارد. ابزار مرجع آن را به شکل `hkb.شماره - NNN` می‌سازد، مثل `hkb.002-09356455230`.

۹-۳. شرایط پذیرفته شدن فایل کلید

۱. فایل باید روی گوشی باشد، هر جا: داندوها، فلش، کارت حافظه یا فایلی که از پیام‌رسان ذخیره شده. برنامه با پنجره انتخاب فایل خود اندروید آن را می‌گیرد و به هیچ مجوز اضافه‌ای نیاز ندارد.
 ۲. رمز ۲۰ نویسه‌ای باید درست باشد. رمز اشتباه با پیام «رمز فایل کلید اشتباه است» رد می‌شود و هیچ چیزی تغییر نمی‌کند.
 ۳. امضای دفترچه باید با کلید عمومی مرجعی که داخل برنامه است بخواند و هر دو امضا باید معتبر باشند. در غیر این صورت: «این فایل را مرجعی امضا کرده که این برنامه به آن اعتماد ندارد» یا «امضای فایل معتبر نیست؛ فایل دستکاری شده است».
 ۴. اگر دفترچه‌ای از همان سازمان قبلاً وارد شده باشد: فایل جدیدتر جایگزین می‌شود، فایل قدیمی‌تر رد می‌شود و فایل تکراری پیام «این فایل قبلاً وارد شده است» می‌گیرد.
 ۵. اگر در دفترچه جدید کلید این عضو دیگر نباشد (مثلاً نسلش عوض شده)، کلید قبلی کنار گذاشته می‌شود.
- وارد کردن یک فایل روی گوشی آزمون حدود نیم ثانیه طول کشید. بعد از آن در بانک کلید نام سازمان، تعداد اعضا، تاریخ صدور و «کلید شما: ...» نمایش داده می‌شود و همه اعضای دفترچه در فهرست «گفتگوی رمز» دیده می‌شوند.

۹-۴. صدور کلید با ابزار مرجع

ابزار مرجع یک برنامه خط فرمان ویندوزی است (`hamresan-keybank.jar` به همراه `hamresan-keybank.cmd`) که به جاوا نسخه ۱۱ یا بالاتر نیاز دارد. این ابزار از همان کد رمزنگاری خود برنامه ساخته شده است، پس هر فایلی که بسازد، برنامه دقیقاً همان را می‌خواند.

#	دستور	کار
۱	<code>hamresan-keybank init authority.hka</code>	ساختن مرجع، فقط یک بار. یک رمز دست‌کم ۱۲ نویسه‌ای می‌خواهد.
۲	<code>hamresan-keybank public authority.hka</code>	چاپ کلید عمومی مرجع به شکل یک خط هگز طولانی (۳۹۷۰ نویسه). این خط داخل برنامه قرار می‌گیرد.
۳	<code>roster.csv</code>	فهرست اعضا. در اکسل با قالب «CSV UTF-8» ذخیره می‌شود (نمونه در ادامه).

۴	hamresan-keybank issue authority.hka roster.csv out	برای هر عضو فایل hkb شماره -NNN\out و برای همه یک out\passwords.csv می‌سازد.
۵	hamresan-keybank inspect out\001-....hkb authority-public.txt	بررسی یک فایل، اختیاری

سازمان نمونه هم‌رسان organization,
name,phones,generation
علی رودی, 09034853204
گوشی دوم, 09356455230

- چند شماره برای یک عضو با ؛ جدا می‌شوند. شماره در هر شکلی پذیرفته می‌شود (+98... ، 0912... ، ارقام فارسی).
- کلید هر عضو از **اولین شماره‌اش** و نسلش ساخته می‌شود: (اعضا ، شماره || نسل HKDF(seed) . پس ترتیب شماره‌ها نباید عوض شود. پیامک رمز هم به اولین شماره همراه عضو فرستاده می‌شود.
- عضو جدید:** به فهرست اضافه و دوباره issue اجرا می‌شود. کلید و رمز اعضای قبلی عوض نمی‌شود. اعضای قبلی برای دیدن عضو جدید باید فایل تازه خودشان را وارد کنند.
- گم شدن گوشی یک عضو:** نسل او یکی زیاد و دوباره صادر می‌شود. کلید قدیمی دیگر در دفترچه نیست و بقیه بعد از وارد کردن فایل تازه، دیگر به آن کلید پیام نمی‌فرستند.
- چون مرجع کلید همه اعضا را از یک seed می‌سازد، **هر زمان می‌تواند کلید هر عضو را بازسازی کند**. این ویژگی صدور دوباره را ساده می‌کند، اما یعنی مرجع در صورت نیاز می‌تواند پیام اعضا را هم بخواند (بخش ۱۷).

۹-۵. مرجع آزمایشی و مرجع واقعی

در دوران توسعه یک مرجع آزمایشی وجود داشت. برنامه فقط وقتی به آن اعتماد می‌کند که با یک تنظیم خاص برای توسعه ساخته شده باشد. در این حالت بانک کلید یک نوار قرمز «نسخه آزمایشی» نشان می‌دهد. اسکرپیت ساخت نسخه نهایی هر فایل نصبی‌ای را که کلید آزمایشی داشته باشد رد می‌کند. **مرجع واقعی** برای این پروژه ساخته شده و کلید عمومی‌اش داخل برنامه است (بخش ۱۰). نسخه نهایی فقط فایل‌های همین مرجع را قبول می‌کند.

۹-۶. گروه عبارت عبور

- از نام گروه و عبارت عبور با Argon2id یک seed ساخته می‌شود و کلید هر عضو از این seed و شماره او. پیش از ساخت، عبارت و نام یکسان‌سازی می‌شوند (حروف بزرگ و کوچک، «ی» و «ک» عربی، ارقام فارسی، فاصله‌ها). پس همه گوشی‌ها به یک نتیجه می‌رسند.
- برنامه یک «کد گروه» ۱۶ نویسه‌ای نشان می‌دهد، مثل AF15-EC4C-2B89-D00B . اعضا می‌توانند آن را تلفنی با هم مقایسه کنند تا مطمئن شوند عبارت را یکسان وارد کرده‌اند.
- خود عبارت ذخیره نمی‌شود. فقط seed در بخش امن نگهداری می‌شود.

هر کس عبارت عبور را بداند، کلید همه اعضای آن گروه را می‌سازد و می‌تواند پیام‌هایشان را بخواند یا به نام هر کدام پیام بفرستد. این روش برای گروه‌های کوچک و مورد اعتماد است. برای سازمان، فایل کلید مرجع روش اصلی و امن‌تر است.

۱۰. پوشه مرجع کلید: C:\Users\hp\Hamresan-Authority

این پوشه «دفتر مرجع کلید» این پروژه است. به تصمیم مالک پروژه، مرجع واقعی را خودمان ساختیم تا برنامه پیش از جلسه با کلید واقعی آزموده شود. پوشه عمداً **بیرون از مخزن کد** است و هیچ وقت در git ثبت نشده است، چون کلید خصوصی مرجع در آن است.

فایل	محرمانه؟	چیست و چه کار می کند
authority.hka	بسیار محرمانه	کلید خصوصی مرجع. با نشانه HMRKA شروع می شود و ساختارش مثل فایل کلید است: سرآیند Argon2id و بدنه AES-256-GCM که با رمز مرجع قفل شده. داخلش سه عدد تصادفی ۳۲ بایتی است: seed امضای ML-DSA، seed امضای Ed25519 و seed اعضا که کلید همه اعضا از آن ساخته می شود. هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد، می تواند برای کل سازمان کلید صادر کند، عضو جعلی بسازد یا کلید هر عضو را بازسازی کند. اگر گم شود، باید مرجع تازه ساخته شود، برنامه با کلید عمومی جدید منتشر شود و برای همه فایل کلید تازه صادر شود.
authority-password.txt	بسیار محرمانه	رمز فایل بالا. فقط برای این دوره آزمون کنار فایل گذاشته شده تا کار متوقف نشود. در استفاده واقعی، رمز مرجع هرگز نباید روی همان رایانه و کنار فایل نوشته شود. جای درستش حافظه مسئول مرجع یا یک گاوصندوق است.
authority-public.txt	عمومی	کلید عمومی مرجع: یک خط هگز ۳۹۷۰ نویسه ای (۱۹۸۵ بایت). همین خط داخل برنامه، در فایل trust_anchors.dart، قرار گرفته است. شناسه آن b45a8048bd2d0314 است. فرمان inspect هم برای بررسی فایل ها از آن استفاده می کند.
roster.csv	داخلی	فهرست اعضا: نام سازمان («سازمان نمونه هم‌رسان») و دو عضو آزمون، علی رودی با 09034853204 و گوشی دوم با 09356455230. با هر تغییر اعضا، این فایل ویرایش و issue دوباره اجرا می شود.
issued\001-09034853204.hkb issued\002-09356455230.hkb	با رمز قفل است	فایل کلید هر عضو (بخش ۹-۲). هر کدام روی گوشی همان عضو کپی و وارد شده است. بدون رمز باز نمی شود، اما بهتر است بعد از وارد شدن از جاهای عمومی پاک شود.
issued\passwords.csv	محرمانه	رمز ۲۰ نویسه ای فایل کلید هر عضو. ابزار در صدور دوباره از همین فایل استفاده می کند تا رمز اعضای قبلی عوض نشود. فایل و رمز هر عضو باید از دو راه جدا به دستش برسند (مثلاً فایل روی فلش، رمز حضوری).
README-FA.txt	محرمانه	یادداشت فارسی که توضیح می دهد این پوشه چیست. اطلاعات آزمون دو گوشی را هم دارد: رمز ۶ رقمی برنامه، کد بازیابی، کد فعال سازی و رمز فایل کلید هر گوشی. فقط برای دوره آزمون است و بعد از آن باید پاک شود.

توصیه برای استفاده واقعی: این پوشه را به یک رایانه بدون اینترنت منتقل کنید. از authority.hka یک نسخه پشتیبان روی حافظه جدا بگیرید و در جای امن نگه دارید. authority-password.txt و README-FA.txt را پاک کنید. بعد از اینکه هر عضو فایلش را وارد کرد، رمز آن را از passwords.csv هم بردارید، یا اگر برای صدور دوباره لازم است، کل پوشه را رمز کنید.

۱۱. پیام رمز گروهی

پیامک ارسال گروهی واقعی ندارد. اپراتور هم برای ده گیرنده، ده پیامک جدا می‌فرستد. پس هم‌رسان پیام گروه را برای هر عضو جداگانه، روی کانال امن دونفره همان عضو، رمز و ارسال می‌کند. همه ویژگی‌های کانال دونفره، مثل کلید جدا برای هر پیام، برای گروه هم برقرار است.

- **هزینه:** هر پیام به ازای هر گیرنده یک پیامک است. برنامه این را زیر کادر نوشتن نشان می‌دهد: «به ۳ نفر ۰ هر پیام ۳ پیامک».
- **دو نوع گروه** که سازنده انتخاب می‌کند و بعداً عوض نمی‌شود: «گفتگوی گروهی»، که پاسخ هر عضو به همه می‌رسد، و «اطلاع‌رسانی»، که پاسخ اعضا فقط به سازنده می‌رسد.
- **مشخصات گروه** (نام، نوع، فهرست اعضا) یک بسته رمزشده جداست که پیش از اولین پیام و بعد از هر تغییر برای اعضا فرستاده می‌شود. فقط مشخصاتی پذیرفته می‌شود که از خود سازنده آمده و از قبلی جدیدتر باشد. پس عضو دیگری نمی‌تواند خودش را مدیر جا بزند یا عضوی اضافه کند.
- **«دیده شد»** فقط به فرستنده همان پیام می‌رود. فرستنده «دیده شده ۲ از ۳» را زیر پیام می‌بیند و با نگه داشتن پیام، وضعیت هر عضو را جدا می‌بیند: در انتظار کانال امن، ارسال‌شده، تحویل‌شده، دیده‌شده یا ناموفق.
- سقف ۱۰۰ عضو است. اولین بار که دو عضو در گروه با هم حرف می‌زنند، کانال امن بینشان خودکار ساخته می‌شود.
- حذف گروه فقط از گوشی خود کاربر است و روی گوشی بقیه می‌ماند.

۱۲. دفترچه تلفن مخفی

گاهی خود اینکه شما با چه کسی در تماس هستید محرمانه است، نه فقط محتوای پیام‌ها. «دفترچه مخفی» برای همین است. مخاطبی که در آن ذخیره شود، هیچ ردی بیرون از بخش امن باقی نمی‌گذارد:

- در دفترچه تلفن اندروید نیست. برنامه‌های دیگری که به مخاطبین دسترسی دارند، مثل واتس‌آپ و تلگرام، آن را نمی‌بینند.
- **تماس‌ها:** اندروید هر تماس را خودش در سوابق تماس ثبت می‌کند و نمی‌شود جلوییش را گرفت. هم‌رسان بلافاصله بعد از تماس آن ردیف را رمز می‌کند، به «تماس‌های مخفی» می‌برد و از سوابق اندروید پاک می‌کند.
- **پیامک‌ها:** پیامک مخاطب مخفی، رمز یا عادی، در حافظه پیامک اندروید ثبت نمی‌شود و فقط داخل بخش امن ذخیره می‌شود.
- **وقتی بخش امن قفل است:** تماس ورودی از مخاطب مخفی فقط شماره را نشان می‌دهد، نه نام. تماس بی‌پاسخ فقط می‌گوید «تماس بی‌پاسخ» و شماره را هم نشان نمی‌دهد.
- **سوابق قبلی:** با مخفی شدن یک شماره، پیامک‌ها و تماس‌های قبلی آن هم از سوابق گوشی به بخش امن منتقل می‌شوند. پیام زمان‌بندی‌شده به شماره مخفی هم بی‌اثر از مسیر امن می‌رود. اگر اپراتور درباره تماس بی‌پاسخ یک شماره مخفی پیامک بدهد، آن پیامک هم به بخش امن می‌رود.
- **سازوکار:** وقتی بخش امن قفل است، برنامه کلید آن را ندارد. پس شماره‌های مخفی را فقط به شکل «برچسب» می‌شناسد: هش HMAC با کلیدی که در Android Keystore قفل است. هر اتفاقی که در این مدت بیفتد، با کلید عمومی خود بخش امن (ML-KEM-768 + X25519) مهر و موم می‌شود و فقط بعد از باز شدن قفل خوانده می‌شود.

برای اینکه این قابلیت کامل کار کند، هم‌رسان باید برنامه پیش‌فرض پیامک و تلفن باشد. برنامه بعد از ذخیره اولین مخاطب مخفی این را پیشنهاد می‌دهد.

۱۳. قابلیت‌های امنیتی دیگر


قابلیت	چه می‌کند
دیده شد	وقتی گیرنده گفتگو را باز می‌کند، یک رسید رمزشده برای فرستنده می‌رود و زیر پیام «دیده شد» می‌آید. یک رسید همهٔ پیام‌های تازه را پوشش می‌دهد. از منوی «پیام‌های رمز» قابل خاموش کردن است.
حذف برای هر دو	با نگه داشتن پیام خودتان، پیام از گوشی طرف مقابل هم پاک می‌شود. گیرنده فقط پیامی را پاک می‌کند که واقعاً از همان فرستنده گرفته است، پس کسی نمی‌تواند پیام‌های دیگران را پاک کند. در آزمون، پیام ۳ ثانیه بعد از گوشی دیگر هم پاک شد.
حذف پس از دیدن	فرستنده پیش از ارسال انتخاب می‌کند. در گوشی گیرنده، پیام بعد از نمایش علامت می‌خورد و با بیرون رفتن از گفتگو پاک می‌شود.
پیام زمان‌دار	فرستنده یکی از ۳۰ ثانیه، ۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا ۱ هفته را انتخاب می‌کند. در گوشی گیرنده، زمان از لحظهٔ دیده شدن حساب می‌شود و در گوشی فرستنده از لحظهٔ ارسال. زیر پیام نوشته می‌شود تا چه ساعتی می‌ماند. مدت داخل بخش رمزشده است و اپراتور آن را نمی‌بیند.
انتخاب سیم‌کارت	در گوشی دوسیم‌کارته، از منوی «پیام‌های رمز» می‌شود تعیین کرد پیام رمز با کدام سیم‌کارت برود. این مشکل در آزمون پیدا شد: سیم پیش‌فرض گوشی اعتبار نداشت.
کنترل امنیت سامانه	صفحه‌ای که وضعیت امنیتی گوشی را بررسی و به زبان ساده گزارش می‌کند: روت بودن، ابزارهای نفوذ و دستکاری برنامه (مثل Frida و Xposed)، امضای رسمی برنامه، شبیه‌ساز، روشن بودن اشکال‌زدایی USB، قفل صفحهٔ گوشی، برنامه‌هایی که صفحه را می‌خوانند (دسترس‌پذیری)، تاریخ آخرین وصلهٔ امنیتی اندروید، رمزنگاری حافظه، محل نگهداری کلید بخش امن (StrongBox یا TEE) و پیش‌فرض بودن هم‌رسان برای پیامک و تماس. هر مورد با رنگ سالم، هشدار یا خطر نشان داده می‌شود.
عکس از ورود ناموفق	اگر روشن باشد، با هر ۳ رمز اشتباه پشت‌سرهم، برنامه بی‌صدا با دوربین جلو و پشت عکس می‌گیرد. عکس‌ها مهروموم و فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند. بعد از ورود موفق، صاحب گوشی گزارش «رمز برنامه سه بار پشت‌سرهم اشتباه وارد شد» را می‌بیند. پیش‌فرض خاموش است و موقع روشن کردن اجازهٔ دوربین گرفته می‌شود.
متن پوششی	فقط نسخهٔ سازمانی؛ بخش ۷-۳.

۱۴. نقشه استفاده از برنامه، با تصویر

این بخش مسیر کلی کار را با تصویر نشان می‌دهد تا معلوم شود هر قابلیت کجای برنامه است. همه تصاویرها، جز دو تصویر ساخت رمز و بخش امن، از دو گوشی واقعی با سیم‌کارت و شبکه واقعی گرفته شده‌اند: **گوشی اول** سامسونگ Galaxy A33 با عضو «علی رودی» و **گوشی دوم** شیائومی Mi 10T با عضو «گوشی دوم». در نسخه واقعی، صفحه‌های بخش امن در اسکرین‌شات سیاه درمی‌آیند. فقط برای این عکس‌ها از یک نسخه موقت استفاده شد که بعد از عکس‌برداری از گوشی‌ها پاک شد. بخش‌هایی از چند تصویر که اطلاعات شخصی صاحب گوشی را داشتند بریده شده‌اند. راهنمای کاربر همین مسیر را مرحله به مرحله و با جزئیات کامل‌تر توضیح می‌دهد.

گام ۱. فعال کردن نسخه بین‌سازمانی

در «درباره برنامه»، ردیف «نسخه بین‌سازمانی» صفحه‌ای باز می‌کند که کد دستگاه را نشان می‌دهد. کاربر این کد را به پشتیبانی می‌دهد و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند. کد اشتباه رد می‌شود و کد درست، قابلیت‌های امن را باز می‌کند.



۴ نسخه فعال شد


۳ کد اشتباه رد می‌شود

۲ کد دستگاه: 4ccd9c

۱ «درباره برنامه»

گام ۲. رمز ۶ رقمی و ساختن بخش امن

نسخه‌های امن رمز ۶ رقمی می‌خواهند. اولین لمس آیکون قفل، بخش امن را با همان رمز برنامه می‌سازد. برنامه هشدار می‌دهد که فراموشی رمز یعنی از دست رفتن محتوای امن. این دو تصویر از شبیه‌ساز و نسخه قبلی سند هستند.




۸ قفل باز: «دفترچه مخفی» و «مخاطبین رمز»



۷ قفل بسته: هیچ ردیف امنی نیست



۶ ساختن بخش امن



۵ رمز ۶ رقمی

گام ۳. وارد کردن فایل کلید


تنظیمات ← امنیت ← «بانک کلید» ← «وارد کردن فایل کلید». پنجرهٔ فایل خود اندروید باز می‌شود و کاربر فایل **hkb**. را انتخاب می‌کند. بعد رمز ۲۰ نویسه‌ای فایل را وارد می‌کند. رمز اشتباه رد می‌شود. بعد از ورود، نام سازمان و «کلید شما» دیده می‌شود.



۱۲ «رمز فایل کلید اشتباه است»



۱۱ رمز فایل کلید



۱۰ انتخاب فایل کلید




۹ تنظیمات امنیت




۱۳ بانک کلید: سازمان و «کلید شما»

گام ۴. اولین پیام رمز بین دو گوشی


«پیام‌ها» ← «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز». اعضای دفترچه فهرست شده‌اند. اولین پیام چند ثانیه در حالت «در حال برقراری کانال امن» می‌ماند. گوشی دوم خودکار پاسخ می‌دهد و پیام می‌رسد. وقتی گیرنده پیام را باز می‌کند، زیر پیام فرستنده «دیده شد» می‌آید.



۱۷ گوشی اول: «دیده شد» و پاسخ



۱۶ گوشی دوم: پیام رسید



۱۵ گوشی اول: برقراری کانال امن



۱۴ گوشی اول: انتخاب گیرنده

گام ۵. اعلان، زمان‌دار، حذف


اعلان پیام رمز هیچ اطلاعاتی ندارد. با دکمه تایمر کنار کادر نوشتن، پیام زمان‌دار یا «پس از دیدن» می‌شود. با نگه داشتن پیام خود، «حذف برای هر دو» در دسترس است.



۲۰ پیام زمان‌دار: «تا ۱۶:۴۶»



۱۹ گزینه‌های پاک شدن خودکار




۱۸ گوشی دوم: اعلان بدون نام و متن




۲۱ «حذف برای هر دو»


گام ۶. گروه رمز، دفترچه مخفی و ابزارهای امنیتی



۲۵ تماس مخاطب مخفی با قفل بسته: فقط شماره




۲۴ مخاطب مخفی و تماس‌هایش



۲۳ پیام گروه: «دیده شده ۱ از ۱»



۲۲ ساختن گروه رمز



۲۷ عکس‌های ورود ناموفق



۲۶ کنترل امنیت سامانه

۱۵. تطبیق با پیوست فنی

ردیف	قابلیت	وضعیت	توضیح
۱	کد فعال سازی	انجام شد	قالب نرم افزار قبلی؛ بخش ۳
۳	آیکون قفل برای نمایش یا پنهان کردن بخش های رمز و مخفی	انجام شد	در همه زبانها
۱۱	رمزنگاری پیامک، دفترچه مخفی و سوابق تماس بدون ثبت در سیستم عامل	انجام شد	بخش های ۶ و ۱۲
۱۲	رمزنگاری بانک اطلاعاتی برنامه	بخشی	بخش امن کامل رمز است؛ پیامک و مخاطبین عادی نه (بخش ۱۷)
۱۳	تغییر کلید با هر پیام و هر مخاطب	انجام شد	بخش ۶-۳
۱۴	پیام رمز گروهی	انجام شد	بخش ۱۱
۱۶	پیام رمز زمان دار	انجام شد	پاک شدن خودکار پس از مدت انتخابی؛ بخش ۱۳
۱۹	حذف دوطرفه	انجام شد	یک به یک و گروه
۲۰	حذف خودکار پیام دریافتی پس از دیدن	انجام شد	به انتخاب فرستنده برای هر پیام
۲۲	عدم امکان کپی و تصویربرداری	انجام شد	بخش ۸
۲۵	ارسال موقعیت و پاک سازی گوشی با پیامک خاص	انجام نشد	نیاز به تصمیم؛ بخش ۱۷
۲۹	کنترل امنیت سامانه	انجام شد	بخش ۱۳
۳۰	اطلاع فرستنده از رؤیت	انجام شد	«دیده شد»؛ یک به یک و گروه
۳۱	تبدیل متن رمز به متن پوششی (فقط سازمانی)	انجام شد	فارسی و انگلیسی؛ بخش ۷-۳
۳۲	عکس برداری پنهان پس از ۳ رمز اشتباه	انجام شد	هر دو دوربین؛ بخش ۱۳
۳۳	رمزنگاری پساکوانتومی	انجام شد	الگوریتم های استاندارد NIST؛ بخش ۵
۳۵	دفترچه تلفن اختصاصی رمز شده با پیامک و تماس بدون ثبت در سیستم عامل	انجام شد	بخش ۱۲
۳۶	گروه یا فیلتر پیش فرض برای مخاطبین و پیامک های رمز	بخشی	«پیام های رمز»، «دفترچه مخفی» و «مخاطبین رمز» جدا هستند

۱۶. آزمون ها

- **۹۸ آزمون خودکار سمت اندروید (JVM):** بردارهای رسمی NIST برای ML-KEM-768 و ML-DSA-65؛ بردارهای RFC 7748، 8032، 5869 و 9106؛ حمله مرد میانی، دستکاری، تکرار و بی ترتیبی؛ پیام زمان دار؛ متن پوششی؛ و بردارهای طلایی که قالب پیام، فایل کلید و مهر و موم را قفل می کنند.
- **۶۷۵ آزمون خودکار سمت برنامه (Dart):** موتور پیام با دو و سه گوشی مجازی، گروه ها و جعل مشخصات گروه، پیام زمان دار، دوسیم کارته ها، ارتقای پایگاه داده، بانک کلید، دفترچه مخفی و کنترل امنیت. همه موفق اند و بررسی خودکار کیفیت کد (flutter analyze) هیچ ایرادی نمی گیرد.

- **آزمون روی شبکه واقعی (۱۴۰۵/۰۷/۱۲):** دو گوشی واقعی با سیم‌کارت و اپراتور واقعی، کلیدهای صادرشده از مرجع واقعی. موارد آزموده‌شده: فعال‌سازی، وارد کردن فایل کلید، ساختن کانال امن (۵۰ ثانیه)، پیام و پاسخ (۳ تا ۶ ثانیه)، «دیده شد»، پیام زمان‌دار، حذف پس از دیدن، حذف برای هر دو، گروه رمز، دفترچه مخفی (تماس ورودی، تماس بی‌پاسخ، پیامک)، عکس ورود ناموفق، کنترل امنیت سامانه، قفل و باز شدن بخش امن و به‌روزرسانی برنامه بدون از دست رفتن کانال‌ها.
- **اشکال‌هایی که روی گوشی واقعی پیدا و رفع شد:** (۱) پاسخ گوشی دوسیم‌کارته از سیم دیگرش می‌آمد و شناخته نمی‌شد؛ حالا فرستنده با شناسه کلید شناخته می‌شود، نه شماره. (۲) پیام رمز از سیم پیش‌فرضی می‌رفت که اعتبار نداشت؛ گزینه انتخاب سیم‌کارت اضافه شد. (۳) بعد از بازگشت به برنامه و وارد کردن رمز، صفحه گفتگو خالی می‌ماند. (۴) عنوان گفتگو به‌جای نام، شماره را نشان می‌داد. (۵) چند متن صفحه کنترل امنیت گنگ بود.
- **یک مشاهده شبکه:** یکی از پیامک‌ها ۱۷ دقیقه در شبکه اپراتور ماند و بعد رسید. یک بار هم در آزمون‌های قبلی، شیائومی یک درخواست ۱۰ قطعه‌ای کانال امن را خودش مسدود کرد و در چهار تکرار بعدی این اتفاق نیفتاد. هر دو مورد خارج از برنامه‌اند. برنامه پیام دیررسیده را درست نشان داد.

۱۷. محدودیت‌ها و تصمیم‌های باز

تصمیم‌هایی که برای پیش رفتن کار گرفته شد

این موارد در نسخه قبلی سند به صورت پرسش آمده بودند. برای اینکه کار متوقف نشود، به تصمیم مالک پروژه به این شکل پیاده شدند و قابل تغییرند.

موضوع	آنچه پیاده شد
معنای «پیام زمان‌دار»	پیامی که پس از مدت انتخابی خودبه‌خود پاک می‌شود (برای ارسال زمان‌بندی‌شده، برنامه از قبل قابلیت جدا دارد).
معنای «کنترل امنیت سامانه»	بررسی وضعیت امنیتی گوشی و گزارش آن (بخش ۱۳).
شکل متن پوششی	کلمه‌های فارسی یا انگلیسی از یک فهرست ثابت، فقط برای پیام و رسید.
مرجع کلید	یک مرجع واقعی ساخته و کلید عمومی‌اش داخل برنامه گذاشته شد (بخش ۱۰). برنامه می‌تواند هم‌زمان چند مرجع را بپذیرد.
کمبودهای دفترچه مخفی	هر سه رفع شد: پیام زمان‌بندی‌شده، پیامک اپراتور درباره تماس بی‌پاسخ، و پیشنهاد پیش‌فرض شدن برنامه.

موضوع‌هایی که هنوز تصمیم شما را لازم دارند

۱. ردیف ۲۵، فرمان پیامکی برای ارسال موقعیت و پاک کردن گوشی: پیاده نشده است. این قابلیت اگر درست طراحی نشود، به هر کس که پیامک خاص را بداند اجازه پاک کردن گوشی یا ردیابی صاحبش را می‌دهد. پیشنهاد ما این است که فقط با پیام رمز از یک عضو تعیین‌شده در دفترچه سازمان کار کند و پیش از اجرا تأیید بخواهد. پیش از ساخت، تأیید شما لازم است.
۲. امنیت کد فعال‌سازی: قالب فعلی با مهندسی معکوس قابل جعل و غیرقابل باطل کردن است (بخش ۳). جایگزین: کد امضاشده با طول ۲۰ تا ۳۰ نویسه که به تغییر برنامه ویندوزی نیاز دارد.
۳. نگهداری کلید نزد مرجع: مرجع می‌تواند کلید خصوصی هر عضو را بازسازی کند. جایگزین این است که هر عضو کلیدش را روی گوشی خودش بسازد و مرجع فقط کلید عمومی او را امضا کند. در این حالت ثبت‌نام اعضا چند مرحله بیشتر دارد.
۴. محافظت پساکوانتومی در برابر سرقت هم‌زمان کلیدها: حدود ۲۰ قطعه پیامک به هر کانال امن اضافه می‌کند (بخش ۵-۶). لازم است؟
۵. ردیف ۱۲: آیا پیامک‌ها و مخاطبین عادی هم باید در پایگاه داده رمزشده باشند؟ این محتوا در هر صورت در حافظه خود اندروید هم وجود دارد.
۶. فراموشی رمز: آیا از بین رفتن محتوای امن بدون هیچ راه بازیابی مورد قبول است؟
۷. آزمون کد فعال‌سازی با برنامه ویندوزی شما: برای کد دستگاه b60966 باید 9c4a48e93a به دست آید.

اصطلاح	معنی
AES-256-GCM	رمز متقارن استاندارد با کلید ۲۵۶ بیتی. حالت GCM دستکاری را هم تشخیص می‌دهد.
ANDROID_ID	شناسهٔ ۱۶ نویسه‌ای که اندروید به هر برنامه روی هر گوشی می‌دهد. پایهٔ کد دستگاه است.
APK	فایل نصبی برنامهٔ اندروید.
Argon2id	الگوریتمی که رمز تایپ‌شده را به کلید تبدیل می‌کند و حدس زدن رمز را عمداً گران می‌کند.
Base64	روشی برای نوشتن داده‌های دودویی با حروف و ارقام لاتین تا در پیامک جا شوند.
SHA-256, BLAKE3	توابع هش: اثر انگشت کوتاه و یکتای داده.
FLAG_SECURE	تنظیم اندروید که اسکرین‌شات و فیلم‌برداری از صفحه را سیاه می‌کند.
HMAC, HKDF	روش‌های استاندارد ساختن کلیدهای جدا از یک راز.
ML-DSA, ML-KEM	الگوریتم‌های پساکوانتومی استاندارد NIST برای توافق کلید و امضا.
nonce	عددی که برای هر بار رمز کردن فقط یک بار به کار می‌رود.
PBKDF2	الگوریتم قدیمی‌تر تبدیل رمز به کلید که در بخش امن به کار رفته است.
ratchet (زنجیرهٔ کلید)	زنجیره‌ای که با هر پیام یک قدم جلو می‌رود و برای هر پیام کلید تازه می‌سازد.
salt (نمک)	عدد تصادفی که کنار رمز گذاشته می‌شود تا رمزهای یکسان کلید یکسان نسازند.
seed	عدد تصادفی کوتاهی که یک کلید کامل از آن ساخته می‌شود.
SQLCipher	پایگاه‌دادهٔ رمزشده‌ای که محتوای بخش امن در آن است.
Keystore, StrongBox, TEE	بخش‌های سخت‌افزاری امن گوشی که کلید داخلشان ساخته می‌شود و هرگز بیرون نمی‌آید.
Ed25519, X25519	الگوریتم‌های کلاسیک و آزمودهٔ توافق کلید و امضا بر پایهٔ منحنی بیضوی.
بانک کلید	بخشی از برنامه که کلید سازمان‌ها و گروه‌ها را نگه می‌دارد.
بخش امن	قسمت قفل‌دار برنامه که همهٔ محتوای محرمانه در آن است.
بردار طلایی	یک ورودی و خروجی ثابت در آزمون‌ها که تغییر ناخواستهٔ قالب را آشکار می‌کند.
پساکوانتومی	مقاوم در برابر کامپیوتر کوانتومی.
ترکیبی (hybrid)	به کار بردن هم‌زمان یک الگوریتم کلاسیک و یک الگوریتم پساکوانتومی، طوری که شکستن یکی کافی نباشد.
دفترچهٔ سازمان	فهرست امضاشدهٔ اعضا و کلیدهای عمومی‌شان.
شناسهٔ کلید	۸ بایت اول هش کلید عمومی یک نفر که در بسته‌ها به‌جای خود کلید به کار می‌رود.
فایل کلید (.hkb)	فایل رمزدار هر عضو، شامل دفترچهٔ سازمان و کلید خصوصی او.
کانال امن	کلید مشترکی که دو نفر یک بار با تبادل دو بسته می‌سازند.
کد دستگاه، کد فعال‌سازی	کد ۶ نویسه‌ای هر گوشی و کد ۱۰ نویسه‌ای که نسخهٔ بین‌سازمانی را روی آن باز می‌کند.
مرجع کلید	شخص یا واحدی که با ابزار ویندوزی کلید اعضا را صادر و امضا می‌کند.
متن پوششی	شکل ظاهری دیگری از پیام رمز که شبیه کلمه‌های عادی است (فقط سازمانی).

