هم‌رسان: نسخه‌های بین‌سازمانی و سازمانی

گزارش کار، توضیح سازوکار و الگوریتم‌ها، و وضعیت آزمون‌ها · نسخهٔ ۵٫۲ سند · ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ · برنامهٔ ۱٫۰٫۰ (۲۰۷)، پنل صدور ۱٫۶

خلاصهٔ این سند در چند خط:

- هم‌رسان برنامهٔ پیامک، تماس و مخاطبین است. نسخه‌های امن آن پیامک را رمز می‌کنند، بدون اینترنت و بدون سرور.
- هر عضو یک فایل کلید دارد که مرجع سازمان برایش می‌سازد. اگر فایل به دستش نرسد، یک کد ۱۶ نویسه‌ای با همان رمز همان کلید را می‌سازد. با این کلید، دو عضو بدون هیچ فهرستی می‌توانند به هم پیام رمز بدهند.
- ساخت برنامه تمام شده است. مهم‌ترین کار باقی‌مانده، کامل کردن آزمون نهایی روی دو گوشی واقعی است. هشت تغییر ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ روی دو گوشی آزموده شدند (بخش ۱۶).

تازه در نسخهٔ ۵٫۲ (۱۴۰۵/۰۸/۲۰): هشت مورد بازخورد دربارهٔ پیام‌های رمز

- **شکلک در پیام رمز خراب نمی‌شود.** جای نوشتن پیام رمز برای اندروید مثل جای رمز عبور بود؛ صفحه‌کلید فقط حروف لاتین و بدون شکلک باز می‌شد و در بعضی صفحه‌کلیدها نیمی از شکلک گم می‌شد. حالا یک جای نوشتن معمولی است و صفحه‌کلید هنوز اجازهٔ یادگیری کلمات و اصلاح خودکار ندارد.
- **محل ذخیرهٔ پیش‌فرض مخاطب** فقط حافظهٔ گوشی، سیم‌کارت‌ها و حساب‌هایی مثل گوگل را پیشنهاد می‌دهد. پیام‌رسان‌هایی مثل ایتا دیگر در فهرست نیستند. این تنظیم فقط برای مخاطب تازه است و به مخاطبان موجود دست نمی‌زند.
- **رمز فایل کلید و کد ۱۶ نویسه‌ای** چهارتاچهارتا نوشته می‌شوند و خط تیره خودش می‌آید.
- **مخاطب چندشماره‌ای:** در «گفتگوی رمز» و افزودن عضو به گروه رمز، همیشه پرسیده می‌شود پیام به کدام شماره برود، حتی اگر یکی پیش‌فرض باشد.
- **شمارندهٔ پیام رمز خوانده‌نشده روی آیکون قفل** (بخش ۸). تا پیام‌ها دیده نشوند می‌ماند؛ با کنار زدن اعلان یا باز کردن برنامه پاک نمی‌شود.
- **سیم‌کارت در پیام رمز:** در گوشی دوسیم‌کارته، سیم ارسال پیش از فرستادن کنار جای نوشتن دیده و از همان‌جا عوض می‌شود. زیر پیام فرستاده‌شده «سیم ۱» یا «سیم ۲» می‌آید. گوشی تک‌سیم‌کارته هیچ‌کدام از این‌ها را نشان نمی‌دهد.
- **نام مخاطب به‌جای شماره** در فهرست و بالای گفتگوی رمز، برای گفتگوهای تازه و قدیمی. نام از دفترچهٔ گوشی خوانده می‌شود و با تغییر آن عوض می‌شود.
- **تنظیم هر گفتگو:** سیم‌کارت و متن پوششی (خاموش، فارسی، انگلیسی) از منوی ⋮ همان گفتگو، جدا از گفتگوهای دیگر. منوی «پیام‌های رمز» تنظیم کلی را نگه می‌دارد.
- پایگاه‌دادهٔ بخش امن برای ذخیرهٔ سیم هر پیام یک ستون تازه گرفت. نصب این نسخه روی ۲۰۳ گفتگوها و پیام‌ها را نگه می‌دارد.
- هر هشت مورد ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ بین سامسونگ و هواوی با اپراتور واقعی آزموده شد (بخش ۱۶). فقط سیم ۱ سامسونگ (بی‌اعتبار) و صفحه‌کلید Gboard (روی هیچ‌کدام از دو گوشی نیست) آزموده نشدند.

تازه در نسخهٔ ۵٫۱ (۱۴۰۵/۰۸/۱۵):

- **ساختن کلید با کد ۱۶ نویسه‌ای.** کد و همان رمز فایل، در خود برنامه دقیقاً همان کلید و گواهی فایل را می‌سازند (بخش ۹-۶). همهٔ فایل‌های کلید دوباره صادر شدند، چون کلید و رمز هر عضو از روش تازه ساخته می‌شود.
- **نسخهٔ تجاری چیزی از نسخه‌های دیگر نمی‌گوید.** ردیف «نوع نسخه» فقط در نسخهٔ بین‌سازمانی و سازمانی هست و فعال‌سازی با پنج بار زدن روی «نسخه» باز می‌شود (بخش ۳-۲).
- **چیدمان تازهٔ صفحهٔ تماس:** «پایان» پایین وسط، «صفحه‌کلید» پایین چپ و «نگه‌داشتن» بالا وسط.
- **شمارندهٔ تماس بی‌پاسخ** روی زبانهٔ «اخیر».
- هر چهار تغییر در ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ روی دو گوشی واقعی آزموده شد (بخش ۱۶).

تازه در نسخهٔ ۵٫۰ (۱۴۰۵/۰۸/۱۳):

- **نسخهٔ سازمانی کد فعال‌سازی خودش را دارد.** تا کد وارد نشود هیچ چیز باز نمی‌شود. کد این نسخه با کد بین‌سازمانی فرق دارد و پنل برای هر کدام منوی جدا دارد (بخش ۳-۳).
- **متن پوششی نسخهٔ تازه دارد.** فهرست کلمه‌ها ۴۰۹۶ تایی شد و هر پیام کوتاه‌تر شد (بخش ۷-۳).
- **قابلیت‌های تازه در همهٔ نسخه‌ها:** فهرست سیاه و سفید، نام سیم‌کارت روی دکمه، فیلتر مخاطبین، سنجاق، یادآور تماس و پیامک، تصویر کوچک با پیامک، و انتقال مخاطبین با فایل (بخش ۱۵).
- **چند ردیف کنار گذاشته شد:** ردیف‌های ۲، ۴، ۱۲، ۲۴، ۲۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۱ (بخش ۱۵).

این سند برای کسی نوشته شده که هم‌رسان را ندیده است: مدیر محصول، کارشناس امنیت، منتور پروژه یا هر کس دیگری که باید تصمیم بگیرد. هر جا اسم یک الگوریتم یا اصطلاح فنی آمده، همان‌جا با زبان ساده گفته‌ایم چیست و چرا انتخاب شده است. واژه‌نامه هم در انتهای سند هست.

اگر فقط می‌خواهید بدانید با برنامه چطور کار کنید، «راهنمای کاربر» را بخوانید؛ کار با پنل ویندوزی هم در «راهنمای پنل صدور هم‌رسان» آمده است.

فهرست

۱. هم‌رسان چیست
۲. سه نسخه و تفاوتشان
۳. کد فعال‌سازی
۴. رمزنگاری به زبان ساده
۵. الگوریتم‌هایی که به کار رفته و چرا
۶. مسیر یک پیام رمز از نوشتن تا خوانده شدن
۷. اپراتور و برنامه‌های دیگر چه می‌بینند
۸. بخش امن
۹. بانک کلید، فایل کلید و گواهی عضو
۱۰. پوشهٔ مرجع کلید
۱۱. پیام رمز گروهی
۱۲. دفترچهٔ تلفن مخفی
۱۳. قابلیت‌های امنیتی دیگر
۱۴. نقشهٔ استفاده از برنامه، با تصویر
۱۵. تطبیق با پیوست فنی
۱۶. آزمون‌ها
۱۷. محدودیت‌ها و تصمیم‌های باز
۱۸. واژه‌نامه

۱. هم‌رسان چیست

هم‌رسان یک برنامهٔ اندرویدی فارسی است که سه کار اصلی گوشی را یک‌جا انجام می‌دهد: پیامک، تماس تلفنی و دفترچهٔ تلفن. کاربر آن را به‌جای برنامهٔ پیامک و تلفن خود گوشی انتخاب می‌کند. در نسخهٔ معمولی، هم‌رسان یک پیام‌رسان و شماره‌گیر کامل است.

نسخه‌های امن هم‌رسان یک کار دیگر هم می‌کنند: **پیامک را رمز می‌کنند.** دو نفری که هر دو هم‌رسان امن دارند، از طریق همان پیامک معمولی اپراتور پیامی می‌فرستند که هیچ‌کس جز خودشان نمی‌تواند بخواند. اپراتور، کسی که سیم‌کارت را شنود می‌کند و برنامه‌های دیگر گوشی فقط یک رشتهٔ نامفهوم می‌بینند.

چرا پیامک و نه اینترنت؟ پیامک بدون اینترنت کار می‌کند و در اختلال یا قطع اینترنت از کار نمی‌افتد. به سرور هم نیاز ندارد، پس سروری نیست که از کار بیفتد، هک شود یا اطلاعات کسی را نگه دارد. پیام مستقیم از سیم‌کارت یک نفر به سیم‌کارت نفر دیگر می‌رود. به همین دلیل همهٔ طراحی این سند یک شرط دارد: **هیچ مرحله‌ای به اینترنت نیاز ندارد.** تنها چیزی که باید جدا از پیامک به دست کسی برسد، فایل کلید خود اوست.

۲. سه نسخه و تفاوتشان

کد برنامه یکی است، اما سه نسخه از آن ساخته می‌شود که در قالب دو فایل نصبی (APK) عرضه می‌شوند:

نسخه	از کجا نصب می‌شود	چه فرقی دارد
تجاری	فروشگاه‌ها (بازار، مایکت)	پیامک، تماس و مخاطبین معمولی. هیچ قابلیت امنی ندارد و پیام رمز نه می‌فرستد و نه می‌خواند.
بین‌سازمانی	همان فایل تجاری؛ با کد فعال‌سازی داخل برنامه باز می‌شود	همهٔ قابلیت‌های امن: بخش امن، پیام رمز، گروه رمز، دفترچهٔ مخفی و بقیه. مناسب ارتباط بین چند سازمان.
سازمانی	فایل نصبی جداگانه، فقط توزیع مستقیم و هرگز در فروشگاه	همهٔ قابلیت‌های بین‌سازمانی، به‌علاوهٔ «متن پوششی» (بخش ۷-۳). با کد فعال‌سازی خودش باز می‌شود و تا آن کد وارد نشود چیزی باز نمی‌شود. گزارش خطا در این نسخه اصلاً وجود ندارد.

- هر دو فایل شناسهٔ یکسان دارند (`ir.hamrasan.app`) و با یک کلید امضا ساخته می‌شوند. اندروید آن‌ها را یک برنامه می‌بیند، پس نصب یکی روی دیگری اطلاعات را از بین نمی‌برد.
- فروشگاه نسخهٔ سازمانی را با نسخهٔ عادی عوض نمی‌کند. هر برنامهٔ اندرویدی یک شمارهٔ نسخهٔ داخلی دارد (versionCode) و فروشگاه فقط وقتی به‌روزرسانی پیشنهاد می‌دهد که شمارهٔ خودش بزرگ‌تر باشد. شمارهٔ نسخهٔ سازمانی از دو میلیارد شروع می‌شود و نسخهٔ فروشگاهی عددی کوچک است (امروز ۲۰۷).
- اسکریپت ساخت نسخهٔ نهایی بعد از ساخت فایل بررسی می‌کند که شناسه، شمارهٔ نسخه و امضا درست باشند و کلید آزمایشی داخل فایل نرفته باشد.

۳. کد فعال‌سازی

نسخهٔ بین‌سازمانی همان فایل فروشگاهی است. برای اینکه قابلیت‌های امن روی هر گوشی فقط با اجازه باز شود، برنامه یک کد فعال‌سازی ۱۰ نویسه‌ای می‌خواهد که مخصوص همان گوشی است. برای ساختنش اینترنت و سرور لازم نیست. قالب این کد عیناً همان قالب نرم‌افزار قبلی منتور است (S2MS، فایل Activation.java)، تا برنامهٔ ویندوزی تولید کد بدون تغییر کار کند.

۳-۱. مراحل، قدم به قدم

۱. شناسهٔ یکتای گوشی
اندروید به هر برنامه روی هر گوشی یک شناسهٔ ۱۶ نویسه‌ای می‌دهد به نام ANDROID_ID. این شناسه برای هر گوشی فرق دارد و با بازگشت به تنظیمات کارخانه عوض می‌شود. برنامه آن را به کسی نشان نمی‌دهد.

۲. کد دستگاه (۶ نویسه)
برنامه از این شناسه با الگوریتم BLAKE3 یک «اثر انگشت» می‌سازد و ۳ بایت اولش را به شکل ۶ نویسهٔ هگز (۰ تا ۹ و a تا f) نشان می‌دهد. نمونه: `a88129`

۳. ترکیب با شناسهٔ برنامه
نویسه‌های کد دستگاه یکی‌درمیان با شناسهٔ ثابت برنامه، یعنی `111111` ، کنار هم چیده می‌شوند و یک رشتهٔ ۱۲ نویسه‌ای می‌سازند: `a18181112191`

۴. کد فعال‌سازی (۱۰ نویسه)
از این رشته دوباره اثر انگشت BLAKE3 گرفته می‌شود و ۵ بایت اولش، یعنی ۱۰ نویسهٔ هگز، کد فعال‌سازی است: `54350f2824`

کاربر کد دستگاه را تلفنی یا حضوری به پشتیبانی می‌گوید. پشتیبانی آن را در برنامهٔ ویندوزی وارد می‌کند و کد فعال‌سازی را می‌گیرد. کاربر کد را در گوشی وارد می‌کند. گوشی همان محاسبه را خودش انجام می‌دهد و اگر دو نتیجه یکی بود، نسخهٔ بین‌سازمانی باز می‌شود.

نمونه	کد دستگاه	رشتهٔ ترکیبی	کد فعال‌سازی
گوشی هواوی آزمون (۱۴۰۵/۰۷/۲۹)	`a88129`	`a18181112191`	`54350f2824`
نمونهٔ مرجع برای آزمون برنامهٔ ویندوزی شما	`b60966`	`b16101916161`	`9c4a48e93a`

۳-۲. چند نکتهٔ کاربردی

- مسیر در برنامهٔ تجاری: تنظیمات ← «درباره برنامه» ← پنج بار زدن پشت سر هم روی «نسخه». این برنامه ردیفی برای این کار ندارد و تا پیش از زدن پنجم هم چیزی نشان نمی‌دهد، پس کاربر عادی فروشگاه از وجود نسخه‌های دیگر خبردار نمی‌شود. بعد از فعال‌سازی، ردیف «نوع نسخه» می‌آید و صفحهٔ کد دستگاه و «غیرفعال کردن» از آن باز می‌شود. در برنامهٔ سازمانی این راه نیست، چون کد همان صفحهٔ اول خواسته می‌شود (بخش ۳-۳).
- هنگام وارد کردن کد، بزرگی و کوچکی حروف، فاصله، خط تیره و ارقام فارسی اهمیتی ندارد. کد اشتباه با پیام «کد فعال‌سازی درست نیست» رد می‌شود.
- برنامه هر بار کد ذخیره‌شده را دوباره با همان گوشی بررسی می‌کند. اگر اطلاعات برنامه به گوشی دیگری منتقل شود یا گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد، نسخه دیگر فعال نیست.
- «غیرفعال کردن» برنامه را به نسخهٔ تجاری برمی‌گرداند. محتوای بخش امن پاک نمی‌شود و با همان کد برمی‌گردد. این را در ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ روی هواوی دوباره آزمودیم.

۳-۳. کد نسخهٔ سازمانی

نسخهٔ سازمانی هم کد می‌خواهد تا هر کس فایل نصب را داشت نتواند از آن استفاده کند. روش ساخت کد همان است. فقط به‌جای `111111` شناسهٔ `222222` به کار می‌رود. نتیجه:

- کد بین‌سازمانی برنامهٔ سازمانی را باز نمی‌کند و کد سازمانی برنامهٔ تجاری را باز نمی‌کند.
- برنامهٔ سازمانی در اولین باز شدن کد دستگاه را نشان می‌دهد. تا کد درست وارد نشود، نه رمز برنامه پرسیده می‌شود، نه مجوز و نه چیز دیگری.
- برنامهٔ ویندوزی شما فقط کد بین‌سازمانی می‌سازد. کد سازمانی را پنل صدور هم‌رسان از منوی «فعال‌سازی سازمانی» می‌سازد.

چرا BLAKE3؟ چون نرم‌افزار قبلی و برنامهٔ ویندوزی منتور از همین الگوریتم استفاده می‌کردند و قرار بود سازگار بمانیم. BLAKE3 یک تابع هش استاندارد و سریع است (بخش ۴-۴).

> **محدودیت این روش:** کل روش ساخت کد داخل فایل نصبی است. کسی که فایل را مهندسی معکوس کند، می‌تواند برای هر گوشی کد بسازد. کد هم قابل باطل کردن نیست، چون سروری وجود ندارد. این روش جلوی استفادهٔ عادی و بی‌اجازه را می‌گیرد، ولی در برابر یک متخصص مقاوم نیست. امنیت پیام‌ها به این کد وابسته نیست: کسی که کد فعال‌سازی جعل کند، بدون فایل کلیدی که مرجع امضا کرده نمی‌تواند پیام رمز کسی را بخواند یا به نام کسی پیام بفرستد. راه محکم‌تر در بخش ۱۷ آمده است.

۴. رمزنگاری به زبان ساده

این بخش برای کسی است که با رمزنگاری آشنا نیست. بقیهٔ سند بر همین چند مفهوم بنا شده است.

۴-۱. رمزنگاری متقارن: یک کلید برای قفل و باز کردن

> **مثال:** صندوقی که با یک کلید هم قفل می‌شود و هم باز. هر کس کلید را دارد، هم چیزی داخلش می‌گذارد و هم بیرون می‌آورد.

در رمزنگاری متقارن، فرستنده و گیرنده **یک کلید مشترک** دارند. سریع است و برای رمز کردن خود متن پیام عالی است. هم‌رسان برای این کار AES-256 را به کار می‌برد. مشکلش این است که کلید مشترک اول باید به دست هر دو طرف برسد، و اگر آن را با پیامک بفرستیم، اپراتور هم می‌بیندش.

۴-۲. رمزنگاری نامتقارن: کلید عمومی و کلید خصوصی

> **مثال:** صندوق پستی جلوی خانه. شکاف صندوق برای همه باز است و هر کس نامه‌ای داخلش می‌اندازد: این کلید عمومی است. اما فقط صاحب‌خانه کلید در صندوق را دارد: این کلید خصوصی است.

در رمزنگاری نامتقارن، هر نفر یک جفت‌کلید دارد: کلید عمومی که به همه داده می‌شود و کلید خصوصی که هرگز از گوشی خودش بیرون نمی‌رود. دو نفر بدون اینکه قبلاً رازی را رد و بدل کرده باشند، با کلیدهای عمومی همدیگر به یک کلید مشترک می‌رسند. این کار «توافق کلید» نام دارد.

هم‌رسان هر دو روش را با هم به کار می‌برد، مثل همهٔ سامانه‌های امن امروزی: با رمزنگاری نامتقارن یک کلید مشترک ساخته می‌شود و با رمزنگاری متقارن متن پیام‌ها رمز می‌شود. اولی مشکل رساندن کلید را حل می‌کند و دومی سریع و کم‌حجم است.

۴-۳. امضای دیجیتال: مهری که جعل نمی‌شود

> **مثال:** مهر و امضای مدیر پای یک نامهٔ رسمی. هر کس نمونهٔ امضا را دیده باشد، اصل بودنش را تشخیص می‌دهد، ولی فقط خود مدیر می‌تواند آن را بزند. در امضای دیجیتال، اگر حتی یک حرف نامه بعد از امضا عوض شود، امضا دیگر معتبر نیست.

در هم‌رسان، «مرجع کلید» سازمان برای هر عضو یک **گواهی** امضا می‌کند: «این کلید مال این شمارهٔ همراه است». برنامهٔ روی گوشی فقط کلید عمومی مرجع را دارد. با آن امضا را بررسی می‌کند، ولی نمی‌تواند امضای تازه بسازد. پس اگر کسی گواهی جعلی بسازد یا کلید گواهی را عوض کند، گوشی طرف مقابل آن را رد می‌کند.

۴-۴. تابع هش: اثر انگشت داده

تابع هش از هر داده‌ای، کوچک یا بزرگ، یک عدد کوتاه با طول ثابت می‌سازد. اگر یک بیت از داده عوض شود، نتیجه کاملاً فرق می‌کند، و از نتیجه نمی‌شود به داده رسید. هم‌رسان از هش برای شناسهٔ کلیدها، شناسهٔ مرجع، کد دستگاه و شناختن درخواست‌های تکراری استفاده می‌کند (SHA-256 و BLAKE3).

۴-۵. کامپیوتر کوانتومی و رمزنگاری «پساکوانتومی»

رمزنگاری نامتقارنی که امروز همه جا هست (مثل RSA و منحنی‌های بیضوی، از جمله X25519) بر مسائلی ریاضی تکیه دارد که برای کامپیوترهای معمولی تقریباً حل‌نشدنی‌اند. یک کامپیوتر کوانتومی به اندازهٔ کافی بزرگ آن‌ها را سریع حل می‌کند. چنین کامپیوتری

هنوز ساخته نشده، اما خطر واقعی امروز این است: کسی پیامک‌های رمز را همین حالا ضبط کند و چند سال بعد، وقتی کامپیوتر کوانتومی آمد، بازشان کند. پیامک‌ها از مسیر اپراتور می‌گذرند و ضبط کردنشان کار سختی نیست.

الگوریتم‌های «پساکوانتومی» بر مسائل ریاضی دیگری تکیه دارند که در برابر کامپیوتر کوانتومی هم سخت می‌مانند. مؤسسهٔ استاندارد آمریکا (NIST) در سال ۲۰۲۴، پس از هشت سال مسابقه و بررسی عمومی، این الگوریتم‌ها را استاندارد کرد. هم‌رسان از آن‌ها ML-KEM را برای توافق کلید به کار می‌برد. کلید مرجع یک نیمهٔ ML-DSA (امضای پساکوانتومی) هم دارد که امروز چیزی را امضا نمی‌کند (بخش ۵).

۶-۴. چرا «ترکیبی»؟

الگوریتم‌های پساکوانتومی جدیدند و هنوز آن‌قدر سابقه ندارند که مطمئن باشیم هیچ ضعف ریاضی یا خطای پیاده‌سازی در آن‌ها پیدا نمی‌شود. الگوریتم‌های کلاسیک برعکس، سال‌ها آزموده شده‌اند اما در برابر کامپیوتر کوانتومی آسیب‌پذیرند. هم‌رسان کلید هر کانال ارتقایافته را از **هر دو** می‌سازد: از راز X25519 و از راز ML-KEM. برای خواندن پیام، مهاجم باید هر دو را بشکند. این همان رویکرد سیگنال، کروم و iMessage است.

۵. الگوریتم‌هایی که به کار رفته و چرا

هیچ الگوریتمی برای هم‌رسان اختراع نشده است. در رمزنگاری، الگوریتم ساخت خودمان تقریباً همیشه ضعیف‌تر از الگوریتم‌های استانداردی است که سال‌ها زیر ذره‌بین متخصصان دنیا بوده‌اند. همهٔ الگوریتم‌ها استاندارد هستند و پیاده‌سازی‌شان از کتابخانهٔ متن‌باز و شناخته‌شدهٔ Bouncy Castle (نسخهٔ ۱٫۸۶) و کتابخانه‌های خود اندروید است. همه با بردارهای آزمون رسمی NIST و RFC آزموده شده‌اند.

الگوریتم	نوع	در هم‌رسان کجا	چرا این
ML-KEM-768 FIPS 203	نامتقارن، پساکوانتومی	ارتقای پساکوانتومی کانال امن در پس‌زمینه (بخش ۶-۲)؛ مهروموم کردن رخدادهای دفترچهٔ مخفی	استاندارد پساکوانتومی NIST برای توافق کلید. سطح ۷۶۸ امنیتی هم‌ارز AES-192 دارد و کلید عمومی‌اش (۱۱۸۴ بایت) در چند پیامک جا می‌شود.
X25519 RFC 7748	نامتقارن، کلاسیک	به‌تنهایی در کانال امن ۴ تکه‌ای (سه ترکیب، به سبک Noise XX)؛ کنار ML-KEM در ارتقای پساکوانتومی و مهروموم دفترچهٔ مخفی	نیمهٔ کلاسیک طرح ترکیبی. سال‌ها در TLS، سیگنال و SSH به کار رفته و کلیدش فقط ۳۲ بایت است.
Ed25519 RFC 8032	امضا، کلاسیک	امضای مرجع روی گواهی هر عضو	سریع، کوتاه (۶۴ بایت) و بسیار آزموده. گواهی در هر کانال تازه با پیامک فرستاده می‌شود؛ امضای پساکوانتومی ML-DSA (۳۳۰۹ بایت) آن را به حدود ۳۰ تکه می‌رساند. به تصمیم مالک پروژه گواهی فقط با Ed25519 امضا می‌شود (بخش ۱۷).
ML-DSA-65 FIPS 204	امضا، پساکوانتومی	نیمهٔ دوم کلید عمومی مرجع؛ امروز چیزی را امضا نمی‌کند	جزء شناسهٔ مرجع مانده است تا اگر روزی امضای پساکوانتومی لازم شد، مرجع و کلید عمومی‌اش داخل برنامه عوض نشوند.
AES-256-GCM	متقارن	رمز کردن متن هر پیام، فایل کلید، فایل مرجع و کلید بخش امن	استاندارد جهانی رمز متقارن. حالت GCM هم رمز می‌کند و هم هر دستکاری را تشخیص می‌دهد: اگر یک بیت پیام در راه عوض شود، گیرنده آن را رد می‌کند. کلید ۲۵۶ بیتی در برابر کامپیوتر کوانتومی هم امن می‌ماند.
HKDF-SHA256 RFC 5869	ساخت کلید	کلید جلسه از رازهای مشترک؛ کلید هر عضو از seed مرجع	روش استاندارد برای ساختن کلیدهای جدا و مستقل از یک یا چند راز.
HMAC-SHA256	زنجیرهٔ کلید	کلید جدا برای هر پیام (ratchet)؛ برچسب شماره‌های مخفی	کلید هر پیام از کلید قبلی ساخته می‌شود و راه برگشت ندارد. اگر کلید امروز لو برود، پیام‌های دیروز باز نمی‌شوند.
SHA-256	هش	شناسهٔ کلید عضو، شناسهٔ مرجع، کد کنترل متن پوششی، شناختن درخواست کانال امنِ تکراری	استانداردترین تابع هش.

Argon2id RFC 9106	تبدیل رمز به کلید	باز کردن فایل کلید و فایل مرجع	رمزی که آدم‌ها انتخاب می‌کنند کوتاه است. Argon2id هر حدس را عمداً کند و پرهزینه می‌کند (۶۴ مگابایت حافظه و ۳ دور)، پس حدس زدن میلیون‌ها رمز با کارت گرافیک عملاً ممکن نیست. برندهٔ مسابقهٔ جهانی رمزهای عبور (۲۰۱۵).
PBKDF2-HMAC-SHA256	تبدیل رمز به کلید	کلید بخش امن از رمز ۶ رقمی بخش امن	۲۱۰٬۰۰۰ دور، مطابق توصیهٔ OWASP. جلوی حدس زدن را بیشتر کلید سخت‌افزاری Keystore و سقف تلاش می‌گیرند؛ PBKDF2 فقط هر حدس روی خود گوشی را گران می‌کند.
BLAKE3	هش	کد دستگاه و کد فعال‌سازی	سازگاری با برنامهٔ ویندوزی موجود منتور (بخش ۳).
SQLCipher	پایگاه‌دادهٔ رمزشده	همهٔ محتوای بخش امن	نسخهٔ رمزشدهٔ SQLite با AES-256. پایگاه‌داده روی دیسک همیشه رمز است.
Android Keystore TEE / StrongBox	نگهداری سخت‌افزاری کلید	لایهٔ دوم قفل بخش امن؛ نسخهٔ اثر انگشتی کلید بخش امن؛ کلید برچسب‌های دفترچهٔ مخفی	کلیدی که داخل تراشهٔ امن گوشی ساخته می‌شود هرگز بیرون نمی‌آید. حتی با کپی کامل حافظهٔ گوشی هم نمی‌شود آن را برداشت.

۶. مسیر یک پیام رمز از نوشتن تا خوانده شدن

فرض کنید علی (گوشی اول) می‌خواهد به رضا (گوشی دوم) پیام رمز بفرستد و هر دو فایل کلیدشان را از مرجع سازمان گرفته‌اند.

۶-۱. کلید هر نفر

هر عضو یک جفت‌کلید بلندمدت دارد که فقط از «فایل کلید» خودش به دستش می‌رسد (بخش ۹):

- **کلید خصوصی (۹۷ بایت):** ترکیب ML-KEM-768 و X25519. فقط روی گوشی خود عضو و داخل بخش امن نگه‌داری می‌شود.
- **کلید عمومی:** نیمهٔ X25519 آن (۳۲ بایت) داخل گواهی عضو است. نیمهٔ ML-KEM-768 (۱۱۸۴ بایت) جایی از پیش فرستاده نمی‌شود؛ فقط در ارتقای پساکوانتومی، روی کانالی که از قبل رمز است، به طرف مقابل می‌رسد.
- **گواهی عضو (۱۰۳ بایت):** امضای مرجع روی «شمارهٔ همراه || نسل || کلید X25519» همین عضو (بخش ۹-۳). گوشی آن را در کانال امن برای طرف مقابل می‌فرستد، پس طرف مقابل لازم نیست از پیش چیزی از او داشته باشد.
- **شناسهٔ کلید (۸ بایت):** ۸ بایت اول هش SHA-256 روی یک برچسب ثابت و کلید X25519 عضو. بسته‌ها و گروه‌ها عضو را با همین شناسه می‌شناسند، نه با شمارهٔ تلفن. به همین دلیل اگر کسی از سیم‌کارت دیگرش جواب بدهد، باز هم درست شناخته می‌شود.

۶-۲. کانال امن: یک بار برای هر دو نفر

علی در «گفتگوی رمز» رضا را از مخاطبین انتخاب می‌کند یا شماره‌اش را می‌نویسد. بار اولی که پیام می‌فرستد، برنامه پیش از پیام یک «کانال امن» می‌سازد. علی لازم نیست از پیش کلید رضا را داشته باشد: کافی است شمارهٔ همراهش را بداند و فایل هر دو را یک مرجع صادر کرده باشد.

۱. درخواست از علی (۲ تکه)
گوشی علی یک کلید موقت X25519 می‌سازد و آن را همراه گواهی خودش می‌فرستد: ۱۳۸ بایت، یعنی ۲ تکه پیامک. درخواست نام گیرنده را ندارد؛ هر کس صاحب آن شماره باشد و کلید سازمانی داشته باشد جواب می‌دهد و گواهی‌اش بررسی می‌شود.

۲. پاسخ خودکار رضا (۲ تکه)
گوشی رضا اول امضای مرجع روی گواهی علی را با کلیدهای مرجعی که داخل برنامه است بررسی می‌کند. بعد، بدون دخالت او، با کلید موقت و گواهی خودش و یک کد تأیید جواب می‌دهد: ۱۵۴ بایت، ۲ تکه. رضا هیچ اعلانی برای این بسته نمی‌بیند. علی هم گواهی رضا را بررسی می‌کند.

۳. کلید مشترک
هر دو گوشی از ۳ ترکیب X25519 (موقت با موقت، موقت علی با کلید رضا، کلید علی با موقت رضا) و کل گفتگوی دو بسته، با HKDF کلید جلسه را می‌سازند (الگوی Noise XX). هویت هر دو طرف بدون امضای جداگانه تأیید می‌شود و کلیدهای موقت «محرمانگی پیشرو» می‌دهند. این مرحله هنوز پساکوانتومی نیست.

۴. ارسال پیام
پیامی که در صف بود فرستاده می‌شود. از آن به بعد هر پیام فقط یک پیامک است. در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۹، بعد از زدن «دوباره تلاش» پیام در چند ثانیه رسید.

۵. ارتقای پساکوانتومی، بی‌صدا در پس‌زمینه (۲۲ تکه)
پشت پیام‌های کاربر، گوشی علی کلید عمومی ML-KEM-768 خودش را روی همین کانال می‌فرستد (۱۱ تکه). گوشی رضا با آن یک راز تازه می‌سازد و جواب می‌دهد (۱۰ تکه). هر دو از «راز کانال || راز ML-KEM» یک جلسهٔ تازه می‌سازند و علی با یک بستهٔ ۱ تکه‌ای تأیید می‌کند. جلسهٔ تازه امن است اگر هر کدام از دو روش امن باشد. در آزمون، ارتقا کمتر از یک دقیقه بعد از پیام اول کامل شد. **کاربر چیزی از ارتقا نمی‌بیند:** عنوان گفتگو همیشه فقط «رمزشده» است (تصمیم مالک پروژه).

جزئیاتی که کانال را در شبکهٔ واقعی سالم نگه می‌دارد:

- **جلسه‌های در انتظار ارتقا:** رضا جلسهٔ ارتقایافته را تا وقتی از علی رویش پیامی نشنیده فقط نگه می‌دارد. پیشنهادهای ارتقا ممکن است جابه‌جا برسند (در آزمون، یکی ده‌ها دقیقه در شبکه ماند)، پس رضا **دو جلسهٔ آخر** را نگه می‌دارد و وقتی علی روی یکی پیام داد، بقیه را پاک می‌کند. پیش از این اصلاح، پیشنهاد دیررسیده جلسه‌ای را پاک می‌کرد که علی از آن استفاده می‌کرد (بخش ۱۶).
- **ارتقای گم‌شده:** اگر پیشنهاد یا جوابش گم شود، دو طرف روی جلسهٔ کلاسیک می‌مانند و پیام‌ها رد و بدل می‌شوند. علی پیشنهاد را دوباره می‌فرستد: اگر ارسالش ناموفق بوده، با پیام بعدی؛ اگر از آن به بعد از رضا پیامی رسیده، ۲ دقیقه بعد؛ وگرنه بعد از ۳۰ دقیقه.
- **درخواست بی‌پاسخ:** اگر پیامک درخواست از گوشی علی بیرون نرود، فوراً پیام «پیامک درخواست کانال امن ارسال نشد...» و دکمهٔ «دوباره تلاش» می‌آید. اگر رفت ولی ۲ دقیقه جوابی نیامد، پیام «پاسخی از گوشی مقابل نرسیده...» و همان دکمه. پیام‌ها در صف می‌مانند. درخواست بی‌پاسخ بعد از ۱۵ دقیقه با پیام بعدی یا باز شدن گفتگو هم خودکار تکرار می‌شود.
- **درخواست هم‌زمان:** اگر هر دو نفر هم‌زمان کانال بسازند، درخواست با شناسهٔ کلید کوچک‌تر برنده می‌شود.
- **درخواست تکراری:** برنامه هیچ درخواستی را دو بار نمی‌فرستد؛ تکرار همیشه یک درخواست تازه است. پس گوشی اثر انگشت (SHA-256) هر درخواستی را که جواب داده نگه می‌دارد و به درخواستی که قبلاً دیده جواب نمی‌دهد. این جلوی کسی را می‌گیرد که یک درخواست ضبط‌شده را دوباره بفرستد؛ جواب دادن به آن کانالی می‌ساخت که فقط یک طرف داشت.
- **شماره‌ای که هم‌رسان ندارد:** فقط ۲ پیامک نامفهوم برای هر تلاش می‌گیرد و پیام کاربر هرگز برایش فرستاده نمی‌شود. این در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ با یک شمارهٔ بی‌هم‌رسان آزموده شد.

۶-۳. کلید جدا برای هر پیام

کلید جلسه مستقیم برای رمز کردن پیام به کار نمی‌رود. برای هر جهت (علی به رضا و رضا به علی) یک زنجیرهٔ کلید ساخته می‌شود. هر پیام کلید خودش را از حلقهٔ فعلی زنجیره می‌گیرد و زنجیره یک قدم جلو می‌رود (با HMAC-SHA256). از حلقهٔ جدید نمی‌توان به حلقه‌های قبلی رسید. پس:

- هیچ دو پیامی با یک کلید رمز نمی‌شوند.
- کلیدها برای هر مخاطب هم جدا هستند و هر جفت آدم زنجیرهٔ خودش را دارد.
- پیامکی که دیرتر یا جابه‌جا برسد (تا ۱۰۰۰ پیام جلوتر) درست خوانده می‌شود. پیامکی که اپراتور دو بار تحویل دهد یک بار ثبت می‌شود و پیامک دستکاری‌شده رد می‌شود.
- وضعیت زنجیره همیشه **پیش از** ارسال پیامک ذخیره می‌شود. حتی اگر برنامه وسط کار بسته شود، هیچ کلیدی دو بار مصرف نمی‌شود.

۶-۴. شکل بستهٔ پیام

بخش	محتوا
بیرون بسته (آشکار)	یک بایت نسخه و نوع بسته؛ شناسهٔ جلسه (۲ بایت)؛ شمارهٔ پیام. این‌ها رمز نیستند، اما در برابر دستکاری محافظت می‌شوند.
داخل بسته (رمزشده)	نوع محتوا، پرچم‌ها (حذف پس از دیدن، پیام گروهی، پیام زمان‌دار)، شناسهٔ گروه و مدت زمان‌دار در صورت وجود، و خود متن.
انتهای بسته	برچسب ۱۶ بایتی GCM که هر دستکاری را آشکار می‌کند.
متن فارسی	یک جدول کد فشرده هر حرف فارسی را ۱ بایت می‌کند (در UTF-8 هر حرف ۲ بایت است). پس یک پیامک رمز تا حدود ۹۶ حرف فارسی جا می‌گیرد، در حالی که پیامک فارسی عادی ۷۰ حرف جا دارد.

بستهٔ نهایی با Base64 به حروف و ارقام لاتین تبدیل می‌شود و `#E:` جلویش می‌آید. چون فقط حروف لاتین دارد، هر پیامک ۱۶۰ نویسه جا دارد. این قالب با یک «بردار طلایی» قفل شده است: یک پیام نمونهٔ ثابت در آزمون‌ها که اگر کسی قالب را ناخواسته عوض کند، آزمون شکست می‌خورد. هر تغییر عمدی در قالب، شمارهٔ نسخهٔ پروتکل را بالا می‌برد.

۵-۶. در گوشی گیرنده

- اگر بخش امن قفل باشد، برنامه متن رمزشده را (نه متن اصلی) همراه شمارهٔ فرستنده و زمان در یک صف موقت می‌گذارد و فقط اعلان «پیام رمز جدید» نشان می‌دهد، بدون نام فرستنده و بدون متن.
- بسته‌های کنترلی (کانال امن، ارتقا، «دیده شد»، مشخصات گروه) اعلانی نمی‌سازند.
- با باز شدن بخش امن، صف خوانده و پیام‌ها رمزگشایی می‌شوند. بسته‌ای که هنوز قابل خواندن نیست، مثلاً پیامی که زودتر از پاسخ کانال امن رسیده، تا ۷ روز نگه داشته می‌شود.
- وقتی رضا گفتگو را باز می‌کند، برنامه خودکار یک رسید «دیده شد» برای علی می‌فرستد. این رسید هم رمز است و یک پیامک هزینه دارد و از منوی «پیام‌های رمز» قابل خاموش کردن است.

آنچه فراهم نیست:

- **پیش از ارتقا:** پیام‌هایی که پیش از تمام شدن ارتقا رفته‌اند (معمولاً پیام اول و هر پیامی در همان چند ده ثانیه) فقط با X25519 محافظت می‌شوند. مهاجمی که آن چند پیامک را امروز ضبط کند و روزی کامپیوتر کوانتومی داشته باشد، می‌تواند همان‌ها را باز کند. این هزینهٔ آگاهانهٔ «اولین تماس با ۴ تکه» است. چون عنوان گفتگو وضعیت ارتقا را نشان نمی‌دهد، کاربر نمی‌تواند برای پیام حساس منتظر تمام شدن آن بماند.
- **سرقت هم‌زمان کلیدها:** اگر روزی کلیدهای بلندمدت هر دو طرف هم‌زمان دزدیده شوند و کامپیوتر کوانتومی هم در کار باشد، پیام‌های ضبط‌شدهٔ قبلی در خطرند. محافظت پساکوانتومی در برابر این حالت حدود ۲۰ پیامک به هر کانال اضافه می‌کند. محافظت کلاسیک همین حالت با کلیدهای موقت X25519 فراهم است.

۷. اپراتور و برنامه‌های دیگر چه می‌بینند

پیام رمز هم‌رسان یک پیامک معمولی است و از همان مسیر همیشگی اپراتور می‌گذرد. پس سؤال طبیعی این است که در این مسیر دقیقاً چه دیده می‌شود.

۷-۱. اپراتور

اپراتور (و هر کسی که به سامانهٔ پیامک اپراتور یا مسیر رادیویی دسترسی داشته باشد) متنی شبیه این می‌بیند:

```
#E:EYVVACsmdwrONv35kouv+hNaZbK6ioamtIBogDRjb9nmdrGXhRipY2LMQicQbSC2
```

این یک پیامک واقعی هم‌رسان است (همان «بردار طلایی» آزمون‌ها). هیچ کلمه‌ای از متن اصلی، هیچ اشاره‌ای به اینکه پیام فارسی بوده و هیچ نشانه‌ای از نوع پیام (عادی، زمان‌دار، گروهی یا «حذف پس از دیدن») در آن نیست.

اپراتور نمی‌تواند	اپراتور می‌تواند
• متن پیام را بخواند، حتی اگر همهٔ پیامک‌ها را سال‌ها نگه دارد • پیام را بدون اینکه گیرنده بفهمد تغییر دهد (پیام دستکاری‌شده رد می‌شود) • پیام جعلی به نام یکی از اعضا بسازد • بفهمد کدام پیام زمان‌دار، گروهی یا «حذف پس از دیدن» بوده	• ببیند چه شماره‌ای به چه شماره‌ای، کی و چند پیامک فرستاده (این اطلاعات جزو خود سامانهٔ پیامک است و هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند پنهانش کند) • از شکل `#E:` بفهمد که این پیامک یک پیام رمز است (در نسخهٔ سازمانی «متن پوششی» همین را هم پنهان می‌کند) • پیامک را دیر برساند یا نرساند. در آزمون‌ها یک پیامک ۱۷ دقیقه و یک پیشنهاد ارتقا ده‌ها دقیقه در شبکه ماند و بعد رسید.

۷-۲. برنامه‌های دیگر گوشی (مثل Google Messages)

- **اگر هم‌رسان برنامهٔ پیش‌فرض پیامک باشد** (که موقع نصب درخواستش می‌کند): پیام رمز اصلاً در حافظهٔ پیامک اندروید (`content://sms`) نوشته نمی‌شود، نه موقع ارسال و نه موقع دریافت. پس برنامه‌های دیگر، پشتیبان‌گیری گوگل و برنامه‌هایی که اجازهٔ خواندن پیامک دارند، هیچ اثری از آن نمی‌بینند. این در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ روی هر دو گوشی بررسی شد.
- **اگر هم‌رسان پیش‌فرض نباشد:** اندروید خودش پیامک دریافتی را ذخیره می‌کند. هم‌رسان باز هم آن را می‌گیرد و رمزگشایی می‌کند، اما برنامهٔ پیامک دیگر همان رشتهٔ `#E:…` را مثل یک پیامک عجیب نشان می‌دهد. متن اصلی دیده نمی‌شود، ولی آمدن پیام رمز آشکار است. صفحهٔ «کنترل امنیت سامانه» در این حالت هشدار می‌دهد.
- **اعلان‌ها:** اعلان پیام رمز فقط می‌گوید «پیام رمز جدید · برای خواندن، بخش امن را باز کنید». روی صفحهٔ قفل گوشی، ساعت هوشمند یا برنامه‌هایی که اعلان‌ها را می‌خوانند چیزی لو نمی‌رود.

۷-۳. متن پوششی (فقط نسخهٔ سازمانی)

در نسخهٔ سازمانی می‌توان پیام رمز را به‌جای `#E:…` به شکل یک متن معمولی فرستاد. بستهٔ رمزشده تکه‌تکه می‌شود و هر ۱۲ بیت با یک کلمه از یک فهرست ثابت ۴۰۹۶ کلمه‌ای جایگزین می‌شود. فهرست فارسی و انگلیسی جدا هستند. نمونه‌های زیر فقط شکل کار را نشان می‌دهند:

> چاپگر گشاد حیاط نغز قصر دمادم گوش برود اهمیت خیش وانیل پسرعمو. آمدیم مترجم خروش ببند گرگان پارچ بررسی دسته آفتابی بازگشت فرشته ظهر. افزون خزانه فروختم کفاش نیم بانو بارد پسته یاد بیابند.

```
Pot twenty people sponge tender kernel short gloves sorted helper chances knows. Chin promised stretch actual zephyr role boil thrush inner faster sunny palace. Joke stroll power running tiger married elegant camera glad frogs.
```

- این متن جملهٔ با معنا نیست، اما برخلاف `#E:…` در نگاه اول و برای فیلترهای خودکار شبیه پیامک عادی است.
- گیرنده کلید جداگانه‌ای لازم ندارد. برنامه می‌بیند که همهٔ کلمه‌ها از فهرست‌اند و کد کنترلی درست است. بعد متن را به بستهٔ اصلی برمی‌گرداند و رمزگشایی می‌کند. هر سه نسخه این متن را می‌خوانند؛ فقط نسخهٔ سازمانی می‌تواند آن را بفرستد.
- کلمه‌ها با دقت انتخاب شده‌اند: کلمهٔ زشت، مذهبی، سیاسی، نظامی، پزشکی و کلمه‌هایی که شبیه کلاهبرداری باشند در فهرست نیستند.
- هزینه: یک پیام ۴۰ بایتی حدود ۲۸ کلمه می‌شود، یعنی ۳ پیامک فارسی یا ۲ پیامک انگلیسی. برای همین فقط برای پیام‌ها و رسیدها به کار می‌رود، نه برای ساختن کانال امن.
- **هر گفتگو جدا:** متن پوششی از منوی «پیام‌های رمز» برای همهٔ گفتگوها تعیین می‌شود و هر گفتگو می‌تواند از منوی ⋮ خودش تنظیم جدا داشته باشد: خاموش، فارسی یا انگلیسی. «طبق تنظیم «پیام‌های رمز»» گفتگو را به تنظیم کلی برمی‌گرداند. گروه رمز تنظیم کلی را به کار می‌برد.
- **وضعیت آزمون:** روی شبیه‌ساز با پیامک تزریقی و بین دو گوشی واقعی با اپراتور واقعی (۱۴۰۵/۰۸/۱۳: فارسی، انگلیسی و پیام بلند) آزموده شده است. گروه با متن پوششی و خاموش و روشن کردن گوشی بعد از فعال‌سازی هنوز مانده است.

۸. بخش امن

«بخش امن» قسمتی از برنامه است که همهٔ محتوای محرمانه داخلش است: پیام‌های رمز، گروه‌های رمز، فایل کلید واردشده، دفترچهٔ مخفی، تماس‌ها و پیامک‌های مخفی و عکس‌های ورود ناموفق. بیرون از آن، برنامه مثل یک پیام‌رسان معمولی است.

- **آیکون قفل:** بالای همهٔ زبانه‌ها یک آیکون قفل هست (فقط در نسخه‌های امن). قفل بسته یعنی هیچ نشانه‌ای از محتوای امن روی صفحه نیست، حتی ردیف‌های «پیام‌های رمز» و «دفترچه مخفی».
- **شمارندهٔ روی قفل:** تنها چیزی که آیکون قفل از محتوا می‌گوید تعداد پیام‌های خوانده‌نشده است (پیام رمز و پیامک مخاطب مخفی)؛ نه نام و نه متن. عدد تا وقتی گفتگو باز نشده می‌ماند؛ کنار زدن اعلان، بستن و باز کردن برنامه یا فقط دیدن فهرست آن را پاک نمی‌کند. چون پایگاه‌دادهٔ بخش امن در حالت قفل بسته است، عدد از دو جا جمع می‌شود: پیام‌هایی که هنوز در صف رسیده‌ها هستند، و تعداد خوانده‌نشده‌ای که بخش امن آخرین بار شمرده است. این تعداد فقط یک عدد است و چیز دیگری کنار آن ذخیره نمی‌شود.
- **رمز جداگانه:** بخش امن رمز ۶ رقمی خودش را دارد که با رمز برنامه فرق دارد (برنامه رمز یکسان را نمی‌پذیرد). رمز برنامه ۴ رقمی است و فقط در برنامه را باز می‌کند. هیچ کاری با رمز برنامه (گذاشتن، عوض کردن، برداشتن، بازیابی) به بخش امن دست نمی‌زند.
- **سقف تلاش جداگانه:** بعد از ۵ رمز اشتباه، ۳۰ ثانیه صبر و هر بار دو برابر تا ۳۰ دقیقه. قفل شدن یکی از دو رمز، دیگری را قفل نمی‌کند. رمز اشتباه بخش امن هم برای «عکس از ورود ناموفق» حساب می‌شود.
- **نحوهٔ قفل:** محتوا در یک پایگاه‌دادهٔ جدای رمزشده (SQLCipher) است. کلیدش ۳۲ بایت تصادفی است که دو بار قفل شده: یک بار با کلیدی که از رمز بخش امن ساخته می‌شود (PBKDF2، ۲۱۰٬۰۰۰ دور، سپس AES-256-GCM) و یک بار با کلید سخت‌افزاری Android Keystore که از تراشهٔ امن گوشی بیرون نمی‌آید. پس کپی فایل‌ها روی دستگاه دیگر به هیچ دردی نمی‌خورد: حدس زدن رمز فقط روی خود گوشی و با سقف تلاش ممکن است.
- **اثر انگشت:** اگر روشن شود، یک نسخهٔ دوم از کلید پایگاه‌داده با کلیدی در Keystore قفل می‌شود که فقط یک اثر انگشت «قوی» (Class 3) برای هر بار استفاده بازش می‌کند. با ثبت اثر انگشت تازه در گوشی، اندروید آن کلید را از بین می‌برد و گزینه خاموش می‌شود. رمز صفحهٔ خود گوشی هرگز جای رمز بخش امن را نمی‌گیرد.
- **قاعدهٔ اصلی:** هیچ چیز محرمانه‌ای در پایگاه‌دادهٔ اصلی برنامه، حافظهٔ پیامک اندروید یا سوابق تماس اندروید نوشته نمی‌شود.
- **قفل خودکار:** با خروج از برنامه، بخش امن فوراً بسته می‌شود. بعد از وارد کردن دوبارهٔ رمز، همان صفحه با محتوایش برمی‌گردد.
- **جلوگیری از اسکرین‌شات:** وقتی بخش امن باز است، اسکرین‌شات و فیلم‌برداری سیاه درمی‌آید و تصویر برنامه در فهرست برنامه‌های اخیر خالی است (FLAG_SECURE). متن پیام‌های رمز قابل انتخاب و کپی نیست و صفحه‌کلید اجازهٔ یادگیری کلمات آن را ندارد.
- **فراموشی رمز بخش امن:** محتوا از دست می‌رود. «رمز بخش امن را فراموش کرده‌ام» بخش را پاک و از نو می‌سازد و رمز برنامه دست نمی‌خورد. هر راه بازیابی محتوا در عمل یک در پشتی است که دیگران هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

۹. بانک کلید، فایل کلید و گواهی عضو

برای اینکه دو نفر پیام رمز رد و بدل کنند، هر کدام باید مطمئن شود کلید طرف مقابل واقعاً مال همان شماره است. در هم‌رسان این اطمینان از **امضای مرجع** می‌آید، نه از فهرستی که روی گوشی باشد. «بانک کلید» جایی در برنامه است که فایل کلید خود کاربر در آن نگه داشته می‌شود: تنظیمات ← «بانک کلید» (وقتی بخش امن باز است).

۹-۱. اصطلاحات

اصطلاح	یعنی چه و کجا به کار می‌رود
مرجع کلید (authority)	شخص یا واحدی در سازمان که کلید اعضا را صادر می‌کند. مرجع با «پنل صدور هم‌رسان» کار می‌کند و یک «کلید امضا» دارد که فقط نزد خودش است. نقشش شبیه دفتر صدور کارت شناسایی است.
کلید عمومی مرجع	نیمهٔ عمومی کلید مرجع (۱۹۸۵ بایت: ML-DSA-65 و Ed25519). داخل خود برنامه قرار گرفته است و برنامه با آن امضای مرجع روی گواهی‌ها را بررسی می‌کند. محرمانه نیست، چون با آن فقط می‌شود امضا را بررسی کرد. کلید فعلی برنامه شناسهٔ `7fda025a5a997b93` دارد.
فایل کلید (.hkb)	فایلی که مرجع برای هر عضو جداگانه می‌سازد: کلید خصوصی همان عضو و گواهی عضو او. هیچ چیز دیگری در آن نیست. با یک رمز ۲۰ نویسه‌ای قفل است. راه دیگر رسیدن همان کلید به گوشی، کد ۱۶ نویسه‌ای است (بخش ۹-۶).
رمز فایل کلید	۲۰ نویسه از ۳۲ حرف و رقم بدون ابهام (بدون 0/O و 1/I)، در ۵ گروه چهارتایی؛ ۱۰۰ بیت. از کلید مرجع مشتق می‌شود، پس صدور دوباره همان رمز را می‌دهد (بخش ۹-۶). هنگام وارد کردن، حروف کوچک، فاصله و خط تیره اهمیتی ندارد. رمز باید از راهی جدا از خود فایل به عضو برسد.
کد ۱۶ نویسه‌ای	۸۰ بیت، به شکل `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` . با همان رمز فایل، در برنامه همان کلید و گواهی را می‌سازد. در هیچ فایلی نوشته نمی‌شود (بخش ۹-۶).
نسل (generation)	عددی کنار هر عضو در فهرست مرجع (۰ تا ۲۵۵). با «گوشی گم شد»، نسل یکی زیاد می‌شود تا عضو کلید تازه بگیرد. نسل داخل گواهی هم هست و گوشی، گواهی‌ای با نسل کمتر از آنچه برای همان شماره دیده، نمی‌پذیرد.
گواهی عضو	امضای مرجع روی شمارهٔ همراه، نسل و کلید X25519 یک عضو (بخش ۹-۳).

۹-۲. ساختار دقیق فایل کلید (۲۶۱ بایت)

بخش	اندازه	توضیح
نشانه	۵ بایت	متن `HMRKB` . برنامه از آن می‌فهمد این فایل کلید هم‌رسان است.
نسخهٔ قالب	۱ بایت	`1`
هزینهٔ Argon2id	۶ بایت	تعداد دور (۳)، حافظه (۶۴ مگابایت) و موازی‌سازی (۱). برنامه پیش از شروع بررسی می‌کند که این اعداد از سقف مجاز بیشتر نباشد، تا یک فایل مخرب نتواند گوشی را از کار بیندازد.
نمک (salt)	۱۶ بایت	عدد تصادفی که باعث می‌شود رمز یکسان در دو فایل، کلید یکسان نسازد.
nonce	۱۲ بایت	عدد تصادفی AES-GCM

بدنهٔ رمزشده	۲۲۱ بایت	با AES-256-GCM و کلیدی که Argon2id از رمز فایل می‌سازد رمز شده است (۲۰۵ بایت داده و ۱۶ بایت برچسب). سرآیند هم جزو داده‌های محافظت‌شده است و اگر یک بایتش عوض شود، فایل باز نمی‌شود.
داخل بدنه: قالب	۱ بایت	`1`
داخل بدنه: کلید عضو	۲ + ۹۷ بایت	کلید خصوصی ترکیبی عضو (ML-KEM-768 و X25519).
داخل بدنه: گواهی عضو	۲ + ۱۰۳ بایت	بخش ۹-۳.

نام فایل اهمیتی ندارد. پنل آن را به شکل `<شماره>.hkb` می‌سازد، مثل `09127763032.hkb` .

شرایط پذیرفته شدن فایل روی گوشی:

- فایل باید روی گوشی باشد، هر جا: دانلودها، فلش، کارت حافظه یا فایلی که از پیام‌رسان ذخیره شده. برنامه با پنجرهٔ انتخاب فایل خود اندروید آن را می‌گیرد و به هیچ مجوز اضافه‌ای نیاز ندارد.
- رمز باید درست باشد. رمز اشتباه با پیام «رمز فایل کلید اشتباه است» رد می‌شود و هیچ چیزی تغییر نمی‌کند.
- امضای گواهی باید با یکی از کلیدهای مرجعی که داخل برنامه است بخواند؛ وگرنه «این فایل را مرجعی امضا کرده که این برنامه به آن اعتماد ندارد».
- کلیدی که گواهی نام می‌برد باید دقیقاً همان کلید خصوصی داخل فایل باشد؛ وگرنه «محتوای فایل کلید معتبر نیست».
- برای هر مرجع یک کلید روی گوشی نگه داشته می‌شود. فایل تکراری «این کلید قبلاً روی این گوشی هست» می‌گیرد؛ کلید نسل تازه‌تر برای همان شماره جای قبلی را می‌گیرد («کلید تازه جای کلید قبلی شما نشست»)؛ نسل قدیمی‌تر رد می‌شود.

بعد از وارد شدن، بانک کلید زیر «کلید شما» شمارهٔ گواهی، نسل و تاریخ ورود را نشان می‌دهد. فایل را می‌شود از گوشی پاک کرد؛ برنامه دیگر به آن نیازی ندارد. وارد کردن یک فایل روی گوشی آزمون حدود یک ثانیه طول کشید (بیشترش Argon2id).

۳-۹. گواهی عضو

مسئله: منتور یادآوری کرد که اگر برای پیام دادن به یک عضو، کلید او باید از پیش در گوشی همه باشد، هر عضو تازه یعنی رساندن فایل تازه به همهٔ اعضا؛ و وقتی اینترنت قطع است و فقط پیامک کار می‌کند، این عملاً ممکن نیست. **راه انتخاب‌شده** گواهی است: هر عضو فقط کلید خودش را دارد، مرجع آن کلید را برای شماره‌اش امضا می‌کند و عضو این امضا را همراه دارد. هیچ فهرستی از اعضا روی هیچ گوشی‌ای نیست.

بخش گواهی	اندازه	توضیح
قالب	۱ بایت	`1`
شمارهٔ همراه	۵ بایت	۱۰ رقم بعد از صفر، دو رقم در هر بایت. فقط شماره‌های `09…` گواهی می‌گیرند؛ پنل گواهی را برای اولین شمارهٔ همراه عضو می‌سازد.
نسل	۱ بایت	۰ تا ۲۵۵.
کلید X25519	۳۲ بایت	نیمهٔ کلاسیک کلید عمومی همین عضو.
امضای Ed25519 مرجع	۶۴ بایت	روی همهٔ بخش‌های بالا به‌علاوهٔ شناسهٔ مرجع. شناسهٔ مرجع فرستاده نمی‌شود؛ گیرنده امضا را با هر کلید مرجعی که داخل برنامه است امتحان می‌کند.

- **بررسی پیش از هر کار:** گواهی رسیده پیش از اینکه چیزی ذخیره یا جوابی فرستاده شود بررسی می‌شود. گفتگو زیر شماره‌ای ثبت می‌شود که خود گواهی می‌گوید، نه شماره‌ای که پیامک از آن آمده.
- **شناسهٔ کلید:** سمت اندروید و سمت فلاتر آن را جداگانه حساب می‌کنند و هر دو با یک بردار آزمون ثابت قفل شده‌اند.

- **چه وقت درخواست فرستاده می‌شود:** فقط وقتی کاربر خودش در یک گفتگوی رمز پیام بفرستد: گفتگویی که با «گفتگوی رمز» (انتخاب از مخاطبین یا شمارهٔ تایپ‌شده) یا دکمهٔ «پیام رمز» مخاطب مخفی باز کرده است. پیامک عادی هیچ‌وقت خودکار به درخواست کانال امن تبدیل نمی‌شود.
- **گوشی گم‌شده:** وقتی گوشی‌ای گواهی نسل تازهٔ یک شماره را ببیند، جلسه‌های قبلی با آن شماره کنار گذاشته می‌شوند و از آن به بعد گواهی نسل قبلی را نمی‌پذیرد.

۹-۴. صدور کلید

روش اصلی «پنل صدور هم‌رسان» (نسخهٔ ۱٫۶، فایل نصب `HamresanPanel-1.6.0.msi`) است که راهنمای جداگانه دارد. پنل کد فعال‌سازی می‌سازد، عضو اضافه می‌کند، رمز و کد ۱۶ نویسه‌ای هر عضو را نشان می‌دهد، «گوشی گم شد»، ویرایش و حذف دارد، تحویل‌ها را در «دفتر صدور» ثبت می‌کند و برگهٔ تحویل چاپی می‌سازد. هر تغییر فقط فایل همان عضو را می‌سازد یا پاک می‌کند و «همه یا هیچ» است: اگر وسط کار خطا پیش بیاید، هیچ فایلی عوض نمی‌شود.

ابزار خط فرمان هم هست (`hamresan-keybank.jar` با `hamresan-keybank.cmd`، به جاوا ۱۱ یا بالاتر نیاز دارد). این ابزار و پنل از همان کد رمزنگاری خود برنامه ساخته شده‌اند، پس هر فایلی که بسازند، برنامه دقیقاً همان را می‌خواند.

#	دستور	کار
۱	`hamresan-keybank init authority.hka`	ساختن مرجع، فقط یک بار. رمزی دست‌کم ۱۲ نویسه‌ای می‌خواهد.
۲	`hamresan-keybank public authority.hka`	چاپ کلید عمومی مرجع (یک خط هگز ۳۹۷۰ نویسه‌ای) که داخل برنامه قرار می‌گیرد.
۳	`hamresan-keybank issue authority.hka roster.csv out`	برای هر عضو `out\<شماره>.hkb` و برای همه یک `out\passwords.csv` می‌سازد. رمز اعضای قبلی در صدور دوباره عوض نمی‌شود.
۴	`hamresan-keybank inspect …`	بررسی یک فایل، اختیاری.
۵	`hamresan-keybank activation <کد دستگاه> [--organization]`	کد فعال‌سازی یک گوشی. با `--organization` کد نسخهٔ سازمانی را می‌سازد. به مرجع نیاز ندارد.
۶	`hamresan-keybank code authority.hka roster.csv <شماره>`	کد ۱۶ نویسه‌ای یک عضو. در هیچ فایلی نوشته نمی‌شود.
۷	`hamresan-keybank signer authority.hka`	چاپ امضای مهرشدهٔ مرجع (۴۸ بایت) که یک بار کنار کلید عمومی داخل برنامه قرار می‌گیرد.

- **کلید هر عضو** از اولین شماره و نسلش ساخته می‌شود: HKDF(seed اعضای مرجع، شماره ‖ نسل). پس صدور دوباره همان کلید را می‌دهد و ترتیب شماره‌ها نباید عوض شود.
- چون مرجع کلید همهٔ اعضا را از یک seed می‌سازد، هر زمان می‌تواند کلید هر عضو را بازسازی کند. این صدور دوباره را ساده می‌کند، اما یعنی مرجع در صورت نیاز می‌تواند پیام اعضا را هم بخواند (بخش ۱۷).
- کلیدی که با «گوشی گم شد» کنار گذاشته شد، دیگر ساخته نمی‌شود: پنل نسل بعدی را از دفتر صدور می‌خواند، حتی اگر همان شماره حذف و دوباره اضافه شود.

۹-۵. مرجع آزمایشی و مرجع واقعی

در دوران توسعه یک مرجع آزمایشی وجود داشت. برنامه فقط وقتی به آن اعتماد می‌کند که با یک تنظیم خاص برای توسعه ساخته شده باشد؛ در این حالت بانک کلید نوار قرمز «نسخه آزمایشی» نشان می‌دهد. اسکریپت ساخت نسخهٔ نهایی هر فایل نصبی‌ای را

که کلید آزمایشی داشته باشد رد می‌کند. نسخهٔ نهایی فقط فایل‌های مرجع واقعی را قبول می‌کند (بخش ۱۰).

۶-۹. ساختن کلید با کد ۱۶ نویسه‌ای

فایل کلید باید جدا از پیامک به دست عضو برسد. وقتی این ممکن نیست، مرجع یک کد ۱۶ نویسه‌ای را تلفنی می‌خواند و عضو آن را با **همان رمز ۲۰ نویسه‌ای** در «بانک کلید» ← «ساختن کلید با کد» می‌زند. نتیجه با فایل یکی است: همان کلید خصوصی و گواهی بایت‌به‌بایت یکسان، چون Ed25519 قطعی است.

قطعه	چطور ساخته می‌شود
راز سازمان U (۱۰ بایت)	HKDF از seed اعضای مرجع. برای هر سازمان یکی است و نزد هیچ عضوی نوشته نمی‌شود.
رمز (۱۰۰ بیت)	برچسب ۶۲ بیتی مشتق از مرجع، به‌علاوهٔ شماره (۳۰ بیت) و نسل (۸ بیت) که با هش همان برچسب پوشانده شده‌اند. پس شماره داخل رمز است و عضو آن را نمی‌نویسد.
کشش رمز	Argon2id با ۶۴ مگابایت حافظه و ۳ گذر: خروجی یک پوشش ۱۰ بایتی و یک کلید ۳۲ بایتی K است.
کد (۸۰ بیت)	`U xor mask` . پس کد به رمز همان عضو بسته است.
کلید عضو	`HKDF(K ‖ U, number ‖ generation)` . فایل کلید هم همین را در خود دارد.
امضای مهرشدهٔ مرجع (۴۸ بایت)	نیمهٔ Ed25519 کلید مرجع که با AES-GCM و کلیدی از Argon2id(U) مهر شده و داخل برنامه است. فقط کسی که کد و رمز درست دارد آن را باز می‌کند و گواهی خودش را امضا می‌کند.

- **کد و رمز نادرست:** کد چک‌سام ندارد. هر اشتباهی، از یک حرف تا رمز عضو دیگر، به U نادرست می‌رسد و مهر AES-GCM باز نمی‌شود. پیام: «کد یا رمز درست نیست؛ کلیدی ساخته نشد». هیچ چیزی روی گوشی ذخیره نمی‌شود.
- **نسل و شماره:** با «گوشی گم شد» یا عوض شدن شمارهٔ همراه اول، کلید، رمز و کد با هم عوض می‌شوند.
- **صدور دوباره:** `passwords.csv` فقط یادداشت است و ورودی نیست. از این نسخه همهٔ اعضا فایل تازه لازم دارند، چون فایل‌های قبلی کلید روش قدیم را دارند. قالب `.hka` و شناسهٔ مرجع عوض نشده است.

ریسک پذیرفته‌شده: یک کد و رمز درست، امضای سازمان را در برنامه باز می‌کند. کسی که این دو را از یک عضو به دست آورد می‌تواند برای **هر شماره‌ای** گواهی معتبر بسازد؛ این کار دیده نمی‌شود و چون ابطال وجود ندارد، باطل هم نمی‌شود. پیام‌های عضوهای دیگر با این کار خوانده نمی‌شود، چون کلید خصوصی هر عضو به رمز خود او هم بسته است و آن رمز را فقط مرجع می‌سازد، ولی او می‌تواند در پیام‌های تازه خود را به جای عضو دیگری جا بزند. به همین دلیل کد و رمز هرگز با هم فرستاده نمی‌شوند، کد روی برگهٔ تحویل نیست و پنل هشدار می‌دهد.

۱۰. پوشهٔ مرجع کلید: `C:\Users\hp\Hamresan-Authority`

این پوشه «دفتر مرجع کلید» این پروژه است. در ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ مرجع قبلی کنار گذاشته و یک مرجع تازه ساخته شد (شناسهٔ `7fda025a5a997b93`)؛ کلید عمومی‌اش جای مرجع قبلی را در برنامه گرفت و برای گوشی‌های آزمون از نو کلید صادر شد. پوشه عمداً بیرون از مخزن کد است و هیچ‌وقت در git ثبت نشده است، چون کلید خصوصی مرجع در آن است.

فایل	محرمانه؟	چیست و چه کار می‌کند
`authority.hka`	بسیار محرمانه	**کلید خصوصی مرجع.** با نشانهٔ `HMRKA` شروع می‌شود و ساختارش مثل فایل کلید است: سرآیند Argon2id و بدنهٔ AES-256-GCM که با رمز مرجع قفل شده. داخلش سه عدد تصادفی ۳۲ بایتی است: seed امضای ML-DSA، seed امضای Ed25519 و seed اعضا که کلید همهٔ اعضا از آن ساخته می‌شود. هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد، برای کل سازمان گواهی صادر می‌کند، عضو جعلی می‌سازد یا کلید هر عضو را بازسازی می‌کند. اگر گم شود، باید مرجع تازه ساخته شود، برنامه با کلید عمومی جدید منتشر شود و برای همه فایل کلید تازه صادر شود.
`authority-password.txt`	بسیار محرمانه	رمز فایل بالا. فقط برای دورهٔ آزمون کنار فایل گذاشته شده. **در استفادهٔ واقعی، رمز مرجع هرگز نباید روی همان رایانه و کنار فایل باشد.**
`authority-public.txt`	عمومی	کلید عمومی مرجع: یک خط هگز ۳۹۷۰ نویسه‌ای (۱۹۸۵ بایت). همین خط داخل برنامه، در فایل `trust_anchors.dart` ، قرار گرفته است.
`roster.csv`	داخلی	فهرست اعضا برای پنل: نام سازمان («سازمان نمونه همرسان») و عضو آزمون «سامسونگ آزمون» با `09034853204` . داخل هیچ فایل کلیدی نمی‌رود.
`issued\<شماره>.hkb`	با رمز قفل است	فایل کلید هر عضو. در ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ با روش تازه دوباره صادر شد.
`issued\passwords.csv`	محرمانه	رمز فایل کلید هر عضو، فقط برای یادداشت. فایل و رمز هر عضو باید از دو راه جدا به دستش برسد. کد ۱۶ نویسه‌ای در هیچ فایلی نیست.
`issuance-log.csv`	داخلی	دفتر صدور: هر افزودن، ویرایش، کلید تازه، حذف و تحویل با تاریخ. پنل نسل بعدی هر شماره و وضعیت تحویل را از آن می‌خواند.
`backups\`	داخلی	نسخهٔ قبلی `roster.csv` پیش از هر تغییر. پوشهٔ `before-member-code-*` فایل‌های روش قدیم است و دیگر به کار نمی‌آید.
`README-FA.txt`	داخلی	یادداشت فارسی دربارهٔ همین پوشه و اعضای آزمون. بعد از دورهٔ آزمون پاک شود.

توصیه برای استفادهٔ واقعی: این پوشه را به یک رایانهٔ بدون اینترنت منتقل کنید. از `authority.hka` یک پشتیبان روی حافظهٔ جدا بگیرید و در جای امن نگه دارید. `authority-password.txt` و `README-FA.txt` را پاک کنید. بعد از اینکه هر عضو فایلش را وارد کرد، یا رمزش را از `passwords.csv` بردارید یا کل پوشه را رمز کنید.

۱۱. پیام رمز گروهی

پیامک ارسال گروهی واقعی ندارد: اپراتور برای ده گیرنده هم ده پیامک جدا می‌فرستد. پس هم‌رسان پیام گروه را برای هر عضو جداگانه، روی کانال امن دونفرهٔ همان عضو، رمز و ارسال می‌کند. همهٔ ویژگی‌های کانال دونفره، مثل کلید جدا برای هر پیام، برای گروه هم برقرار است.

- **هزینه:** هر پیام به ازای هر گیرنده یک پیامک است. برنامه این را زیر کادر نوشتن نشان می‌دهد.
- **اعضا:** سازنده اعضا را از گفتگوهای رمزش یا با «افزودن از مخاطبین» انتخاب می‌کند. فقط شماره‌های همراه پذیرفته می‌شوند.
- **دو نوع گروه** که سازنده انتخاب می‌کند و بعداً عوض نمی‌شود: «گفتگوی گروهی»، که پاسخ هر عضو به همه می‌رسد، و «اطلاع‌رسانی»، که پاسخ اعضا فقط به سازنده می‌رسد.
- **مشخصات گروه** (نام، نوع، فهرست اعضا) یک بستهٔ رمزشدهٔ جداست که پیش از اولین پیام و بعد از هر تغییر برای اعضا فرستاده می‌شود. فقط مشخصاتی پذیرفته می‌شود که از خود سازنده آمده و از قبلی جدیدتر باشد، پس عضو دیگری نمی‌تواند خودش را مدیر جا بزند.
- **«دیده شد»** فقط به فرستندهٔ همان پیام می‌رود. فرستنده «دیده شده ۲ از ۳» را زیر پیام می‌بیند و با نگه داشتن پیام، وضعیت هر عضو را جدا: در انتظار کانال امن، ارسال‌شده، تحویل‌شده، دیده‌شده یا ناموفق.
- سقف ۱۰۰ عضو است. اولین بار که دو عضو در گروه با هم حرف می‌زنند، کانال امن بینشان خودکار ساخته می‌شود. عضوی که هنوز کانالی با او ساخته نشده، با شناسهٔ کلید صفر در تعریف گروه می‌آید و گیرنده‌ها او را با شماره‌اش پیدا می‌کنند.
- حذف گروه فقط از گوشی خود کاربر است و روی گوشی بقیه می‌ماند.

۱۲. دفترچهٔ تلفن مخفی

گاهی خود اینکه شما با چه کسی در تماس هستید محرمانه است، نه فقط محتوای پیام‌ها. «دفترچه مخفی» برای همین است. مخاطبی که در آن ذخیره شود، هیچ ردی بیرون از بخش امن باقی نمی‌گذارد. او لازم نیست هم‌رسان داشته باشد.

- **دفترچهٔ تلفن:** در دفترچهٔ تلفن اندروید نیست. برنامه‌های دیگری که به مخاطبین دسترسی دارند، مثل واتس‌اپ و تلگرام، آن را نمی‌بینند.
- **تماس‌ها:** اندروید هر تماس را خودش در سوابق تماس ثبت می‌کند و نمی‌شود جلویش را گرفت. هم‌رسان بلافاصله بعد از تماس آن ردیف را رمز می‌کند، به «تماس‌های مخفی» می‌برد و از سوابق اندروید پاک می‌کند. در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ بعد از سه تماس بی‌پاسخ، سوابق تماس سامسونگ هیچ ردیفی برای آن شماره نداشت.
- **پیامک‌ها، دو نوع و دو جا:** پیام رمز به مخاطب مخفی در گفتگوی رمزشدهٔ او است. پیامک عادی او (رسیده یا فرستاده) در یک گفتگوی جداگانه، زیر ردیف «پیامک‌های رمزنشدهٔ مخفی» در صندوق «پیام‌های رمز». این دو هیچ‌وقت در یک گفتگو قاطی نمی‌شوند و هیچ‌کدام در حافظهٔ پیامک اندروید ثبت نمی‌شوند. صفحهٔ مخاطب برای هر کدام دکمهٔ جدا دارد: «پیام رمز» و «پیامک رمزنشده».
- **وقتی بخش امن قفل است:** تماس ورودی از مخاطب مخفی فقط شماره را نشان می‌دهد، نه نام. تماس بی‌پاسخ فقط می‌گوید «تماس بی‌پاسخ · برای دیدن، بخش امن را باز کنید».
- **سوابق قبلی:** با مخفی شدن یک شماره، پیامک‌ها و تماس‌های قبلی آن هم از سوابق گوشی به بخش امن منتقل می‌شوند. پیام زمان‌بندی‌شده به شمارهٔ مخفی هم بی‌اثر از مسیر امن می‌رود. اگر اپراتور دربارهٔ تماس بی‌پاسخ یک شمارهٔ مخفی پیامک بدهد، آن پیامک هم به بخش امن می‌رود.

- **سازوکار:** وقتی بخش امن قفل است، برنامه کلید آن را ندارد. پس شماره‌های مخفی را فقط به شکل «برچسب» می‌شناسد: هش HMAC با کلیدی که در Android Keystore قفل است. هر اتفاقی که در این مدت بیفتد، با کلید عمومی خود بخش امن (X25519 + ML-KEM-768) مهروموم می‌شود و فقط بعد از باز شدن قفل خوانده می‌شود.

برای اینکه این قابلیت کامل کار کند، هم‌رسان باید برنامهٔ پیش‌فرض پیامک و تلفن باشد. برنامه بعد از ذخیرهٔ اولین مخاطب مخفی این را پیشنهاد می‌دهد.

۱۳. قابلیت‌های امنیتی دیگر


قابلیت	چه می‌کند
دیده شد	وقتی گیرنده گفتگو را باز می‌کند، یک رسید رمزشده برای فرستنده می‌رود و زیر پیام «دیده شد» می‌آید. یک رسید همهٔ پیام‌های تازه را پوشش می‌دهد. از منوی «پیام‌های رمز» قابل خاموش کردن است.
حذف برای هر دو	با نگه داشتن پیام خودتان، پیام از گوشی طرف مقابل هم پاک می‌شود. گیرنده فقط پیامی را پاک می‌کند که واقعاً از همان فرستنده گرفته است. در آزمون، پیام چند ثانیه بعد از گوشی دیگر هم پاک شد.
حذف پس از دیدن	فرستنده پیش از ارسال انتخاب می‌کند. در گوشی گیرنده، پیام بعد از نمایش علامت می‌خورد و با بیرون رفتن از گفتگو پاک می‌شود.
پیام زمان‌دار	۳۰ ثانیه، ۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا ۱ هفته. در گوشی گیرنده زمان از لحظهٔ دیدن حساب می‌شود و در گوشی فرستنده از لحظهٔ ارسال. مدت داخل بخش رمزشده است و اپراتور آن را نمی‌بیند.
انتخاب سیم‌کارت	در گوشی دوسیم‌کارته، منوی «پیام‌های رمز» سیم همهٔ گفتگوها را تعیین می‌کند و هر گفتگو می‌تواند سیم خودش را داشته باشد (از نشان سیم کنار جای نوشتن یا منوی ⋮ گفتگو). سیم ارسال پیش از فرستادن دیده می‌شود و زیر هر پیام فرستاده‌شده می‌آید. گروه رمز با سیم منوی «پیام‌های رمز» می‌رود. باید سیمی باشد که شمارهٔ گواهی عضو روی آن است.
کنترل امنیت سامانه	وضعیت امنیتی گوشی را بررسی و به زبان ساده گزارش می‌کند: روت، ابزارهای نفوذ و دستکاری (مثل Frida و Xposed)، امضای رسمی برنامه، شبیه‌ساز، اشکال‌زدایی USB، قفل صفحه، برنامه‌هایی که صفحه را می‌خوانند، تاریخ وصلهٔ امنیتی، رمزنگاری حافظه، محل نگهداری کلید بخش امن (StrongBox یا TEE) و پیش‌فرض بودن هم‌رسان. هر مورد سالم، هشدار یا خطر است.
عکس از ورود ناموفق	اگر روشن باشد، با هر ۳ رمز اشتباه پشت‌سرهم (رمز برنامه یا رمز بخش امن)، برنامه بی‌صدا با دوربین جلو و پشت عکس می‌گیرد. عکس‌ها مهروموم و فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند و بعد از ورود موفق گزارش داده می‌شوند. پیش‌فرض خاموش است.
متن پوششی	پیام رمزی که به شکل چند کلمهٔ عادی فرستاده می‌شود. فقط نسخهٔ سازمانی آن را می‌فرستد.
قفل برنامه و تماس (در همهٔ نسخه‌ها)	
قفل خودکار	اگر برنامه بیشتر از مدت انتخابی (فوراً، ۱، ۵ یا ۳۰ دقیقه؛ پیش‌فرض ۱ دقیقه) پشت صحنه بماند، رمز برنامه دوباره خواسته می‌شود. هر بار که برنامه از نو اجرا شود، قفل است.
اثر انگشت یا چهره برای برنامه	به‌جای رمز برنامه؛ پیش‌فرض خاموش. از پنجرهٔ استاندارد اندروید (BiometricPrompt) استفاده می‌کند و رمز صفحهٔ گوشی را به‌جای رمز برنامه نمی‌پذیرد. فقط قفل برنامه را باز می‌کند؛ بخش امن اثر انگشت جداگانه دارد (بخش ۸).
پنهان کردن محتوای اعلان‌ها	پیش‌فرض روشن. وقتی برنامه قفل است، اعلان پیامک و تماس بی‌پاسخ فقط می‌گوید «پیام جدید»: بدون نام، متن، عکس و دکمه.
رمز برای پاسخ به تماس	پیش‌فرض خاموش. اگر روشن باشد، صفحهٔ رمز روی صفحهٔ تماس ورودی می‌آید.
مسدود کردن تماس	رد کردن تماس‌های ناشناس، خارج از مخاطبین، بین‌المللی و پیش‌شماره‌های تبلیغاتی (پیش‌فرض ۰۹۴۲). مخاطبان، شماره‌هایی که در ۷ روز گذشته گرفته شده‌اند و شماره‌های خدماتی هرگز مسدود نمی‌شوند.

۱۴. نقشهٔ استفاده از برنامه، با تصویر

این بخش مسیر کلی کار را با تصویر نشان می‌دهد تا معلوم شود هر قابلیت کجای برنامه است. تصویرها در ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ از دو گوشی واقعی با سیم‌کارت و شبکهٔ واقعی گرفته شده‌اند: گوشی اول سامسونگ Galaxy A33 (`09034853204`) و گوشی دوم هواوی ART-L29 (`09127763032`) که همان روز به سازمان اضافه شد، بدون هیچ فایل تازه‌ای برای سامسونگ. صفحه‌های بخش امن در نسخهٔ واقعی سیاه درمی‌آیند؛ فقط برای این عکس‌ها از یک نسخهٔ موقت استفاده شد و بعد نسخهٔ اصلی دوباره نصب شد. از صفحه‌هایی که اطلاعات شخصی داشتند فقط بخش مربوط نگه داشته شده است. راهنمای کاربر همین مسیر را با جزئیات کامل‌تر نشان می‌دهد.

گام ۱. فعال کردن نسخهٔ بین‌سازمانی

در «درباره برنامه»، پنج بار زدن روی «نسخه» صفحهٔ کد دستگاه را باز می‌کند. کاربر کد را به پشتیبانی می‌دهد و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.



۱ «درباره برنامه» در نسخهٔ تجاری



۲ کد دستگاه: a88129



۳ کد اشتباه رد می‌شود



۴ نسخه فعال شد

گام ۲. ساختن بخش امن با رمز جداگانه


اولین لمس آیکون قفل، بخش امن را با یک رمز ۶ رقمی جدا از رمز برنامه می‌سازد. وقتی قفل باز است، ردیف‌های امن ظاهر می‌شوند.




۵ «ساخت بخش امن»



۶ قفل بسته



۷ قفل باز: «دفترچه مخفی»



۸ قفل باز: «پیام‌های رمز»

گام ۳. وارد کردن فایل کلید

تنظیمات ← «بانک کلید» ← «وارد کردن فایل کلید». کاربر فایل ۲۶۱ بایتی را انتخاب و رمز ۲۰ نویسه‌ای‌اش را وارد می‌کند. رمز اشتباه رد می‌شود. بعد از ورود، زیر «کلید شما» شمارهٔ گواهی و نسل کلید دیده می‌شود.



۹ بانک کلید خالی



۱۰ رمز فایل کلید



۱۱ «رمز فایل کلید اشتباه است»



۱۲ «فایل کلید وارد شد»

راه دوم: اگر فایل به دست عضو نمی‌رسد، «ساختن کلید با کد» را می‌زند و کد ۱۶ نویسه‌ای را با همان رمز وارد می‌کند. تصویرهای این راه با دادهٔ ساختگی گرفته شده‌اند.



۱۲-الف کد و رمز



۱۲-ب کد یا رمز اشتباه



۱۲-ج «کلید شما ساخته شد»




۱۲-د کلید همان کلید فایل است

گام ۴. اولین پیام رمز و حالت‌های شکست


«پیام‌ها» ← «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز»: انتخاب از مخاطبین یا نوشتن شمارهٔ همراه. سامسونگ پیش از آنکه هواوی فایل کلیدش را وارد کند به او پیام داد؛ بعد از ۲ دقیقه «پاسخی از گوشی مقابل نرسیده» آمد. هواوی فایل را وارد کرد، سامسونگ «دوباره تلاش» را زد و پیام چند ثانیه بعد رسید و «دیده شد» گرفت.




۱۳ «گفتگوی رمز»




۱۴ «پاسخی نرسیده» و «دوباره تلاش»



۱۵ «در حال برقراری کانال امن»




۱۶ پیام رسید و «دیده شد»؛ عنوان فقط «رمزشده»



۱۷ هواوی: پیام رسید

گام ۵. اعلان، زمان‌دار، حذف


اعلان پیام رمز هیچ اطلاعاتی ندارد. با دکمهٔ «پاک شدن خودکار» کنار کادر نوشتن، پیام زمان‌دار یا «پس از دیدن» می‌شود. با نگه داشتن پیام خود، «حذف برای هر دو» در دسترس است.



۱۸ اعلان بدون نام و متن



۱۹ گزینه‌های پاک شدن خودکار



۲۰ پیام زمان‌دار: «تا ۲۲:۳۷»




۲۱ «حذف برای هر دو»


گام ۶. گروه رمز، دفترچهٔ مخفی و ابزارهای امنیتی



۲۲ ساختن گروه رمز




۲۳ «دیده شده ۱ از ۱»



۲۴ مخاطب مخفی: دو دکمهٔ پیام جدا



۲۵ «پیامک‌های رمزنشدهٔ مخفی» جدا از گفتگوی رمز



۲۶ تماس مخاطب مخفی با قفل بسته: فقط شماره



۲۷ کنترل امنیت سامانه

۱۵. تطبیق با پیوست فنی

ردیف	قابلیت	وضعیت	توضیح
۱	کد فعال‌سازی	انجام شد	برای بین‌سازمانی و سازمانی، هر کدام کد خودش؛ بخش ۳
۳	آیکون قفل برای نمایش یا پنهان کردن بخش‌های رمز و مخفی	انجام شد	در همهٔ زبانه‌ها؛ بخش امن رمز جداگانه دارد
۱۱	رمزنگاری پیامک، دفترچهٔ مخفی و سوابق تماس بدون ثبت در سیستم‌عامل	انجام شد	بخش‌های ۶ و ۱۲
۱۲	رمزنگاری بانک اطلاعاتی برنامه	کنسل شد	بخش امن کامل رمز است. پایگاه‌دادهٔ اصلی را باید اندروید وقتی برنامه بسته است هم باز کند، و پیامک عادی در هر حال در حافظهٔ اندروید هم هست.
۱۳	تغییر کلید با هر پیام و هر مخاطب	انجام شد	بخش ۶-۳
۱۴	پیام رمز گروهی	انجام شد	بخش ۱۱
۱۶	پیام رمز زمان‌دار	انجام شد	پاک شدن خودکار پس از مدت انتخابی؛ بخش ۱۳
۱۹	حذف دوطرفه	انجام شد	یک‌به‌یک و گروه
۲۰	حذف خودکار پیام دریافتی پس از دیدن	انجام شد	به انتخاب فرستنده برای هر پیام
۲۲	عدم امکان کپی و تصویربرداری	انجام شد	بخش ۸
۲۳	سنجاق	انجام شد	تا ۵ ردیف در هر فهرست؛ صندوق پیام، مخاطبین و «پیام‌های رمز»
۲۴	پرچم‌گذاری مخاطب و پیام	بسته شد	ستاره روی مخاطب و پیامک عادی هست؛ ستاره روی پیام رمز ساخته نمی‌شود
۲۵	ارسال موقعیت و پاک‌سازی گوشی با پیامک خاص	کنسل شد	نوشته شد و بعد از برنامه برداشته شد؛ برنمی‌گردد
۲۹	کنترل امنیت سامانه	انجام شد	بخش ۱۳
۳۰	اطلاع فرستنده از رؤیت	انجام شد	«دیده شد»؛ یک‌به‌یک و گروه
۳۱	تبدیل متن رمز به متن پوششی (فقط سازمانی)	انجام شد	فارسی و انگلیسی؛ بخش ۷-۳
۳۲	عکس‌برداری پنهان پس از ۳ رمز اشتباه	انجام شد	هر دو دوربین؛ بخش ۱۳
۳۳	رمزنگاری پساکوانتومی	انجام شد	کانال امن اول کلاسیک (۴ تکه) ساخته و بی‌صدا در پس‌زمینه با ML-KEM-768 پساکوانتومی می‌شود؛ بخش ۶-۲
۳۵	دفترچهٔ تلفن اختصاصی رمزشده با پیامک و تماس بدون ثبت در سیستم‌عامل	انجام شد	بخش ۱۲
۳۶	گروه یا فیلتر برای مخاطبین و پیامک‌های رمز	انجام شد	فیلتر برچسب، پیام‌رسان و «رمز» در مخاطبین؛ «پیام‌های رمز» و «دفترچه مخفی» هم جدا هستند

ردیف‌های همهٔ نسخه‌ها که بعد از نسخهٔ قبلی این سند تکلیفشان روشن شد

ردیف	قابلیت	وضعیت	توضیح
۵	نام سیم‌کارت روی دکمه	انجام شد	روی دکمهٔ تماس و ارسال؛ نام هر سیم در تنظیمات عوض می‌شود
۱۰	فهرست سیاه و سفید	انجام شد	برای پیامک و تماس، ورودی و خروجی؛ با شماره یا الگو
۳۴	انتقال مخاطبین	انجام شد	فایل .vcf ورودی و خروجی، کپی به سیم‌کارت و حساب‌ها، محل ذخیرهٔ پیش‌فرض
۳۹	یادآور تماس یا پیامک	انجام شد	از ردیف‌های «اخیر»
۴۲	موقعیت و تصویر کوچک با پیامک	انجام شد	تصویر سیاه‌وسفید کوچک به شکل متن فرستاده می‌شود
۶ و ۱۵	حالت تاریک؛ تقویم شمسی و میلادی	تأیید شد	روی گوشی سامسونگ دیده شد
۲	ورود با الگو	بسته شد	رمز و اثر انگشت می‌ماند؛ الگو ساخته نمی‌شود
۴	میان‌بر با کلید فیزیکی	کنسل شد	برنامهٔ معمولی نمی‌تواند کلید فیزیکی گوشی را بگیرد
۳۷	پروفایل مخاطب و گروه	بسته شد	فرم مخاطب با فیلدهای فعلی می‌ماند
۳۸	خواندن نام با صدا	کنسل شد	گوشی‌ها صدای فارسی ندارند
۴۱	حالت‌های کاری	کنسل شد	چیزی از آن ساخته نشد
۷، ۸، ۹ و ۴۳	پشتیبان‌گیری، انتقال پشتیبان، هدایت خودکار پیامک، سوابق ماندگار	ساخته نشده	اولویت پایین؛ تکلیفشان هنوز روشن نشده است

۱۶. آزمون‌ها

آزمون‌های خودکار (۱۴۰۵/۰۸/۲۰)

- ۱۵۰ آزمون سمت اندروید (JVM)، همه موفق. هر ۹۵۸ آزمون Dart موفق بود. ۲۷ آزمون ابزار مرجع و ۱۳ آزمون پنل در ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ موفق بودند و از آن روز پنل تغییری نکرده است. `flutter analyze` هیچ ایرادی ندارد.
- بردارهای رسمی NIST برای ML-KEM-768 و ML-DSA-65 و بردارهای RFC 7748، 8032، 5869 و 9106؛ حملهٔ مرد میانی، دستکاری، تکرار و بی‌ترتیبی.
- بردارهای طلایی که قالب پیام، فایل کلید و مهروموم را قفل می‌کنند. قالب تازهٔ فایل کلید با شناسهٔ مرجع، شناسهٔ کلید عضو و هش کل فایل قفل شد.
- آزمون‌های فایل کلید: دو عضو که جدا از هم صادر شده‌اند با هم حرف می‌زنند؛ رمز اشتباه، مرجع ناشناس، فایل غیرکلید، کلیدی که گواهی نام نمی‌برد و گواهی مرجع دیگر رد می‌شوند.
- هفت آزمون «کانالی که برقرار نشود هرگز بی‌صدا نمی‌ماند»: درخواست ناموفق، درخواست بی‌پاسخ، «دوباره تلاش»، ارتقای گم‌شده و تکرار بی‌صدای آن، و پیشنهاد ارتقای دیررسیده (این آزمون پیش از اصلاح شکست می‌خورد و بعد از آن موفق است).
- آزمون‌های جدا ماندن پیامک عادی مخاطب مخفی از گفتگوی رمز و تغییر نام هر دو گفتگو.
- آزمون‌های ۱۴۰۵/۰۸/۲۰: سیمی که پیام رمز با آن می‌رود (سیم خود گفتگو، سیم منو، سیمی که از گوشی بیرون آمده، و گروه)، متن پوششی هر گفتگو، به‌روزرسانی پایگاه‌دادهٔ بخش امن نسخهٔ ۲۰۳ بدون از دست رفتن پیام‌ها، شمارندهٔ روی قفل، جای نوشتن پیام رمز (که جای رمز عبور نباشد) و نوشتن چهارتاچهارتای رمز و کد.
- پنل: خودآزمایی نسخهٔ نصب‌شده `HamresanPanel-1.6.0.msi` (ساختن مرجع، دو عضو جدا از هم، برابری راه کد و راه فایل و کانال گواهی بین آن‌ها) و تصویرهای راهنمای پنل که از خود صفحه‌های پنل ساخته می‌شوند.

> **آزمون نهایی هنوز کامل نیست.** ۷۴ مورد از ۱۳۰ مورد انجام شده است (سامسونگ، هواوی و شبیه‌ساز)، از جمله نسخهٔ سازمانی، متن پوششی، فهرست سیاه و سفید، یادآور، تصویر کوچک، چهار تغییر ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ و هشت تغییر ۱۴۰۵/۰۸/۲۰. ۵۶ مورد مانده است (`docs/FINAL_DEVICE_TESTS.md`)، از جمله ذخیره در حساب گوگل و گوگل‌درایو. راهنمای کاربر با نتیجهٔ همین آزمون به‌روز شده است.

آزمون روی گوشی‌های واقعی (۱۴۰۵/۰۷/۲۹)

مرجع از نو ساخته شد و برای هر گوشی کلید تازه صادر شد. برنامه روی گوشی‌ها از نو نصب شد.

- **سامسونگ ↔ شیائومی:** فعال‌سازی، وارد کردن فایل‌های ۲۶۱ بایتی، شروع گفتگو با انتخاب از مخاطبین و با شمارهٔ تایپ‌شده، کانال گواهی بین دو عضوی که جدا صادر شده بودند، پیام در هر دو جهت و «دیده شد»، پیام «پاسخی نرسیده» بعد از ۲ دقیقه و «دوباره تلاش»، و تکرار بی‌صدای ارتقای گم‌شده و کامل شدن آن.
- **شمارهٔ بدون هم‌رسان:** فقط پیامک‌های نامفهوم درخواست رسید و فرستنده پیام «پاسخی نرسیده» گرفت.
- **سامسونگ ↔ هواوی (عضو تازه):** هواوی همان روز به سازمان اضافه شد و فقط فایل خودش را گرفت. فایل سامسونگ بایت به بایت عوض نشد. نتیجه: کانال امن، پیام در هر دو جهت، ارتقای پساکوانتومی (پاسخ و تأیید در کمتر از یک دقیقه)، پیام بعد از ارتقا در هر دو جهت، گروه رمز با پیام و پاسخ و «دیده شده ۱ از ۱»، پیام زمان‌دار (از هر دو گوشی سر وقت پاک شد)، حذف پس از دیدن، حذف برای هر دو، دفترچهٔ مخفی (پیامک عادی فقط در فهرست جدای خودش، جواب عادی به‌صورت پیامک معمولی، تماس‌های بی‌پاسخ فقط در «تماس‌های مخفی»)، و بعد از نصب نسخهٔ تازه، ادامهٔ همان کانال‌ها.

- در هیچ‌کدام از گوشی‌ها هیچ پیامک `#E:` در حافظهٔ پیامک اندروید نبود.

اشکال‌هایی که روی گوشی پیدا و همان روز رفع شد

۱. **پیشنهاد ارتقای دیررسیده جلسه را خراب می‌کرد (جدی).** یک پیشنهاد ارتقا در شبکه ماند و بعد از پیشنهاد تازه رسید. گوشی گیرنده با جواب دادن به آن، جلسه‌ای را پاک کرد که فرستنده از آن استفاده می‌کرد و از آن به بعد پیام‌های فرستنده خوانده نمی‌شد. حالا دو جلسهٔ آخر نگه داشته می‌شوند تا فرستنده روی یکی پیام بدهد (بخش ۶-۲). اول آزمونی نوشته شد که همین اشکال را بازتولید کرد.

۲. **ارتقای گم‌شده ۳۰ دقیقه منتظر می‌ماند.** حالا اگر از طرف مقابل پیامی برسد، ۲ دقیقه بعد دوباره پیشنهاد می‌شود.

۳. **پیامک عادی و پیام رمز یک مخاطب مخفی در یک گفتگو بودند** و درخواست کانال امن یک گفتگوی عادی را رمزی می‌کرد. حالا دو گفتگو و دو فهرست جدا هستند.

۴. **شکست کانال امن دیده نمی‌شد.** حالا دو پیام روشن با «دوباره تلاش» دارد. عنوان «در حال ارتقای پساکوانتومی» هم برداشته شد.

مشاهده‌ها (رفع نشده، تغییری داده نشد)

- ساعت هواوی ۲ دقیقه عقب بود؛ در گفتگوی هواوی، جوابی که هواوی داد بالاتر از پیامی نشان داده شد که به آن جواب داده بود. روی سامسونگ ترتیب درست است.
- روی گوشی‌ای که هم‌رسان برنامهٔ پیش‌فرض تماس آن نیست، بعد از برگشتن از پنجرهٔ انتخاب فایل، پیشنهاد «برنامه تماس پیش‌فرض» دوباره نشان داده شد.
- پنجرهٔ تأیید حذف یک گفتگوی «پیامک رمزنشده» می‌گوید «گفتگوی رمز با … پاک می‌شود».

آزمون دو گوشی واقعی (۱۴۰۵/۰۸/۲۰)

سامسونگ با نسخهٔ سازمانی 2000000207 روی سیم ۲، و هواوی با نسخهٔ تجاری ۲۰۷ و فعال‌سازی بین‌سازمانی، تک‌سیم‌کارته. کلید هواوی با کد ۱۶ نویسه‌ای ساخته شد و فایلی روی گوشی نماند. هیچ ایرادی در هشت مورد پیدا نشد.

- **شکلک:** «سلام»، Enter و سه شکلک از صفحه‌کلید فارسی سامسونگ سالم به هواوی رسید و «دیده شد» برگشت.
- **کد ۱۶ نویسه‌ای:** روی هواوی با حروف کوچک و بدون خط تیره تایپ شد؛ چهارتاچهارتا و با حروف بزرگ دیده شد و کلید ساخته شد.
- **مخاطب چندشماره‌ای:** برگهٔ انتخاب شماره در «گفتگوی رمز» و در «گروه رمز جدید» آمد، با شمارهٔ پیش‌فرض در بالا. بیرون از بخش امن، «گفتگوی جدید» بی‌پرسش شمارهٔ پیش‌فرض را باز کرد.
- **شمارنده:** با بخش امن بسته، دو پیام هواوی عدد ۲ و پیام سوم عدد ۳ را روی قفل هر چهار زبانه آورد. عدد بعد از کنار زدن اعلان و بستن کامل برنامه و با باز کردن فهرست ماند، و با باز کردن گفتگو رفت.
- **سیم‌کارت:** نشان «ارسال با سیم ۱» طبق منو بود. سیم ۲ برای همین گفتگو انتخاب شد؛ کانال امن روی سیم ۲ برقرار شد و زیر پیام‌ها «ارسال‌شده با سیم ۲» آمد. «طبق تنظیم» نشان را به سیم ۱ منو برگرداند. هواوی تک‌سیم‌کارته نه نشان سیم دارد، نه : و نه نشان زیر پیام.
- **متن پوششی هر گفتگو:** با «انگلیسی» برای این گفتگو و «خاموش» در منو، پیام دو قسمتی رفت و با «طبق تنظیم» یک قسمتی. هواوی هر دو را باز کرد.
- **نام مخاطب:** اولین پیام هواوی در سامسونگ با نام مخاطب آمد. تغییر نام مخاطب در هواوی، یک بار با برنامهٔ مخاطبین گوشی و یک بار در خود هم‌رسان، بی‌بستن برنامه در «پیام‌های رمز» دیده شد.
- **آزموده نشد:** فرستادن با سیم ۱ سامسونگ (اعتبار نداشت)، صفحه‌کلید Gboard، و باز کردن فایل کلید با رمز خط‌تیره‌دار.

آزمون روی یک گوشی و شبیه‌ساز (۱۴۰۵/۰۸/۲۰)

نسخهٔ سازمانی 2000000207 روی نسخهٔ ۲۰۳ سامسونگ (بدون حذف) و نسخهٔ تجاری ۲۰۷ با فعال‌سازی بین‌سازمانی روی شبیه‌ساز. هیچ پیامکی فرستاده نشد.

- **به‌روزرسانی:** گفتگوها و پیام‌های بخش امن بعد از نصب روی ۲۰۳ سر جایشان بودند.
- **جای نوشتن:** صفحه‌کلید سامسونگ فارسی و دکمهٔ شکلک داشت و شکلک‌ها بعد از Enter سالم ماندند. اندروید جای نوشتن را متن معمولی با «بدون یادگیری کلمات» گزارش کرد.
- **سیم و متن پوششی هر گفتگو:** انتخاب از نشان سیم و منوی :، ماندن بعد از بستن و نصب دوباره، و دست نخوردن تنظیم کلی.
- **مخاطب چندشماره‌ای:** برگهٔ انتخاب شماره برای مخاطبی با شمارهٔ پیش‌فرض هم آمد.
- **نام مخاطب:** گفتگویی که با تایپ شماره شروع شد با نام مخاطب نشان داده شد.
- **رمز و کد:** خط تیره، حروف بزرگ، پاک کردن و سقف ۲۰ نویسهٔ رمز درست بود.
- **شمارنده (شبیه‌ساز):** دو پیامک از مخاطب مخفی عدد ۲ را روی قفل آورد. عدد بعد از کنار زدن اعلان، بستن و باز کردن برنامه و باز کردن بخش امن ماند و با باز کردن گفتگو رفت.
- **اشکالی که پیدا و رفع شد:** در «محل ذخیرهٔ پیش‌فرض» سامسونگ، حساب ایتا کنار حساب‌های گوگل پیشنهاد می‌شد، چون ایتا خودش را مثل گوگل «قابل همگام‌سازی» معرفی می‌کند. حالا حسابی که پیام‌رسان است پیشنهاد نمی‌شود و فقط گوشی، دو سیم‌کارت و حساب‌های گوگل ماندند.

آزمون دو گوشی واقعی (۱۴۰۵/۰۸/۱۵)

برنامهٔ ۲۰۳ build با مرجع اصلی، روی سامسونگ (نسخهٔ سازمانی) و هواوی (نسخهٔ تجاری با فعال‌سازی بین‌سازمانی). هیچ ایرادی پیدا نشد.

- **بانک کلید:** رمز اشتباه، تغییر یک حرف از کد و رمز عضو دیگر هر کدام پیام «کد یا رمز درست نیست؛ کلیدی ساخته نشد» را دادند. کد با حروف کوچک و بدون خط تیره پذیرفته شد. بعد از ساختن با کد، فایل همان عضو «این کلید قبلاً روی این گوشی هست» گرفت و برعکس.
- **هم‌خوانی دو راه:** سامسونگ با کد و هواوی با فایل، و بعد برعکس. در هر دو حالت پیام رمز در هر دو جهت رفت و «دیده شد» برگشت.
- **«درباره برنامه»:** نسخهٔ تجاری «نوع نسخه» ندارد، پنج بار زدن روی «نسخه» فعال‌سازی را باز می‌کند و بعد از فعال‌سازی ردیف «نوع نسخه» می‌آید. نسخهٔ سازمانی «نوع نسخه» دارد.
- **صفحهٔ تماس:** چیدمان تازه روی هر دو گوشی، با صفحه‌کلید باز و نگه‌داشتن.
- **شمارنده:** ۱ و ۲ شد، با زدن «اخیر» پاک شد و بعد از بستن و باز کردن برنگشت. برنامهٔ بسته با تماس بی‌پاسخ و بعد پیامک روی «پیام‌ها» باز شد و عدد ماند. شمارهٔ دفترچهٔ مخفی روی شبیه‌ساز با شمارهٔ ساختگی آزموده شد، چون افزودن شماره به دفترچه تاریخچهٔ آن را برای همیشه منتقل می‌کند.

آزمون‌های پیشین

از ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ بقیهٔ قابلیت‌ها روی شبیه‌ساز و دو گوشی واقعی آزموده شدند: فعال‌سازی با کدهایی که برنامهٔ جاوای مرجع ساخته بود، بخش امن و قفل آن، پیام و پاسخ، پیام زمان‌دار، حذف‌ها، گروه رمز، دفترچهٔ مخفی، عکس ورود ناموفق، کنترل امنیت، دوسیم‌کارته‌ها و به‌روزرسانی برنامه بدون از دست رفتن کانال‌ها. مشاهدهٔ شبکه: یک پیامک ۱۷ دقیقه در شبکهٔ اپراتور ماند و بعد رسید، و برنامه آن را درست و سر جای خودش نشان داد.

۱۷. محدودیت‌ها و تصمیم‌های باز

تصمیم‌هایی که برای پیش رفتن کار گرفته شد

موضوع	آنچه پیاده شد
رسیدن به عضو تازه بدون فایل برای همه	گواهی عضو؛ بدون دفترچه و بدون فایل به‌روزرسانی (بخش ۹-۳).
فهرست اعضا روی گوشی	هیچ نام و فهرستی روی گوشی نیست؛ کاربر از مخاطبین خودش انتخاب می‌کند یا شماره را می‌نویسد.
تعداد پیامک اولین تماس	۴ تکه، کلاسیک؛ لایهٔ پساکوانتومی بعداً در پس‌زمینه. گواهی فقط با Ed25519.
نمایش ارتقا	در بالای گفتگو فقط «رمزشده» می‌آید. کاربر از وضعیت ارتقا خبر ندارد (بخش ۶-۵).
انقضا و ابطال گواهی	گواهی تاریخ انقضا ندارد و باطل نمی‌شود. پیامد: عضوی که از سازمان حذف شده، با فایل کلیدش هنوز به اعضا پیام رمز می‌دهد و پیام می‌گیرد. گوشی گم‌شده هم برای گوشی‌هایی که هنوز گواهی نسل تازهٔ صاحبش را ندیده‌اند معتبر می‌ماند.
کد ۱۶ نویسه‌ای به جای فایل	کد و رمز، امضای سازمان را داخل برنامه باز می‌کنند تا گواهی همان عضو ساخته شود. با این کار فایل دیگر تنها راه نیست؛ ریسک آن در بخش ۹-۶ آمده است.
رمز بخش امن	جدا از رمز برنامه؛ فراموشی آن یعنی از دست رفتن محتوای امن.
مرجع کلید	یک مرجع واقعی ساخته و کلید عمومی‌اش داخل برنامه گذاشته شد (بخش ۱۰). برنامه می‌تواند هم‌زمان چند مرجع را بپذیرد.
معنای «پیام زمان‌دار» و «کنترل امنیت سامانه»	پیامی که پس از مدت انتخابی خودبه‌خود پاک می‌شود؛ بررسی و گزارش وضعیت امنیتی گوشی.

محدودیت‌هایی که باید بدانید

- **فایل یا کد عضو تازه باید جدا از پیامک به دستش برسد:** فایل با فلش یا حضوری، کد با تماس تلفنی. هیچ عضو دیگری چیزی نمی‌خواهد.
- **کد و رمز درست، امضای سازمان را باز می‌کنند** و ساختن گواهی برای هر شماره‌ای ممکن می‌شود، بدون ردپا و بدون ابطال (بخش ۹-۶). پیام‌های بقیهٔ اعضا باز نمی‌شود.
- **نام در گفتگوهای رسیده:** گفتگویی که دیگری شروع کرده با شمارهٔ او نشان داده می‌شود، مگر اینکه در دفترچهٔ مخفی باشد. گفتگویی که خود کاربر از مخاطبین شروع کند، نام مخاطب را دارد.
- **جلسهٔ مشترک گم‌شده:** اگر دو گوشی به هر دلیلی (مثلاً پاک شدن بخش امن یکی) جلسهٔ مشترک نداشته باشند، پیام‌های گوشی دیگر خوانده نمی‌شود تا یکی از دو نفر گفتگو را حذف و دوباره شروع کند. بازیابی خودکار این حالت هنوز ساخته نشده است.
- **چند مرجع:** گوشی‌ای که کلید دو مرجع (دو سازمان) را دارد، به درخواست با گواهی اولین مرجع جواب می‌دهد. اگر درخواست‌دهنده فقط به مرجع دوم اعتماد کند، کانال ساخته نمی‌شود.
- **شمارهٔ عضویت:** گواهی فقط برای اولین شمارهٔ همراه عضو است. در گوشی دوسیم‌کارته، پیام رمز باید از سیم همان شماره برود (منوی «پیام‌های رمز» یا سیم خود گفتگو).
- **پیام‌های پیش از ارتقا** فقط کلاسیک‌اند (بخش ۶-۵).

موضوع‌هایی که هنوز تصمیم شما را لازم دارند

- **امنیت کد فعال‌سازی:** قالب فعلی با مهندسی معکوس قابل جعل و غیرقابل باطل کردن است (بخش ۳). جایگزین: کد امضاشده با طول ۲۰ تا ۳۰ نویسه که به تغییر برنامهٔ ویندوزی نیاز دارد.
- **نگهداری کلید نزد مرجع:** مرجع می‌تواند کلید خصوصی هر عضو را بازسازی کند. جایگزین این است که هر عضو کلیدش را روی گوشی خودش بسازد و مرجع فقط کلید عمومی او را امضا کند؛ ثبت‌نام اعضا چند مرحلهٔ بیشتر دارد.
- **امضای پساکوانتومی گواهی:** امروز گواهی فقط Ed25519 دارد. کسی که روزی کامپیوتر کوانتومی داشته باشد، از روی کلید عمومی مرجع می‌تواند گواهی جعلی بسازد. افزودن ML-DSA اولین تماس را به حدود ۳۰ تکه می‌رساند.
- **محافظت پساکوانتومی در برابر سرقت هم‌زمان کلیدها:** حدود ۲۰ پیامک به هر کانال اضافه می‌کند و مثل ارتقای فعلی می‌تواند در پس‌زمینه برود. لازم است؟
- **ابطال:** اگر روزی بیرون کردن عضو لازم شد، بدون اینترنت فقط با پخش یک «فهرست ابطال» امضاشده به همه ممکن است، که دوباره فایلی برای همه می‌شود.
- **آزمون کد فعال‌سازی با برنامهٔ ویندوزی شما:** برای کد دستگاه `b60966` باید `9c4a48e93a` به دست آید.

۱۸. واژه‌نامه

اصطلاح	معنی
AES-256-GCM	رمز متقارن استاندارد با کلید ۲۵۶ بیتی. حالت GCM دستکاری را هم تشخیص می‌دهد.
ANDROID_ID	شناسهٔ ۱۶ نویسه‌ای که اندروید به هر برنامه روی هر گوشی می‌دهد. پایهٔ کد دستگاه است.
APK	فایل نصبی برنامهٔ اندروید.
Argon2id	الگوریتمی که رمز تایپ‌شده را به کلید تبدیل می‌کند و حدس زدن رمز را عمداً گران می‌کند.
Base64	روشی برای نوشتن داده‌های دودویی با حروف و ارقام لاتین تا در پیامک جا شوند.
BLAKE3، SHA-256	توابع هش: اثر انگشت کوتاه و یکتای داده.
FLAG_SECURE	تنظیم اندروید که اسکرین‌شات و فیلم‌برداری از صفحه را سیاه می‌کند.
HKDF، HMAC	روش‌های استاندارد ساختن کلیدهای جدا از یک راز.
ML-KEM، ML-DSA	الگوریتم‌های پساکوانتومی استاندارد NIST برای توافق کلید و امضا.
nonce	عددی که برای هر بار رمز کردن فقط یک بار به کار می‌رود.
PBKDF2	الگوریتم قدیمی‌تر تبدیل رمز به کلید که برای رمز بخش امن به کار رفته است.
ratchet	زنجیرهٔ کلید: با هر پیام یک قدم جلو می‌رود و برای هر پیام کلید تازه می‌سازد.
salt	عدد تصادفی که کنار رمز گذاشته می‌شود تا رمزهای یکسان کلید یکسان نسازند.
seed	عدد تصادفی کوتاهی که یک کلید کامل از آن ساخته می‌شود.
SQLCipher	پایگاه‌دادهٔ رمزشده‌ای که محتوای بخش امن در آن است.
TEE، StrongBox، Keystore	بخش‌های سخت‌افزاری امن گوشی که کلید داخلشان ساخته می‌شود و هرگز بیرون نمی‌آید.
X25519، Ed25519	الگوریتم‌های کلاسیک و آزمودهٔ توافق کلید و امضا بر پایهٔ منحنی بیضوی.
بانک کلید	بخشی از برنامه که کلید خود کاربر را نگه می‌دارد، چه از فایل وارد شده باشد و چه با کد ساخته شده باشد.
بخش امن	قسمت قفل‌دار برنامه با رمز جداگانه که همهٔ محتوای محرمانه در آن است.
بردار طلایی	ورودی و خروجی ثابتی در آزمون‌ها که تغییر ناخواستهٔ قالب را آشکار می‌کند.
پساکوانتومی	مقاوم در برابر کامپیوتر کوانتومی.
ترکیبی (hybrid)	به کار بردن هم‌زمان یک الگوریتم کلاسیک و یک الگوریتم پساکوانتومی، طوری که شکستن یکی کافی نباشد.
شناسهٔ کلید	۸ بایت اول هش کلید X25519 یک نفر؛ نام او در گواهی، بسته‌ها و گروه‌ها.
فایل کلید (.hkb)	فایل ۲۶۱ بایتی و رمزدار هر عضو: کلید خصوصی او و گواهی عضو او.
کد ۱۶ نویسه‌ای	جایگزین فایل کلید: با همان رمز، همان کلید و گواهی را در برنامه می‌سازد (بخش ۹-۶).
کانال امن	کلید مشترکی که دو نفر یک بار با تبادل دو بستهٔ ۲ تکه‌ای (گواهی هر کدام) می‌سازند.
گواهی عضو	امضای ۱۰۳ بایتی مرجع روی شمارهٔ همراه، نسل و کلید یک عضو؛ عضو را بدون هیچ فهرستی به طرف مقابل معرفی می‌کند.

ارتقای پساکوانتومی	سه بستهٔ کنترلی (۱۱ + ۱۰ + ۱ تکه) که بعد از ساخته شدن کانال، بی‌صدا در پس‌زمینه یک راز ML-KEM به آن اضافه می‌کنند.
کد دستگاه، کد فعال‌سازی	کد ۶ نویسه‌ای هر گوشی، و کد ۱۰ نویسه‌ای که نسخهٔ بین‌سازمانی یا سازمانی را روی آن گوشی باز می‌کند.
مرجع کلید	شخص یا واحدی که با پنل صدور کلید اعضا را صادر و گواهی‌شان را امضا می‌کند.
متن پوششی	شکل ظاهری دیگری از پیام رمز که شبیه کلمه‌های عادی است (فقط سازمانی).
مهروموم (SealedBox)	رمز کردن با کلید عمومی بخش امن، طوری که فقط بعد از باز شدن قفل خوانده شود.