Meerdere apps in één GitLab-project

Stappenplan om verschillende apps in je bestaande GitLab-project te zetten. Elke app krijgt een eigen map en blijft los van de andere apps.

Hoe het eruit komt te zien

Elke app staat in een eigen map. De apps delen geen code en zijn niet aan elkaar gekoppeld. Ze staan alleen in hetzelfde project:

```
mijn-project/
├── README.md
├── .gitignore
├── prototype/        ← wat er nu al in staat
├── app-1/
├── app-2/
└── app-3/
```

Voorbereiding

- Git is geïnstalleerd (controleer met: git --version).
- Je hebt minimaal de rol Developer in het project.
- De code van de apps staat op je computer.

Stap 1 – Haal het bestaande project op

Kopieer de URL op de projectpagina in GitLab via de blauwe knop Code (kies HTTPS) en open een terminal in de map waar je wilt werken:

```
git clone https://gitlab.com/<groep>/<projectnaam>.git
cd <projectnaam>
```

Heb je het project al op je computer staan? Haal dan eerst de nieuwste versie op:

```
git pull
```

Stap 2 – Zet de bestaande inhoud eventueel in een eigen map

Staat het prototype nu los in de hoofdmap? Zet het dan ook in een eigen map, zodat alles overzichtelijk blijft:

```
mkdir prototype
git mv <bestand-of-map> prototype/
```

Herhaal git mv voor elk bestand of elke map van het prototype. Laat README.md, .gitignore en de map met documenten staan.

> **Tip:** Deze stap is optioneel. Je kunt het prototype ook laten staan waar het staat en alleen de nieuwe apps in mappen zetten.

Stap 3 – Kopieer elke app naar een eigen map

Maak per app een map aan in het project en kopieer de code van die app erin, bijvoorbeeld via de Verkenner (Windows) of Finder (Mac). Gebruik korte namen zonder spaties, zoals app-planning of app-dashboard.

Stap 4 – Verwijder de .git-map in elke app

Dit is de belangrijkste stap. Had een app al een eigen .git-map (verborgen), dan ziet GitLab de app als een losse koppeling en kun je de bestanden niet openen. Verwijder die map daarom in elke gekopieerde app:

```
# Windows (PowerShell)
Remove-Item -Recurse -Force app-1\.git

# Mac / Linux
rm -rf app-1/.git
```

> **Let op:** Alleen de .git-map in de hoofdmap van het project moet blijven bestaan. Verwijder die dus niet.

Stap 5 – Controleer de .gitignore

Zorg dat er in de hoofdmap een .gitignore staat, zodat je geen onnodige of geheime bestanden uploadt. De regels gelden voor alle app-mappen tegelijk:

```
node_modules/
bin/
obj/
dist/
build/
.env
.vs/
.idea/
```

Had een app zelf al een .gitignore? Die mag in de map van de app blijven staan.

Stap 6 – Werk de README bij

Zet in README.md in de hoofdmap welke apps erin staan en hoe je ze start, bijvoorbeeld:

```
## Apps
- prototype/     – het prototype uit sprint 1
- app-1/         – korte omschrijving
- app-2/         – korte omschrijving
```

Stap 7 – Commit en push

```
git status
git add .
git commit -m "Apps toegevoegd in aparte mappen"
git push
```

Controleer met git status vóór het committen dat er geen node_modules- of .env-bestanden tussen staan.

Stap 8 – Controleer in GitLab

- Ververs de projectpagina: elke app staat in een eigen map.
- Klik een app-map open. Zie je de bestanden? Dan is het goed gegaan.
- Zie je een grijs mapicoon met een @-teken dat niet opengaat? Dan is stap 4 vergeten (zie Problemen oplossen).

Werken met issues per app

Maak in GitLab via Manage → Labels een label per app aan (bijvoorbeeld app::planning, app::dashboard). Geef de user stories voor sprint 2 het juiste label. Op het issue board kun je dan per app filteren.

Problemen oplossen

Een app-map is grijs of gaat niet open (submodule)

De .git-map stond nog in de app. Herstel het zo (vervang app-1 door de naam van de map):

```
git rm --cached app-1
rm -rf app-1/.git
git add app-1
git commit -m "app-1 als gewone map toegevoegd"
git push
```

"Updates were rejected" bij het pushen

Iemand anders heeft intussen iets gepusht. Haal eerst de wijzigingen op en push daarna opnieuw:

```
git pull --rebase
git push
```

"You are not allowed to push code to protected branches"

Je hebt minimaal de rol Developer nodig, of de branch main is beschermd. Pas dit aan via Settings → Repository → Protected branches.