

深圳市飞宇信电子有限公司

SHENZHEN FMC ELECTRONICX CO.,LTD.

规格承认书

Specification for Approval

客户名称:	矽递		
Customer:			
规格描述:	IPEX-PCB 板-113 黑-L42MM		
Part name			
飞宇信料号:			
Part No.			
客户料号:			
Customer Part N	No.		

客户承认印 CUSTOMER APPROVED BY			
APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR	

CHIEF	SALES	CHIEF	DESIGN
CIIILI	SALLS	CITEI	DESIGN
顾长飞	夏燕	蒋新平	张海根
Date:2014.05.05		Date:2014.05.05	

感谢给予敝公司送样承认之机会.如惠蒙承认通过,烦请将此表签回敝公司.
OWE GRATITUDE TO GIVE US THE OPPORTUNITY OF SAMPLE
APPROVAL.PLEASE RETURN THIS FROM TO US AFTER YOURS ACCEPT.

飞宇信电子-总部:

地址:深圳市龙岗区横岗镇西坑工业区宝桐南路 76 号电话: 0755-89737230 传真: 0755-89737181

飞宇信集团 (香港) 有限公司

地址:香港皇后大道中 340 号华泰国际大厦 1105 单元 电话: 00852-2725 0029 传真: 086-89737181

飞宇信电子-深圳办事处

地址:深圳市福田区上沙创新科技园区 5 栋 4 楼 4D01 电话: 0755-82776758 传真: 0755-23961312

飞宇信电子-北京办事处

地址: 北京市昌平区回龙观镇三合庆庄马家地 6 号楼 电话: 010-57107656 传真: 010-58043541



深圳市飞宇信电子有限公司


SHENZHEN FMC ELECTRONICX CO.,LTD.

INDEX.

1 •	封面	1
2 ·	目录	2
3	图面	3
4 ·	产品规格特性表	4
5 ·	材质证明	5

修改记录

版本	日期	工程师	修 改 内 容
01	2014.05.05	张海根	新订





飞宇信 深圳市飞宇信电子有限公司 tagallaxy cnedit SHENZHEN FMC ELECTRONICX CO.,LTD.

产品规格参数表

SPECIFICATION: <u>IPEX-PCB板-113黑-L42MM</u>

DESCRIPTION	VALUE		
Frequency range	850-900/1800-1900MHz		
Impedance	50Ω		
Radiation	Omni-directional		
Polarization	Linear Vertical		
Radiating element	1/4Wave Helical		
VSWR	对比波型		
Admitted power	1W		
Connector	IPEX		
Operating temp	-10°C∼+60°C		
Storage temp	-10°C∼+70°C		

1. 适用范围:

Scope

本规格书制定了 $50\,\Omega$ FEP 绝缘射频电缆 YD113 系列的结构和电气特性.

This specification covers the construction and the electrical properties of YD113 series of $50\,\Omega$ FEP Insulation Coaxial Cable.

2. 结构/Construction:

单位/Unit:mm

	项目/Item	详细资料/Details		
	材料/Material	镀银铜线/Silver-coated Copper		
		Wire		
导体/Conductor	构成(根/mm)	7/0.080		
1 PP Collade Col	Composition (No./mm)			
	标称直径/Nom. O. D (mm)	0.24 ± 0.03		
	++**! /M-+:-1	取入复フ西烃(白烃名)		
<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	材料/Material 	聚全氟乙丙烯 (自然色)		
绝缘层		/FEP(Natural)		
/Insulation	标称绝缘厚度/Nom. Thick(mm)	0. 22		
	标称外径/Nom. O. D(mm)	0.68 ± 0.03		
	材料/Material	镀银铜线/Silver-coated annealed		
屏蔽层/Shield		copper wire		
	构成/Composition	0.05单线编织/Single Braid of 0.05		
	材料/Material	聚全氟乙丙烯/FEP		
	标称护套厚度/Nom. Thick(mm)	0. 10		
护套/Jacket	标称外径/Nom. O. D(mm)	1. 13±0. 05		
	颜色/Color	按与客户确认的颜色/According to		
		corresponding have approved by		
		the suppliers and customers		

3. 电气特性(20℃时)/Electrical Properties(at 20℃)


项目/Item	单位/Unit	详细资料/Details	
导体电阻/Conductor Resistance	Ω/km	Max. 581	
绝缘电阻/Insulation Resistance	MΩ. km	Min. 200	
耐压强度/Dielectric Strength	V(AC)/min	1000	
静电容/Capacitance	pF/m	105	
特性阻抗/Characteristic Impedance	Ω	50±2.0	
衰减/Attenuation	dB/m	1GHz	2. 20

		2GHz	3. 10
		3GHz	3. 90
		4GHz	4. 50
		5GHz	5. 00
		6GHz	5. 50
驻波比/Standing wave(0-6GHz)	/	≤1.35	

4. 包装 Packing

标准单位包装长度为1000米/盘,每盘最多允许5个接头,接头最短长度20米,在搬运过程中不能损坏包装.

Standard unit length of finished cable shall be 1000m on reel, frequency of joint max. 5/reel, the mini length is 20m. The finished cable shall be packed not be damaged during transportation



本产品有时不适合车载用途的情况也有,所以使用前请先和本公司业务部门进行商谈.

This product is not suitable for automobile application in some cases. Please contact with our sales department before you use this product.

规格书完

End of specification

KR深圳水田建滔制品厂

SHENZHEN SHUITIAN KINGBOARD MANUFACTURING FACTORY

A MEMBER OF KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

地址: 深圳市宝安区石岩镇水田村

TEL:(0755)28160585

ADDR: SHUITIAN VILLAGE, SHIYAN TOWN, BAOAN, SHENZHEN, CHINA FAX: (0755)28160941


材质证明

厂商:建滔积层板(深圳)有限公司

材质名称: 环氧玻璃布覆铜板

规格: NEMA FR-4

说明: 兹说明 KB-6160/6150 中所使用的阻燃剂种类归属于 ISO1043-4 code number FR (16) 之类别,树脂体系中的溴符合欧盟的 RoHS 指令要求。以下为我 FR-4 KB-6160/6150 溴化环氧树脂阻燃结构式:



化学分子式为: (C₁₅O₂H₁₂Br₄) n, 其 CAS No 为 26265-08-7。在树脂体系中起阻燃作用的主要是其中的溴元素, 我司 FR-4 板材中的溴含量约为 8%,从溴化环氧树脂的分子结构式可以看到,含溴的 TBBA (四溴双酚 A) 参与树脂反应,并非以单体形式出现在板材中。

供应商: 水田建滔制品厂

负责人或授权负责人:

地址:广东省深圳市宝安区石岩镇水田村