

PitchArena

Plan de guerre — VCA Hackathon 2026

Stack : Lovable + Firebase + Gemini API gratuite | **Équipe :** 3 personnes | **Deadline :** Dimanche 14 juin — 12h00

1. Le produit

"We help B2B sales teams win complex, multi-stakeholder deals by letting them rehearse against AI decision-makers with hidden, conflicting agendas."

Nom : PitchArena **Briefs :** 01 AI Agents + 03 EdTech **Moat :** Théorie des jeux — fonctions d'utilité cachées

Phrase démo : "Notre CFO ne cède sur le prix que si vous avez d'abord résolu son objection sur le ROI. Pas parce qu'on l'a scripté — parce que c'est sa logique de décision."

2. Flux produit

1	2	3	4	5
Onboarding 5 champs	Personas 3 cartes colorées	Chat indicateurs live	Révélation agenda caché	Score /100 + action unique

3. Setup immédiat — 20 min maintenant

À faire MAINTENANT tous ensemble avant de se séparer.

P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
Créer projet Lovable.	Créer projet Firebase.	Ouvrir Google Doc partagé.
Inviter P2 et P3 (Settings > Collaborators).	Activer Firestore + Cloud Functions.	Écrire produit fictif de démo.
Premier prompt onboarding (voir section 6).	Récupérer clé Gemini sur aistudio.google.com.	Rédiger 3 personas avec agendas cachés.
	Tester curl Gemini (voir section 5).	Ce doc pilote tout le reste.

4. Division des tâches — une responsabilité par personne

P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
--------------------	--------------------	----------------------

Écran 1 — Onboarding 5 champs	Firebase — Firestore + Cloud Functions setup	Prompts — 3 personas système complets
Écran 2 — Personas 3 cartes colorées	Function 1 — generatePersonas	Prompt — génération personas
Écran 3 — Chat + 3 jauges	Function 2 — chatTurn	Prompt — synthèse finale
Écran 4 — Résultats + révélation agenda	Function 3 — getFinalReport	QA — tester 10 conversations dès dispo
Intégration — Brancher URLs Firebase de P2	Donner URLs à P1 aux 3 points de sync	Fallback — JSON statique complet

5. Gemini API gratuite — setup P2

1. Aller sur aistudio.google.com → Get API Key → copier la clé
2. Tester avec ce curl :

```
curl "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent?key=VOTRE_CLE" \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"contents":[{"parts":[{"text":"Réponds juste OK"}]}]}'
```

Alternative si Gemini lag : Groq API (Llama 3) — console.groq.com — gratuit, 10x plus rapide, même format d'appel.

Règle : La clé Gemini va dans les variables d'environnement Firebase (`firebase functions:config:set gemini.key="..."`) — jamais dans le code front.

6. Prompts Lovable exacts — P1

Écran onboarding

"App web SaaS B2B minimaliste. Page onboarding : titre 'Décrivez votre deal', 5 inputs (Nom du produit, Secteur cible, Type de client, Prix envisagé, Objection déjà reçue), bouton indigo 'Lancer la simulation'. Fond blanc, typographie nette, aucune illustration."

Écran personas

"Page personas : 3 cards côte à côte. Chaque card : avatar initiales coloré, nom, rôle, une phrase d'avis, badge (vert=Convaincu / orange=Sceptique / rouge=Hostile). Clic sur card → ouvre page chat."

Écran chat

"Interface chat sobre. Bulles utilisateur à droite (indigo), bulles agent à gauche (gris). Après chaque réponse agent : 3 progress bars – Conviction [X%] vert, Tension [X%] rouge, Ouverture [X%] indigo. Bouton 'Terminer la session'."

Écran résultats

"Page résultats : card rouge en haut 'Ce qu'il cachait vraiment' + texte dynamique. Grille 3 cards : vert 'Argument fort' / rouge 'Angle mort' / indigo 'Une chose à changer'. Score /100 en 48px centré. Bouton 'Nouvelle approche' indigo."

Bug #1 CORS : Si les appels Firebase sont bloqués depuis Lovable, P2 ajoute `res.set('Access-Control-Allow-Origin', '*')` dans chaque Cloud Function.

7. Format JSON des Cloud Functions — contrat P1 / P2

generatePersonas — retour

```
{ "id": "p1", "nom": "Marc Dupont", "role": "CFO", "verdict_court": "Trop cher sans ROI prouvé", "badge_color": "red", "conviction_initiale": 20, "agenda_cache": "Budget déjà engagé sur SAP" }
```

chatTurn — retour

```
{ "reponse": "Vos chiffres de ROI ne sont pas convaincants...", "conviction_pct": 34, "tension_pct": 71, "ouverture_pct": 22, "agenda_revele": false }
```

getFinalReport — retour

```
{ "agenda_revele": "Le CFO avait un budget déjà engagé sur SAP depuis 6 mois.", "argument_fort": "La preuve de ROI sur 6 mois a failli le convaincre.", "angle_mort": "Vous n'avez jamais mentionné la migration gratuite.", "action": "Commencez par la migration gratuite avant de parler ROI.", "score": 67 }
```

8. Planning heure par heure

MAINTENANT → 14h

Setup — outils ouverts et testés

P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
Créer projet Lovable. Inviter l'équipe. Premier prompt onboarding.	Firebase init. Clé Gemini testée. Hello World Cloud Function.	Google Doc ouvert. 3 personas rédigés. Agendas cachés écrits.

Checkpoint 14h : Lovable ouvert, Gemini qui répond, personas sur Google Doc.

14h → 17h

Chacun build sa partie — données mockées OK

P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
Écrans 1-2-3-4 qui naviguent. Données mockées en dur — normal.	generatePersonas testée en curl. ChatTurn en cours.	3 prompts système finalisés. Testés sur aistudio.google.com.

Checkpoint 17h : 4 écrans qui naviguent, generatePersonas qui répond, prompts validés.

17h → 19h

Intégration S1 — onboarding → personas réels

P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
P2 donne URL generatePersonas. Brancher fetch depuis Lovable. Personas réels affichés.	Déployer chatTurn. Donner URL à P1.	Tester 3 produits différents. Vérifier cohérence sectorielle.

Checkpoint 19h : onboarding → 3 personas Gemini affichés dans Lovable.

19h → 19h30 PAUSE DÎNER — obligatoire		
P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
30 min. Ne pas travailler.	Cerveau essentiel pour la nuit.	On reprend à 19h30.

19h30 → 23h Intégration S2 — chat avec indicateurs		
P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
Brancher chatTurn sur interface chat. Jauges qui bougent après réponse.	Déployer getFinalReport. Sauvegarder session Firestore.	5 conversations complètes. Bugs reportés sur WhatsApp.

Checkpoint 23h : conversation complète avec un persona — indicateurs fonctionnels.

23h → 2h AM Page résultats + fallback		
P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
Brancher getFinalReport. Page résultats complète. Bouton Retester.	Stabiliser les 3 fonctions. Gestion erreurs Gemini. Env variables propres.	JSON fallback complet. 6 échanges mockés. Rapport final mocké.

STOP à 2h AM. Version viable livrée. Dormir minimum 4h.

9. Dimanche matin 8h30 → 11h

P1 — Front Lovable	P2 — Back Firebase	P3 — Contenu & Tests
Polish design — 1h max. Typo, espacements, couleurs. Plus rien après 10h.	Fix bugs critiques uniquement. max_tokens à 250 si lag. Tester sur WiFi du lieu.	Démo répétée 5 fois. Pitch répété 3 fois. Vidéo fallback sur 2 téléphones.

11h00 : FREEZE TOTAL — on soumet le lien Lovable et on ne touche plus rien. Le dernier commit avant soumission est toujours celui qui casse tout.

10. Règles non négociables

- 01 Clé Gemini dans Firebase env variables — jamais dans le code front (visible dans Lovable).
- 02 Tester sur le WiFi du lieu avant 11h — pas sur hotspot perso.
- 03 Si Gemini lag : basculer sur Groq API (Llama 3, gratuit, même format d'appel).
- 04 Données mockées > rien du tout. Le JSON fallback sauve la démo si l'API crash.
- 05 Le présentateur ne touche pas l'ordinateur pendant la démo. Quelqu'un d'autre gère les clics.
- 06 Après 11h : plus aucun commit. Le dernier fix est toujours celui qui casse tout.

11. Livrables à 12h00

- ✓ Lien Lovable du projet en live
- ✓ Onboarding → 3 personas Gemini → chat avec indicateurs → révélation agenda → score /100
- ✓ Vidéo fallback 3 minutes sur 2 téléphones
- ✓ 5 slides pitch (PDF ou Canva link)
- ✓ Script pitch mémorisé par le présentateur