دستورالعمل نویسنده داده MGP-6 v3

بسته قابل ارسال برای نویسنده داده

DATA WRITER

نسخه قابل ارسال برای نویسنده — لطفاً فقط همین فایل، رضایت‌نامه و کارت‌های تخصیص خود را استفاده کنید.

> نقش شما ساخت گفت‌وگوی طبیعی و قابل‌داوری است؛ شما برچسب نهایی را تعیین نمی‌کنید و نباید رفتار هیچ سیستم یا کنترل‌گری را حدس بزنید.

نسخه ۳.۰ • ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

۱. مأموریت شما

برای هر draft_id یک trajectory گفت‌وگویی بنویسید که در آن وضعیت حافظه پیش از یک رویداد جدید روشن باشد و یک خواننده مستقل بتواند بر اساس خود گفتگو درباره اثر آن رویداد تصمیم بگیرد. آیتم باید طبیعی، چندمرحله‌ای، فاقد اطلاعات شخصی و مطابق کارت شرط باشد.

شما نباید ستون یا یادداشتی با نام‌های expected_label، ABSTAIN، SUPERSEDE، KEEP، gold_action یا «رفتار مورد انتظار سیستم» تولید کنید.

۲. چه چیزی دریافت می‌کنید

• یک شناسه بی‌نام مانند M3-D-00124؛

• کارت شرط شامل principal، نوع slot، تعداد turn، الگوی زمانی/منبعی، structure موردنیاز و شناسه minimal pair در صورت لزوم؛

• قالب تحویل؛

• مهلت و راه ارتباطی هماهنگ‌کننده.

اگر کارت شرط نتیجه نهایی یا action را صریح لو می‌دهد، پیش از نوشتن فقط شناسه کارت را گزارش کنید.

۳. چه چیزی نباید ببینید یا استفاده کنید

• کد، scorecard، threshold، prompt یا prediction سیستم‌ها؛

• gold یا توزیع برچسب‌ها؛

• آیتم‌های نویسندگان دیگر یا split نهایی؛

• پاسخ برچسب‌زن‌ها و داور؛

• ابزار مولد متن یا LLM برای نوشتن/بازنویسی، مگر اینکه استفاده از آن به‌عنوان یک condition رسمی از پیش ثبت و logging شده باشد.

غلط‌یاب ساده مجاز است، اما پیشنهاد مولد نباید محتوای سناریو را بسازد. اگر سهواً از ابزار مولد استفاده شد، آیتم را تحویل ندهید؛ شناسه آن را به هماهنگ‌کننده اعلام کنید.

۴. اجزای هر آیتم

هر آیتم باید این اجزا را داشته باشد:

1. draft_id: شناسه داده‌شده؛
2. principal_code: شخص اصلی بی‌نام، مثلاً USER_A؛
3. turn: trajectoryهای شماره‌دار با speaker و متن؛
4. turn: candidate_turn_idی که گذار مورد بررسی را ایجاد می‌کند؛
5. memory_before: وضعیت فعال درست پیش از candidate، بدون نام action؛
6. slot_description: توصیف معنایی slot، نه کد برچسب؛

7. evaluation_query: پرسشی طبیعی که پس از گذار مطرح می‌شود؛

8. source_kind: synthetic یا semi_natural_consented؛

9. pair_id و changed_premise: فقط برای minimal pair؛

10. writer_notes: فقط ابهام تولید، محدودیت منبع یا نکته حریم خصوصی؛ نه label پیشنهادی.

۵. روش نوشتن، مرحله‌به‌مرحله

مرحله ۱ — کارت شرط را به اجزای معنایی تبدیل کنید

principal، slot، هدف، scope، زمانی، source، میزان اتکاپذیری، طول trajectory و ساختار خواسته‌شده را جدا یادداشت کنید. چیزی بیش از کارت به سناریو تحمیل نکنید.

مرحله ۲ — حافظه اولیه را طبیعی معرفی کنید

اطلاعات اولیه باید از یک turn قابل استناد به‌دست آید و در memory_before به‌شکل یک رکورد اتمیک بازنمایی شود. یک رکورد اتمیک فقط یک ادعا درباره یک principal و یک slot دارد.

مرحله ۳ — trajectory واقعی بسازید

برای طول ۵، ۱۰ یا ۲۰ turn، گفتگو باید چند موضوع یا slot داشته باشد و صرفاً با جملات پرکننده طولانی نشود. distractorها طبیعی و بی‌ربط به تصمیم اصلی باشند، اما referent را غیرقابل‌حل نکنند مگر کارت دقیقاً ambiguity را خواسته باشد.

مرحله ۴ — رویداد candidate را جاسازی کنید

رویداد باید از متن گفتگو قابل مشاهده باشد. اتکاپذیری، نسبت speaker با principal، زمان، دوام و رابطه با رکورد قبلی باید از شواهد قابل استنباط باشد، نه از metadata عمومی یا نام فایل.

مرحله ۵ — پرسش ارزیابی را طبیعی بنویسید

پرسش نباید جواب، مقدار قدیمی، action یا دستور «از حافظه استفاده کن» را لو بدهد. ترجیحاً یک درخواست کاربردی باشد که بدون وضعیت حافظه درست، پاسخ دقیق ممکن نیست.

مرحله ۶ — minimal pair را با یک تغییر بسازید

اگر pair_id دارید، همه چیز را تا حد ممکن ثابت نگه دارید و فقط premise تعیین‌شده را تغییر دهید؛ مثلاً speaker attribution، scope زمانی یا یک تأیید دیرهنگام. تغییر هم‌زمان چند cue، طول، نوع slot و wording ممنوع است.

مرحله ۷ — خودبازبینی و تحویل

چک کنید principalها، turn، زمان و referentها سازگارند؛ PII وجود ندارد؛ کارت رعایت شده؛ action در متن جانبی لو نرفته؛ و filename فقط شناسه خنثی دارد. فایل را فقط در مسیر امن اعلام‌شده تحویل دهید.

۶. قواعد طبیعی‌بودن

- از عبارت‌های تکراری ماشینی مانند «لطفاً این را در حافظه به‌روزرسانی کن» در همه آیتم‌ها استفاده نکنید.
- cueهایی مانند «از حالا»، «در واقع» یا «فقط امشب» فقط وقتی کاربرد طبیعی دارند وارد شوند؛ نبود یا حضور یک کلمه نباید به‌تنهایی پاسخ را تعیین کند.
- طول و لحن sentenceها را متنوع کنید، اما معنا را قربانی تنوع نکنید.
- slot را با واژه‌های مختلف و coreference طبیعی بیان کنید، به‌شرط اینکه انسان بتواند مرجع را حل کند.
- metadata عمومی مثل relation, conflict_type, reliability_level یا نام پوشه نباید کنار آیتمی که برچسب‌زن می‌بیند قرار گیرد.
- مقدارهای قبلی و جدید را از نظر طول، sentiment و rarity تا حد ممکن متوازن نگه دارید.

۷. trajectory و چند slot

trajectory باید state evolution واقعی داشته باشد. نمونه الگوهای مجاز شامل A→B→A، A→B→C، تأیید تکراری، شاخه‌شدن update در دو slot و retraction دیرهنگام است. دست‌کم یک slot حواس‌پرت‌کن می‌تواند تغییر کند، ولی candidate اصلی باید دقیقاً مشخص باشد.

برای هر turn فقط speaker و متن را بنویسید. تحلیل پنهان، confidence عددی، action یا توضیح «این جمله باید جایگزین کند» داخل trajectory ممنوع است.

۸. داده نیمه‌طبیعی و حریم خصوصی

semi_natural_consented یعنی ساختار کلی از تجربه/گفت‌وگویی با اجازه مناسب الهام گرفته، نه اینکه متن واقعی کپی شود. هیچ screenshot، raw log یا transcript واقعی تحویل ندهید.

این موارد را حذف یا مصنوعی کنید: نام و نام کاربری، شماره و ایمیل، نشانی و مکان دقیق، تاریخ منحصربه‌فرد، شناسه پرونده/دستگاه، نام مؤسسه کوچک و هر اطلاعات سلامت، مالی، جنسی، سیاسی یا مذهبی قابل‌انتساب. چند جزئیات بی‌خطر نیز ممکن است در ترکیب هویت را آشکار کنند.

اگر مطمئن نیستید مجوز استفاده دارید، source_kind را نیمه‌طبیعی نزنید و موضوع را گزارش کنید. جعل رضایت یا کد consent ممنوع است.

۹. مثال صرفاً برای قالب

در مثال زیر هیچ labelای داده نمی‌شود و نباید از wording آن در test استفاده شود:

11. T01 / USER: «برای کارهای روزانه معمولاً اعلان‌های صوتی را خاموش می‌گذارم.»
12. T02 / ASSISTANT: «متوجه شدم.»
13. T03 / USER: «جلسه فردا ساعت ده است.»
14. T04 / ASSISTANT: «تقویم را بررسی می‌کنم.»

15. T05 / USER: «در سفر این هفته، اعلان صوتی لازم دارم چون صفحه را نمی‌بینم.»

16. T06 / USER: «زمان جلسه را به یازده تغییر بده.»

candidate_turn_id باید طبق کارت شرط تعیین شود. memory_before رکوردهای فعال دقیقاً پیش از همان turn را فهرست می‌کند. پرسش ارزیابی می‌تواند یک درخواست طبیعی درباره پیکربندی اعلان در موقعیت مشخص باشد، بدون ذکر پاسخ.

۱۰. خطاهای رایج

- نوشتن یک جمله منفرد به‌جای trajectory؛
- افزودن label یا rationale به نام فایل/ستون؛
- یکی‌گرفتن انتخاب موقت با ترجیح پایدار؛
- عوض‌کردن چند premise در minimal pair؛
- استفاده از quote شخص دیگر به‌عنوان حرف مستقیم principal بدون نشانه؛
- ساخت conflict با دو slot متفاوت؛
- پرسشی که جواب را داخل خود دارد؛
- distractorهای غیرطبیعی یا cueهای بیش‌ازحد واضح؛
- کپی transcript واقعی یا نگه‌داشتن PII؛
- اصلاح آیتم بر اساس output یک سیستم.

۱۱. چک‌لیست تحویل

- ☐ شناسه و کارت درست استفاده شده است.
- ☐ trajectory تعداد turn خواسته‌شده را دارد.
- ☐ memory_before با turnهای قبل سازگار است.
- ☐ candidate و query مشخص ولی پاسخ پنهان است.
- ☐ هر رکورد اتمیک و principal روشن است.
- ☐ minimal pair فقط premise تعیین‌شده را تغییر می‌دهد.
- ☐ هیچ system output، gold، action یا metadata لودهنده وجود ندارد.
- ☐ هیچ اطلاعات شخصی یا متن واقعی بدون رضایت وجود ندارد.
- ☐ منبع و کد consent، در صورت نیاز، درست ثبت شده‌اند.
- ☐ فایل از مسیر امن و با نسخه صحیح تحویل شده است.

۱۲. پرسش یا توقف کار

فقط سؤال درباره schema، کارت شرط، حریم خصوصی یا خرابی فایل را با ذکر draft_id بپرسید. متن کامل آیتم را در پیام‌رسان عمومی نفرستید. اگر PII، دستور متناقض یا دسترسی ناخواسته به gold/سیستم دیدید، کار را متوقف و فقط شناسه مورد را به [نام و راه ارتباطی مسئول] گزارش کنید.