راهنمای جامع سامانه فروشگاه آنلاین آلاز (AlazCore OnlineShop)

سند مرجع کامل امکانات، منوها، صفحه‌ها، گزینه‌ها و رفتار سامانه — نوشته‌شده برای آموزش هوش مصنوعی، مستندسازی فنی و تحویل به تیم پشتیبانی.

نسخه سند: ۱٫۰ — شاخهٔ کد: `TicketingSys` — تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ (۲۰۲۶-۰۹-۲۹)

دربارهٔ این سند

این سند تمام سامانه را توصیف می‌کند: هر منو، هر صفحه، هر گزینه در هر صفحه، کاربرد هر گزینه، قواعد اعتبارسنجی، پیام‌های خطای فارسی، و مسیرهای فنی (API و مدل داده). ساختار آن طوری چیده شده که یک هوش مصنوعی بتواند با خواندنش به‌عنوان «دانش پایه»، به پرسش‌های کاربران دربارهٔ سامانه پاسخ دهد یا برای آن کد بنویسد.

اصول خواندن این سند:

- هر متن فارسی داخل گیومهٔ فارسی «...» **عیناً** همان رشته‌ای است که در رابط کاربری یا در پاسخ API دیده می‌شود. جایی که داخل گیومه آکولاد آمده (مثل «{n} سفارش»)، یعنی کد آن مقدار را جای‌گذاری می‌کند.
- هر نام لاتین داخل `code` یک شناسهٔ فنی است: نام فیلد در پایگاه داده، پارامتر API، یا مسیر فایل.
- مبالغ همه‌جا **عدد صحیح تومان** هستند.
- تاریخ‌ها همه‌جا **هجری شمسی (جلالی)** و به‌صورت رشتهٔ از پیش قالب‌بندی‌شده ذخیره می‌شوند.

فهرست مطالب

1. معرفی سامانه و معماری کلی
2. احراز هویت، نقش‌ها و سطوح دسترسی
3. پنل مدیریت — صفحه‌به‌صفحه
4. صفحهٔ تنظیمات — تمام گزینه‌ها
5. فروشگاه (بخش مشتری)
6. ویجت پشتیبانی فروشگاه (تفصیلی)

7. ناحیهٔ حساب کاربری مشتری
8. مدل داده و مرجع API
9. پیوست: واژه‌نامهٔ وضعیت‌ها و پیام‌ها

---

۱. معرفی سامانه و معماری کلی

۱٫۱ سامانه چیست

یک فروشگاه اینترنتی فارسی و راست‌به‌چپ، ساخته‌شده روی Next.js 16 (App Router)، React 19، Mantine 8 و Prisma روی پایگاه‌دادهٔ SQLite. سامانه **دو بخش کاربری** دارد:

- **فروشگاه (Storefront)** — بخش عمومی برای مشتریان: صفحهٔ اصلی با قالب‌های قابل انتخاب، صفحهٔ کالا، سبد خرید، تسویه‌حساب، کیف پول، تیکت پشتیبانی.
- **پنل مدیریت (Admin Panel)** — بخش کارمندان: داشبورد، سفارش‌ها، مشتریان، محصولات، مالی، تیکت‌های پشتیبانی، تنظیمات.

به‌علاوه یک **ناحیهٔ حساب کاربری مشتری** زیر مسیر `/account` و یک **صفحهٔ عمومی پرداخت فاکتور** زیر مسیر `/pay/{token}` وجود دارد.

تمام متن‌های رابط کاربری، داده‌های نمونه و پیام‌های خطای API **فارسی** هستند. فونت رابط کاربری Vazirmatn است و جهت صفحه از کوکی `mnt_dir` خوانده می‌شود تا در اولین رنگ‌آمیزی درست باشد.

۱٫۲ نقشهٔ مسیرها

بخش	مسیر	شرط دسترسی
فروشگاه	`/` و `/shop/{slug}`	عمومی
صفحهٔ کالا	`/shop/{slug}`	عمومی (فقط کالاهای نمایان)
ورود و ثبت‌نام	`/login`، `/login-otp`، `/signup`، `/forgot`	عمومی
پرداخت با لینک	`/pay/{token}`	عمومی با توکن یکتا

بخش	مسیر	شرط دسترسی
ناحیهٔ مشتری	`/account`، `/account/orders`، `/account/wallet`، `/account/support`، `/account/password`، `/account/checkout`	نشست با نقش `customer`
پنل مدیریت	`/dashboard`، `/orders`، `/customers`، `/products`، `/coupons`، `/accounting`، `/payments`، `/price-updates`، `/price-history`، `/support`، `/users`، `/roles`، `/logs`، `/settings/...`	نشست کارمند + مجوز منو
API	`/api/**`	هر مسیر خودش احراز هویت می‌کند

نکتهٔ مهم: مسیر `/shop` بدون پارامتر فقط یک ریدایرکت به `/` است. **فهرست کالاهای فروشگاه خودِ صفحهٔ اصلی است**، نه یک صفحهٔ جداگانه. همچنین **صفحهٔ `/cart` وجود ندارد** — سبد خرید یک کشوی کنارِ صفحه (Drawer) است که از هدر قالب باز می‌شود.

۱٫۳ معماری احراز هویت — سه لایه

دسترسی در این سامانه سه لایه دارد و هر لایه کار خودش را می‌کند:

1. **لایهٔ پروکسی** (`proxy.ts`) — در Next.js 16 نام middleware به Proxy تغییر کرده و این فایل همان است. فقط ریدایرکت خوش‌بینانه انجام می‌دهد: امضای کوکی نشست را بررسی می‌کند و **هرگز** رکورد کاربر را از پایگاه‌داده نمی‌خواند. ترافیک بدون نشست را به `/login?next=...` می‌فرستد، کوکی دست‌کاری‌شده را پاک می‌کند، کاربر واردشده را از صفحه‌های ورود بیرون می‌کند، و دسترسی منویی کارمندان را چک می‌کند.
2. **لایهٔ صفحه‌ها و چیدمان‌های سروری** (`lib/auth.ts`) — مرجع نهایی. توابع `requireSession()` و `canAccessMenu()` اینجا هستند. پروکسی مورد اعتماد نیست؛ هیچ صفحه‌ای صرفاً به این دلیل که کوکی وجود داشته رندر نمی‌شود.
3. **لایهٔ مسیرهای API** (`lib/api-auth.ts`) — چون `matcher` پروکسی مسیر `api` را کنار می‌گذارد، **هر مسیر API خودش احراز هویت می‌کند**. سه تابع کمکی وجود دارد: `requireApiUser()` (هر کاربر واردشده)، `requireApiAdmin()` (فقط مدیر) و `requireApiMenu(href)` (مدیر یا کارمندی که آن منو را دارد). این توابع به‌جای ریدایرکت، پاسخ JSON با کد ۴۰۱ یا ۴۰۳ برمی‌گردانند.

الگوی مصرف در همهٔ مسیرها یکسان است:

```
const s = await requireApiUser();
if (s instanceof NextResponse) return s;
```

پیام‌های مشترک رد درخواست:

- ۴۰۱ — «برای این عملیات باید وارد شوید.»
- ۴۰۳ — «این عملیات فقط برای مدیران مجاز است.»
- ۴۰۳ منویی — «به این بخش دسترسی ندارید — با مدیر سایت تماس بگیرید.»

۱٫۴ نشست — توکن بدون حالت

نشست یک توکن **HMAC-SHA256 بدون حالت** است که در `lib/session.ts` ساخته می‌شود و فقط از Web Crypto و `atob` / `btoa` استفاده می‌کند؛ به همین دلیل همان کد هم در محیط Edge (پروکسی) و هم در Node اجرا می‌شود. **هیچ‌گاه نباید** `node:crypto` **به این فایل وارد شود**، وگرنه پروکسی از کار می‌افتد.

ساختار توکن: `<base64url(payload)>.<base64url(signature)>`

محتویات payload:

فیلد	معنا
`sub`	شناسهٔ کاربر
`name`	نام نمایشی
`email`	ایمیل — برای مشتریانی که فقط موبایل دارند `null` است
`phone`	موبایل — برای کارمندان `null` است
`role`	یکی از `admin` / `member` / `customer`
`perms`	فهرست مسیرهای منویی؛ برای مدیر `['*']`
`exp`	زمان انقضا به ثانیهٔ یونیکس

نام کوکی: `mnt_session` با پرچم‌های `httpOnly` ، `sameSite: lax` ، `secure` در محیط تولید، و `path: /` .

مدت اعتبار نشست:

حالت	مدت	ثابت
«مرا به خاطر بسپار» روشن، ثبت‌نام، و تازه‌سازی نشست	۷ روز	`SESSION_MAX_AGE`
«مرا به خاطر بسپار» خاموش	۸ ساعت	`SHORT_SESSION_MAX_AGE`
اعتبار کد یکبار مصرف ورود	۱۲۰ ثانیه	`LOGIN_CODE_TTL_SECONDS`

حالت	مدت	ثابت
کوکی مهمان پشتیبانی	۳۰ روز	`SUPPORT_COOKIE_MAX_AGE`

کلید امضا از متغیر محیطی `AUTH_SECRET` خوانده می‌شود و باید دست‌کم ۱۶ نویسه باشد؛ در محیط تولید مقدار کوتاه یا غایب باعث خطا می‌شود و فقط در توسعه یک مقدار جایگزین ناامن استفاده می‌گردد.

۱٫۵ ذخیره‌سازی رمز و کدها

- گذرواژه‌ها با **PBKDF2-SHA256**، صد هزار تکرار، کلید ۲۵۶ بیتی، نمک یکتای هر کاربر (UUID) و خروجی هگز حروف کوچک ذخیره می‌شوند. مقایسه با `timingSafeEqual` انجام می‌شود.
- برای اینکه زمان پاسخ، وجود یا نبود یک حساب را لو ندهد، تابع بررسی گذرواژه **همیشه** یک مشتق‌سازی کامل انجام می‌دهد — حتی وقتی حساب وجود ندارد.
- کد یکبار مصرف ورود و کد بازیابی گذرواژه به‌صورت `sha256(code:salt)` ذخیره می‌شوند، نه به‌صورت متن خام.
- گذرواژه‌ها **هرگز** در لاگ سیستمی نوشته نمی‌شوند.

۱٫۶ قواعد فنی که رفتار سامانه را تعیین می‌کنند

این قواعد در سراسر سامانه اثر دارند و دانستنشان برای درک رفتار صفحه‌ها لازم است:

- **بدون** `Intl` — قالب‌بندی عدد و تاریخ به‌صورت دستی پیاده شده است (`lib/format.ts`). دلیل: دادهٔ ICU مرورگر و Node می‌تواند متفاوت باشد و هر تفاوت به‌شکل خطای «عدم تطابق هیدریشن» در React ظاهر می‌شود. پیامد عملی: **همهٔ تاریخ‌ها از پیش قالب‌بندی‌شده ذخیره می‌شوند** — مثلاً `Order.date` یک رشتهٔ جلالی آماده است، نه یک تاریخ خام.
- **جدایی ماژول‌های سمت کلاینت از سمت سرور** — ثابت‌ها و منطق خالص در ماژول‌هایی زندگی می‌کنند که نه Prisma می‌شناسند و نه React، تا کامپوننت‌های کلاینتی بتوانند بدون کشیدن پایگاه‌داده به باندل از آن‌ها استفاده کنند. نمونه‌ها: `lib/order-status.ts` (امن) در برابر `lib/orders.ts` (Prisma)، و `lib/constants.ts` در برابر `lib/session.ts`.
- **SQLite ستون** `Json` **ندارد** — هر دادهٔ ساخت‌یافته به‌صورت **رشتهٔ JSON** ذخیره و در کد اعتبارسنجی می‌شود: `Product.props`، `Product.placements` و `Category.placements`، `Order.itemsJson`، `Role.permissions`، `ThemeConfig.config`، `MetaTag.content` و فهرست خبرنامه.
- **مسیر پایگاه‌داده ثابت است** — `file:../data/app.db` به‌صورت hardcode در `schema.prisma` نوشته شده تا seed، CLI و اجرای برنامه همیشه به یک فایل برسند و نیاز به تنظیم `.env` نباشد. این فایل gitignore شده و **دادهٔ زندهٔ کاربر** را نگه می‌دارد.

- **تغییر شِما فقط با** `npm run db:push` — پوشهٔ `prisma/migrations/` در این مخزن وجود ندارد و `prisma migrate` استفاده نمی‌شود.
- **پول همیشه از کیف پول** — درگاه پرداخت ابتدا کیف پول را شارژ می‌کند، سپس سفارش از کیف پول پرداخت می‌شود. این قاعده در سراسر سامانه یکسان است.
- **فاکتور فروش‌رفته هرگز بازنویسی نمی‌شود** — `Order.itemsJson` قیمت واحد هر قلم را در لحظهٔ ثبت سفارش کپی می‌کند؛ پس تغییر بعدی قیمت کالا روی فاکتورهای قبلی اثری ندارد.

۲. احراز هویت، نقش‌ها و سطوح دسترسی

۲٫۱ روش‌های ورود

سامانه سه روش ورود دارد (`lib/login-method.ts`):

شناسهٔ فنی	برچسب فارسی	معنا
`password`	«فقط گذرواژه»	شناسه + گذرواژه
`twostep`	«گذرواژه + کد یکبار مصرف (دو مرحله‌ای)»	اول گذرواژه، بعد کد پیامکی
`otp`	«فقط کد یکبار مصرف پیامکی»	فقط موبایل + کد پیامکی، بدون گذرواژه

قاعدهٔ تعیین روش ورود: ابتدا سیاست سراسری سایت بررسی می‌شود (`AppSettings.loginPolicy`). اگر سیاست روی «همه دو مرحله‌ای» یا «همه رمز یکبار مصرف» باشد، **سیاست بر انتخاب کاربر مقدم است**. در غیر این صورت انتخاب خود کاربر (`User.loginMethod`) اعمال می‌شود که پیش‌فرضش «فقط گذرواژه» است.

نکتهٔ مهم: حساب‌های **کارمندی** (که با ایمیل وارد می‌شوند) همیشه با گذرواژه وارد می‌شوند؛ شاخهٔ ایمیل در کد ورود، سیاست را نادیده می‌گیرد.

۲٫۲ صفحهٔ ورود — `/login`

عنوان صفحه: «ورود به حساب» — زیرعنوان: «برای دیدن داشبورد، ابتدا وارد شوید.»

فیلد / دکمه	برچسب	توضیح
فیلد شناسه	«ایمیل یا شماره موبایل»	جای‌نگهدار: «you@example.com یا ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷»

فیلد / دکمه	برچسب	توضیح
فیلد گذرواژه	«گذرواژه»	جای‌نگهدار: «گذرواژه خود را وارد کنید»
چک‌باکس	«مرا به خاطر بسپار»	پیش‌فرض **روشن** — روشن یعنی نشست ۷ روزه، خاموش یعنی ۸ ساعته
دکمهٔ اصلی	«ورود به حساب»	
پیوند	«گذرواژه را فراموش کرده‌اید؟»	می‌رود به `/forgot`
پیوند	«ورود فقط با رمز یکبار مصرف (بدون گذرواژه)»	فرم را درجا به حالت رمز یکبار مصرف می‌برد
پیوند	«ثبت‌نام مشتری»	می‌رود به `/signup`

اعتبارسنجی سمت کاربر: «ایمیل یا شماره موبایل (۰۹…) معتبر نیست.» و «گذرواژه باید حداقل ۸ نویسه باشد.»

پس از ورود: مشتری به فروشگاه (`/`) و کارمند به مقدار `?next=` می‌رود (اگر `next` نامعتبر باشد، به `/dashboard`). مقدار `next` فقط وقتی پذیرفته می‌شود که با `/` شروع شود و با `//` شروع نشود.

۲٫۳ صفحهٔ ورود با رمز یکبار مصرف — `/login-otp`

عنوان: «ورود با رمز یکبار مصرف» — زیرعنوان: «شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد ورود برایتان پیامک شود.»

فیلد	برچسب	توضیح
شماره موبایل	«شماره موبایل»	توضیح: «شماره‌ای که با آن ثبت‌نام کرده‌اید — کد ورود به همین شماره پیامک می‌شود.»
دکمه	«دریافت کد ورود»	

پیام‌های خطا: «ارسال کد ناموفق بود. لطفاً دوباره تلاش کنید.» و «برای این حساب، ورود با گذرواژه لازم است.» و «حسابی با این شماره موبایل یافت نشد.»

۲٫۴ مرحلهٔ کد یکبار مصرف (مشترک میان همهٔ جریان‌ها)

کامپوننت `OtpCodeStep` میان ورود دو مرحله‌ای، ورود با رمز یکبار مصرف و بازیابی گذرواژه مشترک است.

عنصر	متن
راهنما	«کد ۶ رقمی ارسال‌شده به <شماره> را وارد کنید.»
شمارش معکوس	«زمان باقی‌مانده: mm:ss» با ارقام فارسی
فیلد کد	برچسب «کد یکبار مصرف»، توضیح «کد ۶ رقمی ارسال‌شده به موبایل شما»، جای‌نگهدار «------»، حداکثر ۶ نویسه
دکمهٔ تأیید	«تأیید و ورود»
دکمهٔ بازگشت	«بازگشت و اصلاح اطلاعات» — در فرم ورود با رمز یکبار مصرف: «بازگشت و اصلاح شماره»
پیام انقضا	«مهلت وارد کردن کد به پایان رسید — بازگشت بزنید و دوباره کد دریافت کنید.»
پیام توسعه	«کد آزمایشی (ارسال پیامک پیکربندی نشده): <کد>» — فقط وقتی ارسال پیامک تنظیم نشده باشد
خطا	«کد وارد شده نادرست است یا منقضی شده است.»

کد یکبار مصرف **تک‌مصرف** است: پس از هر تلاش (موفق یا ناموفق) حالت انتظار پاک می‌شود. کد و توکن هر دو با نمک هش می‌شوند و با مقایسهٔ زمان‌ثابت بررسی می‌گردند.

۲٫۵ ثبت‌نام — `/signup`

عنوان: «ثبت‌نام مشتری» — زیرعنوان: «با شماره موبایل و یک گذرواژه حساب خود را بسازید.»

فیلد	برچسب	توضیح
نام	«نام و نام خانوادگی»	جای‌نگهدار «مثلاً سارا محمدی» — حداقل ۲ نویسه
موبایل	«شماره موبایل»	توضیح: «با ۰۹ شروع می‌شود و ۱۱ رقم است — این شماره نام کاربری شماست.»
کد ملی	«کد ملی»	**فقط وقتی تطبیق شاهکار روشن باشد** — توضیح: «برای تأیید مالکیت شماره موبایل، با سرویس شاهکار تطبیق داده می‌شود.» — دقیقاً ۱۰ رقم
گذرواژه	«گذرواژه»	جای‌نگهدار «حداقل ۸ نویسه»
تکرار	«تکرار گذرواژه»	
دکمه	«ساخت حساب»	

اعتبارسنجی: «نام باید حداقل ۲ نویسه باشد.» / «شماره موبایل باید با ۰۹ شروع شود و دقیقاً ۱۱ رقم باشد.» / «کد ملی باید دقیقاً ۱۰ رقم باشد.» / «گذرواژه باید حداقل ۸ نویسه باشد.» / «تکرار گذرواژه با گذرواژه یکسان نیست.»

شمارهٔ تکراری خطای ۴۰۹ می‌دهد با پیام «این شماره موبایل قبلاً ثبت شده است. وارد شوید.»

ثبت‌نام بلافاصله کاربر را وارد می‌کند — کوکی نشست ۷ روزه در همان پاسخ ثبت می‌شود. پیام موفقیت: «خوش آمدید!» / «حساب شما ساخته شد.»

۲٫۶ بازیابی گذرواژه — `/forgot`

دو مرحله دارد:

مرحلهٔ ۱ — فیلد «شماره موبایل حساب» با توضیح «کد بازیابی برای این شماره ارسال می‌شود.» و دکمهٔ «دریافت کد بازیابی». خطاها: «شماره موبایل باید با ۰۹ شروع شود و دقیقاً ۱۱ رقم باشد.» و «حسابی با این شماره موبایل یافت نشد.» کد بازیابی ۱۵ دقیقه اعتبار دارد.

مرحلهٔ ۲ — راهنما: «کد ۶ رقمی ارسال‌شده به <شماره> را وارد کنید.» فیلدها: «کد بازیابی» (جای‌نگهدار «۱۲۳۴۵۶»)، «گذرواژه جدید»، «تکرار گذرواژه جدید». دکمه: «تغییر گذرواژه». پیوندهای «شماره اشتباه بود؟» و «تغییر شماره». خطا: «کد نامعتبر یا منقضی شده است. دوباره درخواست کد بدهید.» موفقیت: «گذرواژه تغییر کرد» / «اکنون می‌توانید با گذرواژه جدید وارد شوید.»

۲٫۷ خروج از حساب

فقط با درخواست **POST** به `/api/auth/logout` انجام می‌شود. دلیل: اگر خروج با GET ممکن بود، هر تصویر جاسازی‌شده یا پیش‌بارگذاری مرورگر می‌توانست کاربر را خارج کند. در پاسخ، کوکی با `maxAge: 0` بازنویسی می‌شود.

۲٫۸ نقش‌ها

نقش کاربر در فیلد `User.role` به‌صورت **نام ماشینی** ذخیره می‌شود. سه نقش ساختهٔ خود برنامه هستند و کد به آن‌ها ارجاع می‌دهد:

نام ماشینی	عنوان	دسترسی مدیر	منوها
`admin`	«مدیر کل»	بله	دسترسی کامل

نام ماشینی	عنوان	دسترسی مدیر	منوها
`member`	«کارمند»	خیر	`/orders`، `/customers`، `/products`، `/settings/categories`
`customer`	«مشتری»	خیر	— (ناحیهٔ حساب کاربری)
`support`	«پشتیبان سایت»	خیر	`/support`، `/customers/file`
`finance_accountant`	«کارمند حسابداری»	خیر	`/accounting`، `/payments`
`finance_officer`	«کارمند مالی»	خیر	`/coupons`، `/price-updates`
`finance_manager`	«مدیر مالی»	خیر	`/coupons`، `/accounting`، `/payments`، `/price-updates`

هفت نقش بالا در seed ساخته می‌شوند، ولی نقش‌های غیرساخته هم قابل تعریف‌اند: مدیر می‌تواند در صفحهٔ «نقش‌ها» نقش تازه با هر ترکیبی از منوها بسازد. نقش دارای پرچم «دسترسی مدیر» به همهٔ بخش‌ها می‌رسد و نیازی به انتخاب منو ندارد.

تفکیک دو مفهوم که نباید اشتباه شوند:

- `canAccessMenu(session, href)` پاسخ می‌دهد: «آیا این شخص اجازه دارد این کار را انجام دهد؟»
- `hasAdminAccess(session)` پاسخ می‌دهد: «آیا این شخص صاحب فروشگاه است؟» — یعنی `effectivePermissions(session).includes('*')`.

داشبورد، نمودارهای فروش، کاشی‌های درآمد و فهرست سفارش همهٔ مشتریان به پرسش دوم تعلق دارند. بنابراین کارمندی که دو سه منو دارد، صفحه‌های خودش را می‌گیرد ولی شماره‌های صاحب فروشگاه را نمی‌بیند.

۲٫۹ کاتالوگ منوها — منبع یگانهٔ دسترسی

فایل `lib/nav-permissions.ts` **تنها مرجع** دسترسی‌های پنل است. این فایل عمداً از React، آیکون و Prisma پاک است تا همان ثابت‌ها هم در پروکسی (Edge)، هم در کامپوننت‌های سروری، هم در مسیرهای API و هم در منوی کلاینتی بارگذاری شوند.

منوهای قابل واگذاری (`ASSIGNABLE_MENUS`)

گروه	برچسب گروه	مسیر	برچسب منو
`operations`	«عملیات فروشگاه»	`/orders`	«سفارش‌ها»
		`/customers`	«مشتریان»
		`/customers/file`	«مشاهدهٔ پروندهٔ مشتری»
		`/support`	«تیکت‌های پشتیبانی»
`products`	«کالا»	`/products`	«محصولات»
		`/settings/categories`	«دسته‌بندی کالا»
`finance`	«مالی»	`/coupons`	«کد تخفیف»
		`/accounting`	«حسابداری»
		`/payments`	«تراکنش‌های درگاه»
		`/price-updates`	«به‌روزرسانی قیمت»
		`/price-history`	«تاریخچه تغییر قیمت»
`website`	«وبسایت»	`/settings/theme`	«تنظیمات قالب»
		`/settings/site`	«مشخصات سایت»
		`/settings/meta`	«متادیتا»

فهرست‌های ویژه

`ADMIN_ONLY_HREFS` — صفحه‌هایی که به غیرمدیر **داده نمی‌شوند:** `/users`، `/roles`، `/logs`، `/settings/payment`، `/settings/bnpl`، `/settings/sms`، `/settings/sms-templates`، `/settings/shahkar`، `/settings/security`، `/settings/shipping`، `/settings/support`.

`ALWAYS_VISIBLE_HREFS` — صفحه‌هایی که هر کارمند واردشده می‌تواند باز کند، مستقل از فهرست مجوزها: `/dashboard` و `/settings`.

`ADMIN_ONLY_ROW_HREFS` — ردیف‌هایی که **فقط در نوار کناری** به غیرمدیر نشان داده نمی‌شوند: `/dashboard`. این نکته ظریف است و دلیل دارد: `/dashboard` هم مقصد پیش‌فرض فرم ورود است و هم مقصد ریدایرکت حدود پانزده صفحهٔ

محافظت‌شده. اگر خودِ صفحه به روی غیرمدیر بسته می‌شد، آن ریدایرکت‌ها به حلقهٔ بی‌پایان تبدیل می‌شدند. پس **صفحه باز می‌ماند ولی آنچه می‌کشد محدود می‌شود**؛ و این ثابت فقط نوار کناری را کنترل می‌کند، نه نگهبان‌ها را.

`TOKEN_ONLY_HREFS` — مجوزهایی که «توکن توانایی» هستند و صفحه‌ای پشتشان نیست: `/customers/file` . هرگز نباید به‌شکل پیوند رندر شوند.

`ALTERNATE_GRANTS` — صفحه‌هایی که بیش از یک مجوز بازشان می‌کند:

```
[{ prefix: '/customers/', anyOf: ['/customers', '/customers/file'] }]
```

یعنی پروندهٔ یک مشتری (`/customers/{id}`) هم با مجوز «مشتریان» باز می‌شود و هم با مجوز «مشاهدهٔ پروندهٔ مشتری» — ولی خودِ فهرست مشتریان (`/customers`) دست‌نخورده باقی می‌ماند و فقط با مجوز «مشتریان» باز می‌شود. این دقیقاً برای نقش «پشتیبان سایت» طراحی شده که باید پروندهٔ مشتری را ببیند ولی نه فهرست کامل مشتریان را.

مجوزها یک «عکس لحظه‌ای» هستند

فهرست `perms` **در لحظهٔ ورود داخل توکن امضا می‌شود**. چون توکن بدون حالت است، **تغییر نقش یا مجوز تا زمانی که کاربر دوباره وارد نشود اثر نمی‌کند.** خودِ لاگ سیستمی هم این را تصریح می‌کند: «کاربران این نقش: <n> (اعمال از ورود بعدی)».

مدیران از این قاعده مستثنا هستند، ولی نه با ریختن `['*']` داخل توکن؛ بلکه تابع `effectivePermissions()` وقتی `role === 'admin'` باشد مقدار `['*']` برمی‌گرداند.

۲٫۱۰ رفتار داشبورد برای کاربران غیرمدیر

صفحهٔ `/dashboard` برای **همه** باز است (۲۰۰ می‌دهد) ولی محتوایش دو حالت دارد:

- **مدیر:** نمودارها، کاشی‌های آماری، نمودار درآمد، ترکیب دسته‌بندی، و جدول پنج سفارش آخر. فیلتر «بازه زمانی» با گزینه‌های «۳۰ روز گذشته»، «۹۰ روز گذشته»، «یک سال گذشته» (پیش‌فرض: یک سال).
- **غیرمدیر:** کارت «دسترسی‌های شما» — سلام با نام کوچک، توضیح «نمودارها و آمار فروش داشبورد فقط برای مدیران نمایش داده می‌شود. صفحه‌هایی که برای شما تعیین شده از اینجا در دسترس است.»، و شبکهٔ پیوندهایی به منوهای واگذارشده. اگر هیچ منویی نداشته باشد: هشدار «هنوز دسترسی‌ای برای شما ثبت نشده است» با متن «برای تعیین دسترسی‌های خود با مدیر سیستم تماس بگیرید.» در پایین همیشه پیوند «حساب کاربری و تنظیمات نمایش» به `/settings` .

نکتهٔ پیاده‌سازی مهم: این تصمیم **پیش از اجرای کوئری‌ها** گرفته می‌شود. یعنی برای غیرمدیر، آمار فروشگاه حتی از پایگاه‌داده خوانده هم نمی‌شود — نه اینکه خوانده و پنهان شود.

۲٫۱۱ منوی کاربری (گوشهٔ بالای پنل)

منوی بازشوی کاربر در نوار بالای پنل شامل این گزینه‌هاست:

گزینه	مقصد	توضیح
«حساب کاربری»	`/account`	
«تنظیمات»	`/settings`	
«تغییر رمز عبور»	—	یک پنجرهٔ گفتگو باز می‌کند، نه یک صفحه
«خروج»	—	خروج از حساب

گزینهٔ «تغییر رمز عبور» پنجره‌ای با عنوان «تغییر رمز عبور» باز می‌کند که سه فیلد دارد:

فیلد	برچسب
گذرواژه کنونی	«گذرواژه فعلی»
گذرواژه تازه	«گذرواژه جدید» — حداقل ۸ نویسه
تکرار	«تکرار گذرواژه جدید»

اعتبارسنجی: «گذرواژه فعلی را وارد کنید.» / «گذرواژه جدید باید حداقل ۸ نویسه باشد.» / «تکرار گذرواژه با گذرواژه جدید یکسان نیست.» دکمه‌ها: «انصراف» و «ذخیره». موفقیت: «گذرواژه شما تغییر کرد. نشست‌های باز روی دستگاه‌های دیگر معتبر می‌مانند.» خطای سرور عیناً نمایش داده می‌شود (مثلاً «گذرواژه فعلی نادرست است.»).

برچسب نقش در این منو: مدیر «مدیر سیستم» و کارمند دیگر «کاربر».

۳. پنل مدیریت — صفحه‌به‌صفحه

همهٔ صفحه‌های این بخش زیر گروه مسیر `(app)` قرار دارند و در چیدمان آن گروه با `requireSession()` محافظت می‌شوند. هر صفحه علاوه بر آن مجوز منوی خودش را چک می‌کند و در صورت نداشتن، به `/dashboard` ریدایرکت می‌کند. مسیر API متناظر هم همان بررسی را با `requireApiMenu` تکرار می‌کند.

۳٫۱ نوار کناری — ساختار منوها

منوی پنل به این گروه‌ها تقسیم شده است:

گروه	آیتم‌ها
—	«داشبورد» `/dashboard`
«عملیات فروشگاه»	«سفارش‌ها» `/orders` · «مشتریان» `/customers` · «تیکت‌های پشتیبانی» `/support`
«کالا»	«محصولات» `/products` · «دسته‌بندی کالا» `/settings/categories`
«مالی»	«کد تخفیف» `/coupons` · «حسابداری» `/accounting` · «تراکنش‌های درگاه» `/payments` · «به‌روزرسانی قیمت» `/price-updates` · «تاریخچه تغییر قیمت» `/price-history`
«وب‌سایت»	«تنظیمات قالب» `/settings/theme` · «مشخصات سایت» `/settings/site` · «متادیتا» `/settings/meta`
«تنظیمات»	«حساب و نمایش» `/settings` · «درگاه پرداخت» `/settings/payment` · «درگاه اقساطی» `/settings/bnpl` · «پنل پیامکی» `/settings/sms` · «الگوهای پیامکی» `/settings/sms-templates` · «شاهکار» `/settings/shahkar` · «امنیت سامانه» `/settings/security` · «روش‌های ارسال» `/settings/shipping` · «پشتیبانی» `/settings/support`

زنگ اعلان در نوار بالا برای کاربری که مجوز `/support` دارد، تعداد تیکت‌های خوانده‌نشده و در انتظار پاسخ را نشان می‌دهد و هر ۳۰ ثانیه خودش را تازه می‌کند. برای کاربر بدون این مجوز، همان آیکون تزئینی ساده باقی می‌ماند.

۳٫۲ داشبورد — `/dashboard`

عنوان: «سلام <نام کوچک> 👋» — توضیح: «خلاصه وضعیت فروشگاه شما در یک نگاه.»

عنصر	توضیح
فیلتر «بازه زمانی»	گزینه‌ها: «۳۰ روز گذشته»، «۹۰ روز گذشته»، «یک سال گذشته» — پیش‌فرض «یک سال گذشته»
کاشی‌های آماری	از `getStatTiles()`
نمودار درآمد	به‌همراه نرخ رشد (`getRevenueGrowth`)
نمودار ترکیب دسته‌بندی	سهم دسته‌ها از فروش
کارت «آخرین سفارش‌ها»	زیرعنوان «پنج سفارش اخیر» + دکمهٔ «همهٔ سفارش‌ها» + جدول سفارش‌ها

برای کاربر غیرمدیر، محتوای این صفحه به کارت «دسترسی‌های شما» تغییر می‌کند (بخش ۲٫۱۰).

۳٫۳ سفارش‌ها — `/orders`

عنوان: «سفارش‌ها» — توضیح: «<n> سفارش در بازه انتخاب‌شده».

نوار فیلتر

عنصر	برچسب / جای‌نگهدار	توضیح
جستجو	«جستجوی شناسه، نام مشتری یا موبایل...»	روی شناسهٔ سفارش، نام مشتری و موبایل (با تبدیل ارقام فارسی)
فیلتر وضعیت	«همه وضعیت‌ها» + همهٔ وضعیت‌ها	
دکمه	«جستجو»	
دکمهٔ سرصفحه	«دریافت خروجی»	فایل اکسل با همان فیلترهای فعال

ستون‌های جدول

«شناسه سفارش» (مونواسپیس، چپ‌به‌راست) · «مشتری» · «تاریخ» (جلالی آماده) · «مبلغ» · «وضعیت» (نشان رنگی + آیکون، و کد رهگیری زیر آن در صورت وجود) · «عملیات».

در نمایش موبایل، هر سفارش یک کارت می‌شود با نام مشتری، نشان وضعیت، شناسه و تاریخ، مبلغ، و در صورت وجود «کد رهگیری: <کد>» به‌همراه همان دکمه‌های عملیات.

عملیات هر ردیف بر اساس وضعیت

وضعیت فعلی	دکمه‌های موجود
`pending` («در انتظار پرداخت»)	فقط «لغو سفارش»
`paid` («پرداخت شده»)	«بسته‌بندی» و «لغو سفارش»
`boxing` («در حال بسته‌بندی»)	«ثبت ارسال» (فرم بازشو)، «لغو سفارش»
`posted` («ارسال شده»)	«اطلاع‌رسانی پیامک» (یا «اطلاع‌رسانی شد» به‌صورت غیرفعال سبز)، «تحویل شد»، «لغو سفارش»
`delivered` («تحویل شده»)	متن غیرفعال «تحویل داده شد» با آیکون تیک

وضعیت فعلی	دکمه‌های موجود
`cancelled` («لغو شده»)	متن غیرفعال «لغو شده» با آیکون منع

پنجره‌های تأیید:

- **«شروع بسته‌بندی»** — «سفارش <شناسه> به حالت بسته‌بندی برود؟ وضعیت آن برای مشتری به «در حال بسته‌بندی» تغییر می‌کند.» دکمه‌ها: «انصراف» / «ثبت».
- **«لغو سفارش»** — «سفارش <شناسه> لغو شود؟ این عمل قابل بازگشت نیست و مشتری آن را در تب «لغو شده» می‌بیند.» دکمه‌ها: «انصراف» / «لغو سفارش».
- **فرم ثبت ارسال** (بازشو، داخل ردیف) — فیلد «کد رهگیری» و انتخابگر «تاریخ تخمینی تحویل». گزینه‌های تاریخ: ده روز آینده به‌صورت تاریخ کامل جلالی، با پیش‌فرض **سه روز بعد از امروز** (چون تیپاکس حداقل سه روز تحویل تضمین می‌کند).

قواعد سرور عملیات سفارش

عملیات	قاعده
بسته‌بندی	فقط از «پرداخت شده» یا «در حال بسته‌بندی» — وگرنه «فقط سفارش‌های پرداخت‌شده قابل بسته‌بندی هستند.»
ثبت ارسال	فقط از «در حال بسته‌بندی» — وگرنه «ابتدا سفارش را به حالت بسته‌بندی ببرید.» کد رهگیری الزامی و حداکثر ۱۰۰ نویسه: «کد رهگیری مرسوله را وارد کنید (حداکثر ۱۰۰ نویسه).» تاریخ تحویل الزامی: «تاریخ تخمینی تحویل به مشتری را انتخاب کنید.»
اطلاع‌رسانی پیامک	فقط از «ارسال شده» — وگرنه «برای اطلاع‌رسانی، سفارش باید در حالت ارسال شده باشد.»
تحویل شد	فقط از «ارسال شده» — وگرنه «فقط سفارش‌های ارسال‌شده قابل تحویل هستند.»
لغو	برای سفارش «تحویل شده» یا «لغو شده»: «این سفارش در وضعیت نهایی است و قابل لغو نیست.»

قاعدهٔ بازگشت وجه در لغو سفارش: اگر سفارش پرداخت‌نشده باشد، فقط لغو می‌شود و پیام «سفارش پرداخت‌نشده بود؛ مبلغی برگشت نخورد.» می‌آید. اگر پرداخت‌شده باشد، مبلغ `amount - discountAmount + shippingCost` (با کف صفر) به کیف پول مشتری برمی‌گردد با شرح «لغو سفارش <شناسه>»، و استفاده از کد تخفیف آن سفارش هم آزاد می‌شود. **موجودی انبار برنمی‌گردد** — چون ممکن است کالا بسته‌بندی یا ارسال شده باشد.

هر تغییر واقعی وضعیت در لاگ سیستمی ثبت می‌شود: «وضعیت سفارش <شناسه> از «<از>» به «<به>» تغییر کرد.» کلیک تکراری روی همان وضعیت چیزی نمی‌نویسد.

واژه‌نامهٔ وضعیت سفارش

کلید	برچسب فارسی	رنگ	آیکون
`paid`	«پرداخت شده»	سبز	تیک
`pending`	«در انتظار پرداخت»	زرد	ساعت
`boxing`	«در حال بسته‌بندی»	بنفش	بسته
`posted`	«ارسال شده»	آبی	کامیون
`shipped`	«ارسال شده»	آبی	کامیون
`delivered`	«تحویل شده»	فیروزه‌ای	تیک دایره‌ای
`cancelled`	«لغو شده»	قرمز	هشدار

زیروضعیت‌های تحویل (روی کارت سفارش مشتری): `delivered` «تحویل داده شد» · `stage2` «مرحله ۲» · `cancelled` «لغو شده» · `seller` «نزد فروشنده».

رویداد جاری: `pending` «در انتظار پرداخت» · `paid` «پرداخت تأیید شد» · `boxing` «در حال بسته‌بندی» · `posted` / `shipped` «تحویل به تیپاکس» · `delivered` «تحویل به مشتری».

گام بعدی: `pending` «پرداخت آنلاین» · `paid` «بسته‌بندی توسط فروشگاه» · `boxing` «تحویل به تیپاکس» · `posted` / `shipped` «دریافت در تیپاکس».

خروجی اکسل سفارش‌ها

فایل `.xlsx` با نام شیت «سفارش‌ها»، راست‌به‌چپ، سرصفحهٔ چسبان و پررنگ. ستون‌ها: «شناسه سفارش»، «مشتری»، «موبایل»، «تاریخ»، «مبلغ (تومان)»، «وضعیت»، «کد رهگیری». نام فایل: `orders-YYYY-MM-DD.xlsx` .

۳٫۴ مشتریان — `/customers`

عنوان: «مشتریان» — توضیح: «<n> مشتری ثبت‌نام‌شده در فروشگاه».

نوار فیلتر: جستجوی «جستجوی نام مشتری یا موبایل...» و دکمهٔ «جستجو». جستجو روی نام یا موبایل مشتریان (`role = customer`) و به‌ترتیب تازه‌ترین عضویت.

فهرست، شبکه‌ای از کارت‌های مشتری است. هر کارت نشان می‌دهد: تصویر حرف‌اول نام (یا «؟»)، نام، نشان قرمز «مسدود» در صورت مسدود بودن، نشان سطح مشتری (طلایی/نقره‌ای/برنزی)، شمارهٔ موبایل، و چهار آمار: «سفارش‌ها»

(تعداد سفارش‌های لغونشده)، «مجموع خرید»، «کیف پول»، «عضویت» (تاریخ جلالی).

آستانه‌های سطح مشتری: طلایی از ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، نقره‌ای از ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، وگرنه برنزی.

دکمه‌های هر کارت:

دکمه	کار
«سفارش‌ها و سبد»	پنجرهٔ جزئیات
«کیف پول»	پنجرهٔ تنظیم موجودی
«تماس»	پیوند `tel:`
«مشاهدهٔ پروندهٔ مشتری»	می‌رود به `/customers/{id}`
«مسدود کردن مشتری» / «رفع مسدودی»	تغییر وضعیت حساب

حالت‌های خالی: با جستجو «مشتری‌ای با این مشخصات یافت نشد.» و بدون جستجو «هنوز مشتری‌ای در فروشگاه ثبت‌نام نکرده است. با اولین ثبت‌نام مشتری در فروشگاه اینجا نمایش داده می‌شود.»

پنجرهٔ «سفارش‌ها و سبد <نام>»

- بخش «سبد خرید فعال (سفارش پرداخت‌نشده)» — شناسه، مبلغ و اقلام «<نام> × <تعداد>»، یا «این مشتری سفارش پرداخت‌نشده‌ای ندارد.»
- بخش «سفارش‌های اخیر» — حداکثر ۵ سفارش آخر با نشان وضعیت، شناسه، تاریخ و مبلغ، یا «هنوز سفارشی ثبت نکرده است.»
- دکمهٔ پایین: «مشاهدهٔ پروندهٔ کامل مشتری».

پنجرهٔ «کیف پول <نام>»

عنصر	برچسب	توضیح
موجودی	«موجودی فعلی»	فقط‌خواندنی
نوع تغییر	«افزایش موجودی» / «کاهش موجودی»	
مبلغ	«مبلغ (تومان)»	جای‌نگهدار «مثلاً ۵۰۰۰۰۰»
دلیل	«دلیل»	جای‌نگهدار «مثلاً جبران کالای معیوب»
دکمه	«ثبت تغییر»	

اعتبارسنجی: «مبلغ باید حداقل ۱۰۰ تومان باشد.» و «دلیل تغییر موجودی را بنویسید (حداقل ۳ نویسه).» قواعد سرور: مبلغ عدد صحیح تا دو میلیارد («مبلغ باید عددی مثبت باشد.»)، دلیل حداقل ۳ نویسه («دلیل تعدیل را وارد کنید (حداقل ۳ نویسه).»)، و در کسر بیش از موجودی: «موجودی کیف پول مشتری برای این کسر کافی نیست.» هر تعدیل با نوع `admin_adjust` و شرح «<دلیل> — توسط <نام کارمند>» در دفتر کیف پول ثبت می‌شود.

پنجرهٔ مسدودسازی

عنوان «مسدود کردن مشتری» یا «رفع مسدودی». متن: «<نام> تا زمانی که مسدود است نمی‌تواند وارد حسابش شود.» یا «<نام> پس از رفع مسدودی می‌تواند دوباره وارد حسابش شود.» دکمه‌ها: «انصراف» / «مسدود کن» (یا «رفع مسدودی»).

۳٫۵ پروندهٔ مشتری — `/customers/{id}`

دسترسی: با مجوز «مشتریان» **یا** مجوز «مشاهدهٔ پروندهٔ مشتری». اگر شناسه نامعتبر باشد یا حساب متعلق به یک کارمند باشد، صفحه ۴۰۴ می‌شود.

عنوان: «پروندهٔ <نام>» — توضیح: «<n> سفارش · مجموع خرید <مبلغ> · عضویت از <تاریخ>».

این صفحه کاملاً **فقط‌خواندنی** است؛ هر تغییر جای خودش را دارد. بخش‌ها به ترتیب:

1. **کارت هویت** — نام، نشان «مسدود» در صورت لزوم، نشان سطح، موبایل، ایمیل (اختیاری)، «کد ملی: <کد>` در صورت وجود؛ و چهار آمار «سفارش‌ها» / «مجموع خرید» / «کیف پول» / «عضویت».
2. **«سفارش‌ها و سبد خرید»** — سبد فعال یا «سفارش پرداخت‌نشدهٔ فعالی ندارد.» ستون‌ها: «سفارش» (شناسه + تاریخ)، «اقلام» («<نام> × <تعداد>»)، «مبلغ»، «وضعیت» (با نشان آبی «سبد فعال» برای سفارش در انتظار پرداخت)، «کد رهگیری». خالی: «این مشتری هنوز سفارشی ثبت نکرده است.»
3. **«کیف پول»** — موجودی فعلی. ستون‌ها: «تاریخ»، «شرح»، «مبلغ» (با علامت مثبت/منفی، سبز برای افزایش). خالی: «تراکنشی در کیف پول این مشتری ثبت نشده است.»
4. **«تراکنش‌های درگاه»** — «هر تلاش پرداخت، موفق یا ناموفق.» ستون‌ها: «تاریخ»، «نوع»، «مبلغ»، «سفارش»، «کد پیگیری»، «وضعیت». خالی: «پرداخت آنلاینی برای این مشتری ثبت نشده است.»
5. **«تیکت‌های پشتیبانی»** — «<n> گفتگو». ستون‌ها: «تیکت»، «موضوع»، «وضعیت» (با نشان قرمز «خوانده‌نشده» در صورت لزوم)، «آخرین پیام»، و ستون عملیات با پیوند «مشاهده گفتگو» — **فقط اگر مجوز** `/support` **داشته باشید**، وگرنه «—». خالی: «این مشتری تیکتی ثبت نکرده است.»
6. **«کدهای تخفیف مصرف‌شده»** — کد (مونواسپیس)، مقدار («۱۰٪» یا «۵۰٬۰۰۰ تومان») و تاریخ. خالی: «این مشتری از هیچ کد تخفیفی استفاده نکرده است.»
7. **«آدرس‌ها»** — «<n> آدرس ثبت‌شده». هر آدرس: عنوان، کدپستی، «<نام گیرنده> — <موبایل گیرنده>» و متن نشانی. خالی: «آدرسی برای این مشتری ثبت نشده است.»

فهرست دفتر کیف پول و تراکنش‌های درگاه در این صفحه به ۵۰ ردیف آخر محدود است.

۳٫۶ تیکت‌های پشتیبانی — `/support`

عنوان: «تیکت‌های پشتیبانی» — توضیح پویا: اگر تیکت خوانده‌نشده باشد «<n> تیکت در انتظار پاسخ شماست.» وگرنه «همهٔ تیکت‌ها پاسخ داده شده‌اند.»

این صفحه **خودکار تازه می‌شود** — هر ۲۰ ثانیه و همچنین به‌محض بازگشت به تب.

فیلترها

عنصر	برچسب	توضیح
جستجو	«جستجوی شماره تیکت، موضوع، نام یا موبایل...»	روی شناسهٔ تیکت، موضوع، نام و موبایل مهمان یا کاربر
کنترل بخش‌بندی وضعیت	«همه» / «در انتظار پاسخ» / «پاسخ داده شده» / «بسته شده»	
کلید	«فقط خوانده‌نشده‌ها»	با `?unread=1` در نشانی — قابل نشانک‌گذاری
دکمه	«جستجو»	

ستون‌های جدول

«شماره» (شناسهٔ `TK-xxxxx`) · «درخواست‌کننده» (نام + نشان «مهمان» در صورت مهمان بودن، موبایل زیر آن) · «موضوع» · «وضعیت» · «آخرین پیام» (با پیشوند «پشتیبان: » اگر آخرین پیام از کارمند باشد، و تاریخ زیر آن) · ستون عملیات با نشان قرمز «خوانده‌نشده» در صورت لزوم و پیوند «مشاهده گفتگو».

صفحه‌بندی: هر صفحه ۲۰ تیکت، با دکمه‌های «صفحه قبل» / «صفحه <n>» / «صفحه بعد». خالی: «تیکتی با این فیلترها یافت نشد.»

وضعیت‌های تیکت

کلید	برچسب	رنگ
`open`	«در انتظار پاسخ»	نارنجی
`answered`	«پاسخ داده شده»	فیروزه‌ای

کلید	برچسب	رنگ
`closed`	«بسته شده»	خاکستری

خوانده‌نشده محاسبه نمی‌شود، استنتاج می‌شود: یک تیکت برای پشتیبان خوانده‌نشده است اگر تازه‌ترین پیام از سمت درخواست‌کننده باشد و از `staffReadAt` جدیدتر باشد. تیکتی که هرگز باز نشده، خوانده‌نشده حساب می‌شود. سمت مشتری دقیقاً آینهٔ همین قاعده است.

اولویت تیکت وجود ندارد. نه فیلد اولویت، نه شدت، و نه «پاسخ آماده» در این سامانه تعریف نشده است.

صفحهٔ یک تیکت — `/support/{id}`

عنوان: «گفتگوی پشتیبانی» — باز کردن این صفحه، تیکت را برای پشتیبان خوانده‌شده می‌کند.

چیدمان دو ستونی: گفتگو (۸ واحد) و پنل زمینه (۴ واحد). پنل زمینه هر ۶۰ ثانیه و خودِ گفتگو هر ۱۰ ثانیه تازه می‌شود.

کامپوننت گفتگو:

- سرصفحه: موضوع، زیرنویس «تیکت <شناسه> — <نام درخواست‌کننده>» و برای مهمان «(مهمان)»، نشان وضعیت، و دکمهٔ «بستن تیکت» یا «بازکردن تیکت».
- حباب پیام‌ها: پیام‌های پشتیبان راست‌چین با پس‌زمینهٔ فیروزه‌ای روشن و زیرنویس «پشتیبان — <نام> — <تاریخ>»؛ پیام‌های درخواست‌کننده چپ‌چین با زیرنویس «<نام> — <تاریخ>».
- کادر پاسخ: جای‌نگهدار «پاسخ خود را بنویسید...»، حداکثر ۲۰۰۰ نویسه، و دکمهٔ ارسال با برچسب دسترس‌پذیری «ارسال پاسخ». در تیکت بسته به‌جای آن هشدار «این تیکت بسته است — برای پاسخ‌دادن، ابتدا آن را باز کنید.» می‌آید.
- پیام‌ها: موفقیت بستن/بازکردن «تیکت بسته شد.» / «تیکت باز شد.» — خطاها «ارسال پاسخ ناموفق بود.» / «تغییر وضعیت تیکت ناموفق بود.» / «ارتباط با سرور برقرار نشد.»

پنل زمینه (فقط‌خواندنی، عمداً): پاسخ‌دادن به تیکت هرگز نباید پول جابه‌جا کند.

- **تیکت مهمان:** کارت «درخواست‌کننده» با نام مهمان (یا «کاربر مهمان»)، نشان «مهمان»، موبایل در صورت وجود، و توضیح «این کاربر مهمان است و حساب کاربری ندارد؛ بنابراین سفارش و کیف پولی برای نمایش وجود ندارد. برای پیگیری، از همین گفتگو یا شمارهٔ بالا استفاده کنید.»
- **تیکت دارای حساب:** سه کارت:
- «مشتری» — نام، موبایل، ایمیل، نشان‌های «<n> سفارش» و «<n> تیکت باز»؛ سپس پیوند «مشاهدهٔ پروندهٔ مشتری» یا در نبود مجوز «برای دیدن پروندهٔ کامل مشتری، دسترسی «مشاهدهٔ پروندهٔ مشتری» لازم است.»
- «آخرین سفارش» — شناسه، وضعیت، مبلغ، تاریخ، کد رهگیری؛ یا «این مشتری هنوز سفارشی ثبت نکرده است.»
- «وضعیت کیف پول» — «موجودی» و تا پنج تراکنش آخر؛ یا «تراکنشی در کیف پول این مشتری ثبت نشده است.» یادداشت پایانی: «این پنل فقط خواندنی است؛ برای تغییر موجودی از صفحهٔ مشتریان استفاده کنید.»

قواعد سرور تیکت:

- تغییر وضعیت فقط برای پشتیبان است: «تغییر وضعیت تیکت فقط برای پشتیبان است.» وضعیت نامعتبر: «وضعیت تیکت نامعتبر است.»
- پیام در تیکت بسته: «این تیکت بسته شده است — برای ادامهٔ گفتگو آن را باز کنید.»
- پیام درخواست‌کننده تیکت را به «در انتظار پاسخ» و پیام پشتیبان آن را به «پاسخ داده شده» می‌برد. تیکت بسته هرگز خودبه‌خود باز نمی‌شود.
- نام نویسندهٔ پیام از خودِ بیننده گرفته می‌شود، نه از متن ارسالی.
- کارمندان نمی‌توانند از مسیر فروشگاهی تیکت بسازند: «کارمندان از این مسیر تیکت ثبت نمی‌کنند.»
- محدودیت‌ها: متن پیام حداکثر ۲۰۰۰ نویسه، موضوع حداکثر ۱۲۰ نویسه، حداکثر ۵ تیکت باز همزمان برای هر حساب («حداکثر 5 تیکت باز همزمان دارید — اول یکی را ببندید یا پاسخش را بخوانید.»). موضوع تیکت مهمان، ۶۰ نویسهٔ اول پیام به‌همراه «…» است.

۳٫۷ محصولات — `/products`

عنوان: «محصولات» — توضیح: «<n> محصول — <n> نمایان».

دکمه‌های سرصفحه: «وارد کردن قیمت‌ها» (فقط اگر مجوز `/price-updates` هم داشته باشید)، «دریافت خروجی»، «افزودن محصول».

فیلترها: جستجوی «جستجوی نام محصول…» (روی نام یا نامک)، انتخابگر «فیلتر نمایش» با «همه» / «نمایان» / «پنهان»، و دکمهٔ «جستجو».

ستون‌های جدول

تصویر بندانگشتی · «نام محصول» · «قیمت» · «موجودی» · «نوع‌ها» · «نمایش» · «عملیات».

- ستون قیمت: اگر درصد تخفیف بزرگ‌تر از صفر باشد، نشان قرمز «٪<n>» و قیمت اصلی خط‌خورده، سپس قیمت پس از تخفیف.
- ستون موجودی: عدد فارسی، یا «ناموجود» قرمز وقتی صفر است.
- ستون نمایش: «نمایان» سبز / «پنهان» خاکستری. ردیف محصول پنهان با شفافیت کم‌رنگ نمایش داده می‌شود.
- عملیات: «ویرایش» (به `/products/{id}/edit`)، «پنهان‌کردن» / «نمایان‌کردن»، «حذف».
- پنجرهٔ حذف: «حذف محصول» — هشدار قرمز ««<نام>» و همه نوع‌ها و تصاویر آن حذف می‌شود. این عمل بازگشت‌پذیر نیست.» دکمه‌ها: «انصراف» / «حذف». موفقیت: «حذف شد» / ««<نام>» حذف شد.»

فرم محصول (ایجاد و ویرایش)

عنوان: «محصول جدید» + «اطلاعات محصول را وارد کنید.» یا «ویرایش «<نام>»» + «تغییرات خود را ذخیره کنید.»

فیلد	برچسب	توضیح
نام	«نام محصول»	جای‌نگهدار «مثلاً گوشی هوشمند آلفا ۱۲۸ گیگابایت» — حداقل ۲ نویسه
دسته‌ها	«دسته‌بندی‌ها»	چندگانه — «کالا می‌تواند همزمان در چند دسته باشد — گروه‌ها و دسته‌ها از تنظیمات تعریف می‌شوند.»
بخش‌های نمایش	«بخش‌های نمایش در صفحه اول»	چندگانه — «قالب فعال: <نام قالب> — خالی بگذارید تا محصول در همه بخش‌ها نمایش داده شود؛ پین کردن دسته‌های محصول هم به همین فهرست اضافه می‌شود.»
قیمت	«قیمت (تومان)»	جای‌نگهدار «۴۸۵۰۰۰۰۰»
تخفیف	«درصد تخفیف»	«۰ تا ۹۰ — روی همه نوع‌ها هم اعمال می‌شود.»
موجودی	«موجودی»	
نمایش	«نمایش در فروشگاه»	«محصول پنهان فقط در پنل مدیریت دیده می‌شود.»
تصاویر	«افزودن تصویر»	PNG/JPG/WebP/AVIF تا ۵ مگابایت. خالی: «محصول بدون تصویر ذخیره می‌شود؛ می‌توانید بعداً تصویر بیفزایید.»
ویژگی‌ها	«افزودن ویژگی»	ردیف‌های «کلید (مثلاً رنگ)» / «مقدار (مثلاً مشکی)»
نوع‌ها	«افزودن نوع»	ردیف‌های «نام»، «SKU»، «قیمت (خالی = قیمت محصول)»، «موجودی»

دکمه‌ها: «انصراف» و «ایجاد محصول» یا «ذخیره تغییرات». موفقیت: «محصول افزوده شد» / «تغییرات ذخیره شد» با متن ««<نام>» با موفقیت ذخیره شد.»

وارد کردن گروهی قیمت‌ها

دکمهٔ «وارد کردن قیمت‌ها» پنجره‌ای با عنوان «وارد کردن قیمت‌ها از فایل» باز می‌کند شامل توضیح روش کار، دکمهٔ «دریافت فایل نمونه»، فیلد «فایل xlsx یا CSV قیمت‌ها» و دکمهٔ «به‌روزرسانی قیمت‌ها».

قواعد: فایل حداکثر ۵ مگابایت («حجم فایل نباید از ۵ مگابایت بیشتر باشد.»)، حداکثر ۱۰۰۰ ردیف («حداکثر ۱۰۰۰ ردیف در هر بار وارد کردن مجاز است.»)، تطبیق بر اساس **نامک محصول**. ستون «نوع» خالی یعنی قیمت خود محصول، و نام نوع یعنی قیمت همان نوع (سلول خالی یعنی ارث‌بری از قیمت محصول). خطاها: «فایل قیمت‌ها را انتخاب کنید.» / «خواندن فایل ناموفق بود — فایل باید xlsx یا CSV باشد.» / «هیچ ردیف معتبری در فایل نبود. ستون «شناسه محصول» را بررسی کنید.»

خروجی اکسل محصولات

شیت «محصولات» با ستون‌های «شناسه محصول» (نامک)، «نوع»، «نام محصول»، «قیمت (تومان)»، «موجودی»، «نمایش». ردیف‌های نوع، نامک را تکرار می‌کنند با نام نوع و «<محصول> — <نوع>». همین فایل به‌عنوان قالب ورود قیمت هم کار می‌کند.

۳٫۸ دسته‌بندی کالا — `/settings/categories`

عنوان: «دسته‌بندی کالا» — توضیح: «تعریف گروه‌های کالا و دسته‌های زیر آن‌ها — ساختار دو سطحی.»

این صفحه **ساختار دو سطحی** دارد: گروه ← دسته. متن راهنما: «گروه‌ها و دسته‌های کالا — ساختار دو سطحی: گروه ← دسته. کالاها از فرم خودشان به دسته‌ها منتسب می‌شوند و کدهای تخفیف می‌توانند بر اساس دسته محدود شوند.» دکمهٔ «گروه جدید».

هر ردیف درخت نشان می‌دهد: نام (گروه پررنگ با دکمهٔ بازوبسته، دسته تورفته)، نشان «گروه» آبی یا «دسته» خاکستری، «<n> کالا»، و در صورت داشتن پین برای قالب فعال، نشان «<n> بخش». عملیات: «زیردسته» (فقط گروه‌ها)، «ویرایش»، «حذف». خالی: «هنوز گروه یا دسته‌ای تعریف نشده است.»

پنجرهٔ افزودن/ویرایش دسته:

فیلد	برچسب	توضیح
نام	«نام»	جای‌نگهدار «مثلاً موبایل»، حداکثر ۶۰ نویسه
گروه والد	«گروه والد»	«والد خالی یعنی خودش یک گروه باشد.» گزینهٔ اول: «— گروه جدید (بدون والد) —»
بخش‌های نمایش	«بخش‌های نمایش در صفحه اول»	«قالب فعال: <نام> — خالی بگذارید تا این گروه/دسته و محصولاتش در همه بخش‌ها نمایش داده شوند. پین محصولاتِ داخل دسته هم به همین فهرست اضافه می‌شود.»

حذف دسته وقتی فرزند یا کالای منتسب دارد رد می‌شود.

۳٫۹ کد تخفیف — `/coupons`

عنوان: «کد تخفیف‌ها» — توضیح: «<n> کد تخفیف — <n> فعال». دکمهٔ «کد تخفیف جدید». صفحه فیلتر و جستجو ندارد.

ستون‌های جدول

«کد» (مونواسپیس، پررنگ) · «نوع» (نشان «درصدی» آبی / «مبلغی» فیروزه‌ای) · «مقدار» («n٪» یا «۵۰٬۰۰۰ تومان») · «شرایط استفاده» (برچسب‌های شرط یا «همه») · «استفاده» («<n>» یا «<n> / <سقف>») · «انقضا» (تاریخ جلالی؛ قرمز اگر گذشته باشد، وگرنه «—») · «فعال» (کلید روشن/خاموش) · عملیات («ویرایش» و حذف با برچسب دسترس‌پذیری «حذف <کد>»).

برچسب‌های شرط در ستون «شرایط استفاده»: «مشتری: <نام>»، «محصول: <نام>»، «دسته: <نام>»، «حداقل خرید: <مبلغ> تومان»، «خریدار <محصول> (<بازه>)»، «مجموع خرید قبلی <بیشتر ازاکمتر ازابرابر با> <مبلغ> تومان».

پنجرهٔ ساخت/ویرایش کد تخفیف

عنوان: «کد تخفیف جدید» یا «ویرایش کد تخفیف <کد>».

فیلد	برچسب	توضیح
کد	«کد»	جای‌نگهدار «مثلاً WELCOME10» — به حروف بزرگ تبدیل می‌شود
نوع	«نوع»	«درصدی» یا «مبلغی (تومان)»
مقدار	«درصد تخفیف» یا «مبلغ تخفیف (تومان)»	بسته به نوع
سقف استفاده	«حداکثر استفاده (اختیاری)»	جای‌نگهدار «بدون محدودیت»
انقضا	«تاریخ انقضا (اختیاری)»	«خالی = بدون انقضا»
حداقل خرید	«حداقل مبلغ خرید (اختیاری)»	«سفارش باید حداقل این مبلغ را داشته باشد — خالی = بدون حد.»
مشتری	«مشتری اختصاصی (اختیاری)»	«خالی = قابل استفاده برای همه مشتریان»
محصول یا دسته	«محصول یا دسته اختصاصی (اختیاری)»	«محصول: فقط خطوط همان محصول — دسته: همه کالاهای دسته.»
دسته	«دسته‌بندی (اختیاری)»	«خالی = بدون محدودیت دسته»
شرط خرید قبلی	«مخصوص خریدارانِ کالای... (اختیاری)»	«فقط مشتریانی که این کالا را در بازه زیر خریده‌اند می‌توانند استفاده کنند.»
بازهٔ خرید	«از تاریخ (اختیاری)» و «تا تاریخ (اختیاری)»	«شروع بازه خرید قبلی» / «پایان بازه خرید قبلی»
عملگر مجموع خرید	«مجموع خریدهای قبلی مشتری (اختیاری)»	«بیشتر از» / «کمتر از» / «برابر با» — «شرط روی مجموع مبلغ سفارش‌های پرداخت‌شده»

فیلد	برچسب	توضیح
آستانه	«مبلغ مجموع خرید (تومان)»	«آستانه مقایسه — همراه نوع مقایسه»
فعال	«فعال»	

دکمه‌ها: «انصراف» و «ساخت کد تخفیف» یا «ذخیره تغییرات». کد تکراری خطای ۴۰۹ می‌دهد: «این کد تخفیف قبلاً ثبت شده است.» پنجرهٔ حذف: «کد تخفیف <کد> حذف شود؟ کاربرد قبلی آن در سفارش‌ها حفظ می‌شود.»

قواعد اعتبارسنجی کد تخفیف — به ترتیب بررسی

1. کد خالی → «کد تخفیف را وارد کنید.»
2. کد ناشناخته یا غیرفعال → «کد تخفیف نامعتبر است.»
3. تاریخ انقضای گذشته → «این کد تخفیف منقضی شده است.»
4. تکمیل ظرفیت → «ظرفیت استفاده از این کد تخفیف تکمیل شده است.»
5. کد اختصاصی که متعلق به حساب دیگری است → «این کد تخفیف برای حساب شما فعال نیست.»
6. استفادهٔ قبلی همین مشتری → «شما قبلاً از این کد تخفیف استفاده کرده‌اید.» (ردیف مصرف فقط پس از پرداخت موفق ساخته می‌شود، پس تلاش پرداخت‌نشده مانع تلاش دوباره نیست)
7. کمتر از حداقل مبلغ خرید → «حداقل مبلغ خرید برای این کد تخفیف <مبلغ> تومان است.»
8. شرط خرید کالای خاص → نیاز به ورود («برای استفاده از این کد تخفیف باید وارد حساب خود شوید.») و داشتن سفارش **پرداخت‌شده** حاوی آن کالا در بازهٔ تعیین‌شده، وگرنه «این کد تخفیف فقط برای خریداران محصول «<نام>» در بازه تعیین‌شده است.»
9. شرط مجموع خرید قبلی → «این کد تخفیف فقط برای مشتریانی است که مجموع خریدهای قبلی‌شان <عملگر> <مبلغ> تومان باشد. مجموع خرید شما: <مبلغ> تومان.»
10. **پایهٔ تخفیف:** کل سفارش، محدودشده به خطوط محصول منتسب (خطای «این کد تخفیف فقط برای محصول «<نام>» است.» وقتی پایه صفر شود) و/یا خطوط دستهٔ منتسب به‌همراه زیردسته‌ها («این کد تخفیف فقط برای کالاهای دسته «<نام>» است.»). اگر هر دو شرط باشند، شرط دسته بر محصول مقدم است.
11. **مقدار:** درصدی → کف `پایه × مقدار ÷ ۱۰۰`؛ مبلغی → کمینهٔ مقدار و پایه (تخفیف مبلغی هرگز از پایهٔ خود بیشتر نمی‌شود).

۳٫۱۰ حسابداری — `/accounting`

عنوان: «حسابداری» — توضیح: «<n> سفارش — جمع پرداخت‌ها <مبلغ> تومان». این صفحه **کاملاً فقط‌خواندنی** است و هیچ عملیات یا API ندارد.

نوار فیلتر: «جستجوی شناسه سفارش، نام مشتری یا موبایل…» و دکمهٔ «جستجو». فقط سفارش‌هایی که به یک حساب کاربری وصل‌اند در دامنه‌اند، تازه‌ترین اول، حداکثر ۲۰۰ ردیف.

ستون‌های جدول

«سفارش» (شناسه + تاریخ) · «مشتری» (نام + موبایل) · «قیمت اصلی» · «تخفیف فروشگاه» (نارنجی، یا «—») · «کد تخفیف» (کد + مبلغ، یا «—») · «قابل پرداخت» · «پرداخت آنلاین» (یا «—») · «از کیف پول» (یا «—») · «وضعیت» (نشان وضعیت، و در صورت بازگشت وجه یک خط قرمز «بازگشت <مبلغ>»).

تعریف محاسباتی ستون‌ها:

- `productDiscount = base − amount` که `base = max(baseAmount, amount)` است (ردیف‌های قدیمی به‌نرمی تخریب می‌شوند).
- `payable = amount − discountAmount + shippingCost`
- `onlinePaid` = جمع تراکنش‌های **تأییدشدهٔ** «شارژ کیف پول» مرتبط با همان سفارش، و فقط وقتی سفارش تاریخ پرداخت داشته باشد.
- `walletPaid = max(payable − onlinePaid, 0)` و تنها در همان شرایط.
- `refunded = payable` وقتی سفارش لغو شده **و** پرداخت شده باشد.

حالت خالی: «سفارشی برای نمایش وجود ندارد.» و با فیلتر: «سفارشی با این مشخصات یافت نشد.»

۳٫۱۱ تراکنش‌های درگاه — `/payments`

عنوان: «تراکنش‌های درگاه» — توضیح: «<n> تلاش — <n> موفق».

جدول همهٔ تلاش‌های پرداخت آنلاین همهٔ مشتریان، تازه‌ترین اول، حداکثر ۲۰۰ ردیف. ستون‌ها: «تاریخ» · «مشتری» · «نوع» (نشان آبی) · «مبلغ» · «وضعیت» (زرد = در انتظار، سبز = موفق، قرمز = ناموفق) · «کد پیگیری» (یا «—») · «سفارش» (شناسه یا «—»). خالی: «تراکنش درگاه موجود نیست.» این صفحه فیلتر و عملیات ندارد.

واژه‌نامهٔ پرداخت

انواع تلاش: `wallet_charge` «شارژ کیف پول» · `order_payment` «پرداخت سفارش». حالت‌ها: `pending` «در انتظار» · `verified` «موفق» · `failed` «ناموفق». هر مقدار ناشناخته «در انتظار» خوانده می‌شود.

انواع دفتر کیف پول: `charge` «شارژ کیف پول» · `order_payment` «پرداخت سفارش» · `refund` «بازگشت وجه» · `admin_adjust` «تعدیل توسط فروشگاه». مقدار ناشناخته «تعدیل توسط فروشگاه» خوانده می‌شود.

۳٫۱۲ به‌روزرسانی قیمت — `/price-updates`

عنوان: «به‌روزرسانی قیمت» — توضیح: «تغییر گروهی قیمت کالاها و نوع‌هایشان — <n> کالا، <n> تغییر ثبت‌شده».

گام	عنصر	گزینه‌ها
هدف	«هدف تغییر»	«گروه کالا» یا «کالا» — تغییر این مقدار، هدف انتخاب‌شده را پاک می‌کند
هدف	انتخابگر	«یک گروه یا دسته انتخاب کنید» یا «یک کالا انتخاب کنید»
نوع تغییر	«نوع و مقدار تغییر»	«درصد» یا «عدد ثابت (تومان)»
مقدار	عدد	درصد: از ۱۰۰- تا ۱۰۰۰. ثابت: حداکثر یک میلیارد تومان

راهنمای مقدار: «مقدار منفی = کاهش قیمت. قیمت‌ها هرگز از صفر کمتر نمی‌شوند.»

پیش‌نمایش: به‌محض انتخاب هدف و مقدار معتبر غیرصفر، جدولی نمایش داده می‌شود که با **همان تابع خالصی که سرور استفاده می‌کند** محاسبه شده — پس پیش‌نمایش دقیقاً همان چیزی است که اعمال می‌شود. ستون‌ها: «کالا»، «نوع» («—» برای قیمت خود محصول)، «قیمت فعلی»، «قیمت جدید». اگر تغییری لازم نباشد: «هیچ قیمتی با این تغییر جابه‌جا نمی‌شود.»

پنجرهٔ تأیید: «<n> قیمت در «<هدف>» با <تغییر> به‌روزرسانی شود؟ قیمت سفارش‌های قبلی تغییر نمی‌کند و این تغییر در تاریخچه ثبت می‌شود.» دکمه‌ها: «انصراف» / «ثبت».

قواعد محاسبه:

- دامنهٔ «گروه کالا» شامل خود دسته **و همهٔ زیردسته‌هایش** است (تا هر عمقی). دامنهٔ «کالا» شامل خود محصول و همهٔ نوع‌هایش است.
- «عدد ثابت» یعنی `قدیم + مقدار`. «درصد» یعنی `round(قدیم × (۱۰۰ + مقدار) ÷ ۱۰۰)`.
- هر دو حالت در **صفر تومان** متوقف می‌شوند؛ قیمت منفی ممکن نیست.
- **قاعدهٔ نوع‌ها:** نوعی که قیمت اختصاصی ندارد (`price === null`) قیمت محصول را **ارث می‌برد**، پس با محصول جابه‌جا می‌شود و **ردیف تاریخچه نمی‌گیرد**. فقط نوع‌هایی که قیمت مستقل دارند تغییر مستقل ثبت می‌کنند.
- **فاکتورهای فروش‌رفته هرگز دست نمی‌خورند** — چون `Order.itemsJson` قیمت لحظهٔ خرید را کپی کرده است.
- **دلیل متنی آزاد وجود ندارد.** زمینهٔ حسابرسی خودِ تغییر است: دامنه (گروه/دسته یا محصول)، نام هدف، نوع و مقدار تغییر، عامل و زمان — که به‌شکل «۱۰٪ افزایش» یا «۵۰٬۰۰۰ تومان کاهش» نمایش داده می‌شود.
- یک ردیف لاگ سیستمی هم نوشته می‌شود: «قیمت‌های «<هدف>» <تغییر> یافت (<n> مورد).» با جزئیات هدف، نوع تغییر، تعداد و بازهٔ قیمت جدید.

خطاها: «درخواست نامعتبر است.» / «نوع هدف باید گروه کالا یا کالا باشد.» / «هدف تغییر قیمت مشخص نشده است.» / «نوع تغییر باید عدد ثابت یا درصد باشد.» / «مقدار تغییر باید عدد باشد.» / «درصد تغییر باید بین ۱۰۰- و ۱۰۰۰ باشد.» / «هدف تغییر قیمت یافت نشد.» / «هیچ قیمتی با این تغییر جابه‌جا نمی‌شود.»

۳٫۱۳ تاریخچه تغییر قیمت — `/price-history`

عنوان: «تاریخچه تغییر قیمت». توضیح صفحه بسته به وضعیت عوض می‌شود: «<n> تغییر در این صفحه» (« (فیلترشده)» در صورت فیلتر)، «با این فیلترها تغییری پیدا نشد.»، «در این صفحه تغییری نیست.» یا «هنوز تغییری در قیمت‌ها ثبت نشده است.»

فیلترها (از طریق نشانی، پس قابل اشتراک‌گذاری)

فیلتر	برچسب	توضیح
تاریخ	«از تاریخ» و «تا تاریخ»	جلالی، بدون ساعت. روز انتخاب‌شده به‌صورت کامل (تا پایان روز) در نظر گرفته می‌شود
گروه/دسته	«گروه کالا / دسته»	«همه گروه‌ها» — گروه به زیردسته‌هایش گسترش می‌یابد
کالا	«کالا»	«همه کالاها» — کالای انتخاب‌شده بر دستهٔ انتخاب‌شده مقدم است
دکمه‌ها	«پاک کردن فیلترها» و «اعمال فیلتر»	

نمایش ردیف‌ها: تاریخچه در **دسته‌های عملیاتی (batch)** گروه‌بندی می‌شود، تازه‌ترین دسته اول. هر دسته با یک جداکنندهٔ وسطچین شروع می‌شود: «<تاریخ کامل جلالی> — <نام عامل> — «<نام هدف>» (<تغییر>)». سپس جدولی با ستون‌های «کالا»، «نوع» (نام نوع، یا «قیمت کالا» برای قیمت خود محصول)، «قیمت قبلی»، «قیمت جدید»، «تعداد تغییر» (درصد تغییر با یک رقم اعشار، یا «—» وقتی قیمت قبلی صفر بوده).

صفحه‌بندی بر اساس دسته است، نه ردیف — چون یک عملیات روی ۲۰۰ کالا نباید کل یک صفحه را بخورد. هر صفحه ۲۰ دسته.

۴. صفحهٔ تنظیمات — تمام گزینه‌ها

۴٫۰ نقشهٔ تنظیمات

گروه «تنظیمات» در نوار کناری پنل، ده صفحه دارد. جدول زیر نام منو، مسیر و دسترسی هر صفحه را می‌گوید:

منو	مسیر	دسترسی
«حساب و نمایش»	`/settings`	همهٔ کارمندان (`ALWAYS_VISIBLE_HREFS`)
«درگاه پرداخت»	`/settings/payment`	فقط مدیر
«درگاه اقساطی»	`/settings/bnpl`	فقط مدیر
«پنل پیامکی»	`/settings/sms`	فقط مدیر
«الگوهای پیامکی»	`/settings/sms-templates`	فقط مدیر
«شاهکار»	`/settings/shahkar`	فقط مدیر
«امنیت سامانه»	`/settings/security`	فقط مدیر
«روش‌های ارسال»	`/settings/shipping`	فقط مدیر
«پشتیبانی»	`/settings/support`	فقط مدیر
«لاگ‌های سیستمی»	`/logs`	فقط مدیر

سه صفحهٔ تنظیماتی دیگر بیرون از این گروه در نوار کناری هستند و در گروه «وبسایت» و «کالا» می‌نشینند: «تنظیمات قالب» (`/settings/theme`)، «مشخصات سایت» (`/settings/site`)، «متادیتا» (`/settings/meta`) و «دسته‌بندی کالا» (`/settings/categories`). این‌ها در این فصل هم توضیح داده می‌شوند.

نکتهٔ ساختاری: صفحه‌های `/settings/payment` و بقیهٔ صفحه‌های «فقط مدیر» دو نگهبان دارند — یکی `requireSession()` و دیگری یک بررسی صریح `if (session.role !== 'admin') redirect(...)`. یعنی حتی اگر مجوز منو دست‌کاری شود، صفحه باز نمی‌شود.

۴٫۱ تنظیمات حساب و نمایش — `/settings`

عنوان صفحه: «تنظیمات» — توضیح: «حساب کاربری و ترجیحات نمایش خود را مدیریت کنید.»

این صفحه سه کارت در یک شبکهٔ دوستونی دارد. **این صفحه مخصوص خودِ کاربر است، نه فروشگاه** — هر کارمندی تنظیمات خودش را می‌بیند.

کارت ۱ — «حساب کاربری»

فیلد	برچسب	توضیح
نام	«نام و نام خانوادگی»	حداقل ۳ نویسه

فیلد	برچسب	توضیح
ایمیل	«ایمیل»	**غیرقابل ویرایش** — توضیح: «برای تغییر ایمیل با پشتیبانی تماس بگیرید.»
دکمه	«ذخیره تغییرات»	به `PATCH /api/account` می‌فرستد

اعتبارسنجی: «نام باید حداقل ۳ نویسه باشد.» — موفقیت: «ذخیره شد» / «تغییرات حساب کاربری با موفقیت ثبت شد.»

کارت ۲ — «نمایش و چیدمان»

گزینه	برچسب	گزینه‌ها	توضیح
جهت چیدمان	«جهت چیدمان»	«راست‌به‌چپ» / «چپ‌به‌راست»	توضیح: «راست‌به‌چپ برای فارسی، چپ‌به‌راست برای انگلیسی.» — در کوکی `mnt_dir` ذخیره می‌شود و `<html dir>` را از همان اولین رنگ‌آمیزی تعیین می‌کند
پوسته	«پوسته»	«روشن» / «تاریک» / «سیستم»	توضیح: ««سیستم» از تنظیمات دستگاه شما پیروی می‌کند.»

کارت ۳ — «توجه»

عنوان: «توجه» — متن: «آیا از حساب کاربری خود خارج می‌شوید؟» — دکمهٔ قرمز روشن: «خروج».

دکمه با `POST /api/auth/logout` خارج می‌شود و سپس به `/login` می‌رود. خروج فقط با POST ممکن است (نه GET) تا هیچ تصویر جاسازی‌شده یا پیش‌بارگذاری مرورگر نتواند کاربر را خارج کند.

۴٫۲ مشخصات سایت — `/settings/site`

سه کارت دارد و همهٔ مقادیرش در فوتر و هدر فروشگاه دیده می‌شوند. پانویس صفحه: «این مقادیر فقط از طریق پنل مدیریت قابل تغییر هستند.»

کارت ۱ — «هویت سایت»

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«نام سایت»	«در هدر فروشگاه، عنوان تب مرورگر و فوتر نمایش داده می‌شود.» — حداکثر ۶۰ نویسه
متن	«نشانی سایت (URL)»	«مثلاً https://example.com»
فایل	«لوگو»	«PNG/JPG/WebP تا ۵ مگابایت — خالی بماند یعنی بدون تغییر.»

فیلد	برچسب	توضیح
فایل	«فاوآیکون»	«نمایش داده می‌شود — خالی بماند یعنی بدون تغییر.»

هر فیلد تصویری یک دکمهٔ «حذف» یا پیام «تصویری بارگذاری نشده است.» کنارش دارد. خطای بارگذاری: «بارگذاری فایل ناموفق بود.»

کارت ۲ — «اطلاعات تماس»

فیلد	برچسب	توضیح
تلفن	«شماره تماس»	جای‌نگهدار `09121234567`
متن	«ایمیل»	
متن	«نشانی»	حداکثر ۳۰۰ نویسه

این سه مقدار در فوتر همهٔ قالب‌ها زیر عنوان «تماس با ما» و به‌شکل «تلفن: … · ایمیل: … · نشانی: …» نمایش داده می‌شوند (هر کدام که پر باشد).

کارت ۳ — «محتوا و نشان‌های اعتماد»

فیلد	برچسب	توضیح
متن بلند	«درباره ما»	«در فوتر قالب‌های فروشگاه نمایش داده می‌شود.» — حداکثر ۴۰۰۰ نویسه
فایل	«نشان اینماد»	«تصویر نشان اینماد — در فوتر فروشگاه نمایش داده می‌شود.»
فایل	«نشان رسانه»	«لوگوی رسانه/ساماندهی — در فوتر کنار اینماد نمایش داده می‌شود.»
متن	«لینک نشان اینماد»	«نشانی صفحه‌ی نشان در trustseal.enamad.ir — خالی بماند یعنی بدون لینک.»
متن	«لینک نشان رسانه»	«نشانی صفحه‌ی نشان رسانه — خالی بماند یعنی بدون لینک.»

دکمه: «ذخیره تنظیمات» → `PUT /api/admin/site` . موفقیت: «ذخیره شد» / «مشخصات سایت به‌روزرسانی شد.»

نکته: «درباره ما» اگر خالی باشد، فوتر متن پیش‌فرض «فروشگاه اینترنتی — خرید آسان، ارسال سریع.» را نشان می‌دهد.

۴٫۳ قالب فروشگاه — `/settings/theme`

عنوان: «قالب فروشگاه» — توضیح: «قالب فعالِ صفحه اول فروشگاه را انتخاب کنید یا هر قالب را شخصی‌سازی کنید (تنظیمات ← قالب فروشگاه).»

چهار قالب وجود دارد و هر کدام یک کارت می‌گیرد. هر کارت شامل: پیش‌نمایش کوچک قالب، نام قالب، یک نشان، شعار قالب، خط «{n} بخش ماژولار — {n} بخش فعال»، و دو دکمه.

نشان	معنا
«قالب فعال» (سبز توپر)	همین حالا روی فروشگاه رندر می‌شود
«شخصی‌سازی شده» (بنفش با آیکون درخشش)	از پیش‌فرض فاصله گرفته

دکمه‌ها: «شخصی‌سازی» (به `/settings/theme/{id}`) و — فقط برای قالب‌های غیرفعال — «انتخاب و فعال‌سازی».

موفقیت فعال‌سازی: «قالب فعال شد» / «صفحه اول فروشگاه با قالب جدید رندر می‌شود.» — خطا: «فعال‌سازی قالب ناموفق بود.»

چهار قالب

شناسه	نام	شعار
`beautyshop`	«BeautyShop — آرایشی بهداشتی»	«نرم و لطیف؛ اسلایدر بزرگ، مجله و خبرنامه — مناسب فروشگاه‌های آرایشی و بهداشتی.»
`digimarket`	«DigiMarket — لوازم جانبی موبایل»	«تیره و تکنیکال؛ پیشنهاد شگفت‌انگیز، دسته‌بندی و کاروسل برندها — گوشی و گجت.»
`digishop`	«DigiShop — هدیه و کالا»	«گرم و پریمیوم؛ کارت‌های گرد و ایده‌های هدیه — فروشگاه هدیه.»
`softkala`	«SoftKala — سخت‌افزار»	«تمیز و اطلاعاتی؛ دسته‌بندی منتخب و گرید فشرده — قطعات و سخت‌افزار.»

بخش‌های هر قالب

هر قالب از بخش‌های ماژولار ساخته شده که هر کدام را می‌توان روشن/خاموش کرد:

BeautyShop: «هدر» (غیرقابل خاموش‌کردن)، «اسلایدر اصلی» (عنوان پیش‌فرض «درخشش طبیعی پوست شما»)، «پرفروش‌ترین‌ها» («پر فروش ترین محصولات»)، «مجله فروشگاه» («مجله آرایشی بیوتی شاپ»)، «خبرنامه» («از تخفیف‌ها جا نمانید»)، «فوتر».

DigiMarket: «هدر»، «پیشنهاد شگفت‌انگیز» («شگفت‌انگیزهای هوشمند»)، «دسته‌بندی‌ها» («خرید بر اساس دسته‌بندی»)، «محصولات» («محصولات دیجی مارکت»)، «برندها» («برندهای محبوب»)، «فوتر».

DigiShop: «هدر»، «ایده‌های هدیه» («هدیه چی بدم؟!»)، «ویترین محصولات» («ویترین محصولات»)، «مجله» («از مجله هدیه»)، «فوتر».

SoftKala: «هدر»، «دسته‌بندی منتخب» («برترین کیس ها»)، «محصولات» («منتخب کارت گرافیک»)، «فوتر».

۴٫۴ شخصی‌سازی قالب — `/settings/theme/{id}`

صفحه‌ای دوستونی: ستون چپ تنظیمات، ستون راست پیش‌نمایش چسبان.

ستون چپ — کارت «بخش‌های قالب»

برای هر بخش قالب یک `Switch` با برچسب نام همان بخش. اگر بخش عنوان‌پذیر باشد و روشن باشد، یک فیلد «عنوان بخش» هم زیرش باز می‌شود که جای‌نگهدارش عنوان پیش‌فرض است (حداکثر ۸۰ نویسه).

ستون چپ — کارت «پالت رنگ»

پنج `ColorInput`:

کلید	برچسب
`primary`	«رنگ اصلی»
`secondary`	«رنگ ثانویه»
`accent`	«رنگ تأکیدی»
`background`	«پس‌زمینه»
`text`	«رنگ متن»

ستون راست — پیش‌نمایش زنده

عنوان «پیش‌نمایش زنده». متن وابسته به اینکه این قالب فعال است یا نه: «این قالب همین حالا روی فروشگاه فعال است.» یا «پیش‌نمایش — این قالب فعال نیست؛ تغییرات با «انتخاب و فعال‌سازی» در فهرست قالب‌ها اعمال می‌شود.»

دکمه‌ها: «بازنشانی به پیش‌فرض» و «ذخیره و اعمال». سپس جداکنندهٔ «بخش‌های فعال» با فهرست نام بخش‌های روشن، یا اگر همه خاموش باشند: «همه بخش‌ها خاموش هستند.» و در پایین دکمهٔ «بازگشت به فهرست قالب‌ها».

موفقیت: «ذخیره شد» / «تغییرات بلافاصله روی فروشگاه اعمال شد.» یا «تغییرات ذخیره شد — با فعال‌سازی این قالب دیده می‌شود.» — خطا: «ذخیره شخصی‌سازی ناموفق بود.»

۴٫۵ کدهای متا — `/settings/meta`

عنوان: «کدهای متا» — توضیح: «کدهای تحلیل و تاییدیه سوم‌شخص — با اعتبارسنجی سخت‌گیرانه برای جلوگیری از درج کد مخرب.»

متن راهنما: «کدهای سوم‌شخص مثل تحلیل‌گرها و تاییدیه‌ها؛ مقدار هر نوع طبق قالب خودش اعتبارسنجی می‌شود و هیچ کد مخربی قابل درج نیست. کدهای فعال در صفحه اول فروشگاه تزریق می‌شوند.»

دکمهٔ «افزودن کد متا». هر ردیف یک نشان «فعال»/«غیرفعال»، عنوان، نوع، و دکمه‌های «ویرایش» و «حذف» دارد. حالت خالی: «هنوز کد متایی ثبت نشده است.»

پنجرهٔ افزودن/ویرایش

فیلد	برچسب	توضیح
انتخابی	«نوع»	از فهرست `META_TAG_KINDS` — پیش‌فرض `ga4` . انواع: Google Analytics 4، Google Tag Manager، تاییدیهٔ Microsoft Clarity، Search Console، و متای سفارشی
متن	«عنوان»	«مثلاً تحلیل‌گر فروشگاه» — حداکثر ۸۰ نویسه
متن	«مقدار»	توضیح زیر فیلد، متناسب با نوع انتخاب‌شده (راهنمای همان نوع)
کلید	«فعال»	

قاعدهٔ امنیتی: مقدار هر نوع با قالب خودش اعتبارسنجی می‌شود و فقط شناسه‌های مجاز پذیرفته می‌شوند؛ **هرگز اسکریپت دلبخواه درج نمی‌شود**. دکمه‌ها: «انصراف» / «ذخیره». موفقیت: «ذخیره شد» / «کد متا ذخیره شد.» — خطاها: «ذخیره کد متا ناموفق بود.» / «حذف کد متا ناموفق بود.» پانویس: «این مقادیر فقط از طریق پنل مدیریت قابل تغییر هستند.»

۴٫۶ روش‌های ارسال — `/settings/shipping`

عنوان: «روش‌های ارسال» — توضیح: «روش‌های ارسال قابل انتخاب در تسویه‌حساب — توضیح، حداقل زمان ارسال، حداقل هزینه ارسال و محاسبه هزینه در فاکتور یا پس‌کرایه.»

متن راهنما: «روش‌های ارسال که مشتری در تسویه‌حساب انتخاب می‌کند. روش «پس‌کرایه» هزینه ارسال را در فاکتور نمی‌آورد و مبلغ آن هنگام تحویل از مشتری گرفته می‌شود. سفارش‌های قبلی نام و هزینه روش خودشان را نگه می‌دارند، پس حذف بی‌خطر است.»

دکمهٔ «روش ارسال جدید». هر ردیف نشان‌های «فعال»/«غیرفعال» و «در فاکتور»/«پس‌کرایه» دارد، به‌همراه خط «حداقل زمان ارسال: {n} روز · حداقل هزینه ارسال: {مبلغ}» و دکمه‌های «ویرایش» / «حذف».

حالت خالی: «هنوز روش ارسالی تعریف نشده است.»

پنجرهٔ افزودن/ویرایش روش ارسال

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«نام»	جای‌نگهدار «مثلاً تیپاکس» — حداکثر ۶۰ نویسه
متن بلند	«توضیح»	«زیر نام روش در تسویه‌حساب نمایش داده می‌شود.» — جای‌نگهدار «مثلاً ارسال به سراسر کشور، تحویل درب منزل» — حداکثر ۳۰۰ نویسه
عدد	«حداقل زمان ارسال (روز)»	«زمان تقریبی آماده‌سازی و ارسال سفارش.» — ۰ تا ۹۰
عدد	«حداقل هزینه ارسال (تومان)»	«مبلغ پایه‌ای که به فاکتور اضافه می‌شود.» — ۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ با جداکنندهٔ هزارگان
کلید	«هزینه ارسال در فاکتور محاسبه شود»	«خاموش کنید تا روش «پس‌کرایه» باشد — هزینه هنگام تحویل از مشتری گرفته می‌شود و در فاکتور نمی‌آید.»
کلید	«فعال باشد»	«روش غیرفعال در تسویه‌حساب به مشتری نمایش داده نمی‌شود.»

دکمه‌ها: «انصراف» / «ذخیره». موفقیت: «ذخیره شد» / «روش ارسال ذخیره شد.» — خطاها: «ذخیره روش ارسال ناموفق بود.» / «حذف روش ارسال ناموفق بود.»

۴٫۷ پشتیبانی — `/settings/support`

عنوان صفحه: «پشتیبانی» — توضیح: «فعال یا غیرفعال کردن گفتگوی پشتیبانی در فروشگاه و متن خوش‌آمد آن.»

این صفحه **سه کارت** دارد و هر کارت چند گزینه. فهرست کامل گزینه‌ها:

کارت ۱ — کلید اصلی روشن/خاموش

گزینه	برچسب دقیق	کاربرد
کلید	«فعال بودن پشتیبانی آنلاین»	توضیح زیر آن: «وقتی خاموش باشد، دکمهٔ گفتگو از فروشگاه برداشته می‌شود و مشتری/مهمان نمی‌تواند تیکت تازه بفرستد. تیکت‌های باز در پنل پشتیبانی همچنان قابل پاسخ هستند.»

جای برچسب این کلید **سمت چپ** است (`labelPosition="left"`). نکتهٔ مهم: خاموش‌کردن پشتیبانی **کار پشتیبان را متوقف نمی‌کند** — فقط ورودی مشتری بسته می‌شود؛ تیکت‌های باز در `/support` همچنان پاسخ می‌گیرند. همچنین صفحهٔ `/account/support` برای مشتری به یک هشدار خاکستری تبدیل می‌شود.

کارت ۲ — «متن خوش‌آمد»

گزینه	برچسب دقیق	کاربرد
متن بلند	«پیامی که در ابتدای گفتگو نمایش داده می‌شود»	توضیح: «خالی بگذارید تا متن پیش‌فرض استفاده شود. حداکثر ۳۰۰ نویسه.» — جای‌نگهدار: «سلام! چطور می‌توانیم کمکتان کنیم؟» — ارتفاع خودکار از ۲ سطر

متن پیش‌فرضی که وقتی این فیلد خالی است استفاده می‌شود: «سلام! چطور می‌توانیم کمکتان کنیم؟ پیامتان را بنویسید تا در اولین فرصت پاسخ دهیم.»

این متن **دو جا** دیده می‌شود: (۱) در فرم شروع گفتگوی مهمان در ویجت، و (۲) در حباب پیام خوش‌آمد خودِ ویجت. متن پیش‌فرض در فایل `lib/support-status.ts` به‌عنوان `DEFAULT_SUPPORT_WELCOME` نگه داشته می‌شود.

کارت ۳ — «نمایش ویجت در فروشگاه»

این کارت پنج گزینه دارد:

#	گزینه	برچسب دقیق	کاربرد
۱	انتخابی	«جای آیکون»	«گوشه‌ای از صفحه که دکمهٔ گفتگو در آن می‌نشیند.» — چهار گزینه: «پایین-چپ»، «پایین-راست»، «بالا-چپ»، «بالا-راست». پیش‌فرض: پایین-چپ. حذف انتخاب ممکن نیست
۲	انتخابی	«انیمیشن نمایش»	«نحوهٔ ظاهر شدن آیکون بعد از باز شدن صفحه.» — پنج گزینه: «بدون انیمیشن (نمایش یکباره)»، «محو شدن»، «بزرگ شدن»، «سریدن از لبه»، «پاپ از گوشه». پیش‌فرض: «محو شدن»
۳	عددی	«تأخیر نمایش آیکون (ثانیه)»	«چند ثانیه بعد از باز شدن صفحه، آیکون ظاهر شود. ۰ = بی‌درنگ.» — از ۰ تا ۹۹۹
۴	کلید	«نمایش پیام خوش‌آمد»	«متن خوش‌آمد به‌صورت حباب کنار آیکون نمایش داده می‌شود و خودکار بسته می‌شود — در هر نشست فقط یک‌بار.»
۵	عددی	«مدت نمایش پیام خوش‌آمد (ثانیه)»	«بعد از این مدت خودکار بسته می‌شود. ۰ = تا بستن دستی باز می‌ماند.» — از ۰ تا ۹۹۹. پیش‌فرض: ۸

جای برچسب گزینهٔ ۴ هم **سمت چپ** است.

دکمهٔ ذخیره و پیام‌ها

دکمه: «ذخیره تنظیمات پشتیبانی» (با آیکون ارسال). کل فرم را به `PUT /api/admin/settings` می‌فرستد.

حالت	عنوان	متن
موفقیت	«ذخیره شد»	«تنظیمات پشتیبانی به‌روزرسانی شد.»
خطای سرور	«خطا»	«ذخیره تنظیمات پشتیبانی ناموفق بود.» یا متن خطای خود سرور
خطای شبکه	«خطا»	«ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»

نکتهٔ فنی دربارهٔ دو فیلد ثانیه‌ای

هر دو فیلد ثانیه («تأخیر نمایش آیکون» و «مدت نمایش پیام خوش‌آمد») تا رسیدن به API به‌صورت **رشته** حمل می‌شوند. دلیل: `FIELD_SPECS` در `lib/settings.ts` پنج نوع دارد و **نوع عددی ندارد**؛ پس عددها مثل بقیهٔ عددهای سامانه (نمونهٔ موجود: تعداد اقساط وایب) رشته ذخیره می‌شوند. اعتبارسنجی سمت سرور الگوی «حداکثر سه رقم» را می‌پذیرد و مقدار ناشناخته در سمت فروشگاه به پیش‌فرض برمی‌گردد (تابع `resolveSupportWidgetConfig()` هرگز استثنا پرتاب نمی‌کند).

۴٫۸ امنیت سامانه — `/settings/security`

عنوان: «امنیت سامانه» — توضیح: «سیاست ورود سایت — روش ورود مشتریان و اجباری‌کردن ورود دو مرحله‌ای یا رمز یکبار مصرف.» — آیکون سپر.

یک کارت با عنوان «سیاست ورود سایت» و یک `SegmentedControl` تمام‌عرض با چهار گزینه:

مقدار	برچسب	معنا
`''`	«انتخاب کاربر»	هر مشتری روش ورود خود را در پروفایلش انتخاب می‌کند
`password`	«همه فقط گذرواژه»	رفتار پیش‌فرض
`twostep`	«همه دو مرحله‌ای»	اجباری برای همه
`otp`	«همه رمز یکبار مصرف»	اجباری برای همه

دو متن راهنما زیر آن: «در حالت «انتخاب کاربر» هر مشتری روش ورود خود را در پروفایلش (/account) برمی‌گزیند. حالت‌های «دو مرحله‌ای» و «رمز یکبار مصرف» برای همه اجباری می‌شوند و انتخاب کاربر غیرفعال می‌شود. (حالت «همه

فقط گذرواژه» همان رفتار پیش‌فرض است.)» و «متن و الگوی پیامک کد ورود در صفحه «الگوهای پیامکی» تنظیم می‌شود.»

دکمه: «ذخیره سیاست ورود». موفقیت: «ذخیره شد» / «سیاست ورود سایت به‌روزرسانی شد.» — خطا: «ذخیره سیاست ورود ناموفق بود.»

اثر جانبی مهم: وقتی سیاست روی «دو مرحله‌ای» یا «رمز یکبار مصرف» باشد، در `/account` انتخاب روش ورود برای مشتری **قفل** می‌شود. حساب‌های کارمندی (ورود با ایمیل) همیشه با گذرواژه وارد می‌شوند و این سیاست شاملشان نمی‌شود.

۴٫۹ درگاه پرداخت — `/settings/payment`

عنوان: «درگاه پرداخت» — توضیح: «تنظیمات درگاه‌های پرداخت آنلاین و انتخاب درگاه‌های فعال و پیش‌فرض فروشگاه. درگاه‌های اقساطی (BNPL) در صفحه «درگاه اقساطی» پیکربندی می‌شوند.»

متن راهنما: «اطلاعات هر درگاه را در ردیف همان درگاه وارد کنید. کلید «فعال» مشخص می‌کند کدام درگاه‌ها در پرداخت سفارش نمایش داده شوند (درگاه‌های اقساطی در صفحه «درگاه اقساطی» فعال می‌شوند) و کلید «پیش‌فرض» — که فقط یکی از درگاه‌های آنلاین می‌تواند روشن باشد — درگاهی است که از ابتدا در پرداخت انتخاب شده است. اگر هیچ درگاهی فعال نباشد، همه درگاه‌های پیکربندی‌شده نمایش داده می‌شوند.»

نُه درگاه آنلاین

هر درگاه یک بخش با عنوان فارسی و لاتین دارد، به‌همراه ردیف‌های اعتبارنامه و دو کلید «فعال» و «پیش‌فرض».

درگاه	فیلدها	یادداشت
«زرین‌پال (ZarinPal)»	«کلید فروشندگی»	«شناسه ۳۶ نویسه ای از پنل زرین‌پال. تا وقتی خالی باشد، این درگاه در پرداخت نمایش داده نمی‌شود.»
«آیدی‌پی (IdPay)»	«کلید API» (مخفی)	«از پنل آیدی‌پی (بخش وب‌سرویس‌ها).»
«پارسیان (Parsian)»	«شناسه پین» (مخفی)	«از پنل پذیرندگان پارسیان (پارسیان کارت).»
«ملت (Mellat)»	«کد ترمینال»، «نام کاربری»، «رمز عبور»	
«سامان (SEP / Saman)»	«کد ترمینال»	«از پنل پذیرندگان سامان (سامان کیش).»
«سداد (Sadad)»	«شماره پذیرنده»، «کد ترمینال»، «کلید درگاه»	

درگاه	فیلدها	یادداشت
«سپه — امیدپی (Sepah / OmidPayment)»	«کد پذیرنده»، «کد ترمینال»، «رمز عبور»	
«سیزپی (SizPay)»	«کد پذیرنده»، «کد ترمینال»، «کلید ۱»، «کلید ۲»، «کلید امضا»	
«پاسارگاد (Pasargad)»	«نام کاربری»، «رمز عبور»، «کد پایانه»	

حالت آزمایشی: زرین‌پال و آیدی‌پی هر کدام یک کلید اضافه دارند:

درگاه	کلید	توضیح
زرین‌پال	«حالت آزمایشی (Sandbox)»	«پرداخت‌ها از طریق sandbox.zarinpal.com انجام می‌شوند و پول واقعی جابه‌جا نمی‌شود.»
آیدی‌پی	«حالت آزمایشی (Sandbox)»	«درخواست‌ها با هدر X-SANDBOX ارسال می‌شوند و پول واقعی جابه‌جا نمی‌شود.»

ردیف اعتبارنامه — رفتار مشترک

هر ردیف یک برچسب در بالا و یک گروه فیلد به‌هم‌چسبیده دارد. کنارش دو کلید می‌آید: کلید «فعال» و کلید «درگاه پیش‌فرض». فیلدهای رمز با دکمهٔ چشم قابل مشاهده‌اند. اگر درگاهی پیکربندی نشده باشد، یک نشان زرد «پیکربندی نشده» کنارش ظاهر می‌شود.

کارت «اتصال به ترب (Torob)»

متن این کارت دربارهٔ ثبت فروشگاه در `torob.com/sell` و مسیر فید است: `/api/torob/feed` . این مسیر یک خروجی XML می‌دهد که **قیمت‌ها در آن به ریال** است (نه تومان) — چون قرارداد ترب ریالی است.

دکمه و اعتبارسنجی

دکمه: «ذخیره تنظیمات» → `PUT /api/admin/settings` .

اعتبارسنجی سمت کاربر: «درگاه پیش‌فرض باید یکی از درگاه‌های فعال باشد.» — یعنی نمی‌توان درگاهی را پیش‌فرض کرد که کلید «فعال»ش خاموش است.

موفقیت: «ذخیره شد» / «تنظیمات درگاه‌های پرداخت به‌روزرسانی شد.»

۴٫۱۰ درگاه اقساطی — `/settings/bnpl`

عنوان: «درگاه اقساطی» — توضیح: «تنظیمات درگاه‌های خرید اعتباری (BNPL): دیجی‌پی، اسنپ‌پی، تارا، وایب، کیپا، مینی‌پی و فاخر. فعال‌سازی و انتخاب پیش‌فرض روی ردیف هر درگاه انجام می‌شود (درگاه‌های پرداخت آنلاین در صفحه «درگاه پرداخت»).»

متن راهنما تصریح می‌کند: «...درگاه اقساطی نمی‌تواند پیش‌فرض باشد — پیش‌فرض فقط از میان درگاه‌های آنلاین در صفحه «درگاه پرداخت» انتخاب می‌شود.»

هفت درگاه اقساطی

درگاه	فیلدها	یادداشت
«دیجی‌پی (DigiPay)»	«نام کاربری API»، «رمز عبور API»	«مشتری در پرداخت سفارش می‌تواند دیجی‌پی را انتخاب کند؛ کسری موجودی کیف پول از طریق «خرید اعتباری» دیجی‌پی پرداخت و پس از تأیید، به کیف پول و همین سفارش تخصیص می‌یابد.»
«اسنپ‌پی (SnappPay)»	«Client ID»، «Client Secret»، «نام کاربری»، «رمز عبور»، «آدرس سرویس (اختیاری) https://...»	«Client ID و Secret از پنل portal.snapppay.ir ← توسعه فنی ← دسترسی‌های فنی. آدرس سرویس خالی = آدرس پیش‌فرض عملیاتی.»
«تارا (Tara)»	«کلید API»، «آدرس ایجاد پرداخت https://...»، «آدرس تأیید پرداخت https://...»	«مستندات عمومی برای تارا منتشر نشده است؛ آدرس‌ها و کلید را طبق قرارداد فنی ارائه‌دهنده وارد کنید.»
«وایب (Vibe)»	«کلید API (X-API-Key)»، «تعداد اقساط (پیش‌فرض ۳)»	
«کیپا (Keepa)»	«Client ID»، «Client Secret»، «شناسه پایانه»	
«مینی‌پی (MiniPay)»	«شناسه پذیرنده»	
«فاخر (FakherSep)»	«کد ملی پذیرنده»، «شماره پایانه»	«کد ملی ثبت‌شده در قرارداد فاخر سپ.»

حالت آزمایشی: دیجی‌پی یک کلید اضافه دارد: «حالت آزمایشی (Staging)» با توضیح «درخواست‌ها به uat.mydigipay.info ارسال می‌شوند و پول واقعی جابه‌جا نمی‌شود.»

اعتبارسنجی‌ها

- «آدرس باید یک URL معتبر با https باشد.» — برای سه فیلد آدرس (اسنپ‌پی و دو آدرس تارا)
- «تعداد اقساط باید یک عدد ۱ تا ۲ رقمی باشد.» — برای «تعداد اقساط» وایب

موفقیت: «تنظیمات درگاه‌های اقساطی به‌روزرسانی شد.»

۴٫۱۱ پنل پیامکی — `/settings/sms`

عنوان: «پنل پیامکی» — توضیح: «تنظیمات پنل‌های پیامک — مدیانا، sms.ir، ملی‌پیامک، فراز اس‌ام‌اس و پیام رسان — و انتخاب پنل فعال. متن پیامک‌ها و الگوهای هر پنل در صفحه «الگوهای پیامکی» تنظیم می‌شوند.»

متن راهنما: «...با کلید «پنل فعال» — که فقط یکی از پنل‌ها می‌تواند روشن باشد — پنل ارسال را انتخاب کنید... فیلدهای رمز با کلید چشم کنارشان قابل مشاهده‌اند.»

پنج پنل

پنل	فیلدها	یادداشت
«مدیانا (Mediana)»	«کلید API»، «شماره خط ارسال (اختیاری)»	«...شماره خط خالی بماند تا از خط خدماتی (Informational) ارسال شود.»
«sms.ir»	«کلید API»، «خط ارسال، مثلاً 3000xxxxx»	«برای ارسال با قالب (Verify Template)، کد قالب‌ها را در صفحه «الگوهای پیامکی» تنظیم کنید.»
«ملی‌پیامک (Melipayamak)»	«نام کاربری»، «رمز عبور وب‌سرویس»، «خط ارسال»	«رمز وب‌سرویس پنل (نه رمز ورود)... این پنل ارسال متنی دارد؛ الگو ندارد.»
«فراز اس‌ام‌اس (IPPanel / FarazSMS)»	«کلید API»، «خط ارسال (From Number)»	
«پیام رسان (Payam-Resan)»	«نام کاربری»، «رمز عبور»، «خط ارسال»	

کلید «پنل فعال»

عنوان کلید: «پنل فعال». **دقیقاً یکی** از پنج پنل می‌تواند روشن باشد؛ روشن‌کردن یکی، انتخاب را از بقیه برمی‌دارد.

اعتبارسنجی: «شماره خط ارسال باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد.»

موفقیت: «تنظیمات پنل‌های پیامک به‌روزرسانی شد.»

نکتهٔ پیاده‌سازی: مقدار خالی در ذخیره‌سازی یعنی «مدیانا» (پنل پیش‌فرض).

۴٫۱۲ الگوهای پیامکی — `/settings/sms-templates`

عنوان: «الگوهای پیامکی» — توضیح: «قالب‌های متنی پیامک فاکتور و اطلاع‌رسانی ارسال (مشترک بین همه پنل‌ها) و الگوهای اختصاصی هر پنل.»

متن راهنما: «هر الگو مثل نمونه: عنوان الگو و کلید «الگو فعال است؟» در بالای کارت، متن الگو در «الگوی پیام متنی» و جای‌نگهدارها در جدول «الگوها» کنارش — با دکمهٔ کپی در متن بگذارید... هر کارت با کلیک روی عنوانش جمع می‌شود.»

چهار الگو

الگو	جای‌نگهدارها
«پیامک فاکتور (پس از پرداخت)»	`{order}` `{amount}` `{refId}` `{date}` `{delivery}`
«اطلاع‌رسانی ارسال سفارش»	`{order}` `{tracking}` `{delivery}` `{date}`
«پیامک کد ورود (دو مرحله‌ای / کد یکبار مصرف)»	`{code}` `{date}`
«پیامک لینک پرداخت (ارسال برای شخص دیگر)»	`{order}` `{amount}` `{link}` `{date}`

اجزای هر کارت الگو

جزء	برچسب دقیق	کاربرد
عنوان	«عنوان الگو»	فقط خواندنی
کلید	«الگو فعال است؟»	خاموش‌کردن، ارسال آن پیامک را متوقف می‌کند
متن بلند	«الگوی پیام متنی»	بدنهٔ پیامک با جای‌نگهدارها
پیش‌نمایش	«پیش‌نمایش با داده نمونه:»	نشان می‌دهد پیامک با داده واقعی چه شکلی می‌شود
جدول	«الگوها»	فهرست جای‌نگهدارها با دکمهٔ کپی
جداکننده	«ارسال با الگو (پترن)»	بخش الگوی اختصاصی هر پنل
زبانه‌ها	«مدیانا» / «sms.ir» / «فراز اس‌ام‌اس»	الگوی هر پنل جداگانه تنظیم می‌شود

بخش «ارسال با الگو (پترن)»

جزء	برچسب دقیق
کلید	«فعال‌سازی ارسال با پترن»
فیلد کد	«کد پترن» (مدیانا) یا «کد قالب (Template ID)» (sms.ir)
بخش پارامترها	«پارامترهای پترن» — توضیح: «هر پارامتر الگو را به یکی از مقادیر فاکتور وصل کنید.»
دکمه	«افزودن پارامتر»
جای‌نگهدارها	«نام پارامتر در ...» / «مقدار، مثلاً {tracking}»
حالت خالی	«هنوز پارامتری اضافه نشده است — «افزودن پارامتر» را بزنید.»
حالت غیرفعال	«برای تعریف پارامترها، ابتدا ارسال با الگو را فعال کنید.»

هشدارهای خاموش‌بودن الگو

هر الگو وقتی کلیدش خاموش باشد یک هشدار مخصوص خودش نشان می‌دهد:

الگو	هشدار
فاکتور	«این الگو غیرفعال است؛ پس از پرداخت سفارش، پیامکی برای مشتری ارسال نمی‌شود.»
اطلاع‌رسانی ارسال	«...دکمه «اطلاع‌رسانی پیامک» سفارش، پیامکی ارسال نمی‌کند.»
کد ورود	«...کاربرانی که ورود دو مرحله‌ای یا رمز یکبار مصرف دارند نمی‌توانند کد ورود دریافت کنند.»
لینک پرداخت	«...گزینه «ارسال لینک پرداخت» در مرحله پرداخت، پیامکی ارسال نمی‌کند.»

اعتبارسنجی: وقتی ارسال با پترن روشن باشد ولی کد پترن خالی باشد: «برای ارسال با الگو، کد پترن را از پنل مدیانا وارد کنید.» و سه گونهٔ هم‌معنا برای سه الگوی دیگر («برای اطلاع‌رسانی با الگو...»، «برای ارسال کد ورود با الگو...»، «برای ارسال لینک پرداخت با الگو...»).

دکمه: «ذخیره الگوها». موفقیت: «الگوهای پیامکی به‌روزرسانی شد.»

۴٫۱۳ شاهکار — `/settings/shahkar`

عنوان: «شاهکار» — توضیح: «کلیدهای سرویس تطبیق شماره موبایل و کد ملی (PGSB) — با فعال‌سازی، ثبت‌نام مشتری نیازمند کد ملی و تأیید شاهکار می‌شود.»

گزینه	برچسب دقیق	کاربرد
کلید	«فعال‌سازی تطبیق شاهکار در ثبت‌نام»	«وقتی روشن باشد، ثبت‌نام مشتری نیازمند کد ملی است و تطبیق شماره موبایل با کد ملی از سرویس شاهکار گرفته می‌شود.»

کارت «کلیدهای سرویس (PGSB)»

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«آدرس سرویس»	«پیش‌فرض: https://op1.pgsb.ir — فقط در صورت دستور ارائه‌دهنده تغییر دهید.»
متن	«کلید Basic سرویس توکن»	«مقدار هدر Authorization در درخواست oauth/token (بدون واژهٔ «Basic»).»
متن	«نام کاربری»	
رمز	«رمز عبور»	

سپس جداکنندهٔ «سرویس تطبیق» و سه فیلد:

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«کلید pid»	«مقدار هدر pid در درخواست serviceIDmatchingencrypted.»
متن	«کلید basicAuthorization»	«مقدار هدر basicAuthorization در درخواست تطبیق (بدون واژهٔ «Basic»).»
متن بلند	«کلید عمومی (EC (PEM»	«کلید عمومی الیپتیک ارائه‌دهنده (فایل ECpublicKey.pem) — کد ملی و شماره موبایل با همین کلید رمزنگاری می‌شوند.»

دکمه: «ذخیره تنظیمات شاهکار». موفقیت: «تنظیمات شاهکار به‌روزرسانی شد.»

اثر عملی: با روشن‌بودن این گزینه، در `/signup` یک فیلد «کد ملی» اضافه می‌شود و بدون آن ثبت‌نام ممکن نیست. تطبیق‌های ناموفق در «لاگ‌های سیستمی» با نوع «شاهکار» ثبت می‌شوند.

۴٫۱۴ کاربران — `/users`

عنوان: «کاربران» — توضیح: «{n} حساب کاربری — کارمندان و مشتریان». فقط مدیر.

جست‌وجو با جای‌نگهدار «جستجو: نام، ایمیل، شماره موبایل...» و دکمهٔ «کاربر جدید».

ستون‌های جدول: «نام» (کاربر جاری با نشان «(شما)» مشخص می‌شود)، «شناسه ورود»، «نقش»، «وضعیت» («فعال»/«غیرفعال»)، «کیف پول»، «عضویت»، و ستون عملیات.

حالت خالی: «هنوز کاربری ثبت نشده است.» / «کاربری مطابق جستجو یافت نشد.»

پنجرهٔ «کاربر جدید» / «ویرایش {name}»

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«نام»	جای‌نگهدار «مثلاً سارا کریمی»
متن	«ایمیل (ورود کارمندان)»	
متن	«شماره موبایل (اختیاری)»	
یادداشت	—	«یکی از دو فیلد بالا کافی است — کارمندان معمولاً با ایمیل وارد می‌شوند.»
انتخابی	«نقش»	«نقش‌های دارای دسترسی مدیر به همه بخش‌ها می‌رسند؛ سایر نقش‌ها فقط به منوهای داده‌شده در صفحه نقش‌ها.» — نقش `customer` در این فهرست نیست و نقش‌های مدیر پسوند «— دسترسی مدیر» می‌گیرند
رمز	«گذرواژه» یا «گذرواژه جدید (اختیاری)»	«خالی بگذارید تا گذرواژه فعلی حفظ شود.» — جای‌نگهدار «حداقل ۸ نویسه»

دکمه‌ها: «انصراف» / «ساخت کاربر» / «ذخیره تغییرات».

اعتبارسنجی‌ها: «نام باید حداقل ۲ نویسه باشد.» / «ایمیل یا شماره موبایل لازم است — کاربر باید بتواند وارد شود.» / «شماره موبایل باید با ۰۹ شروع شود و دقیقاً ۱۱ رقم باشد.» / «نقش کاربر را انتخاب کنید.» / «گذرواژه باید حداقل ۸ نویسه باشد.» / «گذرواژه جدید باید حداقل ۸ نویسه باشد — یا خالی بگذارید تا تغییری نکند.»

پنجرهٔ «حذف کاربر» — سه حالت

سیستم پیش از حذف، فعالیت کاربر را می‌شمارد و بر اساس آن یکی از سه حالت را نشان می‌دهد:

حالت ۱ — کاربر فعالیت دارد: هشدار نارنجی با عنوان «این کاربر فعالیت ثبت‌شده دارد» و متن «{n} مورد فعالیت برای این کاربر ثبت شده است و به همین دلیل حذف نمی‌شود؛ فقط می‌توانید حسابش را غیرفعال کنید.» به‌همراه «کاربر غیرفعال نمی‌تواند وارد شود، اما سابقه‌اش دست‌نخورده می‌ماند و هر زمان می‌توانید فعالش کنید.» — تنها دکمه: «غیرفعال کردن».

حالت ۲ — بررسی فعالیت شکست خورده: هشدار قرمز «بررسی فعالیت‌های این کاربر ناموفق بود؛ برای جلوگیری از حذف ناخواسته، حذف انجام نشد. صفحه را دوباره باز کنید.» — تنها دکمه: «بستن». این حالت عمداً محافظه‌کارانه است: خطا به «حذف» ترجمه نمی‌شود.

حالت ۳ — کاربر بی‌فعالیت: «این کاربر هیچ فعالیتی در سایت ثبت نکرده است، پس حذفش بی‌خطر است.» — دکمه: «حذف».

قاعدهٔ محافظت از خود: کاربر نمی‌تواند حساب خودش را حذف یا غیرفعال کند (دکمه‌ها برای ردیف خودش غیرفعال‌اند).

پیام‌های فعال/غیرفعال: «حساب فعال شد» / «{name} دوباره می‌تواند وارد شود.» و «حساب غیرفعال شد» / «{name} تا فعال‌سازی دوباره نمی‌تواند وارد شود.»

۴٫۱۵ نقش‌ها — `/roles`

عنوان: «نقش‌ها» — فقط مدیر. دکمهٔ «نقش جدید».

ستون‌ها: «عنوان» (نقش پیش‌فرض با نشان «(پیشفرض)»)، «نام سیستمی» (لاتین، مونواسپیس)، «دسترسی منوها» (برای نقش مدیر یک نشان قرمز «دسترسی کامل» با آیکون سپر؛ در غیر این صورت فهرست نام منوها یا «—»)، «کاربران»، و عملیات.

پانویس صفحه: «نقش‌های پیش‌فرض (admin، member، customer، support) قابل حذف نیستند؛ نقشی هم که روی کاربری تنظیم باشد ابتدا باید از کاربرانش گرفته شود. تغییر «نام سیستمی»، کاربران آن نقش را هم به‌روز می‌کند.»

پنجرهٔ «نقش جدید» / «ویرایش {title}»

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«عنوان نقش»	«نام فارسی که در فهرست کاربران دیده می‌شود.»
متن	«نام سیستمی»	«لاتینِ کوچک — روی حساب هر کاربر ذخیره می‌شود.»
کلید	«دسترسی مدیر»	«کاربران این نقش به همه بخش‌های مدیریتی دسترسی پیدا می‌کنند.»

وقتی «دسترسی مدیر» خاموش باشد، بخش «دسترسی به منوها» باز می‌شود با متن «کاربران این نقش پس از ورود دوباره فقط به منوهای انتخاب‌شده می‌رسند؛ داشبورد و تنظیمات شخصی همیشه در دسترس است.» و شبکهٔ چک‌باکس‌های `ASSIGNABLE_MENUS` گروه‌بندی‌شده.

دکمه‌ها: «ساخت نقش» / «ذخیره تغییرات».

اعتبارسنجی‌ها: «نام نقش باید با حرف لاتین کوچک شروع شود و ۲ تا ۳۲ نویسه لاتین/عدد باشد.» / «عنوان نقش باید ۲ تا ۶۴ نویسه باشد.»

پنجرهٔ «حذف نقش»

دو حالت دارد. اگر نقش روی کاربری تنظیم باشد، دلیل حذف‌نشدن نشان داده می‌شود: «نقش‌های پیش‌فرض (admin، support، customer، member) توسط خود برنامه استفاده می‌شوند و حذف نمی‌شوند.» یا «این نقش روی {n} کاربر تنظیم است — ابتدا نقش آن کاربران را در صفحه «کاربران» عوض کنید.» وگرنه پیام تأیید: «نقش {title} حذف شود؟ این نقش روی هیچ کاربری تنظیم نیست و قابل بازگشت نیست.»

۴٫۱۶ لاگ‌های سیستمی — `/logs`

عنوان: «لاگ‌های سیستمی» — توضیح: «{n} رخداد اخیر — خطاهای درگاه و پیامک، و تغییرات کارمندان روی دسترسی‌ها، کاربران، قیمت‌ها و وضعیت سفارش‌ها». فقط مدیر.

این صفحه **دو خانوادهٔ** رخداد را در یک جدول نشان می‌دهد:

خانوادهٔ خطاها (سه نوع): «درگاه پرداخت» (آبی نیلی)، «پنل پیامکی» (بنفش)، «شاهکار» (فیروزه‌ای). این ردیف‌ها نام درگاه یا پنلی را که پاسخ داده نشان می‌دهند و با باز شدن، **پاسخ خام API** را در یک بلوک کد چپ‌به‌راست نمایش می‌دهند.

خانوادهٔ رخدادهای کارمندان (سه نوع): «کاربران» (آبی)، «قیمت‌ها» (نارنجی)، «سفارش‌ها» (فیروزه‌ای). این ردیف‌ها نام کارمند مسئول را نشان می‌دهند و با باز شدن، **جزئیات تغییر** (مقدار قبل و بعد) را به‌صورت متن فارسی راست‌به‌چپ نمایش می‌دهند.

کنترل‌ها

کنترل	برچسب	گزینه‌ها
انتخابی	«نوع لاگ»	گروه «نمایش» → «همه لاگ‌ها»؛ گروه «رخدادهای کارمندان» → سه نوع بالا؛ گروه «خطاهای سیستمی» → سه نوع بالا
دکمه	«پاک کردن لاگ‌ها» (قرمز)	وقتی جدول خالی است غیرفعال است

ستون‌های جدول

«تاریخ و ساعت» (مونواسپیس)، «نوع» (نشان رنگی)، «درگاه / پنل» (برای ردیف کارمندی «—»)، «کاربر» (برای ردیف خطا «—»)، «عملیات»، «پیام»، و ستون آخر با فلش بازکردن.

برچسب‌های ستون «عملیات»: «شروع پرداخت»، «تأیید تراکنش»، «پیامک فاکتور»، «پیامک اطلاع‌رسانی ارسال»، «پیامک لینک پرداخت»، «تطبیق شاهکار»، «ایجاد»، «ویرایش»، «حذف»، «تغییر دسترسی»، «تغییر نقش»، «تغییر قیمت»، «تغییر وضعیت»، «تغییر وضعیت حساب».

راهنمای فلش بازکردن: «نمایش جزئیات تغییر» یا «نمایش پاسخ API». برچسب داخل ردیف بازشده: «جزئیات تغییر:» یا «پاسخ API مقصد:».

حالت خالی: «لاگی ثبت نشده است.» / «در حال بارگذاری…».

پنجرهٔ «پاک کردن لاگ‌ها»

اگر فیلتر روی «همه لاگ‌ها» باشد: «همه لاگ‌های سیستمی پاک شوند؟ این کار قابل بازگشت نیست.» وگرنه: «لاگ‌های «{label}» پاک شوند؟ این کار قابل بازگشت نیست.» دکمه‌ها: «انصراف» / «پاک شود».

موفقیت: «انجام شد» / «لاگ‌های سیستمی پاک شد.» — خطا: «پاک کردن لاگ‌ها ناموفق بود.»

نکتهٔ امنیتی: گذرواژه‌ها **هرگز** در لاگ نوشته نمی‌شوند.

---

۵. فروشگاه (بخش مشتری)

۵٫۱ ساختار کلی

فروشگاه کاملاً عمومی است. صفحهٔ اصلی `/` هم‌زمان **فهرست کالاها** و **صفحهٔ اصلی قالب** است — صفحهٔ جداگانه‌ای برای فهرست وجود ندارد و `/shop` بدون پارامتر فقط به `/` ریدایرکت می‌کند.

فروشگاه به‌صورت `force-dynamic` رندر می‌شود؛ یعنی هر بازدید تازه از پایگاه‌داده می‌خواند و تغییرات قیمت یا محتوا بی‌درنگ دیده می‌شوند.

۵٫۲ جست‌وجو و عنوان صفحه

عنوان تب مرورگر و توضیحات متا از «مشخصات سایت» خوانده می‌شوند. اگر توضیحی تنظیم نشده باشد، متن پیش‌فرض «محصولات موجود در فروشگاه را ببینید.» استفاده می‌شود. زبان اعلامی Open Graph روی `fa_IR` تنظیم است.

صفحهٔ اصلی یک داده ساخت‌یافتهٔ `ItemList` هم منتشر می‌کند که فهرست کالاها را برای موتورهای جست‌وجو توصیف می‌کند (حداکثر ۲۰ قلم اول).

۵٫۳ هدر فروشگاه

هدر همهٔ قالب‌ها یک اسکلت مشترک دارد:

عنصر	متن / برچسب
نام برند	از «نام سایت» — اگر خالی باشد، حرف اول نام یا «ف» در نشان برند می‌نشیند
ناوبری	`aria-label="ناوبری فروشگاه"`
جست‌وجو	جای‌نگهدار «جستجوی محصول...» با `aria-label="جستجوی محصول"`

آیکون‌های سمت چپ هدر: «سبد خرید» (با نشان تعداد)، «کیف پول»، و «منوی حساب کاربری».

۵٫۴ بخش‌های صفحهٔ اصلی

بخش‌هایی که رندر می‌شوند به قالب فعال بستگی دارند (فصل ۴٫۳). هر بخش یک لنگر (anchor) دارد تا فوتر و منو بتوانند به آن لینک بدهند: `#bestSellers` ، `#latestPosts` ، `#newsletter` ، `#giftIdeas` و مانند این‌ها.

جای‌گذاری کالا در بخش‌ها: هر کالا و هر دسته‌بندی می‌تواند به بخش‌های خاصی «سنجاق» شود (فیلد `placements` با ساختار `{ themeId: [sectionId] }`). اگر کالایی هیچ سنجاقی نداشته باشد، در همهٔ بخش‌ها دیده می‌شود. اگر سنجاق داشته باشد، فقط در بخش‌های خودش **و بخش‌های دسته‌بندی‌هایش** ظاهر می‌شود (اجتماع هر دو).

۵٫۵ کارت محصول

هر کارت محصول در همهٔ قالب‌ها یک اسکلت مشترک دارد:

عنصر	متن
قیمت	برای کالای بدون قیمت: «—»
وضعیت موجودی	«موجود» یا «ناموجود»

قیمت‌ها با جداکنندهٔ هزارگان فارسی و ارقام فارسی نمایش داده می‌شوند (بدون `Intl` ، به‌صورت رشته‌ای).

۵٫۶ صفحهٔ کالا — `/shop/{slug}`

عنوان تب مرورگر: نام کالا. اگر کالا نباشد: «محصول یافت نشد» با متن «این محصول وجود ندارد یا نمایش آن پنهان است.» (کالاهای پنهان ۴۰۴ می‌دهند، نه ۴۰۳ — تا وجودشان لو نرود.)

عنصر	متن / برچسب
گالری	`aria-label="تصویر {n} از {n}"` برای هر تصویر
وضعیت	«موجود در این نوع» (اگر نوع انتخابی موجود باشد) یا «موجود» یا «ناموجود»
برچسب قیمت	«قیمت محصول» یا «قیمت نوع» (وقتی نوع انتخاب‌شده قیمت خودش را دارد)
تعداد	دو دکمه با `aria-label="کاهش تعداد"` و `aria-label="افزایش تعداد"`
دکمهٔ افزودن	«افزودن به سبد خرید» — وقتی موجودی صفر است، برچسب «ناموجود» و دکمه غیرفعال
مشخصات	جداکننده با برچسب «مشخصات»

پس از افزودن به سبد: پیام «به سبد خرید افزوده شد».

۵٫۷ سبد خرید (کشوی کناری)

سبد خرید یک `Drawer` از سمت راست با عنوان «سبد خرید» است — **صفحهٔ `/cart` وجود ندارد**.

عنصر	متن / برچسب
حذف یک قلم	`aria-label="حذف {نام کالا}"`
کاهش / افزایش	`aria-label="کاهش تعداد"` / `aria-label="افزایش تعداد"`
متن توضیح	«با ادامه خرید، اقلام بالا به این سفارش افزوده می‌شوند:» یا «این سفارش تا پرداخت در سبد شما می‌ماند:»
حذف از سفارش	`aria-label="حذف {نام کالا} از سفارش"`
دکمهٔ اصلی	«ادامه و پرداخت» (کاربر واردشده) یا «ورود و ادامه خرید» (مهمان)

پیام‌های سبد

حالت	عنوان	متن
حذف موفق	«از سفارش حذف شد»	—
حذف ناموفق	«حذف قلم ناموفق بود»	متن خطای سرور یا «لطفاً دوباره تلاش کنید.»
خطای شبکه	«ارتباط برقرار نشد»	«اتصال خود را بررسی کنید و دوباره تلاش کنید.»
ثبت ناموفق	«ثبت سفارش ناموفق بود»	متن خطای سرور یا «لطفاً دوباره تلاش کنید.»
ثبت موفق (ادغام)	«سبد به سفارش پرداخت‌نشده شما افزوده شد»	—

حالت	عنوان	متن
ثبت موفق (تازه)	«سفارش شما ثبت شد»	—

قاعدهٔ مهم: اگر مشتری از قبل یک سفارش پرداخت‌نشده داشته باشد، اقلام سبد **به همان سفارش اضافه می‌شوند** و سفارش تازه‌ای ساخته نمی‌شود. به همین دلیل در سبد دو بخش جدا دیده می‌شود: اقلام تازهٔ سبد و اقلام سفارش پرداخت‌نشدهٔ قبلی (که با دکمهٔ حذف جداگانه‌ای قابل برداشتن‌اند).

۵٫۸ پنجرهٔ ورود — `AuthModal`

وقتی مهمی وارد شدن لازم باشد، یک پنجرهٔ گفتگو باز می‌شود (نه انتقال به صفحهٔ جدا):

فیلد	برچسب	جای‌نگهدار
موبایل	«شماره موبایل»	`۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷`
گذرواژه	«گذرواژه»	«گذرواژه خود را وارد کنید»

خطا: عنوان «ورود انجام نشد» با متن خطای سرور.

۵٫۹ فوتر فروشگاه

فوتر همهٔ قالب‌ها یک اسکلت مشترک دارد:

ستون	منبع
برند	«نام سایت» + «درباره ما» (یا متن پیش‌فرض «فروشگاه اینترنتی — خرید آسان، ارسال سریع.»)
دو ستون لینک	هر قالب ستون‌های خودش را دارد (جدول زیر)
«تماس با ما»	«تلفن: … · ایمیل: … · نشانی: …» — هر کدام که در مشخصات سایت پر شده باشد
نشان‌ها	«نشان اینماد» و «نشان رسانه» (در صورت بارگذاری در مشخصات سایت)
نوار پایانی	«© {نام سایت} — تمامی حقوق محفوظ است.»

ستون‌های فوتر به تفکیک قالب

BeautyShop: «دسترسی سریع» (خانه، پرفروش‌ترین‌ها، مجله، خبرنامه) و «راهنمای خرید» (نحوه ثبت سفارش، رویه ارسال سفارش، شرایط بازگشت کالا) — به‌همراه ردیفی از چیپ‌های شبکه‌های اجتماعی که با «اینستاگرام» شروع می‌شود.

DigiMarket: «دسته‌بندی‌ها» و «پشتیبانی».

DigiShop: «خرید هدیه» و «خدمات مشتریان».

SoftKala: «دسته‌بندی‌ها» و «پشتیبانی فنی».

۵٫۱۰ صفحهٔ پرداخت با لینک — `/pay/{token}`

این صفحه **عمومی** است و نیازی به ورود ندارد. ورود به آن فقط با یک توکن یکتا در نشانی ممکن است (`Order.paymentToken`). کاربردش: مشتری می‌تواند لینک فاکتور را برای شخص دیگری پیامک کند تا او پرداخت کند.

حالت	نتیجه
توکن نامعتبر یا حذف‌شده	عنوان «فاکتور یافت نشد» / «این لینک پرداخت معتبر نیست یا حذف شده است.»
توکن معتبر	نام سایت + فرم پرداخت با همان انتخابگر درگاه تسویه‌حساب + اقلام فاکتور

اطلاعات نمایش‌داده‌شده: شمارهٔ سفارش، تاریخ، وضعیت، اقلام، مبلغ، تخفیف، کد تخفیف، هزینهٔ ارسال و روش تحویل.

قید مهم: پرداخت‌کنندهٔ لینک **نمی‌تواند سفارش را تغییر دهد** — فقط می‌بیند و پرداخت می‌کند.

---

۶. ویجت پشتیبانی فروشگاه (تفصیلی)

ویجت پشتیبانی یک دکمهٔ شناور گوشهٔ صفحهٔ فروشگاه است که گفتگوی مشتری با پشتیبان را بدون ترک صفحه باز می‌کند.

۶٫۱ شرط نمایش

ویجت **فقط** وقتی روی صفحه می‌آید که هر دو شرط برقرار باشد:

1. در «تنظیمات ← پشتیبانی»، کلید «فعال بودن پشتیبانی آنلاین» روشن باشد.
2. بازدیدکننده یا مهمان باشد یا نقشی جز مشتری نداشته باشد. یعنی **کارمندان واردشده ویجت را نمی‌بینند** (چون خودشان پشتِ میز پشتیبان‌اند).

ویجت در سه جا رندر می‌شود: صفحهٔ اصلی فروشگاه (`/`)، صفحهٔ کالا (`/shop/{slug}`)، و هر صفحه‌ای که قالب فروشگاه را می‌کشد. **در ناحیهٔ حساب کاربری مشتری (`/account/support`) ویجت شناور وجود ندارد** — آنجا گفتگو در خودِ صفحه است.

۶٫۲ دکمهٔ شناور

ویژگی	مقدار
شکل	دکمهٔ گرد ۵۲ پیکسلی
رنگ	فیروزه‌ای توپر
آیکون	هدست
برچسب دسترس‌پذیری	«گفتگو با پشتیبانی»
لایه	روی همهٔ محتوای صفحه (z-index بالا)

نشان پیام خوانده‌نشده

اگر پیام تازه‌ای از پشتیبان آمده باشد که مشتری ندیده، یک نشان قرمز روی دکمه ظاهر می‌شود:

حالت	نمایش
صفر	نشان پنهان
۱ تا ۹	همان عدد
بیشتر از ۹	«+۹»

۶٫۳ جای آیکون (چهار گوشه)

بر اساس گزینهٔ «جای آیکون» در تنظیمات، دکمه در یکی از چهار گوشهٔ صفحه می‌نشیند: «پایین-چپ» (پیش‌فرض)، «پایین-راست»، «بالا-چپ»، «بالا-راست».

نکتهٔ فنی ظریف: فاصله از لبه‌ها به‌صورت **فیزیکی** (`left` / `right`) اعمال می‌شود، نه منطقی (`insetInlineEnd`). دلیل: ادمین «گوشهٔ صفحه» را انتخاب می‌کند و اگر از ویژگی منطقی استفاده می‌شد، در صفحهٔ چپ‌به‌راست گوشه آینه می‌شد و انتخاب ادمین بی‌معنا می‌شد.

۶٫۴ انیمیشن ورود

بر اساس گزینهٔ «انیمیشن نمایش»، دکمه یکی از این پنج حالت را دارد:

گزینه	رفتار
«بدون انیمیشن (نمایش یکباره)»	دکمه بی‌درنگ و بدون حرکت ظاهر می‌شود
«محو شدن» (پیش‌فرض)	از شفافیت صفر به یک می‌آید
«بزرگ شدن»	از کوچک به اندازهٔ کامل بزرگ می‌شود
«سریدن از لبه»	از لبهٔ همان گوشه به داخل می‌سرید — در گوشه‌های پایین از پایین، در گوشه‌های بالا از بالا
«پاپ از گوشه»	از همان گوشهٔ انتخابی با جهش کوچک بیرون می‌آید

مدت انیمیشن ۲۲۰ میلی‌ثانیه است. همهٔ انیمیشن‌ها از کامپوننت ترنزیشن خود Mantine می‌آیند، پس هیچ CSS دست‌ساز یا کتابخانهٔ اضافه‌ای در کار نیست.

۶٫۵ تأخیر نمایش

گزینهٔ «تأخیر نمایش آیکون (ثانیه)» تعیین می‌کند چند ثانیه پس از باز شدن صفحه، دکمه ظاهر شود:

مقدار	رفتار
۰ (پیش‌فرض)	دکمه از همان ابتدا هست
۳ مثلاً	دکمه سه ثانیه هیچ‌جا نیست، بعد با انیمیشن انتخابی وارد می‌شود

کاربرد: اگر بخواهید بازدیدکننده اول محتوای صفحه را ببیند و بعد ویجت سر راهش سبز شود.

۶٫۶ حباب پیام خوش‌آمد

اگر گزینهٔ «نمایش پیام خوش‌آمد» روشن باشد، کنار دکمه یک حباب با متن خوش‌آمد (همان متن کارت «متن خوش‌آمد») ظاهر می‌شود.

ویژگی	رفتار
جای حباب	در گوشه‌های **پایین**، بالای دکمه. در گوشه‌های **بالا**، زیر دکمه
هم‌ترازی	در گوشه‌های چپ از لبهٔ چپ، در گوشه‌های راست از لبهٔ راست
حداکثر عرض	۲۴۰ پیکسل
بسته شدن دستی	یک دکمهٔ بستن با برچسب «بستن پیام» روی خود حباب — کلیک روی آن فقط حباب را می‌بندد و گفتگو را باز نمی‌کند

ویژگی	رفتار
کلیک روی حباب	گفتگو را باز می‌کند (خود حباب هم دکمه است، با برچسب «باز کردن گفتگو با پشتیبانی»)
بسته شدن خودکار	بر اساس گزینهٔ «مدت نمایش پیام خوش‌آمد (ثانیه)» — مقدار ۰ یعنی تا بستن دستی باز می‌ماند
تکرار	**در هر نشست مرورگر فقط یک‌بار**

قاعدهٔ «یک‌بار در نشست»: حباب یک سلامِ یک‌باره است، نه یک پیام هر صفحه‌ای. وقتی یک‌بار نمایش داده شد، در `sessionStorage` مرورگر علامت می‌خورد و تا بسته شدن آن تب یا مرورگر دیگر تکرار نمی‌شود. اگر مرورگر `sessionStorage` را مسدود کرده باشد، خطا بی‌صدا رد می‌شود و صفحه سالم کار می‌کند. علامتگذاری **پیش از** نمایش انجام می‌شود تا اگر صفحه در میانهٔ راه دوباره رندر شود، حباب دوباره سبز نشود.

۶٫۷ پنجرهٔ گفتگو (Drawer)

با کلیک روی دکمه، یک کشوی کناری از **سمت راست** با عرض متوسط باز می‌شود:

ویژگی	مقدار
عنوان	«پشتیبانی آنلاین»
دکمهٔ بستن	با برچسب «بستن»
متن معرفی	«گفتگوی شما با پشتیبان سایت — پاسخ‌ها همین‌جا نمایش داده می‌شوند.»
ارتفاع ناحیهٔ گفتگو	۳۶۰ پیکسل

نکتهٔ مهم: کشو همیشه در صفحه «سوار» می‌ماند (حتی وقتی بسته است). دلیل: اگر از صفحه برداشته شود، نشان پیام خوانده‌نشده روی دکمه دیگر به‌روز نمی‌شود و مشتری پیام تازه را نمی‌بیند.

۶٫۸ فرم شروع گفتگوی مهمان

مهمان (بدون حساب) پیش از هر چیز این فرم را می‌بیند:

عنصر	متن
هشدار آبی	متن خوش‌آمدِ تنظیمات
راهنما	«برای شروع گفتگو، نام و شماره موبایل خود را وارد کنید تا پشتیبان بتواند پاسخ دهد.»

عنصر	متن
فیلد نام	«نام و نام خانوادگی»
فیلد موبایل	«شماره موبایل»
متن پیام	«پیام شما» — جای‌نگهدار «سؤال یا مشکل خود را بنویسید...» — حداکثر ۲۰۰۰ نویسه
دکمه	«ارسال پیام»

دکمهٔ «ارسال پیام» غیرفعال می‌ماند تا هر سه شرط برقرار شود: نام حداقل ۲ نویسه، موبایل دقیقاً ۱۱ رقم، و متن پیام غیرخالی.

مهمان‌ها نیازی به ثبت‌نام ندارند. یک کوکی مهمان ۳۰ روزه می‌سازد تا اگر بعداً برگشت، گفتگویش را ببیند.

۶٫۹ ساخت تیکت تازه (مشتری واردشده)

برای مشتری واردشده که می‌خواهد تیکت تازه بسازد:

عنصر	متن
عنوان	«تیکت جدید»
دکمهٔ بازگشت	«بازگشت»
فیلد	«موضوع» — جای‌نگهدار «مثلاً: پیگیری سفارش» — حداکثر ۱۲۰ نویسه
متن	«متن پیام» — حداکثر ۲۰۰۰ نویسه
دکمه	«ارسال تیکت»

دکمه غیرفعال می‌ماند تا موضوع حداقل ۲ نویسه و متن پیام غیرخالی باشد. دکمهٔ «تیکت جدید» **فقط برای مشتری واردشده** دیده می‌شود؛ مهمان مستقیم فرم شروع گفتگو را می‌گیرد.

۶٫۱۰ فهرست گفتگوها

هر تیکت یک کارت است با: موضوع، نشان قرمز «خوانده‌نشده» (در صورت وجود)، آخرین پیام، نشان وضعیت، و خط «{شناسه} — {تاریخ آخرین پیام}».

وضعیت	برچسب	رنگ
`open`	«در انتظار پاسخ»	نارنجی
`answered`	«پاسخ داده شده»	فیروزه‌ای
`closed`	«بسته شده»	خاکستری

۶٫۱۱ نمای گفتگو

عنصر	متن
سرصفحه	موضوع + «تیکت {شناسه}»
نشان وضعیت	همان سه وضعیت بالا
حباب مشتری	از سمت راست (شروع) با نام خودِ مشتری
حباب پشتیبان	از سمت چپ با رنگ فیروزه‌ای روشن و نام «پشتیبان سایت»
سرصفحهٔ هر پیام	«{نام} — {تاریخ}»
کادر پاسخ	جای‌نگهدار «پاسخ خود را بنویسید...» — حداکثر ۲۰۰۰ نویسه
دکمهٔ ارسال	آیکون ارسال با برچسب «ارسال پاسخ»

تیکت بسته

اگر وضعیت تیکت «بسته شده» باشد، به‌جای کادر پاسخ یک هشدار خاکستری نشان داده می‌شود: «این تیکت بسته شده است — برای ادامه، تیکت تازه‌ای بسازید.» — یعنی مشتری نمی‌تواند در تیکت بسته پیام بگذارد.

۶٫۱۲ به‌روزرسانی خودکار

گفتگوی ویجت خودش را تازه می‌کند تا مشتری مجبور نباشد صفحه را رفرش کند:

حالت	فاصلهٔ تازه‌سازی
داخل یک گفتگوی باز	هر ۱۰ ثانیه
در فهرست گفتگوها	هر ۳۰ ثانیه

خطای تازه‌سازی **بی‌صدا** رد می‌شود؛ یعنی اگر شبکه قطع شود، پیام خطا روی سر مشتری نمی‌افتد و صفحه سالم می‌ماند. با آمدن پیام تازه، فهرست خودکار به انتهای گفتگو می‌لغزد.

همین ریتم در پنل پشتیبان هم برقرار است (فصل ۳٫۶) تا دو طرف گفتگو بدون رفرش دستی همدیگر را ببینند.

۶٫۱۳ پیام‌های خطای ویجت

حالت	متن
بارگذاری ناموفق	«بارگذاری گفتگوها ناموفق بود.»
خطای شبکه	«ارتباط با سرور برقرار نشد.»
گفتگوی حذف‌شده	«گفتگو یافت نشد.»
ارسال پیام ناموفق	«ارسال پیام ناموفق بود.»
ثبت تیکت ناموفق	«ثبت تیکت ناموفق بود.»

۶٫۱۴ کاربرد مشترک با صفحهٔ پشتیبانی حساب کاربری

هستهٔ گفتگو بین **ویجت فروشگاه** و **صفحهٔ** `/account/support` مشترک است — همان کامپوننت، فقط با ارتفاع متفاوت (۳۶۰ در ویجت، ۴۲۰ در صفحه). نتیجه: پیام‌ها، وضعیت‌ها، فهرست‌ها و قواعد هر دو جا یکی هستند و مشتری تفاوتی حس نمی‌کند.

تفاوت‌ها:

ویژگی	ویجت فروشگاه	`/account/support`
شکل	دکمهٔ شناور + کشوی کناری	گفتگوی تمام‌عرض درون صفحه
نمایش	فقط وقتی پشتیبانی روشن است	اگر پشتیبانی خاموش باشد، هشدار خاکستری: «پشتیبانی آنلاین غیرفعال است» / «در حال حاضر امکان گفتگوی آنلاین وجود ندارد. تیکت‌های قبلی و پاسخ‌های آنها پس از فعال‌شدن دوباره در همین صفحه نمایش داده می‌شوند.»
کاربر	مهمان یا مشتری	فقط مشتری واردشده

۷. ناحیهٔ حساب کاربری مشتری

۷٫۱ چیدمان و نگهبان

مسیر `/account` و زیرصفحه‌هایش برای **مشتری** است. نگهبان دو شرط دارد: اول `requireSession()`، بعد اگر نقش `customer` نباشد، به `/dashboard` ریدایرکت می‌شود (یعنی کارمندی که اشتباهی `/account` را باز کند، به پنل خودش می‌رود).

چیدمان صفحه: سرصفحه با مسیر راهنما «فروشگاه» ← «پروفایل»، عنوان به‌نام مشتری، سلام «خوش آمدید.»، دکمهٔ خروج، و یک شبکهٔ ۳/۹: منوی حساب در ستون ۳ و محتوا در ستون ۹.

منوی حساب کاربری

ترتیب	برچسب	مسیر
۱	«مشخصات»	`/account`
۲	«سفارش‌های من»	`/account/orders`
۳	«کیف پول»	`/account/wallet`
۴	«پشتیبانی»	`/account/support`
۵	«تغییر گذرواژه»	`/account/password`

۷٫۲ مشخصات — `/account`

عنوان کارت: «مشخصات».

فیلد	برچسب	توضیح
متن	«شماره موبایل (نام کاربری)»	«شماره موبایل قابل تغییر نیست.»
متن	«نام و نام خانوادگی»	جای‌نگهدار «مثلاً سارا محمدی»
روش ورود	—	انتخاب روش ورود؛ اگر سیاست سایت اجباری باشد، **قفل** است

۷٫۳ سفارش‌های من — `/account/orders`

عنوان: «سفارش‌های من».

سه هشدار نتیجهٔ پرداخت

اگر مشتری از درگاه برگردد، یکی از این سه پیام بالای صفحه می‌آید:

پارامتر	رنگ	عنوان	متن
`payment=ok`	سبز	«پرداخت با موفقیت انجام شد»	«سفارش {شناسه} به مبلغ {مبلغ} پرداخت شد.{ کد پیگیری پرداخت: {کد}} اطلاعات فاکتور برای شما پیامک شد.»
`payment=failed`	قرمز	«پرداخت ناموفق بود»	«پرداخت سفارش {شناسه} تکمیل نشد. در صورت کسر مبلغ، تا ۷۲ ساعت به حساب شما بازمی‌گردد.»
`payment=unknown`	نارنجی	«نتیجه پرداخت نامشخص است»	«تراکنش بازگشتی با هیچ سفارشی مطابقت نداشت.»

سه زبانهٔ سفارش‌ها

زبانه	محتوا
«جاری ({n})»	سفارش‌های نرسیده و لغونشده
«تحویل شده ({n})»	آرشیو تحویل‌شده
«لغو شده ({n})»	سفارش‌های لغوشده توسط فروشگاه

حالت خالی هر زبانه: «سفارشی در این وضعیت نیست.» حالت خالی کل صفحه: «هنوز سفارشی ثبت نکرده‌اید. از فروشگاه دیدن کنید.»

کارت هر سفارش

فیلد	برچسب
آخرین رویداد	«آخرین رویداد ارسال»
زیروضعیت	«زیر وضعیت»
تاریخ	«تاریخ سفارش»
رهگیری	«کد رهگیری»

فیلد	برچسب
مبلغ	«مبلغ کل»
بسته	«بسته» (تعداد اقلام)
گام بعدی	«گام بعدی»
تحویل	«تحویل تخمینی»

اقلام زیر کارت با شکل «{نام کالا} × {تعداد}» می‌آیند.

برای سفارش **پرداخت‌نشده** یک دکمهٔ «پرداخت سفارش» و متن «برای رهگیری، ابتدا سفارش را پرداخت کنید.» نمایش داده می‌شود که به `/account/checkout?order={شناسه}` می‌رود. برای سفارش **تحویل‌شده** یک تیک سبز می‌آید.

۷٫۴ کیف پول — `/account/wallet`

دو هشدار نتیجهٔ شارژ

حالت	عنوان	متن
موفق	«پرداخت با موفقیت انجام شد»	«مبلغ به کیف پول شما افزوده شد. کد پیگیری: {کد}»
ناموفق	«پرداخت ناموفق بود»	«شارژ کیف پول تکمیل نشد. در صورت کسر مبلغ، تا ۷۲ ساعت به حساب شما بازمی‌گردد.»

کارت موجودی

عنصر	متن
برچسب	«موجودی کیف پول»
مبلغ	عدد فارسی تومان
توضیح	«سفارش‌ها از موجودی کیف پول پرداخت می‌شوند؛ در صورت کافی نبودن، مبلغ کسری به‌صورت آنلاین شارژ و بلافاصله صرف پرداخت سفارش می‌شود.»
فرم شارژ	فیلد «مبلغ شارژ (تومان)» با جای‌نگهدار «مثلاً ۵۰۰٬۰۰۰»

کارت «تراکنش‌های کیف پول»

دفتر کل پول. هر ردیف یک نشان رنگی (سبز برای افزایش، نارنجی برای کاهش)، علت یا شمارهٔ سفارش، تاریخ، و مبلغ با علامت `+` یا `-`.

حالت خالی: «هنوز تراکنشی ثبت نشده است.»

کارت «تراکنش های درگاه پرداخت»

فهرست **تلاش‌های** پرداخت آنلاین (چه موفق چه ناموفق). هر ردیف چهار ستون دارد: نشان وضعیت، نوع («شارژ کیف پول» یا «پرداخت سفارش»)، مبلغ، تاریخ و کد پیگیری، و شمارهٔ سفارش.

وضعیت	برچسب	رنگ
`pending`	در انتظار	زرد
`verified`	تأییدشده	سبز
`failed`	ناموفق	قرمز

حالت خالی: «هنوز تلاشی برای پرداخت آنلاین ثبت نشده است.»

تفکیک دو کارت آخر مهم است: «تراکنش‌های کیف پول» دفتر **پول** است (فقط حرکات واقعی)، ولی «تراکنش های درگاه پرداخت» دفتر **تلاش‌ها** است (شامل تلاش‌های ناموفق که هیچ پولی جابه‌جا نکردند).

۷٫۵ پشتیبانی — `/account/support`

اگر پشتیبانی روشن باشد، هستهٔ گفتگو در ارتفاع ۴۲۰ پیکسل رندر می‌شود (فصل ۶). اگر خاموش باشد، هشدار خاکستری «پشتیبانی آنلاین غیرفعال است» نشان داده می‌شود. دکمهٔ شناور ویجت اینجا وجود ندارد.

۷٫۶ تغییر گذرواژه — `/account/password`

عنوان تب: «تغییر گذرواژه».

فیلد	برچسب	جای‌نگهدار
رمز کنونی	«گذرواژه فعلی»	«گذرواژه کنونی خود را وارد کنید»
رمز تازه	«گذرواژه جدید»	«حداقل ۸ نویسه»

فیلد	برچسب	جای‌نگهدار
تکرار	«تکرار گذرواژه جدید»	«گذرواژه جدید را دوباره وارد کنید»

اعتبارسنجی‌ها: «گذرواژه فعلی را وارد کنید.» / «گذرواژه جدید باید حداقل ۸ نویسه باشد.» / «تکرار گذرواژه با گذرواژه جدید یکسان نیست.»

موفقیت: «گذرواژه تغییر کرد» / «از این پس با گذرواژه جدید وارد شوید.» خطای شبکه: «ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»

نکته: این مسیر مستقل از پنجرهٔ «تغییر رمز عبور» در منوی کاربری پنل است (فصل ۲٫۱۱). هر دو کار یکسانی می‌کنند ولی یکی برای مشتری است و دیگری برای کارمند.

۷٫۷ پرداخت سفارش — `/account/checkout`

عنوان: «پرداخت سفارش {شناسه}». یک فرآیند سه‌مرحله‌ای عمودی.

کارت فاکتور

عنوان «اقلام سفارش». هر قلم با نام، «× {تعداد}» و مبلغ خط. سپس جداکننده و خطوط جمع: «جمع سفارش»، تخفیف (با نشان کد)، هزینهٔ ارسال، و در پایان «مبلغ قابل پرداخت» به‌صورت برجسته.

فیلد کد تخفیف

جای‌نگهدار «کد تخفیف دارید؟» با دکمهٔ بررسی. پس از اعمال، نشان سبز کد تخفیف با دکمهٔ «حذف کد» ظاهر می‌شود. خطاها: «کد تخفیف را وارد کنید.» / «بررسی کد تخفیف ناموفق بود.» / «ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»

مرحلهٔ ۱ — «آدرس تحویل»

توضیح: «نشانی ارسال سفارش را انتخاب کنید». فهرست آدرس‌های ذخیره‌شده به‌صورت دکمه‌های رادیویی با عنوان آدرس. زیر آدرس انتخاب‌شده: «{نام گیرنده} — {نشانی} (کدپستی {کد})».

اگر آدرسی نباشد: «هنوز آدرسی ذخیره نکرده‌اید.» و پیوند «+ افزودن آدرس جدید».

فرم آدرس جدید:

فیلد	برچسب	اعتبارسنجی
متن	«عنوان آدرس»	«عنوان باید حداقل ۲ نویسه باشد.» — جای‌نگهدار «مثلاً خانه»
متن	«نام گیرنده»	«نام گیرنده باید حداقل ۳ نویسه باشد.» — جای‌نگهدار «مثلاً سارا محمدی»
تلفن	«موبایل گیرنده»	«شماره موبایل باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد.»
متن بلند	نشانی	«آدرس باید حداقل ۱۰ نویسه باشد.»
متن	کد پستی	«کد پستی باید ۱۰ رقم باشد.»

پیام موفقیت ذخیرهٔ آدرس: «آدرس ذخیره شد» / «آدرس جدید به فهرست شما افزوده شد.» خطا: «ذخیره آدرس ناموفق بود.» یا «ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»

دکمه‌های پایین مرحله: «مرحله قبل» (غیرفعال در گام اول) و «ادامه».

خطاهای گام: «ابتدا یک آدرس تحویل انتخاب کنید.» / «ابتدا یک روش ارسال انتخاب کنید.»

مرحلهٔ ۲ — «روش ارسال»

توضیح: «{نام روش} (حداقل {n} روز)» یا در حالت پس‌کرایه: «پس‌کرایه (در فاکتور نمی‌آید)». فهرست روش‌های فعال به‌صورت دکمهٔ رادیویی.

مرحلهٔ ۳ — «پرداخت»

توضیح: «پرداخت از کیف پول (شارژ آنلاین در صورت کسری)».

خلاصهٔ نهایی: «شماره سفارش»، «روش ارسال»، «موجودی کیف پول» (با آیکون کیف)، تخفیف (در صورت وجود)، و «مبلغ قابل پرداخت».

دو حالت:

حالت	متن راهنما
موجودی کافی است	«موجودی کیف پول شما این سفارش را پوشش می‌دهد و پرداخت بدون درگاه انجام می‌شود.» — دکمه: «پرداخت از کیف پول»
موجودی کافی نیست	«موجودی کیف پول کافی نیست؛ مبلغ {کسری} به‌صورت آنلاین شارژ می‌شود و بلافاصله صرف پرداخت همین سفارش می‌شود.» — دکمه: «پرداخت و شارژ آنلاین»

انتخابگر درگاه فقط در حالت کسری و فقط اگر درگاهی فعال باشد نشان داده می‌شود، با عنوان «درگاه پرداخت آنلاین». هر گزینه دو برچسب دارد:

نوع درگاه	برچسب	توضیح
آنلاین	«{نام} (پرداخت آنلاین)»	«پرداخت مبلغ کسری با کارت بانکی»
اقساطی	«{نام} (خرید اعتباری / اقساطی)»	«پرداخت اعتباری — مبلغ بعداً و طبق اقساط ارائه‌دهنده تسویه می‌شود»

دکمه‌ها: «مرحله قبل» و دکمهٔ اصلی پرداخت.

موفقیت پرداخت: «سفارش پرداخت شد». خطاها: «شروع پرداخت ناموفق بود.» / «پاسخ پرداخت نامعتبر بود.» / «ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»

ارسال لینک پرداخت برای شخص دیگر

پایین مرحلهٔ ۳، جداکننده‌ای با برچسب «ارسال لینک پرداخت برای شخص دیگر» و این عناصر:

عنصر	متن
فیلد	شماره موبایل گیرنده — جای‌نگهدار «شماره موبایل گیرنده»
دکمه	«ارسال لینک پرداخت»
توضیح	«گیرنده بدون نیاز به ورود، فاکتور را می‌بیند و پرداخت می‌کند؛ امکان تغییر سفارش ندارد.»
پانویس	«پس از پرداخت موفق، یک پیامک تأیید با اطلاعات فاکتور برای شما ارسال می‌شود.»

خطاها: «ابتدا یک آدرس تحویل انتخاب کنید.» / «ابتدا یک روش ارسال انتخاب کنید.» / «شماره موبایل باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد.» / «ارسال لینک پرداخت ناموفق بود.» / «ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»

موفقیت: «لینک پرداخت ارسال شد» / «پیامک لینک پرداخت برای شماره واردشده ارسال شد.»

۸. مدل داده و مرجع API

۸٫۱ چیدمان ماژول‌ها

کد سامانه عمداً به دو نیمهٔ جدا تقسیم شده و این تقسیم‌بندی **قاعده** است، نه سلیقه:

نیمهٔ امن برای کلاینت (نه Prisma، نه React): `lib/constants.ts` (نام و عمر کوکی‌ها)، `lib/nav-permissions.ts` (کاتالوگ منوها)، `lib/order-status.ts`، `lib/support-status.ts`، `lib/system-log-defs.ts`، `lib/format.ts`، `lib/login-method.ts`، `lib/price-adjust.ts`، `lib/themes.ts`.

نیمهٔ سروری (Prisma و پایگاه‌داده): `lib/orders.ts`، `lib/customers.ts`، `lib/products.ts`، `lib/wallet.ts`، `lib/support.ts`، `lib/settings.ts`، `lib/system-logs.ts`، `lib/auth.ts`، `lib/api-auth.ts`، `lib/session.ts`.

قاعدهٔ عملی برای افزودن کد تازه: **اگر کد به Prisma یا React نیاز دارد، سمت سرور است؛ وگرنه سمت کلاینت.** نقض این قاعده یعنی پایگاه‌داده به باندل مرورگر کشیده می‌شود.

استثنای مهم: `lib/session.ts` هم در Edge (پروکسی) و هم در Node اجرا می‌شود و به همین دلیل **فقط** از Web Crypto و `atob` / `btoa` استفاده می‌کند. وارد کردن `node:crypto` به این فایل، پروکسی را از کار می‌اندازد.

۸٫۲ مدل داده

پایگاه‌داده SQLite است و شِما در `prisma/schema.prisma`. بیست مدل وجود دارد:

مدل	نقش
`User`	کاربران: مشتری، کارمند، مدیر
`Address`	آدرس‌های ذخیره‌شدهٔ مشتری
`AppConfig`	انبار کلید-مقدار تنظیمات (درگاه‌ها، پیامک، سیاست ورود، ویجت پشتیبانی)
`Role`	نقش‌های ساختهٔ مدیر
`SiteSetting`	مشخصات سایت (نام، لوگو، تماس، نشان‌ها)
`ThemeConfig`	تنظیمات هر قالب فروشگاه (یک ردیف برای هر قالب)
`MetaTag`	کدهای متای تاییدیه و تحلیل
`Category`	دسته‌بندی کالا
`ProductCategory`	جدول واسط کالا ↔ دسته
`Product`	کالا
`ProductVariant`	نوع/تنوع کالا (مثلاً رنگ یا حافظه)
`ProductImage`	تصاویر کالا
`Order`	سفارش
`SystemLog`	لاگ‌های سیستمی (خطاها و رخدادهای کارمندان)

مدل	نقش
`WalletTransaction`	دفتر کل پول کیف پول
`OnlinePaymentTransaction`	دفتر تلاش‌های پرداخت آنلاین
`ShippingMethod`	روش‌های ارسال
`Coupon`	کد تخفیف
`CouponRedemption`	مصرف هر کد تخفیف به‌ازای هر مشتری
`PriceChange`	تاریخچهٔ تغییر قیمت
`SupportTicket`	تیکت پشتیبانی
`SupportMessage`	پیام‌های داخل تیکت

مدل `User` — فیلدهای کلیدی

فیلد	نوع	معنا
`id`	`String`	شناسهٔ یکتا (cuid)
`name`	`String`	نام نمایشی
`email`	`String?`	برای مشتریانی که فقط موبایل دارند `null` است — یکتا
`phone`	`String?`	موبایل ایرانی، مثل `09121234567` — یکتا
`role`	`String`	نام ماشینی نقش — پیش‌فرض `member`
`salt`	`String`	نمک یکتای کاربر (UUID)
`passwordHash`	`String`	PBKDF2-SHA256 به‌صورت هگز کوچک
`resetCodeHash`	`String?`	هش کد بازیابی گذرواژه (نه خود کد)
`resetCodeExpiresAt`	`DateTime?`	انقضای کد بازیابی
`loginMethod`	`String`	`password` / `twostep` / `otp` — پیش‌فرض `password`
`loginCodeHash`	`String?`	هش کد یکبار مصرف در حال انتظار
`loginTicketHash`	`String?`	هش بلیت ورود در حال انتظار
`loginCodeExpiresAt`	`DateTime?`	انقضای کد ورود

فیلد	نوع	معنا
`nationalId`	`String?`	کد ملی — هنگام ثبت‌نام با شاهکار تطبیق داده می‌شود
`isBlocked`	`Boolean`	حساب مسدود — ورود تا رفع مسدودی رد می‌شود
`walletBalance`	`Int`	موجودی کیف پول به تومان — آینهٔ دفتر کل
`createdAt`	`DateTime`	تاریخ عضویت

مدل `Order` — فیلدهای کلیدی

فیلد	نوع	معنا
`id`	`String`	شناسهٔ یکتا
`displayId`	`String`	شناسهٔ دیدنی مثل `ORD-72411` — یکتا
`customer`	`String`	نام مشتری (کپی متنی)
`date`	`String`	**تاریخ جلالی از پیش قالب‌بندی‌شده** — نه تاریخ خام
`amount`	`Int`	مبلغ کل به تومان
`status`	`String`	یکی از هفت وضعیت فصل ۹٫۱
`category`	`String`	برچسب دسته برای نمودار داشبورد
`baseAmount`	`Int`	جمع قیمت فهرستی پیش از تخفیف — صفر یعنی ردیف قدیمی
`month`	`String`	نام ماه جلالی برای گروه‌بندی نمودار درآمد
`userId`	`String?`	حساب ثبت‌کننده — برای ردیف‌های نمونه `null`
`itemsJson`	`String`	JSON اقلام: `[{productId, variantId, name, qty, unitPrice}]`
`deliveryMethod`	`String?`	روش ارسال انتخابی
`deliveryAddress`	`String?`	عکس لحظه‌ای آدرس هنگام تسویه
`paymentAuthority`	`String?`	شناسهٔ درگاه در تراکنش جاری — یکتا
`paymentRefId`	`String?`	کد پیگیری پس از تأیید موفق
`couponCode`	`String?`	کد تخفیف اعمال‌شده
`discountAmount`	`Int`	تخفیف اعمال‌شده

فیلد	نوع	معنا
`shippingCost`	`Int`	هزینهٔ ارسال روی فاکتور — برای پس‌کرایه صفر است
`trackingCode`	`String?`	کد رهگیری پستی که کارمند وارد می‌کند
`estimatedArrival`	`DateTime?`	تاریخ تحویل تخمینی که کارمند به مشتری قول داده
`notifiedAt`	`DateTime?`	آخرین ارسال پیامک اطلاع‌رسانی ارسال
`paidAt`	`DateTime?`	زمان تأیید پرداخت آنلاین
`paymentToken`	`String?`	توکن یکتای صفحهٔ `/pay/{token}`
`createdAt`	`DateTime`	زمان ثبت

قاعدهٔ محاسبهٔ مبلغ قابل پرداخت: `amount - discountAmount + shippingCost`

قاعدهٔ استرداد در لغو سفارش: `amount - discountAmount + shippingCost` — عیناً همان مبلغی که مشتری پرداخت کرده، نه بیشتر و نه کمتر.

قیدهای یکتایی مهم

مدل	فیلد	چرا
`User`	`email`	نام کاربری کارمندان
`User`	`phone`	نام کاربری مشتریان
`Order`	`displayId`	شناسهٔ دیدنی
`Order`	`paymentAuthority`	هر شناسهٔ درگاه فقط به یک سفارش تعلق دارد
`Order`	`paymentToken`	توکن لینک پرداخت
`ThemeConfig`	قالب	یک ردیف برای هر قالب

۸٫۳ قراردادهای ذخیره‌سازی

چون SQLite ستون `Json` ندارد، هر دادهٔ ساخت‌یافته **رشتهٔ JSON** است که در کد اعتبارسنجی می‌شود:

فیلد	محتوا	نقطهٔ اعتبارسنجی
`Product.props`	ویژگی‌های پویا کالا	`lib/products.ts`

فیلد	محتوا	نقطهٔ اعتبارسنجی
`Product.placements` و `Category.placements`	`{ themeId: [sectionId] }` — سنجاق به بخش‌های قالب	`lib/theme-settings.ts`
`Order.itemsJson`	`[{productId, variantId, name, qty, unitPrice}]`	`lib/orders.ts`
`Role.permissions`	فهرست مسیرهای منویی	`lib/nav-permissions.ts`
`ThemeConfig.config`	پالت، بخش‌ها و عنوان‌های سفارشی	`lib/theme-settings.ts`
`MetaTag.content`	مقدار کد متا — **فقط شناسه‌های مجاز**	`lib/meta-tags.ts`
فهرست خبرنامه	ایمیل‌های ثبت‌شده	`app/api/newsletter`

سه قاعدهٔ سراسری دیگر:

- **پول همیشه عدد صحیح تومان است.** هیچ‌جا اعشار یا ریال ذخیره نمی‌شود (تنها استثنا: خروجی فید ترب که به ریال است، چون قرارداد ترب ریالی است).
- **تاریخ‌ها از پیش قالب‌بندی‌شده‌اند.** `Order.date` یک رشتهٔ جلالی آماده است و `SystemLog.createdAt` هم هنگام خواندن به رشتهٔ `yyyy/MM/dd HH:mm` تبدیل می‌شود. دلیل: تطابق هیدریشن.
- `datasource url` **به‌صورت hardcode** روی `file:../data/app.db` است تا CLI، seed و اجرای برنامه همیشه یک فایل را ببینند و نیاز به `.env` نباشد.

۸٫۴ مرجع API

مسیرهای API زیر `/api` هستند. **پروکسی روی** `/api` **اجرا نمی‌شود**، پس هر مسیر خودش احراز هویت می‌کند. سه هلپر:

هلپر	معنا	پاسخ رد
`requireApiUser()`	هر کاربر واردشده	۴۰۱ «برای این عملیات باید وارد شوید.»
`requireApiAdmin()`	فقط نقش مدیر	۴۰۳ «این عملیات فقط برای مدیران مجاز است.»
`requireApiMenu(href)`	مدیر یا کارمند با آن منو	۴۰۳ «به این بخش دسترسی ندارید — با مدیر سایت تماس بگیرید.»

احراز هویت و حساب

متد	مسیر	دسترسی	کار
POST	`/api/auth/login`	عمومی	ورود با شناسه و گذرواژه
POST	`/api/auth/login/otp`	عمومی	درخواست کد یکبار مصرف
POST	`/api/auth/login/verify`	عمومی	بررسی کد و صدور نشست
POST	`/api/auth/signup`	عمومی	ثبت‌نام مشتری
POST	`/api/auth/forgot`	عمومی	درخواست کد بازیابی
POST	`/api/auth/reset`	عمومی	تغییر گذرواژه با کد بازیابی
POST	`/api/auth/logout`	کاربر	خروج (فقط POST)
GET/PATCH	`/api/account`	کاربر	خواندن و ویرایش مشخصات
POST	`/api/account/password`	کاربر	تغییر گذرواژه از داخل حساب
GET/POST/DELETE	`/api/addresses`	کاربر	مدیریت آدرس‌ها

فروشگاه و سفارش

متد	مسیر	دسترسی	کار
GET/POST	`/api/orders`	کاربر / عمومی	فهرست سفارش‌ها و ثبت سفارش از سبد
GET	`/api/orders/pending`	کاربر	سفارش پرداخت‌نشدهٔ جاری مشتری
POST	`/api/orders/{id}/checkout`	کاربر	شروع پرداخت سفارش
POST	`/api/orders/{id}/fulfillment`	منو `/orders`	ثبت ارسال، کد رهگیری و اطلاع‌رسانی
POST	`/api/orders/{id}/payment-link`	کاربر	ساخت لینک پرداخت و پیامک آن
POST	`/api/coupons/validate`	کاربر	بررسی کد تخفیف در تسویه
GET/POST	`/api/wallet/charge`	کاربر	شارژ کیف پول
GET	`/api/pay/{token}`	عمومی (توکن)	اطلاعات فاکتور برای صفحهٔ پرداخت
GET/POST	`/api/payment/callback`	**عمومی**	بازگشت همهٔ درگاه‌ها — تنها یک نقطهٔ ورود

دربارهٔ `/api/payment/callback`: این مسیر عمداً عمومی است چون درگاه چیزی از کوکی نشست ما نمی‌داند. امنیتش از این راه تأمین می‌شود که شناسهٔ ذخیره‌شده **فقط همراه با یک تأیید موفق و با مبلغ دقیقاً منطبق** پذیرفته می‌شود. این مسیر هم بازگشت GET و هم POST (فرم و JSON) را می‌پذیرد و تراکنش معطل را با هر شناسه‌ای که درگاه برگردانده پیدا می‌کند (`authority`، `token`، `orderid`، `trackingcode` و مانند این‌ها).

پنل — عملیات

متد	مسیر	دسترسی
GET/POST	`/api/products`	منو `/products`
GET/PATCH/DELETE	`/api/products/{id}`	منو `/products`
POST	`/api/products/import-prices`	منو `/products`
GET/POST	`/api/coupons`	منو `/coupons`
GET/PATCH/DELETE	`/api/coupons/{id}`	منو `/coupons`
GET/POST	`/api/price-updates`	منو `/price-updates`
POST	`/api/customers/{id}/wallet`	منو `/customers`
POST	`/api/customers/{id}/block`	منو `/customers`
GET	`/api/export/orders`	منو `/orders`
GET	`/api/export/products`	منو `/products`

پنل — پشتیبانی

متد	مسیر	دسترسی	کار
GET/POST	`/api/support/tickets`	عمومی/کاربر	فهرست و ساخت تیکت (مهمان هم می‌تواند)
GET/PATCH	`/api/support/tickets/{id}`	عمومی با توکن مهمان	خواندن تیکت و تغییر وضعیت
POST	`/api/support/tickets/{id}/messages`	عمومی با توکن مهمان	فرستادن پیام
GET	`/api/support/counts`	منو `/support`	شمار تیکت‌های خوانده‌نشده و در انتظار پاسخ

پنل — مدیریت و تنظیمات

متد	مسیر	دسترسی
GET/POST	`/api/admin/users`	مدیر
PATCH/DELETE	`/api/admin/users/{id}`	مدیر
GET/POST	`/api/admin/roles`	مدیر
PATCH/DELETE	`/api/admin/roles/{id}`	مدیر
GET/PUT	`/api/admin/settings`	مدیر
GET/PUT	`/api/admin/site`	مدیر
GET/POST	`/api/admin/shipping-methods`	مدیر
GET/POST	`/api/admin/meta-tags`	مدیر
GET/POST	`/api/admin/categories`	منو `/settings/categories`
GET/POST/DELETE	`/api/admin/system-logs`	مدیر
GET/POST	`/api/admin/theme`	منو `/settings/theme`

زیرساخت

متد	مسیر	دسترسی	کار
GET	`/api/files/{path}`	عمومی	سرو فایل‌های بارگذاری‌شده
POST	`/api/upload`	کاربر	بارگذاری فایل
POST	`/api/newsletter`	عمومی	ثبت ایمیل در خبرنامه
GET	`/api/torob/feed`	عمومی	فید XML ترب (قیمت‌ها ریالی)

۸٫۵ قواعد عمومی پاسخ خطا

کد	معنا در این سامانه
۴۰۰	دادهٔ ورودی نامعتبر — متن خطا فارسی و مشخص است
۴۰۱	نشست نیست یا منقضی شده

کد	معنا در این سامانه
۴۰۳	نقش کافی نیست
۴۰۴	منبع نیست — **یا پنهان است** (کالای پنهان ۴۰۴ می‌دهد نه ۴۰۳، تا وجودش لو نرود)
۴۰۹	تعارض — مثلاً شمارهٔ موبایل تکراری
۵۰۰	خطای غیرمنتظرهٔ سرور

شکل پاسخ خطا همیشه `{ error: '...' }` با متن فارسی است. رابط کاربری این متن را **عیناً** به کاربر نشان می‌دهد؛ به همین دلیل متن‌ها باید خودشان کامل و فهمیدنی باشند و به متن عمومی Fallback تکیه نکنند.

---

۹. پیوست: واژه‌نامهٔ وضعیت‌ها و پیام‌ها

۹٫۱ وضعیت سفارش

هفت وضعیت وجود دارد و ترتیب طبیعی حرکتشان از بالا به پایین است:

مقدار	برچسب	رنگ	معنا
`pending`	«در انتظار پرداخت»	زرد	سفارش ثبت شده ولی پرداخت نشده
`paid`	«پرداخت شده»	سبز	پرداخت تأیید شد
`boxing`	«در حال بسته‌بندی»	بنفش	فروشگاه مشغول آماده‌سازی است
`posted`	«ارسال شده»	آبی	تحویل به پست/تیپاکس
`shipped`	«ارسال شده»	آبی	مترادف `posted`
`delivered`	«تحویل شده»	فیروزه‌ای	به مشتری رسید
`cancelled`	«لغو شده»	قرمز	لغو شد

`posted` و `shipped` هر دو «ارسال شده» ترجمه می‌شوند — یعنی در رابط کاربری تفاوتی دیده نمی‌شود.

رویداد جاری (نوار پیشرفت سفارش)

وضعیت	متن رویداد
`pending`	«در انتظار پرداخت»
`paid`	«پرداخت تأیید شد»
`boxing`	«در حال بسته‌بندی»
`posted` / `shipped`	«تحویل به تیپاکس»
`delivered`	«تحویل به مشتری»

گام بعدی

وضعیت	متن
`pending`	«پرداخت آنلاین»
`paid`	«بسته‌بندی توسط فروشگاه»
`boxing`	«تحویل به تیپاکس»
`posted` / `shipped`	«دریافت در تیپاکس»

زیروضعیت تحویل (کارت سفارش مشتری)

مقدار	برچسب
`delivered`	«تحویل داده شد»
`stage2`	«مرحله ۲»
`cancelled`	«لغو شده»
`seller`	«نزد فروشنده»

۹٫۲ وضعیت پرداخت و تراکنش

وضعیت تلاش پرداخت آنلاین

مقدار	برچسب	رنگ
`pending`	«در انتظار»	زرد
`verified`	«موفق»	سبز
`failed`	«ناموفق»	قرمز

نوع تراکنش کیف پول

مقدار	برچسب	جهت پول
`charge`	«شارژ کیف پول»	افزایش
`order_payment`	«پرداخت سفارش»	کاهش
`refund`	«بازگشت وجه»	افزایش
`admin_adjust`	«تعدیل توسط فروشگاه»	هر دو

تفاوت دو دفتر

`WalletTransaction` **دفتر پول** است: فقط حرکات واقعی موجودی. `OnlinePaymentTransaction` **دفتر تلاش‌ها** است: هر تلاش پرداخت، موفق یا ناموفق. `User.walletBalance` آینهٔ دفتر اول است.

۹٫۳ وضعیت تیکت پشتیبانی

مقدار	برچسب	رنگ
`open`	«در انتظار پاسخ»	نارنجی
`answered`	«پاسخ داده شده»	فیروزه‌ای
`closed`	«بسته شده»	خاکستری

قاعدهٔ «خوانده‌نشده»: تیکت برای پشتیبان خوانده‌نشده است اگر آخرین پیام از **مشتری** باشد و زمان آن از آخرین بازدید پشتیبان (`staffReadAt`) جدیدتر باشد — و اگر پشتیبان هرگز ندیده باشد (`staffReadAt` تهی)، خوانده‌نشده حساب

می‌شود. همین قاعده به‌صورت آینه برای مشتری هم برقرار است.

نکته: وضعیت تیکت و «خوانده‌نشده» دو چیز جدا هستند. یک تیکت می‌تواند «پاسخ داده شده» باشد ولی مشتری هنوز آن را ندیده باشد.

۹٫۴ انواع لاگ سیستمی

خانوادهٔ خطاها

نوع	برچسب	رنگ	منابع
`gateway`	«درگاه پرداخت»	نیلی	زرین‌پال، آیدی‌پی، پارسیان، ملت، سامان، سداد، سپه (امیدپی)، سیزپی، پاسارگاد، دیجی‌پی، اسنپ‌پی، تارا، وایب، کیپا، مینی‌پی، فاخر
`sms`	«پنل پیامکی»	بنفش	مدیانا، sms.ir، ملی‌پیامک، فراز اس‌ام‌اس، پیام رسان
`shahkar`	«شاهکار»	فیروزه‌ای	سرویس PGSB

خانوادهٔ رخدادهای کارمندان

نوع	برچسب	رنگ
`user`	«کاربران»	آبی
`price`	«قیمت‌ها»	نارنجی
`order`	«سفارش‌ها»	فیروزه‌ای

فعل‌های لاگ

مقدار	برچسب	خانواده
`start`	«شروع پرداخت»	خطا
`verify`	«تأیید تراکنش»	خطا
`factor`	«پیامک فاکتور»	خطا
`notice`	«پیامک اطلاع‌رسانی ارسال»	خطا
`payment_link`	«پیامک لینک پرداخت»	خطا
`match`	«تطبیق شاهکار»	خطا

مقدار	برچسب	خانواده
`create`	«ایجاد»	کارمند
`update`	«ویرایش»	کارمند
`delete`	«حذف»	کارمند
`permissions`	«تغییر دسترسی»	کارمند
`role`	«تغییر نقش»	کارمند
`price`	«تغییر قیمت»	کارمند
`status`	«تغییر وضعیت»	کارمند
`block`	«تغییر وضعیت حساب»	کارمند

۹٫۵ روش‌های ورود

مقدار	برچسب
`password`	«فقط گذرواژه»
`twostep`	«گذرواژه + کد یکبار مصرف (دو مرحله‌ای)»
`otp`	«فقط کد یکبار مصرف پیامکی»

۹٫۶ سیاست ورود سایت

مقدار	برچسب
`''`	«انتخاب کاربر»
`password`	«همه فقط گذرواژه»
`twostep`	«همه دو مرحله‌ای»
`otp`	«همه رمز یکبار مصرف»

۹٫۷ تنظیمات ویجت پشتیبانی

جای آیکون

مقدار	برچسب
`bottom-left`	«پایین-چپ» (پیش‌فرض)
`bottom-right`	«پایین-راست»
`top-left`	«بالا-چپ»
`top-right`	«بالا-راست»

انیمیشن

مقدار	برچسب
`none`	«بدون انیمیشن (نمایش یکباره)»
`fade`	«محو شدن» (پیش‌فرض)
`scale`	«بزرگ شدن»
`slide`	«سریدن از لبه»
`pop`	«پاپ از گوشه»

سایر مقادیر پیش‌فرض

تنظیم	پیش‌فرض
کلید «فعال بودن پشتیبانی آنلاین»	روشن (فروشگاهی که هرگز این تنظیم را لمس نکرده، پشتیبانی‌اش روشن است)
متن خوش‌آمد	«سلام! چطور می‌توانیم کمکتان کنیم؟ پیامتان را بنویسید تا در اولین فرصت پاسخ دهیم.»
تأخیر نمایش آیکون	۰ ثانیه (بی‌درنگ)
نمایش پیام خوش‌آمد	روشن
مدت نمایش پیام خوش‌آمد	۸ ثانیه

۹٫۸ واژه‌نامهٔ اصطلاحات دامنه

اصطلاح	معنا در این سامانه
کیف پول	اعتبار تومانی مشتری. همهٔ پرداخت‌ها اول اینجا می‌نشینند و بعد سفارش از آن پرداخت می‌شود
کسری	اختلاف میان موجودی کیف پول و مبلغ سفارش — به‌صورت آنلاین شارژ و بی‌درنگ خرج همان سفارش می‌شود
پس‌کرایه	روش ارسالی که هزینه‌اش در فاکتور نمی‌آید و هنگام تحویل گرفته می‌شود
سنجاق (placement)	تخصیص یک کالا یا دسته به بخش‌های خاص یک قالب
قالب فعال	قالبی که همین حالا صفحهٔ اول فروشگاه را رندر می‌کند
پروندهٔ مشتری	صفحهٔ کامل سوابق یک مشتری: سفارش‌ها، کیف پول، تراکنش‌ها، تیکت‌ها، کدهای تخفیف و آدرس‌ها
عکس لحظه‌ای	داده‌ای که در لحظهٔ ثبت کپی می‌شود تا تغییرات بعدی روی آن اثر نگذارد (قیمت اقلام سفارش و آدرس تحویل)
توکن توانایی	مجوزی که صفحه‌ای پشتش نیست و فقط توانایی می‌دهد (نمونه: `/customers/file`)
پنل فعال	پنل پیامکی‌ای که ارسال‌ها از آن انجام می‌شود — دقیقاً یکی
درگاه پیش‌فرض	درگاهی که از ابتدا در پرداخت انتخاب شده — فقط از میان درگاه‌های آنلاین و فقط یکی
لینک پرداخت	نشانی `/pay/{token}` که با پیامک برای شخص دیگری فرستاده می‌شود
تیکت	یک گفتگوی پشتیبانی
مهمان	بازدیدکننده‌ای که حساب ندارد ولی می‌تواند تیکت بفرستد (با کوکی ۳۰ روزه)

۹٫۹ پیام‌های پرتکرار سامانه

این فهرست برای آموزش سریع یک هوش مصنوعی مفید است — پرکاربردترین متن‌هایی که کاربر ممکن است ببیند یا بپرسد:

متن	کجا
«برای این عملیات باید وارد شوید.»	هر API بدون نشست (۴۰۱)
«این عملیات فقط برای مدیران مجاز است.»	هر API مدیرانه (۴۰۳)

متن	کجا
«به این بخش دسترسی ندارید — با مدیر سایت تماس بگیرید.»	API با مجوز منویی (۴۰۳)
«شماره موبایل باید با ۰۹ شروع شود و دقیقاً ۱۱ رقم باشد.»	ثبت‌نام، کارمندان، آدرس‌ها
«گذرواژه باید حداقل ۸ نویسه باشد.»	همهٔ فرم‌های گذرواژه
«این شماره موبایل قبلاً ثبت شده است. وارد شوید.»	ثبت‌نام تکراری (۴۰۹)
«کد وارد شده نادرست است یا منقضی شده است.»	مرحلهٔ کد یکبار مصرف
«حسابی با این شماره موبایل یافت نشد.»	ورود با رمز یکبار مصرف و بازیابی گذرواژه
«گذرواژه فعلی نادرست است.»	تغییر گذرواژه
«تکرار گذرواژه با گذرواژه جدید یکسان نیست.»	تغییر گذرواژه
«ارتباط با سرور برقرار نشد. اتصال خود را بررسی کنید.»	خطای شبکه در همهٔ فرم‌ها
«در صورت کسر مبلغ، تا ۷۲ ساعت به حساب شما بازمی‌گردد.»	پرداخت ناموفق
«تراکنش بازگشتی با هیچ سفارشی مطابقت نداشت.»	نتیجهٔ نامشخص پرداخت
«این تیکت بسته شده است — برای ادامه، تیکت تازه‌ای بسازید.»	گفتگوی پشتیبانی
«هنوز روش ارسالی تعریف نشده است.»	تنظیمات روش‌های ارسال
«لاگی ثبت نشده است.»	لاگ‌های سیستمی
«پاک کردن لاگ‌ها ناموفق بود.»	لاگ‌های سیستمی
«ذخیره تنظیمات پشتیبانی ناموفق بود.»	تنظیمات پشتیبانی
«درگاه پیش‌فرض باید یکی از درگاه‌های فعال باشد.»	تنظیمات درگاه پرداخت
«فعال‌سازی قالب ناموفق بود.»	قالب فروشگاه
«این کاربر هیچ فعالیتی در سایت ثبت نکرده است، پس حذفش بی‌خطر است.»	حذف کاربر
«بررسی فعالیت‌های این کاربر ناموفق بود؛ برای جلوگیری از حذف ناخواسته، حذف انجام نشد.»	حذف کاربر

پایان سند

این سند تمام سامانه را پوشش می‌دهد: معماری، احراز هویت، نقش‌ها، همهٔ صفحه‌های پنل، همهٔ صفحه‌های تنظیمات با تک‌تک گزینه‌ها، فروشگاه، ویجت پشتیبانی فروشگاه، ناحیهٔ حساب کاربری مشتری، مدل داده، مرجع API و واژه‌نامهٔ وضعیت‌ها.

برای پرسش دربارهٔ رفتار سامانه، معتبرترین منبع همیشه **کد** است؛ این سند تصویری دقیق از آن در زمان نگارش (۱۴۰۵/۰۷/۰۷) می‌دهد.