Crude-Parameter:

```
<div style="width:90%;margin:5px auto">
    <div class="row c-controls">
        <div class="col-md-3 ps-4">
            <label>Title</label>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <StringTextBox @bind-Value="SearchData.Title" />
        </div>
    </div>
    <DataGrid PersistState @bind-Search="SearchData" @ref="CrudGrid"
            TEntity="Country">
        <Columns>
            <GridColumn Field="t => t.Title" />
            <GridColumn Field="t => t.ActiveType.FaText()" />
            <GridColumn Title="Cities" style="width:50px">
                <Template>
                    <IconButton Href='@($"/Demo/City/{context.Data.Id}")'
                            IconType="IconType.Wpforms" />
                </Template>
            </GridColumn>
            <GridCommandColumns />
        </Columns>
    </DataGrid>
    <Window @ref="UpsertWindow" Title="Country" Style="width:450px">
        <Content>
            <CaspianForm @ref="UpsertForm" Model="UpsertData">
                <CaspianValidationValidator ValidatorType="typeof(CountryService)"
                        />
                <div class="row c-controls ps-4 pe-4">
                    <div class="col-md-4">
                        <label>Title</label>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <StringTextBox @bind-Value="UpsertData.Title" />
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label>Status</label>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <DropdownList @bind-Value="UpsertData.ActiveType" />
                    </div>
                    <div class="col-md-4"></div>
                    <div class="col-md-8 align-content-center">
                        <FormCommandButton />
                    </div>
                </div>
            </CaspianForm>
        </Content>
    </Window>
</div>

@code
{

}
```