

Bind To Enum:

```
<RadioList Disabled="disabled" @bind-Value="orderType" />
```

Some of Items & Custom Align:

```
<RadioList @bind-Value="orderType" >
    <RadioItems>
        <div style="height:30px;text-align:center;display:table-row">
            <RadioItem Value="OrderType.Salon" />
        </div>
        <div>
            <RadioItem Value="OrderType.Tel" />
            <RadioItem Value="OrderType.Internet" />
        </div>
    </RadioItems>
</RadioList>
```

Bind To Data Source:

```
<RadioList @bind-Value="selectedNumber" Source="items" />
```

Disable Items:

```
<RadioList @bind-Value="orderType" >
    <RadioItems>
        <RadioItem Value="OrderType.Salon" Disabled="salon" />
        <RadioItem Value="OrderType.Package" Disabled="packaging" />
        <RadioItem Value="OrderType.Tel" Disabled="tel" />
        <RadioItem Value="OrderType.Internet" Disabled="internet" />
    </RadioItems>
</RadioList>
```

```
@code {
    OrderType? orderType = OrderType.Salon;
    int? selectedNumber;
    IList<SelectListItem> items;
    bool disabled;
    bool salon;
    bool packaging;
    bool tel;
    bool internet;

    protected override void OnInitialized()
    {
        var numbers = new string[] { "One", "Two", "Three", "Four" };
        items = numbers.Select((t, index) => new SelectListItem((index +
            1).ToString(), t)).ToList();
        base.OnInitialized();
    }
}
```

} }