```html
<div class="ps-4 pe-4">
    <div class="row c-controls">
        <div class="col-md-3 ps-4">
            <label>Title</label>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <StringTextBox @bind-Value="SearchData.Title" />
        </div>
    </div>
    <DataGrid @ref="CrudGrid" TEntity="ProductCategory" Search="SearchData"
            TableHeight="400">
        <Columns>
            <GridColumn Field="t => t.Title" />
            <GridColumn Field="t => t.Code"  />
            <GridColumn Field="t => t.ActiveType.FaText()"  />
            <GridColumn Title="Popup" style="width:50px">
                <Template>
                    <IconButton IconType="IconType.ExternalLink" @onclick="() =>
                        OpenPopupForm(context.Data.Id)" />
                </Template>
            </GridColumn>
            <GridColumn Title="Inform" style="width:50px">
                <Template>
                    <IconButton IconType="IconType.ExternalLink" @onclick="() =>
                        OpenInformForm(context.Data.Id" />
                </Template>
            </GridColumn>
            <GridCommandColumns />
        </Columns>
    </DataGrid>
    <Window @ref="UpsertWindow" Title="Product category" Style="width:500px;">
        <Content>
            <CaspianForm @ref="UpsertForm" Model="UpsertData">
                <CaspianValidationValidator
                        ValidatorType="typeof(ProductCategoryService)" />
                <div class="row c-controls ps-4 pe-4">
                    <div class="col-md-4">
                        <label>Title</label>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <StringTextBox @bind-Value="UpsertData.Title" />
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label>Code</label>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <StringTextBox @bind-Value="UpsertData.Code" />
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label>Status</label>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <DropdownList @bind-Value="UpsertData.ActiveType" />
                    </div>
                    <div class="col-md-3"></div>
                    <div class="col-md-9 align-content-center">
                        <FormCommandButton />
                    </div>
                </div>
```

```razor
                    </div>
                </CaspianForm>
            </Content>
        </Window>
        <Window @bind-Status="status" Title="Product" Style="width:800px">
            <Content>
                @if (popupCategoryId.HasValue)
                {
                    <PopupProductPage CategoryId="popupCategoryId.Value" />
                }
                @if (informCategoryId.HasValue)
                {
                    <PopupInformPage CategoryId="informCategoryId.Value" />
                }
            </Content>
        </Window>
</div>
@code
{
    int? popupCategoryId;
    int? informCategoryId;
    WindowStatus status = WindowStatus.Close;

    void OpenPopupForm(int categoryId)
    {
        popupCategoryId = categoryId;
        informCategoryId = null;
        status = WindowStatus.Open;
    }

    void OpenInformForm(int categoryId)
    {
        informCategoryId = categoryId;
        popupCategoryId = null;
        status = WindowStatus.Open;
    }
}
```