

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa  
10,00 sobre  
10,00

🚩 Marcar  
pregunta

Las Fuciones en Transact SQL pueden recibir uno o mas parametros de entrada y devolver uno o mas valore escalares

Seleccione una:

- ☐ Verdadero  
☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa  
10,00 sobre  
10,00

🚩 Marcar  
pregunta

Las Fuciones en Transact SQL pueden o no recibir parametros, sin embargo, es obligatorio que devulevan un valor escalares o una tabla

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓  
☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa  
10,00 sobre  
10,00

🚩 Marcar  
pregunta

Desde un Procedimiento Almacenado se puede crear una nueva tabla

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓  
☐ Falso

## Propiedades de ACID.

**A**

**Atomicidad**, se ejecuta todo o nada

**C**

**Consistencia**, solo se empieza lo que se puede terminar y no rompen las reglas

**I**

**Aislamiento (isolation)**, una operación no pue afectar a otra

**D**

**Durabilidad**, una vez ejectada la operación persistirá para siempre.

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa  
10,00 sobre  
10,00[Marcar  
pregunta](#)

Los Procedimientos Almacenados son ejecutados automáticamente, solamente para las instrucciones INSERT, DELETE o UPDATE o cualquier combinación de ellas.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Pregunta 5**Parcialmente  
correctaSe puntúa 5,00  
sobre 10,00[Marcar  
pregunta](#)

En una Base de Datos se ha creado el siguiente Procedimiento Almacenado

```
create procedure PA_suma (@a int, @b int, @s int output)
```

```
as
```

```
set @s = @a + @b
```

Cual o cuales de los siguientes grupos de instrucciones es la correcta para invocar al Procedimiento Almacenado

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. declare @a as int,@b as int,@suma as int,@s as int ✓  
execute PA\_suma @b=2,@a=1,@s=@suma output  
print @suma
- ☐ b. declare @a as int,@b as int,@suma as int,@s as int  
execute PA\_suma @b=2,@s=@suma output,@a=1  
print @suma
- ☒ c. declare @a as int,@b as int,@suma as int,@s as int ✓  
execute PA\_suma @a=1,@b=2,@s=@suma output  
print @suma
- ☐ d. Ninguna de las anteriores
- ☐ e. declare @a as int,@b as int,@suma as int,@s as int  
execute PA\_suma @s=@suma output,@b=2,@a=1  
print @suma

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa  
10,00 sobre  
10,00[Marcar  
pregunta](#)

Los Procedimiento Almacenado se ejecutan automáticamente después de insertar datos en una tabla

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa  
10,00 sobre  
10,00[Marcar  
pregunta](#)

Una secuencia de operaciones realizadas como una sola unidad lógica de trabajo se demonina ...

Respuesta:  ✓

La respuesta correcta es: Transaccion

[Finalizar revisión](#)