

(ЧЗІПДІS) 4-005-5ГНІХ-Х

Венчик КГНВ.5  
ТУ ВУ 810000071.001-2009

Венчик КГНВ.5  
(2,5:1)

Согласовано:

Утверждаю:

Главный инженер  
Унитарного производственного предприятия  
"Белстеклопром"

А.Л. Литвин

Согласовано

И. о. начальника производства

Начальник участка ремонта форм

Начальник ОТК

Инженер по стандартизации,  
метрологии и сертификации

Начальник коммерческого отдела

И.В. Шуманский

А.Д. Гавриленко

В.В. Полякова

П.Н. Вырский

И.А. Попасимов

Приложение N \_\_\_\_\_  
к Контракту N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Перв. примен.

Справ. №







Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



- \* Размеры контролируемые.
- Номинальная вместимость – 500±10 см<sup>3</sup>;
- Полная вместимость – 516±10 см<sup>3</sup>;
- Масса рекомендуемая – 345±15 гр;
- Высота маркировочных знаков 0,5<sup>+0,1</sup> мм;
- Производство дутылки методом двойного выдувания (ВВ);
- Уровень налива контролируется в точке 48 мм. ±5 мм говорит о том, что в точке 48 мм, может быть налита как 490 мл, так и 510 мл. Следовательно если выровнять налив на 500 мл, уровень по факту будет меняться в пределах ±5 мм.

Х-КГНВ.5-500-4 (Slavutich)				Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бутылка 500 см <sup>3</sup>		
Разраб.				Лист	Листов	1
Проб.				Унитарное предприятие "Белстеклопром"		
Т.контр.				Стекло тарное коричневое		
Н.контр.				Копировал		
Утв.				Формат А2		