Контрольный Справ. № Инв. Nº подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. Nº дубл. Подп. и дата Перв. примен. Держатель PSI KIIM-26-4 30 2,9* 0,25 10,5 R3 R3 1,3* Ra 2 ק \Box 19-0.06 13,8* 74 R15 Ra 2 2 фаски 1,5×45° 3 R25,45 -0.05 Ra 2,5 / 25±0,1 Ø35, 7_{-0,062} 5 Общие долуски по ГОСТ 30893.1–2002: Н14, h14, $\pm \frac{1714}{2}$. 6 Остальные технические требования по СТБ 1014–95. 4 Высота маркировочных знаков h=0,3 мм относительно оси симметрии. 3 Надписи выполнять не менее шрифтом типа Б Nº2,5 , равномерно 2 Маркировать гравированием, размер шрифта по ГОСТ 2.304, 1 * Размеры для справок. *Александрович* Гавриленко \supset Карчмит 0,3 <u>6</u>-6 6,35-0.04 15 R15 Вставка КПМ-26-4 Графитокомпозит Konupoban Ø26,6 KNM-26-4 *Ra 6,3 (√)* 000"Стеклозавод "Ведатранзит Формат 0,04 Macca RO,3 RO,3 4,59 3,25 Масштад 2.1