



- 1.H14,h14,IT14/2.
 2. Keep sharp edges C.
 - 3.Hardness after welding HRC32...38.
 - 4.Mark: Mytaya 0.5L
- Mark: 4916
Mark ordinal number (h=7) & PSI logo.
Depth of marking-0.7 mm.

PSI Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 14 линия, г. 7. Тел.: +7(812)3202959 Контакт: info@psiglass.ru		JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: XXI-KPM-30-1-500-AquaMytaya-4	SCALE/МАСШТАБ: 1:1
ASSEMBLY NUMBER/НОМЕР СБОРКИ: INVERT CENTRE/ИНВЕРТ: 'H' DIMENSION/РАЗМЕР 'H':		MACHINE/МАШИНА: EMHART-BB-DG-5 1/2"-8	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА: 4916-BAF-1
DATE/ДАТА	REVISIONS/ИЗМЕНЕНИЯ	MATERIAL/МАТЕРИАЛ: Cast iron(GS900) WELDING/НАПЛАВКА: MATCH (HRC32...38) QUANTITY/КОЛИЧЕСТВО:	