

ФИЛИАЛ ОАО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"

## УКАЗАНИЕ

18.05.2011 № 1247/1763  
Шифр РЦ94, АБ183, ЭЦМ229, ЭЦБ253

[ О контроле срабатывания автоматического выключателя АВМ ]

Для контроля срабатывания автоматических выключателей АВМ номиналом 3, 5, 10 и 15 А, установленных в рельсовых цепях или кабельных ящиках ВЛ, на Горьковской ж.д. действует техническое решение по установке параллельно АВМ контрольного предохранителя типа 20871 номиналом 0,4 А с плавкой вставкой из константановой проволоки.

Департамент распространяет указанное техническое решение на все железные дороги.

Обозначение при заказе на Камышловском ЭТЗ ОАО "ЭЛТЕЗА":

Предохранитель 20871-00-00-01, номинальный ток - 0,4 А, ТУ 32 ЦШ 155-96.


При новом проектировании требование по установке параллельно АВМ контрольного предохранителя указывать в задании на проектирование.

Для действующих устройств изменения в техническую документацию вносятся и утверждаются в соответствии с Инструкцией ЦШ-617.

Указание составлено в соответствии с письмами Департамента автоматики и телемеханики № ЦШТех-9/8 от 17.03.2011 и ПКТБ ЦШ № 608 от 27 апреля 2011 г.

Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" письмом № ЦШТех-9/17 от 05.05.2011 г.

Главный инженер института



П.С. Ракул

исп. В.Н.Воронцов  
т. 33-419