

# BAŞLIK: Python ile API Geliştirmek — Tekrar Soruları

TÜR: Bölüm Sonu Tekrar Testi (12 Soru)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

## 1. FastAPI'nin Flask'a göre otomatik sağladığı iki temel avantaj nedir?

- A) Otomatik veri doğrulama (Pydantic) ve otomatik interaktif dokümantasyon
- B) Veritabanı gerektirmemesi
- C) Sadece Windows üzerinde çalışabilmesi
- D) Sadece daha hızlı çalışması

## 2. Pydantic BaseModel sınıfının temel görevi nedir?

- A) HTML sayfaları oluşturmak
- B) İstek/yanıt verisinin şemasını tanımlamak ve otomatik doğrulamak
- C) Şifreleri hashlemek
- D) Veritabanı bağlantısı kurmak

## 3. FastAPI'de @app.get('/urunler/{urun\_id}') tanımındaki {urun\_id} neyi ifade eder?

- A) Bir sorgu (query) parametresini
- B) Bir path (yol) parametresini
- C) Bir HTTP başlığını
- D) Bir çerezi (cookie)

## 4. FastAPI'de Depends() mekanizması (Dependency Injection) temel olarak neyi sağlar?

- A) CSS stillerinin yüklenmesini
- B) Kodun otomatik olarak yavaşlamasını
- C) Veritabanı şemasının silinmesini
- D) Ortak işlevlerin (örn. kimlik doğrulama) yeniden kullanılabilir, test edilebilir fonksiyonlara taşınmasını

## 5. Bir uç noktada HTTPException(status\_code=404, ...) fırlatmanın etkisi nedir?

- A) Uygulama tamamen çöker
- B) FastAPI bunu otomatik olarak doğru durum koduna sahip standart bir JSON hatasına çevirir
- C) Veritabanı otomatik olarak sıfırlanır
- D) İstek sonsuza kadar bekler

## 6. 22.6.2 projesinde kullanıcı şifreleri nasıl saklanır?

- A) Tuzlanmış (salted) PBKDF2 hash'i olarak
- B) Hiç saklanmaz
- C) Base64 ile kodlanarak (şifrelemeden)
- D) Düz metin olarak

7. 22.6.2 projesinde JWT token üretmek için hangi kütüphane kullanılmıştır?

- A) pyjwt
- B) pydantic
- C) sqlalchemy
- D) hashlib

8. 22.6.2 projesinde API'yi test etmek için gerçek bir ağ sunucusu başlatmak yerine ne kullanılmıştır?

- A) Bir tarayıcı eklentisi
- B) Postman
- C) Manuel curl komutları
- D) FastAPI'nin TestClient'i (süreç-içi/in-process istekler)

9. 22.6.2 projesinde bellek-içi (in-memory) SQLite + StaticPool kullanılmasının temel amacı nedir?

- A) Sadece Windows'ta çalışmasını sağlamak
- B) Daha yavaş çalışmasını sağlamak
- C) Her çalıştırmada sıfırdan, izole bir veritabanıyla başlayıp test kirliliğini önlemek
- D) Veriyi kalıcı olarak saklamak

10. PATCH uç noktasında Pydantic modelinde exclude\_unset=True kullanılmasının amacı nedir?

- A) Tüm alanları sıfırlamak
- B) Veritabanı bağlantısını kapatmak
- C) Sadece istekte GERÇEKTEN gönderilen alanları güncellemek, gönderilmeyenleri değiştirmemek
- D) Modeli tamamen devre dışı bırakmak

11. CORSMiddleware'de allow\_origins=['\*'] kullanmak production'da neden tehlikelidir?

- A) Çünkü sadece Chrome'da çalışır
- B) Çünkü JSON yanıtlarını bozar
- C) Çünkü API'yi yavaşlatır
- D) Çünkü HERHANGİ bir web sitesinin tarayıcı üzerinden API'ye istek atmasına izin vererek CSRF benzeri risklere kapı aralar

12. 22.6.2 projesindeki \_kitabi\_ve\_sahiplik\_kontrolunu\_yap fonksiyonu hangi güvenlik riskine karşı önlem alır?

- A) Şifre sızıntısı
- B) CORS ihlali
- C) BOLA (Broken Object Level Authorization)
- D) SQL enjeksiyonu

## CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-B 4-D 5-B 6-A 7-A 8-D 9-C 10-C 11-D 12-C