

BAŞLIK: GraphQL, gRPC ve Webhooklar — Tekrar Soruları

TÜR: Bölüm Sonu Tekrar Testi (12 Soru)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. 'Aşırı veri çekme' (over-fetching) sorunu ne zaman ortaya çıkar?

- A) Bir istemci sadece birkaç alana ihtiyaç duyarken, API TÜM alanları döndürdüğünde
- B) API hiç yanıt vermediğinde
- C) Sunucu 500 hatası döndüğünde
- D) İstemci hiç veri istemediğinde

2. 'Yetersiz veri çekme' (under-fetching) sorunu genellikle nasıl ortaya çıkar?

- A) API çok fazla veri döndürdüğünde
- B) Sunucu hiç çalışmadığında
- C) Bir ekranı doldurmak için REST üzerinden BİRDEN FAZLA ayrı istek gerektiğinde
- D) Veritabanı boş olduğunda

3. GraphQL API'leri tipik olarak kaç HTTP endpoint kullanır?

- A) Genellikle TEK bir endpoint (örn. /graphql)
- B) Endpoint kullanmaz
- C) Kaynak başına bir tane (REST gibi)
- D) En az 10 endpoint

4. GraphQL'de istemci, sunucudan hangi alanların döneceğini nasıl belirler?

- A) Sadece URL query string ile
- B) Sadece HTTP header ile
- C) Sorgu (query) içinde TAM OLARAK istediği alanları belirterek
- D) Belirleyemez, sunucu her zaman sabit alanları döner

5. gRPC hangi veri serileştirme formatını kullanır?

- A) JSON
- B) Protocol Buffers (ikili/binary format)
- C) XML
- D) YAML

6. gRPC neden bir web tarayıcısından DOĞRUDAN kolayca kullanılamaz?

- A) Çünkü gRPC sadece mobil uygulamalarda çalışır
- B) Çünkü şifrelemeyi desteklemez
- C) Çünkü gRPC hiçbir zaman hızlı değildir

D) Çünkü ikili format ve özel protokol kullanır, tarayıcı desteği için ek bir köprü (gRPC-Web) gerekir

7. gRPC hangi senaryoda özellikle tercih edilir?

- A) Statik HTML sayfalarında
- B) Şirket içi mikroservisler arası yüksek performanslı iletişimde
- C) Kullanıcıya dönük (public-facing) web API'lerinde
- D) E-posta gönderiminde

8. Webhook ile polling arasındaki temel fark nedir?

- A) İkisi de aynı şekilde çalışır
- B) Webhook sadece e-posta için kullanılır
- C) Webhook'ta istemci sürekli sorar, polling'de sunucu haber verir
- D) Polling'de istemci sürekli sorar (pull), webhook'ta sunucu bir olay olduğunda istemciyi haberdar eder (push)

9. Bir webhook alıcısı, gelen isteğin gerçekten beklenen kaynaktan geldiğini nasıl doğrulayabilir?

- A) Hiçbir şekilde doğrulayamaz
- B) Doğrulama gerekmez
- C) Paylaşılan gizli bir anahtarla üretilen imzayı (signature) kontrol ederek
- D) Sadece IP adresine bakarak (tek başına yeterlidir)

10. Webhook işleyicilerinin İDEMPOTENT yazılması neden önemlidir?

- A) Çünkü ağ sorunları nedeniyle AYNI olay birden fazla kez teslim edilebilir
- B) Çünkü idempotentlik zorunlu bir HTTP kuralıdır
- C) Çünkü webhook'lar hiçbir zaman veri taşımaz
- D) Çünkü webhook'lar asla tekrar gönderilmez

11. WebSocket protokolü hangi senaryoda tercih edilir?

- A) Sadece arama motoru optimizasyonu için
- B) Sadece PDF oluşturmak için
- C) Statik bir dosyayı bir kez indirmek için
- D) Sürekli, çift yönlü gerçek zamanlı iletişim gerektiğinde (örn. canlı sohbet)

12. GitHub'ın hem REST hem GraphQL API sunması neyi gösterir?

- A) GitHub'ın API tasarımında kararsız olduğunu
- B) Farklı mimarilerin farklı kullanım senaryolarında güçlü olduğunu, birbirinin tamamlayıcısı olabileceğini
- C) GraphQL'in REST'ten her zaman üstün olduğunu
- D) REST'in artık kullanılmadığını

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-A 4-C 5-B 6-D 7-B 8-D 9-C 10-A 11-D 12-B