

BAŞLIK: KOŞUL DURUMLARI VE DÖNGÜLER: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (0.4 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. ``if`` bloğundaki koşul yanlış (False) olduğunda ve bir ``elif`` de tanımlı değilse hangi blok çalışır?

- A) Program hata verir.
- B) `else` bloğu varsa çalışır, yoksa hiçbir şey çalışmaz.
- C) `while` bloğu devreye girer.
- D) `if` bloğu tekrar dener.

2. ``and`` operatörü iki koşul arasında nasıl çalışır?

- A) Koşulların ikisi de doğruysa True döner.
- B) Her zaman True döner.
- C) Koşulların ikisi de yanlışsa True döner.
- D) Koşullardan sadece biri doğruysa True döner.

3. ``while True:`` ile başlayan bir döngüden çıkmak için en yaygın kullanılan anahtar kelime hangisidir?

- A) `continue`
- B) `pass`
- C) `break`
- D) `return`

4. ``for sayilar in range(1, 10):`` döngüsü kaç kez çalışır ve son değer kaçtır?

- A) 10 kez, son değer 9
- B) 9 kez, son değer 10
- C) 10 kez, son değer 10
- D) 9 kez, son değer 9

5. ``range(1, 10)`` ifadesinde 10 sayısı döngüye dahil midir?

- A) Hayır, dahil değildir.
- B) Evet, dahildir.
- C) Sadece negatif sayılarda dahildir.
- D) Adım (step) değerine bağlıdır.

6. Bir `for` döngüsünde bir string üzerinde ``for i in deneme:`` şeklinde gezinildiğinde ``i`` değişkeni ne tutar?

- A) Stringin ilk harfini sadece.
- B) Stringin tamamını.

- C) Stringin her bir karakterini sırayla.
D) Stringin uzunluğunu (int).
-

7. `elif` bloğu, kod akışında `if` ile karşılaştırıldığında ne zaman devreye girer?

- A) Sadece döngü içinde kullanılabilir.
B) if bloğu yanlışsa ve elif'in kendi koşulu doğruysa çalışır.
C) Her zaman if ile birlikte çalışır.
D) if bloğu doğruysa çalışır.
-

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-C 4-D 5-A 6-C 7-B