

BAŞLIK: VERİ YAPILARI: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sayılar, String, List, Dictionary, Tuple, Set konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Python'da `2j + 1` gibi bir ifadenin veri tipi nedir?

- A) float
- B) int
- C) str
- D) complex

2. `5 == 4` ifadesinin sonucu ve veri tipi nedir?

- A) 1, int
- B) False, bool
- C) None, NoneType
- D) True, int

3. `long_str[0:10]` gibi bir dilimleme (slicing) işleminde 10. index dahil edilir mi?

- A) Hayır, dahil edilmez; dilimleme üst sınırı hariç tutar.
- B) Evet, dahil edilir.
- C) Sadece stringlerde dahil edilir.
- D) Bağlama göre değişir.

4. `"veri"` in `long_str` ifadesi neden False dönebilir, `"Veri"` in `long_str` neden True döner?

- A) Python rastgele sonuç üretir.
- B) "veri" kelimesi 4 harften uzun olduğu için.
- C) in operatörü sadece listelerde çalışır.
- D) İçinde arama işlemi büyük/küçük harfe duyarlıdır (case sensitive).

5. Bir yapının 'metot' mu yoksa 'fonksiyon' mu olduğunu ayırt eden kriter nedir?

- A) Fonksiyonlar sadece sayılarla çalışır.
- B) Bir class (sınıf) yapısı içinde tanımlanmışsa metod, bağımsızsa fonksiyondur.
- C) İkisi arasında hiçbir fark yoktur, sadece isimlendirme farkı vardır.
- D) Metotlar her zaman parametre almaz.

6. `"Hello AI Era".replace("l", "p")` ifadesinin çıktısı nedir?

- A) Hepo AI Era
- B) Hell AI Era
- C) Heppo AI Era
- D) Hello AI Era

7. `" ofof " .strip()` ifadesi varsayılan olarak neyi kırpar?

- A) Baştaki ve sondaki boşlukları.
 - B) Sadece 'o' karakterlerini.
 - C) Tüm karakterleri siler.
 - D) Sadece baştaki karakteri.
-

8. Listeler (list) hakkında aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

- A) Sıralıdır, index ile erişilebilir.
 - B) Değiştirilemezler (immutable).
 - C) Kapsayıcıdır, farklı veri tipleri tutabilirler.
 - D) Değiştirilebilirler (mutable).
-

9. `notes.insert(1, 100)` ifadesi ne yapar?

- A) 100 değerini listenin sonuna ekler.
 - B) Listedeki 1. index'i siler.
 - C) 1. index'e 100 değerini ekler, diğer elemanları kaydırır.
 - D) 1. index'teki elemanı 100 ile değiştirir.
-

10. Bir sözlükte (dictionary) `dictionary.keys()` ve `dictionary.values()` metotları sırasıyla neyi döndürür?

- A) Sözlüğün uzunluğunu.
 - B) Değerleri ve anahtarları.
 - C) Sadece anahtar-değer çiftlerini (items).
 - D) Anahtarları ve değerleri.
-

11. Python 3.7 öncesinde ve sonrasında sözlüklerin (dictionary) sıralılık özelliği nasıl değişmiştir?

- A) Sözlükler hiçbir zaman sıralı olmamıştır.
 - B) Bu özellik Python sürümüne göre değişmez.
 - C) 3.7 öncesi sırasızdı, 3.7 ve sonrasında ekleme sırasını korur (sıralı).
 - D) 3.7 öncesi sıralıydı, sonrasında sırasız oldu.
-

12. Bir tuple (demet) oluşturulduktan sonra bir elemanını değiştirmek istersek nasıl bir yol izlenmelidir?

- A) `pop()` metodu ile değiştirilir.
 - B) Doğrudan index ile atama yapılır (`t[0] = 99`).
 - C) Tuple önce `list()`'e çevrilir, değişiklik yapılır, sonra tekrar `tuple()`'a çevrilir.
 - D) Tuple'lar hiçbir şekilde değiştirilemez, bu imkansızdır.
-

13. `set1.difference(set2)` ile `set1 - set2` ifadeleri arasındaki ilişki nedir?

- A) İkisi de aynı işlemi yapar: `set1`'de olup `set2`'de olmayan elemanları döndürür.
- B) `set1 - set2` sadece sayısal kümelerde çalışır.
- C) `difference()` metodu sadece listelerde kullanılabilir.

D) Birbirinden tamamen farklı sonuçlar üretirler.

14. `set1.symmetric_difference(set2)` metodu ne döndürür?

- A) İki kümenin birleşimini.
- B) İki kümede de birbirlerine göre olmayan (ortak olmayan) tüm elemanları.
- C) Sadece set1'de olup set2'de olmayanları.
- D) İki kümenin kesişimini.

15. `set1.isdisjoint(set2)` ifadesi neyi kontrol eder?

- A) set1'in set2'nin alt kümesi olup olmadığını.
- B) İki kümenin toplam eleman sayısını.
- C) İki kümenin eşit olup olmadığını.
- D) İki kümenin kesişiminin boş olup olmadığını (ortak elemanları var mı).

16. Aşağıdaki veri yapılarından hangisi hem değiştirilemez (immutable) hem de sıralıdır?

- A) Tuple
- B) Set
- C) List
- D) Dictionary

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-A 8-B 9-C 10-D 11-C 12-C 13-A 14-B 15-D 16-A