

BAŞLIK: PYTHON EGZERSİZLERİ: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (4.1 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. `z = 8j + 18` değişkeninin veri tipi nedir?

- A) int
- B) float
- C) bool
- D) complex

2. `c = 23 < 22` ifadesinin değeri ve tipi nedir?

- A) True, bool
- B) Hata verir
- C) False, bool
- D) -1, int

3. `lst.append(["a", "b", "c"])` ile `lst.extend(["a", "b", "c"])` arasındaki fark nedir?

- A) `append()` listeyi tek bir eleman (iç içe liste) olarak ekler; `extend()` elemanları tek tek ayrı ayrı ekler.
- B) İkisi de aynı sonucu üretir.
- C) `extend()` sadece string listelerde çalışır.
- D) `append()` elemanları tek tek ekler, `extend()` tek bir eleman olarak ekler.

4. `dict["Daisy"][1] = 13` ifadesi ne yapar (value'su bir liste olan bir sözlükte)?

- A) 'Daisy' anahtarını tamamen siler.
- B) 'Daisy' anahtarına ait listenin 1. index'teki elemanını 13 ile değiştirir.
- C) Yeni bir 'Daisy' anahtarı oluşturur.
- D) Sözlüğü sıfırlar.

5. `dict.pop('Antonio')` ifadesinin görevi nedir?

- A) 'Antonio' anahtarına yeni bir değer atar.
- B) 'Antonio' anahtarını ve değerini sözlükten siler.
- C) Sözlüğü tamamen temizler.
- D) 'Antonio' anahtarının değerini döndürür ama silmez.

6. `for i, ogr in enumerate(ogrenciler[:3], 1):` ifadesinde `[:3]` ve `1` parametrelerinin görevleri sırasıyla nedir?

- A) `[:3]` ilk 3 elemanı alır (slicing), 1 ise `enumerate`'in index'inin 1'den başlamasını sağlar.
- B) `[:3]` listeyi 3 kez tekrarlar.

- C) [:3] son 3 elemanı alır, 1 index adımını belirtir.
D) İkisi de aynı işi yapar.

7. `kume1.issuperset(kume2)` ifadesi True dönerse bu ne anlama gelir?

- A) İki küme birbirine eşittir.
B) İki kümenin kesişimi boştur.
C) kume1, kume2'nin tüm elemanlarını kapsamaktadır (kume2, kume1'in alt kümesidir).
D) kume1, kume2'nin bir alt kümesidir.

8. Bir fonksiyonun argüman olarak aldığı bir listeyi çift ve tek sayılara ayırıp iki ayrı liste olarak döndürmesi için `return` ifadesi nasıl yazılmalıdır?

- A) `return even_list`
B) `print(even_list, odd_list)`
C) `return [even_list][odd_list]`
D) `return even_list, odd_list`

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-C 3-A 4-B 5-B 6-A 7-C 8-D