

BAŞLIK: EGZERSİZLER (PYTHON VE LIST COMPREHENSIONS): GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 4.1 - 4.2 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. `z = 8j + 18` değişkeninin veri tipi nedir?

- A) complex
- B) int
- C) bool
- D) float

2. `c = 23 < 22` ifadesinin değeri ve tipi nedir?

- A) Hata verir
- B) False, bool
- C) -1, int
- D) True, bool

3. `lst.append(["a", "b", "c"])` ile `lst.extend(["a", "b", "c"])` arasındaki fark nedir?

- A) `extend()` sadece string listelerde çalışır.
- B) İkisi de aynı sonucu üretir.
- C) `append()` elemanları tek tek ekler, `extend()` tek bir eleman olarak ekler.
- D) `append()` listeyi tek bir eleman (iç içe liste) olarak ekler; `extend()` elemanları tek tek ayrı ayrı ekler.

4. `dict["Daisy"][1] = 13` ifadesi ne yapar (value'su bir liste olan bir sözlükte)?

- A) 'Daisy' anahtarına ait listenin 1. index'teki elemanını 13 ile değiştirir.
- B) Yeni bir 'Daisy' anahtarı oluşturur.
- C) 'Daisy' anahtarını tamamen siler.
- D) Sözlüğü sıfırlar.

5. `dict.pop('Antonio')` ifadesinin görevi nedir?

- A) 'Antonio' anahtarını ve değerini sözlükten siler.
- B) Sözlüğü tamamen temizler.
- C) 'Antonio' anahtarının değerini döndürür ama silmez.
- D) 'Antonio' anahtarına yeni bir değer atar.

6. `for i, ogr in enumerate(ogrenciler[:3], 1):` ifadesinde `[:3]` ve `1` parametrelerinin görevleri sırasıyla nedir?

- A) İkisi de aynı işi yapar.
- B) `[:3]` ilk 3 elemanı alır (slicing), 1 ise `enumerate`'in index'inin 1'den başlamasını sağlar.

- C) [:3] son 3 elemanı alır, 1 index adımını belirtir.
D) [:3] listeyi 3 kez tekrarlar.

7. `kume1.issuperset(kume2)` ifadesi True dönerse bu ne anlama gelir?

- A) kume1, kume2'nin bir alt kümesidir.
B) İki kümenin kesişimi boştur.
C) kume1, kume2'nin tüm elemanlarını kapsamaktadır (kume2, kume1'in alt kümesidir).
D) İki küme birbirine eşittir.

8. Bir fonksiyonun argüman olarak aldığı bir listeyi çift ve tek sayılara ayırıp iki ayrı liste olarak döndürmesi için `return` ifadesi nasıl yazılmalıdır?

- A) `print(even_list, odd_list)`
B) `return [even_list][odd_list]`
C) `return even_list, odd_list`
D) `return even_list`

9. `"NUM_" + col.upper() if df[col].dtype != "O" else col.upper()` ifadesindeki `"O"` neyi temsil eder?

- A) pandas'ta kategorik/object (metin) veri tipini.
B) Boolean tipini.
C) Tam sayı (integer) tipini.
D) Ondalıklı (float) sayı tipini.

10. List comprehension ile bir DataFrame'in sütun isimlerini büyük harfe çevirmenin geleneksel for döngüsüne göre avantajı nedir?

- A) Sadece sayısal sütunlarda çalışır.
B) Daha fazla bellek kullanır.
C) for döngüsünden çok daha yavaştır.
D) Aynı işlemi tek satırda, daha kısa ve genelde daha okunaklı şekilde yapmayı sağlar.

11. `[col.upper() + "_FLAG" if "no" not in col.lower() else col.upper() for col in df.columns]` ifadesi hangi sütunlara `"_FLAG"` eklemeyi?

- A) İsminde büyük harf olan sütunlara.
B) Hiçbir sütuna eklemeyi.
C) İsminde (küçük harfe çevrildiğinde) "no" geçen sütunlara.
D) Sadece sayısal sütunlara.

12. `new_cols = [col for col in df.columns if col not in og_list]` ifadesinin amacı nedir?

- A) Tüm sütunları silmek.
B) `og_list`'te bulunmayan sütun isimlerini seçmek (belirli sütunları hariç tutmak).
C) Sütun isimlerini küçük harfe çevirmek.
D) `og_list`'teki sütunları DataFrame'e eklemek.

13. `df[new_cols]` gibi bir ifadeyle yeni bir DataFrame oluřturmanın mantığı nedir?

- A) Sadece satırları filtreler, sütunları etkilemez.
- B) DataFrame'i diskten yeniden okur.
- C) DataFrame'i tamamen siler.
- D) Var olan DataFrame'den, verilen sütun listesine göre bir alt küme (subset) seçer.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-D 4-A 5-A 6-B 7-C 8-C 9-A 10-D 11-C 12-B 13-D