

BAŞLIK: VERİ GÖRSELLEŞTİRME (MATPLOTLIB & SEABORN): TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Modülün tamamını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Matplotlib ile Seaborn arasındaki 'düşük seviye' / 'yüksek seviye' farkı ne anlama gelir?

- A) Matplotlib daha az kod ile daha çok iş yapar.
- B) Seaborn sadece sayısal verilerle çalışır.
- C) Seaborn (yüksek seviye) daha az çabayla, Matplotlib (düşük seviye) ise daha fazla detaylı kod ile grafik oluşturmayı sağlar.
- D) İkisi de birbirinin birebir aynısıdır.

2. Kategorik bir değişkeni görselleştirmek için tipik olarak hangi grafik türü kullanılır?

- A) Histogram
- B) Boxplot
- C) Sütun grafiği (countplot / bar)
- D) Scatter plot

3. Sayısal bir değişkenin dağılımını görselleştirmek için hangi grafik türleri uygundur?

- A) Sadece countplot.
- B) Histogram ve boxplot.
- C) Sadece çizgi grafik.
- D) Sütun grafiği ve pasta grafiği.

4. `plt.hist(df["age"])` fonksiyonu ne çizer?

- A) Yaş değişkeninin dağılımını gösteren bir histogram.
- B) Yaşa göre sıralı bir çizgi grafik.
- C) Yaş değişkeninin kategori sayımını (bar chart).
- D) Sadece yaş ortalamasını gösteren bir nokta.

5. Matplotlib'te zaten açık olan bir grafik penceresi kapatılmadan yeni bir `plt.plot()` çalıştırılırsa ne olur?

- A) Program hata verir.
- B) Yeni çizim, mevcut açık olan grafiğin üzerine eklenir.
- C) Eski grafik otomatik silinir.
- D) İki ayrı pencere açılır, biri diğerini etkilemez.

6. `plt.plot(y, marker='o')` ifadesindeki `marker` parametresi ne işe yarar?

- A) Veri noktalarının grafik üzerinde nasıl işaretleneceğini (örn. daire, yıldız) belirler.
- B) Eksen aralıklarını belirler.

- C) Grafiğin başlığını ayarlar.
- D) Çizginin rengini belirler.

7. `plt.plot(y, linestyle='dashed', color="r")` ifadesi neyi belirtir?

- A) Sadece noktalardan oluşan bir grafik.
- B) Mavi renkli, düz çizgili bir grafik.
- C) Grafiğin arka planını kırmızı yapar.
- D) Kırmızı renkli, kesikli çizgili bir grafik.

8. `plt.title()`, `plt.xlabel()` ve `plt.ylabel()` fonksiyonları sırasıyla neyi ayarlar?

- A) Grafiğin rengini, boyutunu, türünü.
- B) Sadece x ve y eksen sınırlarını.
- C) Grafiğin başlığını, x eksen etiketini, y eksen etiketini.
- D) Izgara (grid) görünürlüğü.

9. `plt.subplot(1, 3, 2)` ifadesindeki üç parametre neyi ifade eder?

- A) 3 farklı renk paleti seçimini.
- B) 1 satır, 3 sütunluk bir grid'de 2. konumdaki alt grafik.
- C) Sadece x, y, z koordinatlarını.
- D) Grafiğin genişliğini, yüksekliğini, rengini.

10. `sns.countplot(x=df["sex"], data=df)` fonksiyonu ne yapar?

- A) Sadece kadın sayısını gösterir.
- B) Cinsiyete göre scatter plot çizer.
- C) Cinsiyet değişkeninin sayısal ortalamasını çizer.
- D) Her bir cinsiyet kategorisinden kaç tane olduğunu gösteren bir sütun grafiği çizer.

11. `sns.boxplot(x=df["total_bill"])` grafiği hangi bilgileri görsel olarak sunar?

- A) Medyan, çeyreklikler (IQR) ve aykırı değerler (outliers) gibi dağılım özetini.
- B) Sadece veri setinin büyüklüğünü.
- C) Sadece minimum ve maksimum değerleri.
- D) Sadece ortalama değeri.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-B 4-A 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-D 11-A