

BAŞLIK: DOCKER CLI TEMEL KOMUTLAR: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (17.2 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir konteynerin yaşam döngüsünde `docker stop` ile `docker rm` komutları arasındaki fark nedir?

- A) İkisi birebir aynı işi yapar.
- B) `docker stop` konteyneri durdurur (silmez); `docker rm` durmuş bir konteyneri tamamen kaldırır.
- C) `docker stop` konteyneri kalıcı olarak siler.
- D) `docker rm` sadece imajları siler.

2. `docker pull` komutu ne işe yarar?

- A) Bir registry'den (örn. Docker Hub) bir imajı yerel makineye indirir.
- B) Bir ağ oluşturur.
- C) Yerel bir imajı siler.
- D) Konteyneri durdurur.

3. `docker run -d` komutundaki `-d` (detached) parametresi ne sağlar?

- A) Konteynerin arka planda (detached) çalışmasını, terminali bloke etmemesini.
- B) Konteynerin terminale bağlı, ön planda çalışmasını.
- C) Konteynerin otomatik silinmesini.
- D) Konteynerin ağa bağlanmasını engellemesini.

4. Port mapping'de kullanılan `-p 8080:80` ifadesi ne anlama gelir?

- A) Sadece IP adresini değiştirir.
- B) İki konteyner arasında bağlantı kurar.
- C) Host makinenin 8080 portunu, konteyner içindeki 80 portuna yönlendirir.
- D) Konteyner içindeki 8080 portunu host'un 80 portuna yönlendirir.

5. `docker system prune` komutunun amacı nedir?

- A) Tüm çalışan konteynerleri anında durdurmadan silmek.
- B) Yeni bir imaj oluşturmak.
- C) Docker'ı tamamen kaldırmak.
- D) Kullanılmayan (durmuş) konteynerleri, kullanılmayan ağları, dangling imajları ve önbelleği temizleyerek disk alanı boşaltmak.

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-A 4-C 5-D