

DOCKER

Modül 17.12.2

Swarm Cluster Kurulumu

Makineleri birbirine bağlayıp küme (Cluster) oluşturmak

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

1. Swarm'ı Başlatmak (Manager Node)

İlk işlem olarak, yönetici olacak sunucunuzda Swarm modunu aktif hale getirmelisiniz. Bu komutu yazdığınız sunucu otomatik olarak ilk 'Manager' olur.

```
bash

# Manager olacak sunucunun IP adresi ile Swarm'ı başlat
docker swarm init --advertise-addr 192.168.1.10

# Çıktı size, diğer sunucuları ağa katmanız için bir 'Token' (Şifre) verecektir
```

2. Worker Sunucuları Ekleme

Diğer boş sunucularınıza SSH ile bağlanın ve Manager'ın size verdiği komutu çalıştırarak onları bu iş gücüne dahil edin.

```
bash

# Worker sunucuda çalıştırılacak komut
docker swarm join --token <TOKEN_BURAYA> 192.168.1.10:2377
```

Servis Oluşturma (docker service)

Swarm modunda `docker run` komutunun yerini `docker service` alır. Run tek bir konteyner açar, Service ise birden fazla kopya (replica) açabilir.

```
bash

# Aynı imajdan 3 kopya (replica) çalıştır ve küme içine dağıt
docker service create --name my_web --replicas 3 -p 80:80 nginx

# Servisleri listele
docker service ls
```