

DOCKER

Modül 17.14.1

Docker Cheat Sheet

En Çok Kullanılan Komutların Hızlı Referansı

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Image Komutları

- `docker build -t app:v1 .` : Bulunulan klasördeki Dockerfile'dan imaj üretir.
- `docker images` : İndirilmiş ve üretilmiş imajları listeler.
- `docker rmi <image_id>` : İstenilen imajı siler.
- `docker pull ubuntu` : Docker Hub'dan ubuntu imajını indirir.

Container Komutları

- `docker run -d -p 80:80 nginx` : Nginx'i arkaplanda başlatır ve 80 portunu bağlar.
- `docker ps` : Sadece çalışan konteynerleri listeler.
- `docker ps -a` : Durmuş olanlar dahil tüm konteynerleri listeler.
- `docker stop <id>` : Konteyneri nazikçe durdurur (SIGTERM).
- `docker kill <id>` : Konteyneri zorla kapatır (SIGKILL).
- `docker rm <id>` : Durmuş olan konteyneri tamamen siler.
- `docker exec -it <id> bash` : Çalışan konteynerin içine terminal ile girer.
- `docker logs -f <id>` : Konteynerin loglarını canlı olarak ekrana basar.

Temizlik (Prune) Komutları

- `docker container prune` : Durmuş olan tüm konteynerleri siler.
- `docker image prune -a` : Kullanılmayan tüm imajları siler.
- `docker volume prune` : Boşta kalan tüm volumeleri siler.
- `docker system prune -a --volumes` : Sistemi SIFIRLAR. Kullanılmayan her şeyi siler!