

DOCKER

Modül 17.14.4

En Sık Karşılaşılan Docker Hataları

Hatalar ve Çözüm Yolları

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

1. Bind for 0.0.0.0:80 failed: port is already allocated

Neden Olur: ``docker run -p 80:80`` dediğinizde bilgisayarınızın 80 portunu konteynere atamaya çalışır. Ancak o sırada arkaplanda başka bir Nginx, Apache veya Skype gibi bir uygulama 80 portunu işgal ediyordur.

Çözüm: Portu değiştirin: ``docker run -p 8080:80`` Veya 80 portunu tutan servisi kapatın.

2. standard_init_linux.go: exec user process caused 'exec format error'

Neden Olur: Mimari (Architecture) uyumsuzluğu. Örneğin Apple Silicon (M1/M2) işlemcili bir Mac üzerinde ARM mimarisiyle ürettiğiniz bir imajı, AWS üzerindeki x86_64 mimarili bir Linux sunucusunda çalıştırmaya çalışıyorsunuz.

Çözüm: Buildx kullanarak hedef mimariye uygun build alın: ``docker buildx build --platform linux/amd64 -t my_app .``

3. Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock

Neden Olur: Docker servisi (Daemon) arkaplanda çalışmıyordur. Veya kullanıcınızın Docker daemon'ına erişim yetkisi yoktur (Sudo yetkisi).

Çözüm: Docker Desktop'ı açın (Windows/Mac) veya Linux'ta servisi başlatın (``sudo systemctl start docker``). Linux kullanıcısını docker grubuna ekleyin (``sudo usermod -aG docker $USER``).