

DOCKER

Modül 17.2.3

Container Çalıştırma Modları

Interactive, Detached ve Exec Kullanımları

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Çalıştırma Modları (Run Modes)

Bir konteyneri çalıştırırken kullanım amacına bağlı olarak farklı modları seçeriz. Temelde iki ana mod vardır: Arkaplan (Detached) ve İnteraktif.

1. Detached Mode (-d)

Konteyneri arkaplanda çalıştırır. Sizin terminalinizi meşgul etmez ve container ID'sini döndürür. Genellikle web sunucuları, veritabanları gibi sürekli çalışan servisler için kullanılır.

```
bash

docker run -d --name web_server nginx
```

2. Interactive Mode (-it)

Konteynerin içinde bir terminal/kabuk (shell) açarak doğrudan etkileşime girmenizi sağlar.

-i (interactive): STDIN'i (girdiyi) açık tutar.

-t (tty): Size sahte bir terminal ekranı tahsis eder.

```
bash

# Ubuntu içinde bash kabuğuna bağlan
docker run -it ubuntu bash

# Python REPL (etkileşimli python) başlat
docker run -it python:3.11 python
```

3. Temizlenebilir Mod (--rm)

Konteyner durduğu (veya çıkış yapıldığı) anda konteyneri otomatik olarak siler. Tek seferlik işler, testler veya betikler (script) çalıştırmak için mükemmeldir.

```
bash

docker run --rm alpine echo 'Merhaba dünya!'
```

Çalışan Konteynere Bağlanma (docker exec)

Zaten arkaplanda çalışan bir konteynerde yeni bir komut veya shell çalıştırmak için 'exec' komutu kullanılır.

```
bash
```

```
# Veritabanı konteynerine bash ile bağlanma
docker exec -it db_server bash

# Sadece bir komut çalıştırıp çıktıyı alma (non-interactive)
docker exec web_server ls -la /usr/share/nginx/html
```

[+] docker run

- YENİ bir konteyner oluşturur
- Sıfırdan bir izolasyon başlatır
- Yeni bir PID 1 süreci çalıştırır

[-] docker exec

- MEVCUT bir konteynerde çalışır
- Varolan izolasyona müdahale eder
- İlave / bağımsız bir süreç başlatır

[i] NOT

Bash'ten çıkarken 'exit' dersiniz:

- Eğer 'run' ile girdiyseniz konteyner de kapanır.
- Eğer 'exec' ile girdiyseniz konteyner çalışmaya devam eder.