

# DOCKER

Modül 17.4.3

## Bind Mounts Kullanımı

Host klasörlerini konteynere doğrudan bağlama

### Data Science RoadMap

Alican Kaya

[github.com/AlicanKaya192](https://github.com/AlicanKaya192)

## Bind Mount Nedir?

Bind Mount, host bilgisayarınızdaki istediğiniz bir klasörün veya dosyanın doğrudan konteyner içindeki bir klasöre bağlanmasıdır. Volume'den farkı; Docker'ın özel bir alanı yerine, doğrudan sizin seçtiğiniz (örn: Masaüstü, Proje dizini) bir klasörü kullanmasıdır.



Şekil: Bind Mount Mantığı

## Kullanım Alanı: Geliştirme (Development)

Bind mount özellikle kod yazarken kullanılır. Kendi IDE'nizde yazdığınız kod anında konteyner içine senkronize olur. Böylece her kod değişikliğinde image'ı baştan build etmek zorunda kalmazsınız (Live Reload / Hot Reloading).

## Bind Mount Komutları

Bind mount yaparken kaynak (source) olarak mutlak yol (absolute path) veya host makinenin o anki dizinini (pwd) vermeliyiz.

```
bash

# Güncel Yöntem (--mount)
docker run -d --name myapp \
  --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/app \
  node:18 npm run start:dev

# Eski Yöntem (-v)
docker run -d --name myapp -v "$(pwd)":/app node:18
```

### [!] UYARI

Dikkat: Host tarafındaki klasörde ne varsa, konteyner içindeki target klasörünün üzerine yazar (ezerek siler). Eğer target klasöründe konteyner

## Salt Okunur (Read-Only) Bağlama

Konteynerin host dosyalarınızı yanlışlıkla silmesini/değiştirmesini önlemek için mount işlemine 'readonly' özelliği eklenebilir.

```
bash
```

```
docker run -d \  
  --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/app,readonly \  
  my_image
```