

DOCKER

Modül 17.4.4

Volumes vs Bind Mounts

Hangi durumda hangisini kullanmalı?

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Docker Volumes	Bind Mounts
Yönetim	Docker yönetir (docker volume ls)	OS yönetir (Dosya gezgini)
Depolama Yeri	/var/lib/docker/volumes/...	Sizin seçtiğiniz herhangi bir yer
Platform Bağımsızlığı	Çok iyi (Her OS'de aynı çalışır)	Kötü (Path formatları Mac/Win farklıdır)
Performans	Çok Yüksek (Native)	Kısmen düşük (İki OS arası senkronizasyon)
Güvenlik	İzole ve güvenli	Yanlışlıkla host sistem dosyaları ezilebilir

Karar Ağacı

[+] Volume Seçin Eğer:

- Veritabanı dataları (MySQL, PG) tutulacaksa
- Farklı konteynerler arası veri paylaşılacaksa
- Uygulamanız production (canlı) ortama çıkıyorsa
- Host makinedeki klasör hiyerarşisine bağımlı olmak istemiyorsanız

[-] Bind Mount Seçin Eğer:

- Kod geliştirme yapıyorsanız (Hot-reload lazımsa)
- Host makinede üretilen config dosyalarını konteynere sokacaksınız
- Konteynerin ürettiği dosyaları host'ta başka araçlarda açacaksınız
- Host makinedeki spesifik bir dizini işlemek istiyorsanız

Anonim (Anonymous) Volume Nedir?

Eğer docker run sırasında bir source (kaynak) belirtmezseniz, Docker sizin için rastgele uzun bir isimle (örn: a4f8e2...) bir volume yaratır.

```
bash

# /app/data klasörüne anonim volume bağla
docker run -v /app/data my_app

# Dockerfile içinde volume tanımı (Anonim üretir)
VOLUME /app/data
```

[i] NOT

Dockerfile içinde VOLUME komutu yazmak, aslında o dizin için kalıcılık istendiğini belirtir ve kullanıcı özel bir volume atamazsa anonim volume oluşturur.