

DOCKER

Modül 17.6.2

docker-compose.yml Yapısı

YAML formatında altyapı tanımlama

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Temel YAML Yapısı

Compose dosyası (genellikle `docker-compose.yml` veya `compose.yml`) temel olarak 4 ana bloğa (top-level element) sahiptir:

- 1. version: Dosyanın hangi Compose Spesifikasyonuna uyduğunu belirtir (Artık eski sürümler için opsiyoneldir).
- 2. services: Uygulamayı oluşturan konteynerlerin (servislerin) tanımlandığı yerdir.
- 3. networks: Özel ağ konfigürasyonları.
- 4. volumes: Kalıcı verilerin (named volumes) tanımı.

Örnek bir Compose Dosyası

```
yml
version: '3.8'

services:
  web:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - backend

  backend:
    build: ./backend
    environment:
      - DB_HOST=db
    volumes:
      - ./backend:/app

  db:
    image: postgres:15
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  pgdata:
```

En Çok Kullanılan Parametreler

Parametre	CLI Karşılığı	Kullanım Amacı
image	docker run <image>	Kullanılacak önceden hazır image.
build	docker build	Dockerfile yolunu gösterir, on the fly build yapar.
ports	-p 8080:80	Host ile konteyner arasında port yönlendirir.
volumes	-v veya --mount	Bind mount veya named volume bağlar.
environment	-e KEY=VAL	Konteynere ortam değişkeni enjekte eder.
restart	--restart	Çökme durumunda restart politikasını belirler (örn: always).
command	image ardına komut	Konteynerin varsayılan CMD'sini ezer.

[!!] DİKKAT

DİKKAT: YAML dosyalarında girintiler (indentation) çok önemlidir. Boşluk hataları parse hatalarına neden olur. Sekme (Tab) YERİNE daima boşluk (Space) kullanın (standart 2 boşluktur).