

DOCKER

Modül 17.6.3

Servisler ve Bağımlılıklar (depends_on)

Konteynerlerin başlama sırasını ayarlama

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sorun: Başlama Sırası (Startup Order)

Çoklu konteyner uygulamalarında bazı servislerin diğerlerinden önce hazır olması gerekir. Örneğin, Backend API uygulamanız veritabanına bağlanmadan önce veritabanının ayağa kalkmış olması lazımdır. Aksi halde uygulamanız başlarken hata verir ve çöker.

`depends_on` ile Sıralama

`depends_on` ifadesi, Docker Compose'a servislerin başlatılma (ve durdurulma) sırasını söyler.

```
yaml\n\nservices:\n  web:\n    build: .\n    depends_on:\n      - redis\n      - db\n  redis:\n    image: redis\n  db:\n    image: postgres
```

Yukarıdaki örnekte 'docker compose up' dersiniz, önce `redis` ve `db` başlar, onlar çalıştıktan SONRA `web` servisi başlar.

Healthcheck ile Gerçek Hazır Oluş

ÖNEMLİ: Standart `depends_on`, konteynerin 'Started' durumuna gelmesini bekler. Ancak bir veritabanı konteyneri başlamış olsa bile, içindeki servisin (PostgreSQL) bağlantıları kabul etmesi saniyeler sürebilir. Eğer web uygulamanız hızlı başlarsa, veritabanı hazır olmadan erişmeye çalışıp çöker.

Bunu çözmek için `healthcheck` (sağlık kontrolü) kullanılmalıdır.

yaml

```
services:
  db:
    image: postgres
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5

  web:
    image: my_app
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
```

[*] İPUCU

`condition: service_healthy` yapısı, web servisinin başlamadan önce sadece konteynerin açılmasını değil, veritabanının gerçekten bağlantıya hazır olmasını (healthcheck pass) beklemesini sağlar.