

DOCKER

Modül 17.7.2

Image Push ve Pull İşlemleri

Kendi imajlarımızı dünyaya (veya sunucuya) dağıtmak

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Image Adlandırma Kuralları (Tagging)

Bir image'i Docker Hub'a gönderebilmek için, adının başında kendi Docker Hub 'kullanıcı adınız' olmalıdır. Eğer kullanıcı adı olmadan push yapmaya çalışırsanız 'Access Denied' hatası alırsınız.

Format: <Kullanici_Adi>/<Repository_Adi>:<Tag>

```
bash
```

```
# Yanlış İsimlendirme
docker build -t my_app .
docker push my_app # HATA VERİR! Sizin official repoya yetkiniz yok.

# Doğru İsimlendirme (Kullanıcı adınız 'alican' ise)
docker build -t alican/my_app:v1 .
docker push alican/my_app:v1
```

İmaj Etiketleme (Tag)

Zaten oluşturulmuş yerel bir imaja `docker tag` komutuyla yeni bir isim ve versiyon (tag) verebilirsiniz.

```
bash
```

```
# Yereldeki 'my_app' imajına yeni etiket vur
docker tag my_app alican/my_app:latest

# Veya spesifik bir versiyon etiketle
docker tag my_app alican/my_app:1.0.0
```

Push ve Pull İşlemleri

İşlem	Komut Örneği	Amacı
Push (Yükleme)	<code>docker push alican/my_app:v1</code>	Yereldeki image'i Docker Hub'a gönderir.
Pull (İndirme)	<code>docker pull ubuntu:22.04</code>	Uzaktaki image'i yerel makineye indirir.
Arama	<code>docker search ubuntu</code>	Docker Hub üzerinde isimle imaj arar.

[i] NOT

Eğer 'docker push' veya 'pull' sırasında bir URL belirtmezseniz, Docker otomatik olarak Docker Hub'ı (docker.io) kullanır. Başka bir registry (örn: AWS ECR, GitLab) kullanmak için imaj adının başına o registry'nin URL'si yazılır (örn: registry.gitlab.com/alican/my_app:v1)