

DOCKER

Modül 17.7.4

Registry Authentication ve Güvenlik

Private Registry'yi güvenli hale getirme

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Insecure Registry Sorunu

Docker, güvenlik gereği HTTPS (SSL) desteklemeyen registry'lere imaj push/pull yapmayı ENGELLER. HTTP üzerinden çalışan bir registry'ye bağlanabilmek için, Docker Daemon ayarları değiştirilmelidir.

```
json

# Linux /etc/docker/daemon.json dosyası
{
  "insecure-registries": ["192.168.1.50:5000"]
}

# Bu ayar sonrası docker servisi (systemctl restart docker) yeniden başlatılmalıdır.
```

Temel Güvenlik (Basic Auth)

Private registry'nize herkesin erişmesini engellemek için `htpasswd` kullanarak bir kullanıcı adı ve parola koruması ekleyebilirsiniz.

```
yaml

version: '3'
services:
  registry:
    image: registry:2
    ports:
      - "5000:5000"
    environment:
      REGISTRY_AUTH: htpasswd
      REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_REALM: Registry Realm
      REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_PATH: /auth/htpasswd
    volumes:
      - ./auth:/auth
      - registry-data:/var/lib/registry
volumes:
  registry-data:
```

Alternatif Cloud (Bulut) Registry'ler

- Kendi registry'nizi yönetmek (disk dolması, güvenlik) zordur.
- Endüstri standardı genellikle Cloud sağlayıcıların yönettiği çözümlerdir.
- Örnekler: AWS ECR, Google Artifact Registry (GCR), Azure Container Registry (ACR), GitHub Packages (GHCR), GitLab Container Registry.