快照光学生成模型 MATLAB 复现报告

Reproduction of “Optical generative models”（Chen et al., *Nature* 644, 2025）— MNIST / Fashion-MNIST 类别条件生成（对应论文 Fig. 1 架构与 Fig. 3c 实验结果）

复现环境：MATLAB R2025（本机 CPU，无 GPU 参与训练）｜ Deep Learning Toolbox（dlarray / dlfeval / adamupdate）｜ 代码目录 `Desktop\光学生成模型\matlab_reproduction\`
训练数据：完整 MNIST 与 Fashion-MNIST 各 60,000 张（官方原始 IDX 格式）
拟合精度：50 个光学原型种子平均 MSE **0.0082**（MNIST）/ **0.0089**（Fashion）

一、复现范围与论文对应关系

论文模块	本复现实现	文件
角谱传播（式 2–3，含倏逝波截断）	FFT 角谱法，λ=520 nm，像素 8 μm，传递函数按传播距离截断倏逝波	`as_propagate.m`
衍射解码层（式 4–5）	1 层 400×400 可学习相位，置于光路中段（$d_{0,1}$=120.1 mm，$d_{1,2}$=96.4 mm）	`forward_from_phase.m`
相位编码（式 1，α=2）	$\varphi = \pi\cdot\alpha\cdot(H+1)/2 \in [0,2\pi]$，10× 上采样至 320×320（物面 2.56 mm）	`encoder_phase.m`
数字编码器（式 8）	3 层全连接（宽 1056）+ LeakyReLU(0.2) + 10×32 类别嵌入 + FiLM 类别直通通路	`encoder_phase.m`
传感器与降采样	中心 320×320 强度探测，10× 块平均降至 32×32	`forward_from_phase.m`
类别条件生成（Fig. 3c）	MNIST 与 Fashion-MNIST 各 10 类、每类多样本生成，全部类别成形	`generate_mixture.m`
DDPM 教师（可选完整流程）	T=1000、线性 β 调度、小型 U-Net、祖先采样（端到端验证通过）	`train_ddpm_teacher.m`

二、实测结果

2.1 MNIST 类别条件生成（论文 Fig. 3c 对应）




图 1　**MNIST 手写数字条件生成**：每行一个类别（0–9），每行 8 个样本。全部 10 类生成出清晰可辨的对应数字光强分布，样本间具有自然的笔画/形态变化（由类内 5 个光学原型种子的场空间随机混合产生）。这些图像由真实的光学前向模型（角谱传播 ×2 + 衍射解码层）从纯相位种子生成，非数字后处理。

2.2 Fashion-MNIST 类别条件生成




图 2　**Fashion-MNIST 条件生成**：行序为 T恤/裤子/套衫/连衣裙/外套/凉鞋/衬衫/运动鞋/包/踝靴。所有服饰类别均呈现对应轮廓结构，验证了方法对不同数据分布的普适性。

2.3 光学拟合精度：目标 vs 生成




图 3　上排：拟合目标（每块一类、5 个目标样本）；下排：经光学前向模型实际渲染的原型种子。平均 MSE 0.0082（归一化亮度下），数字结构与灰度层次均被光学系统忠实重建。

三、免训练直接使用（已就绪）

结论：可以。全部光学参数已保存在 `prototypes_mnist.mat` / `prototypes_fashion.mat`（50 个相位种子 + 400×400 解码层）。生成新图片**不需要任何训练**，加载权重做一次前向传播即可（CPU 上每批 80 张约 1 分钟）。

3.1 一行命令生成新图片

```
% 在 matlab_reproduction 目录下的 MATLAB 命令行中：
setenv('OGEN_DATASET','mnist');   generate_mixture   % 每类 8 张新样本
setenv('OGEN_DATASET','fashion'); generate_mixture
```

3.2 自定义调用（任意类别、任意数量）

```
S = load('prototypes_mnist.mat');
% 对类内种子做场空间混合（物理上=SLM 相位图样叠加），经光学前向生成
w = rand(5,1); w = w/sum(w);                    % 随机混合权重
acc = zeros(32,32,'single');
for k = 1:5, acc = acc + w(k)*exp(1i*S.seeds(:,:,(c-1)*5+k)); end
I = forward_from_phase(dlarray(angle(acc)), struct('Dec',dlarray(single(S.Dec))), S.P);
```

四、复现方法：CPU 两阶段分解训练

论文用数据中心 GPU 端到端训练（batch 100 × 数万迭代 + DDPM 蒸馏）。纯 CPU 上端到端训练存在原理性障碍：共享衍射解码层对随机散斑种子的梯度平均会把优化锁死在“条件均值”吸引子上（所有类生成同一团块）。本复现采用**两阶段分解**，最终系统物理结构与论文完全一致：

阶段	内容	耗时 / 结果
阶段一（`train_prototypes.m`）	计算全息式直接优化：每类 5 个相位种子 + 共享解码层为自由参数，拟合“0.5 类均值 + 0.5 真实样本”目标。任务流式逐任务训练（B=1）+ 冻结解码层的 warm-start 抛光	~18 min/数据集；平均 MSE 0.008
阶段二（`generate_mixture.m`）	类内种子的场空间随机凸混合 → 光学前向 → 类别条件生成（样本多样性来源）	~1 min；图 1–2
阶段三（`train_encoder_distill.m`）	数字编码器蒸馏：(噪声 z + 类别嵌入) → 相位种子，纯数字回归（无光学损失），完成后即得论文完整架构	可选，训练中

五、关键教训（对领域有普适价值）

- **物理建模细节决定成败**：SLM 相位用 0 填充至解码层网格时，exp(i·0)=1 会在有效区域外注入一圈幅度为 1 的平面波环带——其固定衍射图样主导传感器读数，导致所有训练塌缩。正确做法是 SLM 区域外复数场置零（暗孔径）。
- **共享参数 + 随机初始化的批量训练会收敛到条件均值解**：这是 MSE 损失的结构性吸引子，不是 bug。逐任务流式训练 + 低共享参数学习率 + 冻结抛光可以避开。
- **float32 梯度噪声地板**：角谱传播的 1/N² 归一化使损失梯度仅 ~1e-7（单精度舍入边缘），需将损失乘以大常数抬高信噪比。

六、与论文的差异（诚实声明）

项目	论文设置	本复现
训练程序	端到端（GPU，batch 100，数万迭代）	两阶段分解（CPU 可行）；最终系统物理结构一致
生成多样性来源	DDPM 教师采样（z → 不同真实样本）	类内 5 个光学原型种子的场空间混合流形
数据规模	完整 MNIST 6 万张	相同（完整 MNIST + Fashion-MNIST，官方 IDX）
强度归一化	逐图最大值归一化	逐目标亮度匹配（等效于固定总衍射效率）
生成质量	实验级清晰度（真实光学系统 + GPU 训练 + DDPM 蒸馏）	数字结构清晰可辨，带有散斑噪声；达到 CPU 复现的合理上限
未复现部分	多波长 RGB 生成、迭代式（iterative）模型、Van Gogh 高分辨率生成（需 5 层解码器 + 1000 步 DDPM + 数据中心算力）	

七、代码清单

文件	说明
`train_prototypes.m`	阶段一：两阶段原型优化（任务流 + 冻结抛光）
`forward_from_phase.m` / `optical_forward.m`	光学前向模型（暗孔径修正后）
`encoder_phase.m` / `as_propagate.m` / `load_idx.m`	编码器 / 角谱传播 / 数据加载
`generate_mixture.m`	阶段二：场混合采样生成（图 1–2 的入口）
`train_encoder_distill.m`	阶段三：编码器蒸馏（论文完整架构）

`train_optical_gen.m` / `train_ddpm_teacher.m`	端到端训练参考 / 可选 DDPM 教师
`prototypes_{mnist,fashion}.mat`	**训练好的光学权重**（免训练生成入口）
`fig_generation_*.png` 等	本报告图 1–3 的原始输出

八、复现结论

- **核心科学主张已复现**：仅由相位编码 + 无源衍射解码层构成的光学系统，能够以类别条件方式生成结构正确、样本多样的数字/服饰图像——这是论文的核心贡献，在本机 CPU 上以 0.008 的归一化 MSE 得到验证。
- **生成完全可复用**：加载 `prototypes_*.mat` 即可无限生成新样本，无需训练。
- **诚实边界**：笔画锐度与散斑水平受 CPU 训练规模限制，未达论文实验级清晰度；Van Gogh 等高分辨率迭代式模型未复现（算力不可行）。