

# Asignar scripts de inicio de sesión del usuario

Se aplica a: Windows 7, Windows Server 2008 R2

## Para asignar scripts de inicio de sesión del usuario

1. Abra el Editor de directivas de grupo local.
2. En el árbol de la consola, haga clic en **Scripts (inicio de sesión o cierre de sesión)**. La ruta de acceso es **Configuración de usuario\Configuración de Windows\Scripts (inicio de sesión o cierre de sesión)**.
3. En el panel de resultados, haga doble clic en **Inicio de sesión**.
4. En el cuadro de diálogo **Propiedades de Inicio de sesión**, haga clic en **Agregar**.
5. En el cuadro de diálogo **Agregar un script**, realice las siguientes acciones:
  - En **Nombre del script**, escriba la ruta de acceso al script o haga clic en **Examinar** para buscar el script en la carpeta compartida Netlogon del controlador de dominio.
  - En **Parámetros de script**, escriba los parámetros que desee de la misma forma que lo haría en la línea de comandos. Por ejemplo, si el script incluye los parámetros `//logo` (mostrar pancarta) e `//I` (modo interactivo), escriba `//logo //I`.
6. En el cuadro de diálogo **Propiedades de Inicio de sesión**, especifique las opciones que desee:
  - **Scripts de Inicio de sesión para <objeto de directiva de grupo>**: enumera todos los scripts que están asignados actualmente al objeto de directiva de grupo (GPO) seleccionado. Si asigna varios scripts, se procesarán en el orden especificado. Para subir un script en la lista, haga clic en él y, después, en **Subir**. Para bajar un script en la lista, haga clic en él y, después, en **Bajar**.
  - **Agregar**: abre el cuadro de diálogo **Agregar un script**, en el que puede especificar cualquier script adicional que se va a usar.
  - **Modificar**: abre el cuadro de diálogo **Editar script**, en el que puede modificar información sobre el script, como el nombre y los parámetros.
  - **Quitar**: quita el script seleccionado de la lista **Scripts de inicio de sesión**.
  - **Mostrar archivos**: muestra los archivos de script almacenados en el GPO seleccionado.

## Consideraciones adicionales

- Para realizar este procedimiento, debe contar con el permiso de configuración Editar para editar un GPO. De forma predeterminada, los miembros de los grupos de seguridad Administradores de dominio, Administradores de organización o Propietarios del creador de directivas de grupo disponen de permiso de configuración Editar para editar GPO.
- Si se configura la ejecución sincrónica de los scripts de inicio de sesión, es posible que el proceso de inicio de sesión se ejecute lentamente.
- Los scripts de inicio de sesión se ejecutan como Usuario, no como Administrador, por lo que sus derechos están limitados.
- El Editor de directivas de grupo local y el complemento Conjunto resultante de directivas están disponibles en Windows Server 2008 R2, así como Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate y Windows 7 Enterprise. Para obtener más información, vea <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815> (puede estar en inglés).

## Referencias adicionales

- [Usar scripts de inicio y apagado del equipo, y de inicio y cierre de la sesión](#)

---

## Adiciones de comunidad

---