Ejercicio 1:

Bien formado antes de declarar el DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
 <llibre codi="LL1" any="2002">
   <titol>El instituto</titol>
   <idioma>Anglès</idioma>
   <genere>suspens</genere>
   <autor>Stephen King</autor>
   <web>https://www.todostuslibros.com/libros/el-instituto_978-84-01-02235-
7</web>
   <portada>/imatges/elinstituto.gif</portada>
 </llibre>
 <Ilibre codi="LL2">
   <titol> La ruta infinita</titol>
   <idioma>Espanyol</idioma>
   <genere>històrica
   <sense_catalogar/>
   <autor>José Calvo Poyato</autor>
 </llibre>
</biblioteca>
```

Declarando el DTD:

```
<!ELEMENT biblioteca (llibre*)>
<!ELEMENT llibre (titol, idioma, genere, sense_catalogar?, autor, web?, portada?)>
<!ELEMENT titol (#PCDATA)>
<!ELEMENT idioma (#PCDATA)>
<!ELEMENT genere (#PCDATA)>
<!ELEMENT sense_catalogar EMPTY>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT web (#PCDATA)>
<!ELEMENT portada (#PCDATA)>
<!ATTLIST llibre codi ID #REQUIRED>
<!ATTLIST llibre any CDATA "2000">
]>
```

Ejercicio 2:

Bien formado, válido y con el DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE productes [</pre>
<!ELEMENT productes (producte*)>
<!ELEMENT producte (ratoli?, teclat?, monitor?)>
<!ELEMENT ratoli (#PCDATA)>
<!ELEMENT teclat (#PCDATA)>
<!ELEMENT monitor (#PCDATA)>
<!ATTLIST ratoli codi ID #REQUIRED>
<!ATTLIST teclat codi ID #REQUIRED>
<!ATTLIST monitor codi ID #REQUIRED>
]>
oductes> (faltaba esta etiqueta)
  cproducte>
    <ratoli codi="r01"> sense fil space </ratoli>
  </producte>
  cproducte>
    <teclat codi= "t03">Teclat de colors </teclat>
  </producte>
  cproducte>
    <teclat codi= "t06">Teclat de colors </teclat> (estaba repetido el id)
    <monitor codi="m100">Tactil</monitor>
  </producte>
</productes>
```

Ejercicio 3:

Bien formado, válido y con el DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE relacio [
<!ELEMENT relacio (persona*)>
<!ELEMENT persona (nom, email, parentesc)>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT parentesc (#PCDATA)>
<!ATTLIST persona sexe CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST persona identf ID #REQUIRED>
<!ATTLIST parentesc pare NMTOKENS #IMPLIED>
<!ATTLIST parentesc germa NMTOKENS #IMPLIED>
]>
<relacio>
 <persona sexe="home" identf="A01">
   <nom>LLuís Merino</nom>
   <email>llm@gmail.com</email>
   <parentesc pare="B02 C03"/>
 </persona>
 <persona sexe="home" identf="B02">
   <nom>Rodrigo Merino</nom>
   <email>rodrigo@gmail.com</email>
   <parentesc germa="C03"/>
 </persona>
 <persona identf="C03">
   <nom>Ana Merino</nom>
   <email>anam@icloud.com</email>
   <parentesc germa="B02"/>
 </persona>
</relacio>
```

Ejercicio 4:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE lleis[
<!ELEMENT lleis (lleis*)>
<! ENTITY llei SYSTEM "llei.txt">
```

Ejercicio 5:

</equips>

Bien formado, válido y con el DTD:

```
Sin atributos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Iliga [
<!ELEMENT lliga (partit*)>
<!ELEMENT partit (equips)>
<!ELEMENT equips (local, visitant)>
<!ELEMENT local (nom, gols)>
<!ELEMENT visitant (nom, gols)>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT gols (#PCDATA)>
]>
<lliga>
<partit>
 <equips>
 <local>
 <nom>Barça</nom>
 <gols>5</gols>
 </local>
 <visitant>
 <nom>Madrid</nom>
 <gols>0</gols>
 </visitant>
```

```
</partit>
</lliga>
Con atributos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Iliga [
<!ELEMENT lliga (partit*)>
<!ELEMENT partit (equips)>
<!ELEMENT equips EMPTY>
<!ATTLIST equips local CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST equips visitant CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST local nom CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST local gols CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST visitant nom CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST visitant gols CDATA #REQUIRED>
]>
<lliga>
<partit>
 <equips>
 <local>
 <nom>Barça</nom>
 <gols>5</gols>
 </local>
 <visitant>
 <nom>Madrid</nom>
 <gols>0</gols>
 </visitant>
```

No he sido capaz de hacerlo con atributos teniendo en cuenta que tenía que estar si o sí el equipo local y el visitante y me quedaba ya sin tiempo...