

راهنمای تغییر و استقرار

از نوشتن کد تا زنده شدن روی سایت

این سند همه‌ی چیزی است که برای اضافه کردن یک بخش جدید به جیملیک لازم دارید: ترتیب کارها، دستورهای که می‌زنید، چیزهایی که هیچ‌وقت نباید دست بخورند، و کاری که هنگام خراب شدن هر لایه باید انجام دهید. هر هشدار که در آن می‌بینید یک بار روی همین هاست واقعاً اتفاق افتاده است.

معماری در یک نگاه

سه تکه‌ی مستقل که هر کدام مسیر به‌روزرسانی خودش را دارد.

لایه ۱

دیتابیس

جدول‌ها و داده‌ها. تنها چیزی که بازتولیدشدنی نیست.

phpMyAdmin

لایه ۲

بک‌اند

PHP خام، بدون Composer. فایل‌ها همان‌طور که هستند اجرا می‌شوند.

api.gymlic-panel.ir

لایه ۳

فرانت

خروجی استاتیک Next.js. روی هاست هیچ کدی اجرا نمی‌شود.

gymlic-panel.ir

چرا فرانت بیلد می‌خواهد و بک‌اند نه

سرور فایل‌های PHP را مستقیم می‌خواند؛ آنچه آپلود می‌کنید همان است که اجرا می‌شود. ولی مرورگر فایل‌های `.tsx` را نمی‌فهمد — باید اول به HTML و JavaScript ساده تبدیل شوند. این کار را `npm run build` انجام می‌دهد و خروجی‌اش در پوشه‌ی `out/` می‌نشیند. آنچه روی هاست می‌رود `out/` است، نه کد اصلی. چون هاست اشتراکی Node ندارد، این تبدیل روی سیستم شما انجام می‌شود.

یک‌بار برای همیشه

برای بیلد، کتابخانه‌ها (React، Next، Tailwind و...) لازم‌اند. این‌ها در گیت نیستند و با `npm install` دانلود می‌شوند. فقط وقتی دوباره لازم است که `package.json` عوض شود.

چرخه‌ی یک فیچر

پنج قدم، به همین ترتیب. مثال: اضافه کردن بخش خرید اشتراک.

۱ کد و Pull Request

تغییرات روی یک برنج نوشته و در یک PR مرور می‌شوند. اگر فیچر تغییر دیتابیس لازم دارد، دستور `CREATE` / `ALTER` دقیقش در توضیح همان PR نوشته می‌شود – از روی کد حدس نزنید.

۲ merge و دریافت روی سیستم خودتان

```
git pull
```

اگر در آن PR کتابخانه‌ای اضافه شده بود (یعنی `package.json` عوض شده):

```
npm install
```

۳ دیتابیس – اول از همه، و دستی

اسکرپت استقرار هیچ‌وقت دیتابیس را لمس نمی‌کند. **اول بک‌آپ بگیرید** (بخش ۵)، بعد دستور SQL را در phpMyAdmin ← تب SQL اجرا کنید.

هرگز

کامل را دوباره ایمپورت نکنید. روی جدول‌های موجود خطا می‌دهد و هیچ تغییری هم اعمال نمی‌کند. فقط همان دستور جدید را اجرا کنید.

۴ استقرار

```
deploy\deploy.bat all
```

خودش ترتیب درست را رعایت می‌کند: بیلد، بعد بک‌اند، بعد فرانت. اگر بیلد خطا بدهد، هیچ چیزی آپلود نمی‌شود.

۵ تست

```
https://api.gymlic-panel.ir/health → {"ok":true}
https://gymlic-panel.ir → Ctrl+F5
```

بعد خودِ فیچر جدید را در سایت امتحان کنید، نه فقط بالا آمدن صفحه را.

چرا این ترتیب

هر لایه به لایه‌ی زیرش تکیه می‌کند. اگر صفحه‌ی جدید زودتر از اندپوینتش بالا برود، چند ثانیه‌ای روی سایت زنده است در حالی که

پشتش چیزی نیست و هر کس بازش کند خطا می‌گیرد. برعکسش بی‌ضرر است: اندپوینت جدید تا آمدن فرانت فقط بلااستفاده می‌ماند. جدولی هم که ساخته نشده باشد یعنی اندپوینت تازه‌رسیده در همان اولین درخواست می‌شکند.

دستورها و دامنه‌ی هر کدام

سه حالت اسکریپت، و اینکه هر کدام دقیقاً چه می‌کند.

دستور	چه می‌کند
<code>deploy\deploy.bat</code>	فرانت را بیلد و آپلود می‌کند. فایل‌های اضافه را پاک می‌کند.
<code>deploy\deploy.bat api</code>	فقط فایل‌های PHP. بیلد نمی‌گیرد و هیچ‌وقت چیزی پاک نمی‌کند.
<code>deploy\deploy.bat all</code>	بیلد ← بک‌اند ← فرانت، به همین ترتیب.
<code>deploy\deploy.bat all -y</code>	همان، بدون پرسیدن تأیید.

چه چیزی محافظت شده است

فایل	چرا
<code>config.php</code>	رمز واقعی دیتابیس داخلش است و نسخه‌ی گیت <code>CHANGE_ME</code> دارد. در ماسک است و هیچ‌وقت آپلود نمی‌شود.
<code>public/uploads/</code>	آواتارها و لوگوها. آپلود بک‌اند اصلاً حذف نمی‌کند، پس امن است.
<code>out/.htaccess</code>	اگر بیلد نسازدش، اسکریپت متوقف می‌شود — بدون آن لینک‌های دعوت <code>/join/</code> می‌شکنند.

آپلود فرانت حذف می‌کند

هر چیزی که در `out/` نباشد از `public_html` پاک می‌شود — نه فقط فایل‌های بیلد قبلی. گزینه‌ی Compress پزل، فایل zip را داخل همان پوشه می‌سازد، پس بک‌آپی که آنجا بگیرید با اولین استقرار بعدی از بین می‌رود. بک‌آپ را دانلود کنید یا بیرون از `public_html` بسازید.

نقشه‌ی فایل‌ها روی هاست

وقتی لازم شد دستی سراغ چیزی بروید، اینجا را نگاه کنید.

/domains/gymlic-panel.ir/public_html/ index.html, _next/, login/,htaccess	← سایت (خروجی بیلد) npm run build همه ساخته‌ی و کش /join/ مسیریابی
/domains/api.gymlic-panel.ir/public_html/ .htaccess config.php public/index.php public/uploads/ src/ schema/	← API می‌برد public/index.php هر درخواست را به رمز دیتابیس - فقط اینجا روتر و فهرست اندپوینت‌ها آواتارها و لوگوها کنترلرها و کلاسها فقط مرجع - اجرا نمی‌شود

قاعده‌ی طلایی چیدمان

index.php انتظار دارد config.php و src/ کنار پوشه‌ی public/ باشند، یعنی یک سطح بالاتر از خودش. اگر REMOTE_API به پوشه‌ای با چیدمان دیگر اشاره کند، آپلود کنارش می‌نشیند و API با خطای ۵۰۰ می‌افتد چون config.php را پیدا نمی‌کند.

فایل تنظیمات استقرار

روی سیستم شماست و در گیت نیست. پنج مقدار دارد: `deploy\deploy.config.bat`

```
set "WINSCP_COM=E:\PROGRAMS\WinSCP\WinSCP.com"
set "SESSION=gymlic-deploy"
set "REMOTE_FRONT=/domains/gymlic-panel.ir/public_html"
set "REMOTE_API=/domains/api.gymlic-panel.ir/public_html"
set "API_URL=https://api.gymlic-panel.ir"
```

رمز FTP اینجا نیست - در خود WinSCP ذخیره شده و اسکرپت با نام سشن صدایش می‌زند.

بک‌آپ

بیشتر پروژه در گیت است. فقط سه چیز غیرقابل‌بازیابی‌اند.

چه چیزی	چطور	کی
دیتابیس	phpMyAdmin ← Export ← Custom ← SQL ← zipped	قبل از هر تغییر اسکیمای و هفتگی وقتی کاربر واقعی داشتید
config.php	با WinSCP دانلودش کنید	یک‌بار، و بعد از هر تغییر رمز دیتابیس
public/uploads/	کل پوشه را با WinSCP بکشید روی سیستم	وقتی کاربران شروع به آپلود عکس کردند

چیزهایی که لازم نیست

- کد PHP بک‌اند و کد فرانت – در گیت‌هاب هستند
- schema.sql و seed.sql – در گیت‌هاب هستند
- محتویات public_html سایت – با یک بیلد دوباره ساخته می‌شود

بک‌آپ روی همان هاست بک‌آپ نیست

فایل خروجی را دانلود کنید. اگر روی همان سرور بماند و سرور مشکل بخورد، بک‌آپ هم با آن می‌رود.

وقتی چیزی خراب می‌شود

علامت را پیدا کنید، علت را حدس نزدیک. هر کدام از این‌ها یک بار واقعاً رخ داده است.

برگرداندن یک تغییر

چه کاری	چه لایه‌ای
فرانت	PR را در گیت‌هاب revert کنید، <code>git pull</code> ، بعد <code>deploy\deploy.bat</code>
بک‌اند	همان، با <code>deploy\deploy.bat api</code>
دیتابیس	بک‌آپ را در Import ← phpMyAdmin برگردانید. راه دیگری ندارد.

دیدن خطای واقعی پشت صفحه‌ی سفید ۵۰۰

صفحه‌ی ۵۰۰ عمداً جزئیات را پنهان می‌کند. کنار `public/index.php` فایلی به نام `debug.php` بسازید:

```
<?php
ini_set('display_errors', '1');
error_reporting(E_ALL);
require __DIR__ . '/index.php';
```

بعد `<API>/public/debug.php` را باز کنید تا پیام واقعی با نام فایل و شماره‌ی خط را ببینید.

بعد از عیب‌یابی پاکش کنید

این فایل مسیر کامل فایل‌های سرور را به هر بازدیدکننده‌ای نشان می‌دهد.

علامت‌های شناخته‌شده

'cp' is not recognized as an internal or external command

دستور یونیکسی در اسکریپت بیلد. در خود پروژه اصلاح شده – اگر دیدیدش یعنی نسخه‌ی قدیمی دارید؛ `git pull` بزنید.

\WinSCP\WinSCP.com was unexpected at this time

پرانتر موجود در مسیر WinSCP. در اسکریپت اصلاح شده؛ اگر برگشت، مسیر را بدون پرانتر بنویسید – مثلاً `C:\PROGRA~2\...` به جای `Program Files (x86)`.

Cannot open site folder or workspace

WinSCP در تشخیص نام سایت به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست. اگر هم‌زمان سایتی به نام `gymlic` و پوشه‌ای به نام `Gymlic` داشته باشید، به پوشه می‌خورد. نام سایت را یکتا کنید و `SESSION` را به‌روز کنید.

These files have Windows line endings

محافظ اسکرپت جلوی آپلود را گرفته. درخت کاری قبل از قوانین خطپایان بیرون کشیده شده. از ریشه‌ی پروژه: `git rm --cached -r` و بعد `git reset --hard`.

Your local changes would be overwritten by merge

روی فایل‌هایی که دست نزده‌اید. `reset --hard` تنهایی حلش نمی‌کند چون تناقض در خود commit است. به نسخه‌ی ریموت `reset` کنید: `git fetch origin` و بعد `git reset --hard origin/<branch>`.

No such file or directory: ../public_html

پوشه‌ی مقصد روی هاست وجود ندارد. سراغ بخش ۷ بروید.

خطای ۵۰۳ بعد از چند بار ۵۰۰

LiteSpeed برنامه‌ای را که پشت سر هم خطا داده موقتاً مسدود می‌کند. یکی دو دقیقه صبر کنید؛ خودش آزاد می‌شود و خطای واقعی دوباره ظاهر می‌شود.

سایت بالا می‌آید ولی «ارتباط با سرور برقرار نشد»

فرانت سالم است و API جواب نمی‌دهد. `<API>/health` را باز کنید — مشکل آنجاست، نه در فرانت.

بازیابی کامل بک‌اند

اگر فایل‌های API به هر دلیلی از بین رفتند، دیتابیس جداسازی و دست نمی‌خورد.

۱ پوشه‌ی مقصد را بسازید

در WinSCP داخل `/domains/api.gymlic-panel.ir/` پوشه‌ای به نام `public_html` با دسترسی `755` بسازید. اگر کل پوشه‌ی دامنه نیست، اول دامنه را در `Domain Setup` ← `DirectAdmin` دوباره اضافه کنید و گواهی SSL را هم دوباره صادر کنید.

۲ فایل‌ها را از گیت برگردانید

```
deploy\deploy.bat api
```

همه‌ی PHP، `.htaccess`، `schema/` و پوشه‌ی `public/uploads/` ساخته می‌شوند.

۳ `config.php` را دستی بسازید

تنها فایلی که از گیت نمی‌آید. در WinSCP راست‌کلیک ← `File` ← `New` با نام `config.php` در ریشه‌ی `public_html`:

```
<?php
declare(strict_types=1);

return [
    'db' => [
        'host'     => 'localhost',
        'name'     => 'gymlicpa____', // MySQL Management
        'user'     => 'gymlicpa____', // MySQL Management
        'pass'     => '_____',       // رمز همان کاربر
        'charset' => 'utf8mb4',
    ],

    'cors_origins' => ['https://gymlic-panel.ir'],

    'session_ttl_seconds' => 60 * 60 * 24 * 30,

    'uploads' => [
        'dir'       => __DIR__ . '/public/uploads',
        'public_url' => '/uploads',
        'max_bytes' => 8 * 1024 * 1024,
    ],
];
```

نام دیتابیس و کاربر را از `MySQL Management` ← `DirectAdmin` بردارید. اگر رمز را به یاد ندارید، همان‌جا عوضش کنید — جای دیگری استفاده نمی‌شود.

دقت در CORS

باید دقیقاً دامنه‌ی سایت باشد، بدون اسلش پایانی. اگر فرق کند، مرورگر همه‌ی درخواست‌های فرانت را بلاک می‌کند.

تأیید ۴

```
https://api.gymlic-panel.ir/health
```

جواب	یعنی
<code>"ok":true</code>	تمام است
<code>"database":"unavailable"</code>	یکی از سه مقدار دیتابیس غلط است
<code>"schema":"missing"</code>	دیتابیس خالی است — <code>schema.sql</code> را ایمپورت کنید
خطای ۴۰۴	<code>.htaccess</code> یا <code>public/index.php</code> نرسیده

آنچه این یعنی

کل بک‌اند در چند دقیقه از صفر برمی‌گردد. تنها چیزی که از گیت نمی‌آید `config.php` و محتویات `uploads/` است — و به همین دلیل همان دو تا در فهرست بک‌آپ بخش ۵ هستند.

چک لیست

برای هر بار که یک بخش جدید اضافه می‌کنید.

پیش از شروع

☐ PR را خوانده‌ام و می‌دانم کدام لایه‌ها عوض می‌شوند

☐ اگر تغییر دیتابیس دارد، دستور SQL را در توضیح PR دارم

آماده‌سازی

☐ PR را merge کردم

☐ git pull زدم

☐ اگر package.json عوض شده بود، npm install زدم

دیتابیس – فقط اگر لازم است

☐ از دیتابیس Export گرفتم و فایل را **دانلود** کردم

☐ فقط دستور جدید را در تب SQL اجرا کردم، نه کل schema.sql

استقرار

☐ مسیرهایی که اسکریپت چاپ کرد را خواندم و درست بودند

☐ deploy\deploy.bat all بدون خطا تمام شد

تأیید

☐ /health جواب {"ok": true} داد

☐ سایت را با Ctrl+F5 باز کردم و وارد شدم

☐ خودِ فیچر جدید را امتحان کردم، نه فقط بالا آمدن صفحه

وقتی کاربر واقعی داشتید

تا وقتی سایت کاربر واقعی ندارد، تست مستقیم روی نسخه‌ی زنده اشکالی ندارد. بعد از آن ارزش دارد یک ساب‌دامین جدا با دیتابیس مستقل بسازید و اول آنجا مستقر کنید – یک `deploy.config.bat` دوم با مسیرها و `API_URL` آن محیط کافی است. از آن به بعد استقرار روی نسخه‌ی زنده فقط بعد از سبز شدن نسخه‌ی تست انجام می‌شود.