# Würfel-Check: Hat der SeedSigner richtig gerechnet?

Drei Wege, den Dice-Modus unabhängig nachzurechnen · gehört zur SeedSigner-Anleitung 1b und zum Würfelprotokoll-Blatt 1b · Kapitel 3

⚠ **Geprüft wird die Methode, nie der echte Seed.** Die Würfelziffern sind der Seed. Wer sie in einen Rechner tippt, hat den Seed in einen Rechner getippt. Deshalb: Einen **Wegwerf-Seed** würfeln, den nachrechnen, dann verwerfen. Rechnet das Gerät bei Übungsziffern richtig, ist das Verfahren belegt, und für den echten Seed reicht das in der Praxis (Kapitel 3). Der produktive Seed entsteht danach am Gerät und verlässt es nie.

⚠ **Auch das Prüfwerkzeug ist Angriffsfläche.** Eine manipulierte Prüfseite könnte „stimmt" sagen, wo nichts stimmt, oder Ziffern mitlesen. Darum: Dateien vor der Nutzung gegen die Prüfsummen unten abgleichen, offline arbeiten, und wenn es ernst ist, zwei unabhängige Werkzeuge gegeneinander laufen lassen.

## WAS DU BRAUCHST

- ☐ Einen Wegwerf-Durchlauf am SeedSigner: **Ziffern beim Eintippen mitschreiben** (Würfelprotokoll-Blatt 1b) und die angezeigten Wörter notieren. Bei einem Übungs-Seed ist das erlaubt.
- ☐ Aus dem Werkstatt-Paket: `wuerfel-check.html` (Weg 1) und/oder `verify_dice_seed.py` + `bip39_english.txt` + `SHA256SUMS` + `dice-check.sh` (Weg 2). Optional Ian Colemans `bip39-standalone.html` (Weg 3).
- ☐ Ein Rechner, den du **vom Netz trennen** kannst, oder ein Tails-Stick (Kür, nicht Pflicht).

## WEG 1: WÜRFEL-CHECK IM BROWSER (DER EINFACHSTE)

Eine einzelne HTML-Datei, kein Server, keine Verbindung. Rechnet SHA-256 mit zwei Rechenwerken (Browser-WebCrypto + eigene Implementierung), prüft die eingebaute Wortliste per Hash und läuft beim Öffnen einen Selbsttest gegen die Beispiele der SeedSigner-Dokumentation.

1. ☐ Datei von der Download-Seite speichern (Rechtsklick → „Ziel speichern unter"). **Prüfsumme vergleichen** (unten), Wert stimmt: _____
2. ☐ **Netz trennen** (WLAN aus, Kabel raus). Datei per Doppelklick öffnen. Sie läuft aus dem Dateisystem, der Browser darf laut Content-Security-Policy nichts nachladen.
3. ☐ Statuszeile lesen: **Verbindung offline · Wortliste OK · SHA-256 stimmt überein · Selbsttest OK**. Ist eine der vier Anzeigen rot, Datei nicht verwenden.
4. ☐ Ziffern eingeben (99 für 24 Wörter, 50 für 12, Leerzeichen erlaubt), darunter optional die Wörter vom Display, dann **„Nachrechnen"**. Grün = alle Wörter identisch. Rot = die abweichenden Wörter sind markiert.
5. ☐ **„Alles löschen"**, Browserfenster schließen. Nachprüfen für Skeptiker: F12 → Netzwerk-Tab zeigt keine einzige Anfrage, auch nicht beim Rechnen.

## WEG 2: PRÜFSKRIPT IM TERMINAL (LINUX, MACOS, TAILS)

Rund 90 Zeilen Python, nur Standardbibliothek plus die offizielle Wortliste. Der Wrapper `dice-check.sh` prüft vor jedem Start die Hashes beider Dateien gegen `SHA256SUMS` und startet erst dann.

1. ☐ Die vier Dateien in einen Ordner legen, Hashes gegen die Tabelle unten prüfen: `sha256sum -c SHA256SUMS` → zweimal „OK". Auf Tails: Ordner in der Persistenz anlegen, damit die Dateien den Neustart überleben.
2. ☐ Selbsttest: `bash dice-check.sh --selftest` → „Selbsttest 99 Würfe / 24 Wörter: OK" und „… 50 Würfe / 12 Wörter: OK".
3. ☐ Netz trennen. `bash dice-check.sh` **ohne Argument** starten, das Skript fragt die Ziffern ab. Nie als Argument übergeben, sonst stehen sie in der Shell-History.
4. ☐ Die ausgegebenen Wörter mit dem Display vergleichen („Seed Words: 1/6" bis „6/6"). Danach `clear` oder Terminal schließen, sonst stehen die Wörter im Scrollback.

**Weg 3 mit zweiter Codebasis (Ian Coleman):** `bip39-standalone.html` vom offiziellen Release laden, offline öffnen → „Show entropy details" → **„Base 10"** aktiv anklicken → **„Mnemonic Length" auf „24 Words"** (bzw. „12 Words". Bleibt „Use Raw Entropy" stehen, wird nicht gehasht und die Wörter weichen ab) → Ziffern eintragen. **Nie den „Dice"-Modus** (macht aus jeder 6 eine 0). Der SeedSigner hat Colemans „Base 10"-Rechenweg übernommen (Ziffern als Text, SHA-256), deshalb passt er zum Gerät.

**Warum drei Wege?** Ein Werkzeug kann sich irren oder manipuliert sein. Zwei unabhängige Codebasen (Browser-JavaScript und Python, oder eines davon plus Coleman), die auf dieselben Wörter kommen wie das Gerät, sind ein Beweis. Ein Werkzeug allein ist ein Indiz. **Beweist nicht:** ob deine Würfel fair sind und ob dein Backup lesbar ist. Dafür gibt es Würfelbecher und Restore-Drill.

## PRÜFSUMMEN (SHA-256): GEGEN DIE DOWNLOAD-SEITE ABGLEICHEN

| | |
|---|---|
| `bip39_english.txt` | `2f5eed53a4727b4bf8880d8f3f199efc90e58503646d9ff8eff3a2ed3b24dbda (offizielle BIP39-Liste, identisch mit dem Bitcoin-BIPs-Repository)` |
| `verify_dice_seed.py` | `96bcf6a2062f5035ff9a3f2eeda455122db7f899d77a7d461f2f78c5e81f9b27` |
| `wuerfel-check.html` | `siehe Download-Seite (die Datei kann ihren eigenen Hash nicht enthalten). Wert hier eintragen: _____` |
| **Prüfbefehl** | Linux/Tails/macOS: `sha256sum DATEI` · Windows PowerShell: `Get-FileHash DATEI` |

## ERGEBNIS

- ☐ **Bestanden:** Werkzeug(e) und Gerät liefern dieselben Wörter → der SeedSigner rechnet standardkonform. Übungs-Seed verwerfen, echten Seed am Gerät würfeln, Ziffern nirgendwo mehr eintippen.
- ☐ **Abweichung:** Häufigster Grund ist ein Tippfehler zwischen Blatt und Gerät. Ziffern prüfen, Durchlauf wiederholen. Weichen zwei Werkzeuge einhellig vom Gerät ab: Gerät nicht verwenden, Firmware-Version und Bezugsquelle prüfen.