

Практикум на ЭВМ. Интерпретатор. IF WHILE

Баев А.Ж.

Казахстанский филиал МГУ


16 февраля 2019

- 1 Арифметические операторы
- 2 Оператор присваивания
- 3 Логические операторы
- 4 Оператор перехода (goto)
- 5 **Условный оператор**
- 6 **Цикл while**
- 7 Массивы
- 8 Функции
- 9 Рекурсия (стек для вызова функций)

Текстовое представление

```
enum OPERATORTYPE {  
    IF, THEN,  
    ELSE, ENDIF,  
    WHILE, ENDWHILE,  
    GOTO, ASSIGN, COLON,  
    LBRACKET, RBRACKET,  
    OR,  
    AND,  
    BITOR,  
    XOR,  
    BITAND,  
    EQ, NEQ,  
    SHL, SHR,  
    LEQ, LT, GEQ, GT,  
    PLUS, MINUS,  
    MULT, DIV, MOD  
};
```

```
std::string OPERTEXT[] = {  
    "if", "then",  
    "else", "endif",  
    "while", "endwhile",  
    "goto", ":", ":",  
    "(", ")",  
    "or",  
    "and",  
    "|",  
    "^",  
    "&",  
    "=", "!",  
    "<<", ">>",  
    "<=", "<", ">=", ">",  
    "+", "-",  
    "*", "/", "%"  
};
```



Реализация main

```
int main() {
    std::string codeline;
    std::vector< std::vector<Lexem *> > infixLines,
                                           postfixLines;

    while (std::getline(std::cin, codeline))
        infixLines.push_back(parseLexem(codeline));
    for (int row = 0; row < (int)infixLines.size(); ++row)
        initLabels(infixLines[row], row);

    initJumps(infixLines);

    for (const auto &infix: infixLines)
        postfixLines.push_back(buildPostfix(infix));
    int row = 0;
    while (0 <= row && row < (int)postfixLines.size())
        row = evaluatePostfix(postfixLines[row], row);
    return 0;
}
```

Реализация класса Goto

```
class Goto: public Operator {
    int row;
public:
    enum { UNDEFINED = -INT32_MAX };
    Goto(OPERORTYPE optype): Operator(optype) {
        row = UNDEFINED;
    }
    void setRow(int row) {
        Goto::row = row;
    }
    void setRow(const std::string &labelname) {
        row = labels[labelname];
    }
    int getRow() {
        return row;
    }
    void print() {
        std::cout << "[<row_ << row << ">"
                    << OPERTEXT[optype] << ">]_";
```

Реализация getOperator

```
Operator *getOperator(const std::string &codeline,
                      int &i) {
    ...
    if (op == GOTO || op == IF || op == ELSE ||
        op == WHILE || op == ENDWHILE)
        return new Goto(op);
    return new Operator(op);
    ...
    return nullptr;
}
```

Реализация initJumps для if-then-else-endif

```
std::stack<Goto *> stackIfElse;
for (int row = 0; row < (int)infixes.size(); row++) {
    for (int i = 0; i < (int)infix.size(); i++)
        if (infixLines[row][i]->type() == OPERATOR) {
            Operator *lexemoper = (Operator *)infixes[row][i];

            if (lexemoper->operType() == IF)
                stackIfElse.push((Goto *)lexemoper);

            if (lexemoper->operType() == ELSE) {
                stackIfElse.top()->setRow(row + 1);
                stackIfElse.pop();
                stackIfElse.push((Goto *)lexemoper);
            }

            if (lexemoper->operType() == ENDIF) {
                stackIfElse.top()->setRow(row + 1);
                stackIfElse.pop();
            }
        }
    }
```


Реализация initJumps для while-then-endwhile

```
std::stack<Goto *> stackWhile;
for (int row = 0; row < (int)infixes.size(); row++) {
    for (int i = 0; i < (int)infix.size(); i++)
        if (infixLines[row][i]->type() == OPERATOR) {
            Operator *lexemoper = (Operator *)infixes[row][i];

            if (lexemoper->operType() == WHILE) {
                Goto *lexemgoto = (Goto *)lexemoper;
                lexemgoto->setRow(row);
                stackWhile.push(lexemgoto);
            }

            if (lexemoper->operType() == ENDWHILE) {
                Goto *lexemgoto = (Goto *)lexemoper;
                lexemgoto->setRow(stackWhile.top()->getRow());
                stackWhile.top()->setRow(row + 1);
                stackWhile.pop();
            }
        }
    }
```

Реализация buildPostfix (endif)

```
...  
for (auto lexem: infix) {  
    if (lexem->type() == OPERATOR) {  
        Operator *lexemoper = (Operator *)lexem;  
        if (lexemoper->operType() == ENDIF)  
            continue;  
        ...  
    }  
    ...  
}  
...
```

Реализация evaluatePoliz (goto, else, endwhile)

```
int evaluatePostfix(const std::vector<Lexem *> &postfix,
                   int row) {
    std::stack<int> stack;
    for (const auto &lexem: postfix) {
        if (lexem->type() == OPERATOR) {
            Operator *lexemop = (Operator *)lexem;

            if (lexemop->operType() == GOTO ||
                lexemop->operType() == ELSE ||
                lexemop->operType() == ENDWHILE) {
                Goto *lexemgoto = (Goto *)lexemop;
                return lexemgoto->getRow();
            }

            ...
        }
    }
    return row + 1;
}
```

Реализация evaluatePoliz (if, while)

```
int evaluatePostfix(const std::vector<Lexem *> &postfix,
                    int row) {
    std::stack<int> stack;
    for (const auto &lexem: postfix) {
        if (lexem->type() == OPERATOR) {
            Operator *lexemop = (Operator *)lexem;

            if (lexemop->operType() == IF ||
                lexemop->operType() == WHILE) {
                Goto *lexemgoto = (Goto *)lexemop;
                int rvalue = stack.top();
                stack.pop();
                if (!rvalue)
                    return lexemgoto->getRow();
            }
            ...
        }
    }
    return row + 1;
}
```

Пример parseLexem

string

```
i := 1
s := 0
while i < 4 then
    s := s + i
    i := i + 1
endwhile
i := 0
```

infix

```
0: [i] [<>:=] [1]
1: [s] [<>:=] [0]
2: [<row -2147483647>while] [i] [<] [4] [then]
3: [s] [<>:=] [s] [+] [i]
4: [i] [<>:=] [i] [+] [1]
5: [<row -2147483647>endwhile]
6: [i] [<>:=] [0]
```

Пример initJumps

infix

```
0: [i] [<>:=] [1]
1: [s] [<>:=] [0]
2: [<row -2147483647>while] [i] [<] [4] [then]
3: [s] [<>:=] [s] [+] [i]
4: [i] [<>:=] [i] [+] [1]
5: [<row -2147483647>endwhile]
6: [i] [<>:=] [0]
```

infix

```
0: [i] [<>:=] [1]
1: [s] [<>:=] [0]
2: [<row 6>while] [i] [<] [4] [then]
3: [s] [<>:=] [s] [+] [i]
4: [i] [<>:=] [i] [+] [1]
5: [<row 2>endwhile]
6: [i] [<>:=] [0]
```

Пример buildPoliz

infix

```
0: [i] [<>:=] [1]
1: [s] [<>:=] [0]
2: [<row 6>while] [i] [<] [4] [then]
3: [s] [<>:=] [s] [+] [i]
4: [i] [<>:=] [i] [+] [1]
5: [<row 2>endwhile]
6: [i] [<>:=] [0]
```

postfix

```
0: [1] [<i>:=]
1: [0] [<s>:=]
2: [i] [4] [<] [<row 6>while]
3: [s] [i] [+] [<s>:=]
4: [i] [1] [+] [<i>:=]
5: [<row 2>endwhile]
6: [0] [<i>:=]
```

Пример evaluatePoliz

```
0: [1] [<i>:=]
1: [0] [<s>:=]
2: [i] [5] [<] [<row 6>while]
3: [s] [i] [+] [<s>:=]
4: [i] [1] [+] [<i>:=]
5: [<row 2>endwhile]
2: [i] [5] [<] [<row 6>while]
3: [s] [i] [+] [<s>:=]
4: [i] [1] [+] [<i>:=]
5: [<row 2>endwhile]
2: [i] [5] [<] [<row 6>while]
3: [s] [i] [+] [<s>:=]
4: [i] [1] [+] [<i>:=]
5: [<row 2>endwhile]
2: [i] [5] [<] [<row 6>while]
6: [0] [<i>:=]
```

```
i=1
i=1 s=0
i=1 s=0
i=1 s=1
i=2 s=1
i=2 s=1
i=2 s=1
i=2 s=3
i=3 s=3
i=3 s=3
i=3 s=3
i=3 s=6
i=4 s=6
i=4 s=6
i=4 s=6
i=0 s=6
```