JS_AsyncAwait

```javascript
function promiseTimeout(ms) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(resolve, ms);
  });
}

async function run() {
  console.log('Start!!');
  await promiseTimeout(2000);
  console.log('Stop!!');
}

console.log('Before run');
run();
console.log('After run');

// Output:
// Before run
// Start!!
// After run
// (after 2 seconds)
// Stop!!

function promiseTimeout(ms) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(resolve, ms);
  });
}

async function longRunningOperation() {
  return 42;
}

async function run() {
  console.log('Start!!');
  await promiseTimeout(2000);
  const response = await longRunningOperation();
  // const response = longRunningOperation(); // Output: Promise { 42 }
  console.log(response);
  console.log('Stop!!');
}

console.log('Before run');
run();
console.log('After run');

// Output:
// Before run
// Start!!
// After run
// (after 2 seconds)
// 42
// Stop!!

function yayOrNay() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const val = Math.round(Math.random() * 1);
    console.log("Generated value:", val);
```

```
    val ? resolve('Lucky!!') : reject('Nope! 😝');
  });
};

async function msg() {
  try {
    const msg = await yayOrNay();
    console.log(msg);
  } catch (err) {
    console.log(err);
  }
};

msg();
msg();
msg();

// Possible Output:
// Generated value: 1
// Generated value: 2
// Generated value: 3
// Lucky!!
// Nope! 😝
// Lucky!!

function who() {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      resolve('🦁');
    }, 200);
  });
}

function what() {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      resolve('lurk');
    }, 300);
  })
}

function where() {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      resolve('in the shadows');
    }, 500);
  })
}

async function msg() {
  const a = await who();
  const b = await what();
  const c = await where();
  console.log(`${a} ${b} ${c}`);
}

console.log('We are looking for:');
msg();
console.log("Hello");
```