

Xerafy METAL-SKIN-DELTA-U8

Xerafy METAL-SKIN-DELTA-U8, okuma aralığına sahip endüstriyel bir RFID etiketidir Metal üzerinde 9 m'ye (29,53 ft) kadar Metal üzerinde 5 m'ye (19,69 ft) kadar, IP68 koruması.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	NXP UCODE 8
Hafıza	128 bit EPC; 96 bit TID
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	Metal üzerinde 9 m'ye (29,53 ft) kadar Metal üzerinde 5 m'ye (19,69 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	Metal üzerinde 5 m'ye (16,40 ft) kadar Metal üzerinde 3 m'ye (13,12 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Beyaz termal transfer
Boyutlar (mm)	80x40x1
Boyutlar (inç)	3,15x1,57x0,04
Ağırlık	1,76 lb (0,80 kg)
Makara Çekirdeği	Karton
Paketleme Bilgileri	300 adet/rulo

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	355 psi (2,450 kPa)
Titreşim	MIL-STD-810G
Yazıcı Uyumluluğu	Sato CL4NX; Postek
Garanti	1 yıl

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metal üzerinde 9 m'ye (29,53 ft) kadar Metal üzerinde 5 m'ye (19,69 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi