

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy MİKRO-ENDÜSTRİYEL

Xerafy MICRO-INDUSTRIAL, 15 m'ye (49,21 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902–928 MHz (ABD); 865–868 MHz (AB)
Çip	NXP UCODE 9xm
Hafıza	128/496 bit EPC; 96 bit TID; 752/384 bit kullanıcı hafızası
Döngüleri Yaz	100.000 döngü
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	15 m'ye (49,21 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	32,81 ft'ye (10 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer, 316L Paslanmaz çelik
Boyutlar (mm)	55×36,20×7,50
Boyutlar (inç)	2,16 × 1,43 × 0,30
Ağırlık	0,92 ons (26 gr)
Paketleme Bilgileri	92 adet/bir kutu

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +250°C
Yüksek Sıcaklık Döngüsü	250°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	181 psi (1250 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar Yüksek sıcaklıkta üretim, Proseste çalışma, Otomotiv montajı, RTI yönetimi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 15 m'ye (49,21 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket