

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy PICO-IN

Xerafy PICO-IN, 3 m'ye (9,84 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 Impinj M830
Hafıza	128 bit EPC, 96 bit TID
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	3 m'ye (9,84 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	1,50 m'ye (4,92 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metalde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Seramik
Boyutlar (mm)	12,80x7,08x3,08
Boyutlar (inç)	ø 0,50x0,28x0,12
Ağırlık	0,05 ons (1,40 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C (168 saat) -40°F ila +302°F
Tepe Sıcaklığı	220°C (428°F)
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar El aletleri ve ekipmanları, Petrol kuyusu ekipmanları, Enjeksiyon kalıplama

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 3 m'ye (9,84 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket