

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy Roswell – Otoklavlanabilir

Xerafy Roswell – Otoklavlanabilir, 5 m'ye (16,40 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68, IP69K korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	Alien Higgs 9
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID 688 bit kullanıcı belleği
Okuma Aralığı (Sabit)	16,40 ft'e (5 m) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	3,50 m'ye (11,48 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Paslanmaz çelik, Yüksek performanslı mühendislik ürünü polimer
Boyutlar (mm)	48x28x13,50
Boyutlar (inç)	1,89x1,10x0,53
Ağırlık	1,55 ons (44 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +250°C -40°F ila +482°F
Kimyasal Direnç	3 24 saat H2SO4 (%10 sülfürik asit) 24 saat HNO3 (%10 nitrik asit) 24 saat H3PO4 (%20 fosforik asit) 24 saat H2O2 (%25 hidrojen peroksit) 24 saat NaOH (%10 sodyum hidroksit) ROSWELL Otoklavlanabilir
IP Derecelendirmesi	IP68, IP69K
Sıkıştırma Dayanımı	1145 psi (7900 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	Sterilize edilebilir cerrahi tepsiler, Tıbbi cihazlar, Petrol ve Gaz vanası/kuyu başlığı, yönetim, Gıda işleme tesisleri, Otomotiv üretimi
-------------	--

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 16,40 ft'e (5 m) kadar
- IP68, IP69K
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket